


INFORME REVISION ESTRUCTURAL

HOSPITAL DE ENGATIVA BLOQUE B.

Tv. 100a # 80a-50



Enero de 2020

Ing Mauricio Bustamante

Matrícula no. 17202-094951 CLD

1. INTRODUCCIÓN.

Se presenta el informe de revisión estructural del proyecto “HOSPITAL DE ENGATIVA BLOQUE B,”, el cual se encuentra ubicado la Tv 100a # 80a-50, de la ciudad de Bogotá.

Mediante el presente oficio se determinará el cumplimiento de los requisitos de diseño contenidos en la norma sismo resistente NSR-10.

Para la revisión del diseño estructural de este proyecto se realizó por parte nuestra la modelación estructural con la ayuda del software RCB Engolutions. La modelación estructural se realizó con los parámetros sísmicos y demás características presentadas en las memorias de cálculo por el ingeniero diseñador. Posteriormente se procedió a comparar los resultados obtenidos tanto del análisis de las estructuras como del diseño de los elementos.

A continuación, se describe los parámetros sísmicos y demás características utilizados por el ingeniero Estructural en el reforzamiento del proyecto. La información que se muestra a continuación fue tomada de los siguientes documentos presentados por el Ingeniero Diseñador vía correo electrónico:

- ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SISMICA HOSPITAL DE ENGATIVA.
- BLOQUE B- ESQUEMAS DE COLUMNAS POR LEVANTAMIENTO IN SITU EXISTENTE.
- BLOQUE B- PLANTA ESTRUCTURAL DE CIMENTACION EXISTENTE.
- BLOQUE B- PLANTA ESTRUCTURAL DE SEGUNDO PISO EXISTENTE.
- BLOQUE B-PLANTA ESTRUCTURAL DE TERCER PISO EXISTENTE.
- BLOQUE B- PLANTAS ESTRUCTURALES DE CUARTO PISO Y CUBIERTAS EXISTENTES.
- BLOQUE B -PANTALLA DE REFORZAMIENTO.
- BLOQUE B-PLANTA ESTRUCTURAL DE REFUERZO DE CIMENTACIÓN.
- BLOQUE B-REFUERZO DE VIGAS AEREAS.
- BLOQUE B- ESTRUCTURA AMPLIACION CUBIERTA, PLANTAS Y CORTES.
- BLOQUE B-ESTRUCTURA AMPLIACION CUBIERTA, CONEXIONES.

2. INFORMACIÓN RECIBIDA PARA REVISIÓN ESTRUCTURAL.

- Sistema estructural combinado de muros de concreto DMO-Pórticos de concreto DMO, con un $R_o=5.00$ y un coeficiente de sobre resistencia $\Omega=3.0$
- Bogotá D.C, Zona de riesgo sísmico INTERMEDIO
- $A_a = 0.15$
- $A_v = 0.20$
- $F_a = 0.95$
- $F_v = 2.70$
- Periodo largo $T_L = 5.00$
- Coeficiente de Importancia $I=1.50$ (grupo de uso IV)
- Perfil del Suelo: Microzonificación sísmica de Bogotá: Lacustre – 500.
- Irregularidad en altura $\phi_a=0.90$

- Irregularidad en planta $\phi_p=0.90$
- Ausencia de redundancia $\phi_{rx}=1.00$
- Ausencia de redundancia $\phi_{ry}=1.00$
- Cimentación conformada por pilotes que asumen el 100% de la carga con cabezales unidos por vigas de amarre.
- Para la construcción de la cimentación, se utilizó concreto de 28MPa, para columnas y muros de 28Mpa.
- Resistencia del acero de refuerzo para barras corrugadas $f_y=420$ MPa (60000 psi).
- Método de análisis: Análisis dinámico modal espectral.
- Método de diseño empleado: Estados limites de resistencia.
- Carga viva corredores y cuartos: 250 Kg/m².
- Carga viva cuartos de cirugía: 400 Kg/m²
- Carga muerta sobreimpuesta:
 - Piso tipo: 531 Kg/m².
 - Cubierta: 201 Kg/m².

3. VERIFICACIÓN DE ANÁLISIS Y DISEÑO.

3.1. Avalúo de cargas.

El avalúo de cargas realizado en las memorias de cálculo para la construcción del proyecto es adecuado y cumple con los requerimientos de la norma sismo resistente NSR-10.

La carga viva es adecuada y cumple con los requisitos del capítulo B.4 de la norma sismo resistente NSR-10.

3.2. Definición de parámetro de diseño sísmico.

- El coeficiente de importancia de $I=1.50$ es adecuado.
- El perfil de suelo Lacustre 500 coincide con el perfil dado en el estudio de suelos.
- El sistema estructural de Sistema combinado de muros de concreto DMO-Pórticos de concreto DMO es adecuado para esta estructura.
- Los parámetros sísmicos empleados para el diseño de la edificación cumplen con las especificaciones dadas en el estudio de suelos y con los requerimientos de la norma sismo resistente NSR-10.

3.3. Procedimiento de análisis estructural empleado.

El análisis de la estructura se realizó mediante análisis dinámico según NSR-10, se verifica contra el 80% de la fuerza horizontal equivalente si la estructura es irregular y contra el 90% de la fuerza horizontal equivalente si la estructura es regular.

3.4. Verificación de derivas y deflexiones verticales de la estructura.

Las derivas máximas de cada piso tanto en el centro de masa como en los puntos extremos del diafragma cumplen con los requisitos del Capítulo A.6 de la norma sismo resistente NSR-10. Esto se corrobora en las memorias de cálculo presentadas por el diseñador y en el modelo estructural realizado por nosotros.

3.5. Procedimientos de diseño de .los miembros estructurales.

Las combinaciones de carga utilizadas para el diseño de elementos estructurales cumplen con los requisitos del capítulo B.2-COBINACIONES DE CARGA de la norma sismo resistente NSR-10.

Se revisaron los resultados de diseño de los elementos estructurales teniendo en cuenta los resultados presentados por el ingeniero diseñador en las memorias de cálculo, el refuerzo propuesto en planos y los resultados obtenidos en nuestro análisis y se concluye que se cumple con lo requerido. El diseño de elementos estructurales cumple con los requisitos dados en la norma sismo resistente NSR-10.

3.6. Procedimiento de diseño de la resistencia al fuego de los elementos estructurales.

Se cumple con los requisitos de protección y diseño contra incendios de elementos estructurales del título J de la norma sismo resistente NSR-10.

3.7. Revisión de los planos estructurales.

Los planos contienen las especificaciones de materiales de construcción, tamaño y localización de elementos estructurales, notas de cargas de diseño tanto vivas como muertas, nota de capacidad de disipación de energía, grupo de uso, notas de parámetros de diseño, notas de recomendaciones constructivas y recomendaciones de estudio de suelos.

Los planos estructurales cumplen con los requisitos del título A de la norma sismo resistente NSR-10 y con las especificaciones dadas en el estudio de suelos.

3.8. Contenido de las especificaciones y recomendación de construcción.

Los planos contienen las especificaciones de materiales de construcción tales como resistencias del concreto, resistencia del acero, notas de cargas de diseño tanto vivas como muertas, notas de recomendaciones constructivas y recomendaciones de estudio de suelos.

3.9. Revisión del seguimiento de las recomendaciones del estudio de suelos.

En el diseño y en los planos estructurales se están teniendo en cuenta las recomendaciones de estudio de suelos.



4. CONCEPTO GENERAL.

De acuerdo a los resultados obtenidos de la revisión estructural realizada al proyecto “HOSPITAL DE ENGATIVA BLOQUE B” y expuestas en este informe se considera que se están cumpliendo los requisitos de la Norma Sismo Resistente NSR-10.

MAURICIO BUSTAMANTE GOMEZ
Mat N° 17202-094951 CLD

ANEXO REVISION ESTRUCTURAL HOSPITAL DE ENGATIVA ESTRUCTURAS EXISTENTES BLOQUE B

1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

El proyecto fue revisado bajo el método de estados límites de resistencia, teniendo en cuenta las combinaciones de carga del numeral B2.4.2 de la NSR-10.

2. MATERIALES

Los materiales especificados para la estructura son los siguientes:

Acero refuerzo para concreto:	$F_y = 420 \text{ MPa}$ ($4200 \text{ kg/cm}^2 = 60000 \text{ psi}$)
Concreto: Columnas y muros: .	$f'_c = 28 \text{ MPa}$ ($280 \text{ kg/cm}^2 = 4000 \text{ psi}$).
Cimentación: .	$f'_c = 28 \text{ MPa}$ ($280 \text{ kg/cm}^2 = 4000 \text{ psi}$).

3. ANÁLISIS DE CARGAS PARA ESTRUCTURA.

3.1. Carga Muerta.

Las cargas muertas que se consideraron en el análisis de la estructura fueron:

- Piso tipo: 531 Kg/m².
- Cubierta: 201 Kg/m².

3.2. Carga Viva.

- Carga viva corredores y cuarto: 250 Kg/m²
- Carga viva cuartos de cirugía: 400 Kg/m².

3.3 Carga de Granizo.

Se uso carga por Granizo de 100 Kg/m².

4. PARAMETROS SÍSMICOS DE LA ESTRUCTURA.

Para el análisis sísmico se utilizó la siguiente metodología:

- Análisis Dinámico Modal Espectral.
Fa = 0.95
Fv = 2.70
I= 1.50.

4.1. Coeficiente de modificación sísmica R.

El factor de disipación de energía R y factor de sobrerresistencia para el sistema estructural usado son:

$R_o = 5.0$.

$\Omega = 3.0$.

5. RESISTENCIA AL FUEGO.

Para la norma colombiana de construcción sismo resistente NSR-10, las edificaciones deben clasificarse por grupos de ocupación para establecer la condición de protección al fuego.

De acuerdo a la NSR-10 tabla J.1.1-1 la edificación se encuentra dentro del grupo de ocupación I2- Institucional, Salud o Incapacidad; y de acuerdo al título J.3.3.1 pertenece a la Categoría I- Esta comprende las edificaciones con mayor riesgo de pérdidas de vidas humanas o con alta amenaza de combustión.

➤ J.3.5.2.1 Columnas de concreto estructural

(b) 250 mm DMO (2 horas) / (d) Recubrimiento C.7.7.4 40 mm (3 horas)	Ancho mínimo de columnas en concreto propuesto	Verificación
250 mm	30mm	OK



➤ J.3.5.2.3 Losas macizas y viguetas de concreto estructural

a) losas macizas / vigueta > 150 mm 3 horas b) losas macizas / vigueta > 125 mm 2 horas c) losas macizas / vigueta > 80 mm 1 hora d) recubrimiento C.7.7.1	Ancho mínimo de losas propuesto	Verificación
80mm	100 mm/ 150mm	OK

➤ J.3.5.2.4 Vigas de concreto estructural

(b) 200 mm DMO (2 horas) / (e) Recubrimiento C.7.7.4 40 mm (2 horas)	Ancho mínimo de vigas propuesto	Verificación
200mm	400mm	OK

6. IMÁGENES MODELO



7. ANÁLISIS SÍSMICO

A continuación, se presentan los resultados del análisis sísmico de la estructura para diseño y el análisis sísmico por umbral de daño para el chequeo de derivas.

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS

Engineer: YEFRY MORENO PARRA

Project: Untitled

9:18:57 p. m. 5/01/2020

File: C:\Users\Laura\Documents\LAURA\IPC\IP\CALLE 80\PL DWG\ING\MODELO RCB BLOQUE B.rcb

SEISMIC DESIGN CODE: COL BOGOTA-10

SEISMIC BASE LEVEL: CIM

SEISMIC FORCE RESISTING SYSTEM

System X-Direction: B: Combined System
System Y-Direction: B: Combined System

Energy dissip capacity: 2: Moderate-DMO

RESPONSE SPECTRUM EARTHQUAKE FORCES COL BOGOTA-10

Elastic Modal Base Shear

Vm = Sam Wm'
Sam = Spectral modal acceleration
Wm' = Effective modal weight

ANALYSIS PARAMETERS

Number of modes to be included ... = 15

Energy dissipation coefficient, Ro = 5 (X-direction), 5 (Y-direction)

SPECTRAL MODAL ACCELERATION

Sam = 2.5 Aa Fa I For Tm <= Tc
Sam = 1.2 Av Fv I/Tm For Tc < Tm < Tl
Sam = 1.2 Av Fv Tl I/Tm^2 For Tm > Tl

Eff. peak acceleration & veloc., Aa = .15 Av = .20

Importance coefficient, I = 1.5

Table with 2 columns: GROUP and COEFFICIENT. Rows include IV - Essential facilities (1.50), III - Public assistance facilities (1.25), II - Especial occupancy buildings (1.10), I - Normal occupancy buildings (1.00).

Seismic zone No. = 9

BOGOTA, D. C. - SEISMIC ZONES

- 1: CERROS 9: LACUSTRE-500
2: PIEDEMONTE A 10: LACUSTRE ALUVIAL-200
3: PIEDEMONTE B 11: LACUSTRE ALUVIAL-300
4: PIEDEMONTE C 12: ALUVIAL-50
5: LACUSTRE-50 13: ALUVIAL-100
6: LACUSTRE-100 14: ALUVIAL-200
7: LACUSTRE-200 15: ALUVIAL-300
8: LACUSTRE-300 16: DEPOSITO LADERA

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 9:18:57 p. m. 5/01/2020

S P E C T R A L M O D A L A C C E L E R A T I O N

Sam = 2.5 Aa Fa I For Tm <= Tc
 Sam = 1.2 Av Fv I/Tm For Tc < Tm < Tl
 Sam = 1.2 Av Fv Tl I/Tm² For Tm > Tl

DESIGN SPECTRAL RESPONSE ACCELERATION PARAMETERS

	Short Periods	Long Periods
	-----	-----
Effect. peak acceleration & velc.,	Aa = 0.15	Av = 0.20
Site coefficients (Tables below),	Fa = 0.95	Fv = 2.70
Design response parameters,	Aa Fa = 0.14	Av Fv= 0.54
Long-period transition period, Tl sec =	5.00	

SEISMIC ZONE	Fa	Fv	Tl
1: Cerros	1.35	1.30	3.0
2: Piedemonte A	1.65	2.00	3.0
3: Piedemonte B	1.95	1.70	3.0
4: Piedemonte C	1.80	1.70	3.0
5: Lacustre-50	1.40	2.90	4.0
6: Lacustre-100	1.30	3.20	4.0
7: Lacustre-200	1.20	3.50	4.0
8: Lacustre-300	1.05	2.90	5.0
9: Lacustre-500	0.95	2.70	5.0*
10: Lacustre Aluvial-200	1.10	2.80	4.0
11: Lacustre Aluvial-300	1.00	2.50	5.0
12: Aluvial-50	1.35	1.80	3.5
13: Aluvial-100	1.20	2.10	3.5
14: Aluvial-200	1.05	2.10	3.5
15: Aluvial-300	0.95	2.10	3.5
16: Deposito ladera	1.65	1.70	3.0

Reduction in R for Irregularity and Lack of Redundancy:

PLAN IRREGULARITIES		ELEVATION IRREGULARITIES	
Type	Description	Type	Description
1aP	Torsional	1aA	Flexible
1bP	Torsional Extrme	1bA	Flexible Extrme
2P	Reentrant corners	2A	Mass
3P	Diaph. discontin.	3A	Geometrical
4P	Plane shifting	4A	Plane shifting
5P	Unparallel grid	5aA	Weak Story
		5bA	Weak Story Extr

NOTE: EngSolutions RCB assumes irregular building.
 For regular buildings make (Øp . Øa)= 1.0

	X - D I R E C T I O N	Y - D I R E C T I O N
	-----	-----
Reduct. factor, (Øp.Øa) =	.81	.81
Redundancy factor, Ør =	1	1
R = (Øp Øa) Ør Ro		

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 9:18:57 p. m. 5/01/2020

S T A T I C E Q U I V A L E N T B A S E S H E A R

Building Weight, W, (ton) = 6732.57

Peak Acceleration Coeffi., Aa Fa = .14
 Peak Velocity Coefficient, Av Fv = .54
 Importance factor, I = 1.5
 Seismic zone = LACUSTRE-500
 Coeff. for upper limit period, Cu = 1.2

		X-direction	Y-direction
		-----	-----
Computed Period	=	0.505	0.559
Ta = Ct (H)^x	=	0.049 H ^{3/4}	0.049 H ^{3/4}
	=	0.355	0.355
Tmax = Cu Ta	=	0.426	0.426
Fundamental Period	=	0.426	0.426
Energ-Disspst coeff, R	=	4.05	4.05
1.2 Av Fv I / T	=	2.284	2.284
2.5 Aa Fa I	=	.525	.525
Sa	=	.525	.525
Base Shear, Vo	=	3534.6	3534.6

Static Shear, .9Vo (ton) = 3181.14 3181.14

S P E C T R A L A C C E L E R A T I O N

MODE	PERIOD	Sa	Damping
No	(sec)	(g)	Ratio
-----	-----	-----	-----
1	.559	.525	.05
2	.505	.525	.05
3	.236	.525	.05
4	.169	.525	.05
5	.163	.525	.05
6	.124	.525	.05
7	.103	.525	.05
8	.071	.525	.05
9	.059	.525	.05
10	.056	.525	.05
11	.052	.525	.05
12	.039	.525	.05
13	.034	.525	.05
14	.024	.525	.05
15	.013	.525	.05

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 9:18:57 p. m. 5/01/2020

M O D A L B A S E S H E A R

MODE No	X - D I R E C T I O N			Y - D I R E C T I O N		
	Sax (g)	W'x (ton)	Vx (ton)	Say (g)	W'y (ton)	Vy (ton)
1	.525	1778.8	933.87	.525	2408.21	1264.31
2	.525	3157.11	1657.48	.525	2381.07	1250.06
3	.525	49.19	25.82	.525	319.03	167.49
4	.525	13.63	7.16	.525	542.04	284.57
5	.525	486.34	255.33	.525	382.07	200.58
6	.525	537.91	282.4	.525	125.82	66.06
7	.525	80.86	42.45	.525	115.46	60.62
8	.525	1.8	.94	.525	279.34	146.65
9	.525	8.36	4.39	.525	91.05	47.8
10	.525	561.76	294.93	.525	0	0
11	.525	.85	.44	.525	44.89	23.57
12	.525	.14	.07	.525	28	14.7
13	.525	53.08	27.87	.525	12.74	6.69
14	.525	2.37	1.24	.525	2.76	1.45
15	.525	.38	.2	.525	.08	.04

ELASTIC Ve (combined): 1963.31 1828.4
 STATIC (IREG) 0.9Sa(T1) 3181.14 3181.14

Design Base Shear: 3181.14 3181.14

Total Building Weight, W = 6732.57 ton
 Participating Mass, $\Sigma W'/W = 100\%$ in X, 100% in Y
 $W'_{xm} = (\Sigma W_j \phi_{xjm})^2 / \Sigma W_j \phi_{xjm}^2$ $W'_{ym} = (\Sigma W_j \phi_{yjm})^2 / \Sigma W_j \phi_{yjm}^2$
 Combination of Modal Response: SRSS V = $(\text{Sum } V_i^2)^{1/2}$

A C C I D E N T A L T O R S I O N

	X-direction	Y-direction
Accidental eccentricity as a percentage of building dimension, (%) =	5	5

A C C I D E N T A L E C C E N T R I C I T Y:

Level	X - D I R E C T I O N (EQY)			Y - D I R E C T I O N (EQX)		
	$\delta\epsilon_{x0}$ (m)	Ax	$\delta\epsilon_x$ (m)	$\delta\epsilon_{y0}$ (m)	Ax	$\delta\epsilon_y$ (m)
MAQ	0.30	1.00	0.30	0.49	1.00	0.49
CUB	1.02	1.48	1.51	2.88	1.00	2.88
4	1.02	1.48	1.51	2.88	1.00	2.88
3	2.10	1.76	3.70	2.88	1.00	2.88
2	2.10	1.42	2.98	2.88	1.00	2.88

Ax: Amplification factor for accidental eccentricity

EQY: Envelope (1) $E_x = \epsilon_x$ EQX: Envelope (1) $E_y = \epsilon_y$
 (2) $E_x = \epsilon_x + \delta\epsilon_x$ (2) $E_y = \epsilon_y + \delta\epsilon_y$
 (3) $E_x = \epsilon_x - \delta\epsilon_x$ (3) $E_y = \epsilon_y - \delta\epsilon_y$

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 9:18:57 p. m. 5/01/2020

DESIGN ECCENTRICITY : $E = \varepsilon + \delta\varepsilon$

Level	X - DIRECTION (EQY)				Y - DIRECTION (EQX)			
	Center Mass CMx	Inherent Eccent. εx^*	Accident. Eccent. $\delta\varepsilon x$	Design Eccent. Ex	Center Mass CMy	Inherent Eccent. εy^*	Accident. Eccent. $\delta\varepsilon y$	Design Eccent. Ey
MAQ	38.57	2.48	0.30	2.7878	31.39	1.60	0.49	2.0909
CUB	29.79	0.32	1.51	1.8383	28.82	3.84	2.88	6.7272
4	29.76	0.60	1.51	2.1111	28.85	4.08	2.88	6.9696
3	24.12	-4.88	3.70	-8.588	33.65	8.85	2.88	11.733
2	21.57	-7.22	2.98	-10.20	30.42	5.53	2.88	8.4141

Note: * Inherent eccentricity: $\varepsilon x = CMx - CRx$ and $\varepsilon y = CMy - CRy$
 All values are in meters

DESIGN ECCENTRICITY : $E = \varepsilon - \delta\varepsilon$

Level	X - DIRECTION (EQY)				Y - DIRECTION (EQX)			
	Center Mass CMx	Inherent Eccent. εx^*	Accident. Eccent. $\delta\varepsilon x$	Design Eccent. Ex	Center Mass CMy	Inherent Eccent. εy^*	Accident. Eccent. $\delta\varepsilon y$	Design Eccent. Ey
MAQ	38.57	2.48	0.30	2.1818	31.39	1.60	0.49	1.1111
CUB	29.79	0.32	1.51	-1.199	28.82	3.84	2.88	0.9696
4	29.76	0.60	1.51	-0.911	28.85	4.08	2.88	1.2020
3	24.12	-4.88	3.70	-1.188	33.65	8.85	2.88	5.9797
2	21.57	-7.22	2.98	-4.244	30.42	5.53	2.88	2.6565

Note: * Inherent eccentricity: $\varepsilon x = CMx - CRx$ and $\varepsilon y = CMy - CRy$
 All values are in meters

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 9:18:57 p. m. 5/01/2020

Modal nodal force:

$$F_{im} = V_m \phi_{im} / \sum W_j \phi_{jm}$$

$$V_m = (S_{am} / R_w) W'_{m}$$

$$W'_{m} = \{ \sum W_j \phi_{jm} \}^2 / \sum W_j \phi_{jm}^2$$

C O M B I N E D M O D A L F O R C E

Floor k -	Weight W (ton)	X - DIRECTION		
		Force F (ton)	Shear V (ton)	Torsion T=F(E-ε) (ton-m)
MAQ	65.94	153.7	153.7	76.09
CUB	835.8	905.5	1059	2608
4	1145	863.7	1923	2490
3	2049	873.6	2797	2518
2	2637	384.4	3181	1107

C O M B I N E D M O D A L F O R C E

Floor k -	Weight W (ton)	Y - DIRECTION		
		Force F (ton)	Shear V (ton)	Torsion T=F(E-ε) (ton-m)
MAQ	65.94	105.6	105.6	32.09
CUB	835.8	833.6	939.2	1262
4	1145	790.0	1729	1197
3	2049	1019	2748	3772
2	2637	432.6	3181	1291

ACCELERATIONS ON NON-STRUCTURAL ELEMENTS - MZS BOGOTA - 2010

FLOOR Level	ACCELERATIONS		
	hx	hx/heq	ax
MAQ	17.54	1.33	0.630
CUB	14.00	1.05	0.503
4	10.85	0.82	0.426
3	7.69	0.58	0.364
2	3.50	0.27	0.280

Seismic base level = CIM
 Height above seismic base, hn = 17.55 m
 Equivalent height, heq = 0.75 hn = 13.16 m
 Ground acceleration, As = Aa Fa I = 0.210
 Spectral acceleration, Sa = 0.473

ax = Sa hx/heq for hx > heq
 ax = As + (Sa - As) hx/heq for hx < heq

Force on structural non-seismic element : Fp = ax Wp / Ro
 Force on nonstructural element : Fp = ax ap Wp / Rp
 > 0.5 Aa I Wp

ap : component amplification factor

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS

Engineer: YEFRY MORENO PARRA

Project: Untitled

6:31:55 p. m. 5/01/2020

File: C:\Users\Laura\Documents\LAURA\IPC\IPCALLE 80\PL DWG\ING\MODELO RCB BLOQUE B.rcb

MODE - FREQUENCY ANALYSIS

Mass Matrix Combination (Weight / g)

$$M = (D0 + DL + DL1) / g$$

Total Building Weight: 6672.45 ton

Modal Information: frequency, period, participation factors & generalized mass

Mode No	Frequency Hz	Period sec	== X-Direction ==		== Y-Direction ==		== Z-Direction ==	
			Part.Fac	GenMass*	Part.Fac	GenMass*	Part.Fac	GenMass*
1	1.79	0.5580	0.26	0.03	2.09	0.98	0.00	0.00
2	1.97	0.5070	2.07	0.99	-0.30	0.02	0.00	0.00
3	4.28	0.2340	-0.35	1.97	-0.56	0.54	0.00	0.00
4	5.93	0.1690	-0.06	0.45	0.95	0.88	0.00	0.00
5	6.15	0.1630	-0.81	0.99	0.16	0.03	0.00	0.00
6	8.11	0.1230	0.86	0.99	0.18	0.13	0.00	0.00
7	9.71	0.1030	0.22	0.46	-0.46	0.94	0.00	0.00
8	14.02	0.0710	-0.04	0.53	-0.75	1.06	0.00	0.00
9	17.09	0.0590	-0.15	1.96	-0.34	0.73	0.00	0.00
10	17.73	0.0560	-0.88	1.00	0.04	0.01	0.00	0.00
11	19.18	0.0520	0.03	0.92	-0.32	1.15	0.00	0.00
12	25.42	0.0390	0.00	0.19	-0.24	1.02	0.00	0.00
13	29.94	0.0330	0.28	1.07	-0.05	0.08	0.00	0.00
14	41.06	0.0240	0.08	2.15	0.06	0.77	0.00	0.00
15	75.16	0.0130	-0.04	2.42	-0.01	0.56	0.00	0.00

* : ton-sec²/m

Effective Weight and Participating Mass

Mode No	X - Direction			Y - Direction			Z - Direction		
	Weff*	%Mass	[%-Sum]	Weff*	%Mass	[%-Sum]	Weff*	%Mass	[%-Sum]
1	1798.44	26.95	[27.0]	2334.93	34.99	[35.0]	0.00	0.00	[0.0]
2	3102.69	46.50	[73.5]	2349.66	35.21	[70.2]	0.00	0.00	[0.0]
3	43.92	0.66	[74.1]	306.88	4.60	[74.8]	0.00	0.00	[0.0]
4	5.45	0.08	[74.2]	534.72	8.01	[82.8]	0.00	0.00	[0.0]
5	478.91	7.18	[81.4]	456.45	6.84	[89.7]	0.00	0.00	[0.0]
6	543.41	8.14	[89.5]	122.68	1.84	[91.5]	0.00	0.00	[0.0]
7	77.89	1.17	[90.7]	119.29	1.79	[93.3]	0.00	0.00	[0.0]
8	1.75	0.03	[90.7]	275.68	4.13	[97.4]	0.00	0.00	[0.0]
9	7.90	0.12	[90.8]	80.98	1.21	[98.6]	0.00	0.00	[0.0]
10	555.88	8.33	[99.2]	0.00	0.00	[98.6]	0.00	0.00	[0.0]
11	0.94	0.01	[99.2]	46.50	0.70	[99.3]	0.00	0.00	[0.0]
12	0.00	0.00	[99.2]	28.40	0.43	[99.8]	0.00	0.00	[0.0]
13	52.55	0.79	[100.0]	13.59	0.20	[100.0]	0.00	0.00	[0.0]
14	2.33	0.03	[100.0]	2.62	0.04	[100.0]	0.00	0.00	[0.0]
15	0.37	0.01	[100.0]	0.07	0.00	[100.0]	0.00	0.00	[0.0]

* : ton

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS

Engineer: YEFRY MORENO PARRA

Project: Untitled

9:39:25 p. m. 5/01/2020

File: C:\Users\Laura\Documents\LAURA\IPC\IPCALLE 80\PL DWG\ING\MODELO RCB BLOQUE B_UMBRAL DE DAÑO.rcb

SEISMIC DESIGN CODE: COL BOGOTA-10

SEISMIC BASE LEVEL: CIM

SEISMIC FORCE RESISTING SYSTEM

System X-Direction: B: Combined System
System Y-Direction: B: Combined System

Energy dissip capacity: 2: Moderate-DMO

RESPONSE SPECTRUM EARTHQUAKE FORCES COL BOGOTA-10

Elastic Modal Base Shear

Vm = Sam Wm'
Sam = Spectral modal acceleration
Wm' = Effective modal weight

ANALYSIS PARAMETERS

Number of modes to be included ... = 15

Energy dissipation coefficient, Ro = 5 (X-direction), 5 (Y-direction)

SPECTRAL MODAL ACCELERATION

Sam = 2.5 Aa Fa I For Tm <= Tc
Sam = 1.2 Av Fv I/Tm For Tc < Tm < Tl
Sam = 1.2 Av Fv Tl I/Tm^2 For Tm > Tl

Eff. peak acceleration & veloc., Aa = .15 Av = .20

Importance coefficient, I..... = 1.0

Table with 2 columns: GROUP and COEFFICIENT. Rows include IV - Essential facilities (1.50), III - Public assistance facilities (1.25), II - Especial occupancy buildings (1.10), I - Normal occupancy buildings (1.00).

Seismic zone No. = 9

BOGOTA, D. C. - SEISMIC ZONES

- 1: CERROS 9: LACUSTRE-500
2: PIEDEMONTE A 10: LACUSTRE ALUVIAL-200
3: PIEDEMONTE B 11: LACUSTRE ALUVIAL-300
4: PIEDEMONTE C 12: ALUVIAL-50
5: LACUSTRE-50 13: ALUVIAL-100
6: LACUSTRE-100 14: ALUVIAL-200
7: LACUSTRE-200 15: ALUVIAL-300
8: LACUSTRE-300 16: DEPOSITO LADERA

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 9:39:25 p. m. 5/01/2020

S P E C T R A L M O D A L A C C E L E R A T I O N

Sam = 2.5 Aa Fa I For Tm <= Tc
 Sam = 1.2 Av Fv I/Tm For Tc < Tm < Tl
 Sam = 1.2 Av Fv Tl I/Tm² For Tm > Tl

DESIGN SPECTRAL RESPONSE ACCELERATION PARAMETERS

	Short Periods	Long Periods
	-----	-----
Effect. peak acceleration & velc.,	Aa = 0.15	Av = 0.20
Site coefficients (Tables below),	Fa = 0.95	Fv = 2.70
Design response parameters,	Aa Fa = .165	Av Fv= .75
Long-period transition period, Tl sec =	5.00	

SEISMIC ZONE	Fa	Fv	Tl
1: Cerros	1.35	1.30	3.0
2: Piedemonte A	1.65	2.00	3.0
3: Piedemonte B	1.95	1.70	3.0
4: Piedemonte C	1.80	1.70	3.0
5: Lacustre-50	1.40	2.90	4.0
6: Lacustre-100	1.30	3.20	4.0
7: Lacustre-200	1.20	3.50	4.0
8: Lacustre-300	1.05	2.90	5.0
9: Lacustre-500	0.95	2.70	5.0*
10: Lacustre Aluvial-200	1.10	2.80	4.0
11: Lacustre Aluvial-300	1.00	2.50	5.0
12: Aluvial-50	1.35	1.80	3.5
13: Aluvial-100	1.20	2.10	3.5
14: Aluvial-200	1.05	2.10	3.5
15: Aluvial-300	0.95	2.10	3.5
16: Deposito ladera	1.65	1.70	3.0

Reduction in R for Irregularity and Lack of Redundancy:

PLAN IRREGULARITIES		ELEVATION IRREGULARITIES	
Type Description	Øp	Type Description	Øa
1aP Torsional	0.9	1aA Flexible	0.9
1bP Torsional Extrme	0.8	1bA Flexible Extrme	0.8
2P Reentrant corners	0.9	2A Mass	0.9
3P Diaph. discontin.	0.9	3A Geometrical	0.9
4P Plane shifting	0.8	4A Plane shifting	0.8
5P Unparallel grid	0.9	5aA Weak Story	0.9
		5bA Weak Story Extr	0.8

NOTE: EngSolutions RCB assumes irregular building.
 For regular buildings make (Øp . Øa)= 1.0

	X - D I R E C T I O N	Y - D I R E C T I O N
	-----	-----
Reduct. factor, (Øp.Øa) =	0.81	0.81
Redundancy factor, Ør =	1	1
R = (Øp Øa) Ør Ro		

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 9:39:25 p. m. 5/01/2020

S T A T I C E Q U I V A L E N T B A S E S H E A R

Building Weight, W, (ton) = 6672.45

Peak Acceleration Coeffi., Aa Fa = .165
 Peak Velocity Coefficient, Av Fv = .75
 Importance factor, I = 1
 Seismic zone = LACUSTRE-500
 Coeff. for upper limit period, Cu = 1.2

		X-direction	Y-direction
		-----	-----
Computed Period	=	0.507	0.558
Ta = Ct (H)^x	=	0.049 H ^{3/4}	0.049 H ^{3/4}
	=	0.355	0.355
Tmax = Cu Ta	=	0.426	0.426
Fundamental Period	=	0.426	0.426
Energ-Disspst coeff, R	=	4.05	4.05
1.2 Av Fv I / T	=	2.115	2.115
2.5 Aa Fa I	=	.413	.413
Sa	=	.413	.413
Base Shear, Vo	=	2752.39	2752.39

Static Shear, .9Vo (ton) = 1189 1189

S P E C T R A L A C C E L E R A T I O N

MODE	PERIOD	Sa	Damping
No	(sec)	(g)	Ratio
-----	-----	-----	-----
1	.558	.198	.05
2	.507	.198	.05
3	.234	.161	.05
4	.169	.139	.05
5	.163	.137	.05
6	.123	.123	.05
7	.103	.116	.05
8	.071	.105	.05
9	.059	.100	.05
10	.056	.099	.05
11	.052	.098	.05
12	.039	.094	.05
13	.033	.091	.05
14	.024	.088	.05
15	.013	.085	.05

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 9:39:25 p. m. 5/01/2020

MODAL BASE SHEAR

MODE No	X - D I R E C T I O N			Y - D I R E C T I O N		
	Sax (g)	W'x (ton)	Vx (ton)	Say (g)	W'y (ton)	Vy (ton)
1	.198	1798.44	356.09	.198	2334.93	462.32
2	.198	3102.7	614.33	.198	2349.66	465.23
3	.161	43.92	7.07	.161	306.88	49.41
4	.139	5.45	.76	.139	534.72	74.33
5	.137	478.91	65.61	.137	456.45	62.53
6	.123	543.41	66.84	.123	122.68	15.09
7	.116	77.89	9.04	.116	119.29	13.84
8	.105	1.75	.18	.105	275.68	28.95
9	.1	7.9	.79	.1	80.98	8.1
10	.099	555.88	55.03	.099	0	0
11	.098	.94	.09	.098	46.5	4.56
12	.094	0	0	.094	28.4	2.67
13	.091	52.55	4.78	.091	13.59	1.24
14	.088	2.33	.21	.088	2.62	.23
15	.085	.37	.03	.085	.07	.01

ELASTIC Ve (combined): 718.44 665.89
 STATIC (IREG) 0.9Sa(T1)W: 1189 1189

Design Base Shear: 1189 1189

Total Building Weight, W = 6672.45 ton
 Participating Mass, $\Sigma W'/W = 100\%$ in X, 100% in Y
 $W'_{xm} = \frac{\{\Sigma W_j \phi_{xjm}\}^2}{\Sigma W_j \phi_{xjm}^2}$ $W'_{ym} = \frac{\{\Sigma W_j \phi_{yjm}\}^2}{\Sigma W_j \phi_{yjm}^2}$
 Combination of Modal Response: SRSS V = $(\text{Sum } V_i^2)^{1/2}$

A C C I D E N T A L T O R S I O N

	X-direction	Y-direction
Accidental eccentricity as a percentage of building dimension, (%)=	0	0

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 9:39:25 p. m. 5/01/2020

Modal nodal force:

$$F_{im} = V_m \phi_{im} / \sum W_j \phi_{jm}$$

$$V_m = (S_{am} / R_w) W'_m$$

$$W'_m = \{ \sum W_j \phi_{jm} \}^2 / \sum W_j \phi_{jm}^2$$

C O M B I N E D M O D A L F O R C E

Floor k -	Weight W (ton)	X - DIRECTION		
		Force F (ton)	Shear V (ton)	Torsion T=F(E-ε) (ton-m)
MAQ	65.94	46.91	46.91	0.0
CUB	835.8	346.5	393.4	0.0
4	1145	339.6	733.1	0.0
3	1989	326.6	1060	0.0
2	2637	129.2	1189	0.0

C O M B I N E D M O D A L F O R C E

Floor k -	Weight W (ton)	Y - DIRECTION		
		Force F (ton)	Shear V (ton)	Torsion T=F(E-ε) (ton-m)
MAQ	65.94	33.38	33.38	0.0
CUB	835.8	316.6	350.0	0.0
4	1145	312.1	662.2	0.0
3	1989	374.7	1037	0.0
2	2637	152.0	1189	0.0

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 9:39:25 p. m. 5/01/2020

ACCELERATIONSONNON-STRUCTURALELEMENTS-MZSBOGOTA-2010

FLOOR Level	ACCELERATIONS		ax				
	hx	hx/heq	NSR-10	ASCE7-10	UBC-97	EUROCODE8	NZS1170.5
MAQ	17.54	1.33	0.238	0.495	0.660	0.578	0.495
CUB	14.00	1.05	0.190	0.428	0.560	0.494	0.495
4	10.85	0.82	0.176	0.369	0.471	0.420	0.495
3	7.69	0.58	0.173	0.310	0.382	0.346	0.495
2	3.50	0.27	0.169	0.231	0.264	0.247	0.494

Seismic base level = CIM
 Height above seismic base, hn = 17.55 m
 Equivalent height, heq = 0.75 hn = 13.16 m
 Ground acceleration, As = Aa Fa I = 0.165
 Spectral acceleration, Sa = 0.178
 NSR-10: ax = Sa hx/heq for hi > heq
 ax = As + (Sa -As) hi/heq for hi < heq
 ASCE7-10: ax = As (1 + 2 hx/ hn)
 UBC-97: ax = As (1 + 3 hx/ hn)
 Eurocode 8: ax = As [3/2(1+ hx/hn) - 0.5] for (Ta/T1=0)
 NZS 1170.5 ax = As (1 + 2 hx/hl) for hx < hl
 ax = 3 As for hx > hl (hl = 0.2 hn)
 Note: RCB recommends using ASCE7-10 accelerations for this project

Force on structural non-seismic element : $F_p = a_i W_p / R_o$
 Force on nonstructural element : $F_p = a_i a_p W_p / R_p$
 > 0.5 Aa I Wp
 ap : component amplification factor

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS

Engineer: YEFRY MORENO PARRA

Project: Untitled

6:41:37 p. m. 5/01/2020

File: C:\Users\Laura\Documents\LAURA\IPC\IPCALLE 80\PL DWG\ING\MODELO RCB BLOQUE B_UMBRAL DE DAÑO.rcb

MODE - FREQUENCY ANALYSIS

Mass Matrix Combination (Weight / g)

$$M = (D0 + DL + DL1) / g$$

Total Building Weight: 6672.45 ton

Modal Information: frequency, period, participation factors & generalized mass

Mode No	Frequency Hz	Period sec	== X-Direction ==		== Y-Direction ==		== Z-Direction ==	
			Part.Fac	GenMass*	Part.Fac	GenMass*	Part.Fac	GenMass*
1	1.79	0.5580	0.26	0.03	2.09	0.98	0.00	0.00
2	1.97	0.5070	2.07	0.99	-0.30	0.02	0.00	0.00
3	4.28	0.2340	-0.35	1.97	-0.56	0.54	0.00	0.00
4	5.93	0.1690	-0.06	0.45	0.95	0.88	0.00	0.00
5	6.15	0.1630	-0.81	0.99	0.16	0.03	0.00	0.00
6	8.11	0.1230	0.86	0.99	0.18	0.13	0.00	0.00
7	9.71	0.1030	0.22	0.46	-0.46	0.94	0.00	0.00
8	14.02	0.0710	-0.04	0.53	-0.75	1.06	0.00	0.00
9	17.09	0.0590	-0.15	1.96	-0.34	0.73	0.00	0.00
10	17.73	0.0560	-0.88	1.00	0.04	0.01	0.00	0.00
11	19.18	0.0520	0.03	0.92	-0.32	1.15	0.00	0.00
12	25.42	0.0390	0.00	0.19	-0.24	1.02	0.00	0.00
13	29.94	0.0330	0.28	1.07	-0.05	0.08	0.00	0.00
14	41.06	0.0240	0.08	2.15	0.06	0.77	0.00	0.00
15	75.16	0.0130	-0.04	2.42	-0.01	0.56	0.00	0.00

* : ton-sec²/m


Effective Weight and Participating Mass

Mode No	X - Direction			Y - Direction			Z - Direction		
	Weff*	%Mass	[%-Sum]	Weff*	%Mass	[%-Sum]	Weff*	%Mass	[%-Sum]
1	1798.44	26.95	[27.0]	2334.93	34.99	[35.0]	0.00	0.00	[0.0]
2	3102.69	46.50	[73.5]	2349.66	35.21	[70.2]	0.00	0.00	[0.0]
3	43.92	0.66	[74.1]	306.88	4.60	[74.8]	0.00	0.00	[0.0]
4	5.45	0.08	[74.2]	534.72	8.01	[82.8]	0.00	0.00	[0.0]
5	478.91	7.18	[81.4]	456.45	6.84	[89.7]	0.00	0.00	[0.0]
6	543.41	8.14	[89.5]	122.68	1.84	[91.5]	0.00	0.00	[0.0]
7	77.89	1.17	[90.7]	119.29	1.79	[93.3]	0.00	0.00	[0.0]
8	1.75	0.03	[90.7]	275.68	4.13	[97.4]	0.00	0.00	[0.0]
9	7.90	0.12	[90.8]	80.98	1.21	[98.6]	0.00	0.00	[0.0]
10	555.88	8.33	[99.2]	0.00	0.00	[98.6]	0.00	0.00	[0.0]
11	0.94	0.01	[99.2]	46.50	0.70	[99.3]	0.00	0.00	[0.0]
12	0.00	0.00	[99.2]	28.40	0.43	[99.8]	0.00	0.00	[0.0]
13	52.55	0.79	[100.0]	13.59	0.20	[100.0]	0.00	0.00	[0.0]
14	2.33	0.03	[100.0]	2.62	0.04	[100.0]	0.00	0.00	[0.0]
15	0.37	0.01	[100.0]	0.07	0.00	[100.0]	0.00	0.00	[0.0]

* : ton

8. DEFLEXIONES VERTICALES Y DERIVAS.

La altura de las vigas del proyecto cumple con lo recomendado por la tabla CR9.5 de la NSR-10, aun así, presentamos el chequeo de deflexiones por cargas permanentes en algunas de las luces mayores de la estructura.



Deflexión máxima permitida: $L/240$

$$720/240 = 3 \text{ cm.}$$

Deflexión máxima presentada: 0.464.cm.

A continuación, mostramos los resultados de derivas donde se evidencia la revisión y cumplimiento según la NSR-10.

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS

Engineer: YEFRY MORENO PARRA

Project: Untitled

6:40:44 p. m. 5/01/2020

File: C:\Users\Laura\Documents\LAURA\IPC\IPCALLE 80\PL DWG\ING\MODELO RCB BLOQUE B_UMBRAL DE DAÑO.rcb

P-DELTA ANALYSIS - SUMMARY MAXIMUM STORY DRIFT RATIO, Δ/h

Story	Drift-Ratio at CENTER OF MASS			MAXIMUM Corner Story-Drift-Ratio			
	DriftX	DriftY	DriftR	DriftX	DriftY	DriftR	Axis
CUB	0.0025	0.0021	0.0025	0.0026	0.0022	0.0027	E-7
4	0.0025	0.0023	0.0025	0.0034	0.0024	0.0034	A:6a
3	0.0026	0.0027	0.0027	0.0035	0.0028	0.0035	A:6a
2	0.0019	0.0023	0.0023	0.0028	0.0025	0.0029	A:6a
CIM	0.0009	0.0010	0.0010	0.0011	0.0011	0.0011	A-1
Maxima	0.0026	0.0027	0.0027	0.0035	0.0028	0.0035	

DriftX = (Δx/h)max

DriftY = (Δy/h)max

DriftR = ((Δx/h)² + (Δy/h)²)^½max

PD ELTA ANALYSIS - DETAILED MAXIMUM STORY DRIFT RATIO, δ/h

Story	ColAxis	(δx/h)max	(δy/h)max	((δx/h) ² + (δy/h) ²) ^½ max
CUB	E-6	0.0026	0.0021	0.0026
	6:Ea	0.0025	0.0021	0.0025
	F-6	0.0021	0.0021	0.0021
	E-7	0.0026	0.0022	0.0027
	F-7	0.0021	0.0022	0.0022
4	A-4	0.0034	0.0023	0.0034
	B-4	0.0032	0.0023	0.0032
	C-4	0.0030	0.0023	0.0030
	D-4	0.0027	0.0023	0.0027
	E-4	0.0025	0.0023	0.0025
	4:Ea	0.0024	0.0023	0.0024
	F-4	0.0023	0.0023	0.0023
	G-4	0.0020	0.0023	0.0023
	H-4	0.0018	0.0023	0.0023
	I-4	0.0016	0.0023	0.0023
	I:4a	0.0016	0.0023	0.0023
	A:4a	0.0034	0.0023	0.0034
	I:4b	0.0016	0.0023	0.0023
	B:4a	0.0032	0.0023	0.0032
	A:4b	0.0034	0.0023	0.0034
	A-5	0.0034	0.0023	0.0034
	B-5	0.0032	0.0023	0.0032
	C-5	0.0030	0.0023	0.0030
	D-5	0.0027	0.0023	0.0027
	E-5	0.0025	0.0023	0.0025
	5:Ea	0.0024	0.0023	0.0024
	F-5	0.0023	0.0023	0.0023
	G-5	0.0020	0.0023	0.0023
	H-5	0.0018	0.0023	0.0023
	I-5	0.0016	0.0023	0.0023
	A:5a	0.0034	0.0023	0.0034
	I:5a	0.0016	0.0023	0.0023
	A:5b	0.0034	0.0024	0.0034
	I:5b	0.0016	0.0024	0.0024
	A-6	0.0034	0.0024	0.0034
	B-6	0.0032	0.0024	0.0032
	C-6	0.0030	0.0024	0.0030
	D-6	0.0027	0.0024	0.0027
E-6	0.0025	0.0024	0.0025	
6:Ea	0.0024	0.0024	0.0025	
F-6	0.0023	0.0024	0.0024	
G-6	0.0020	0.0024	0.0024	
H-6	0.0018	0.0024	0.0024	
I-6	0.0016	0.0024	0.0024	
A:6a	0.0034	0.0024	0.0034	
E-7	0.0025	0.0024	0.0025	
F-7	0.0023	0.0024	0.0024	

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 6:40:45 p. m. 5/01/2020

3	A-4	0.0035	0.0026	0.0035
	B-4	0.0033	0.0026	0.0033
	C-4	0.0030	0.0026	0.0030
	D-4	0.0028	0.0026	0.0028
	E-4	0.0026	0.0026	0.0026
	4: Ea	0.0025	0.0026	0.0026
	F-4	0.0023	0.0026	0.0026
	G-4	0.0021	0.0026	0.0026
	H-4	0.0019	0.0026	0.0026
	I-4	0.0016	0.0026	0.0026
	I: 4a	0.0016	0.0026	0.0026
	A: 4a	0.0035	0.0026	0.0035
	I: 4b	0.0016	0.0026	0.0026
	B: 4a	0.0033	0.0027	0.0033
	A: 4b	0.0035	0.0027	0.0035
	A-5	0.0035	0.0027	0.0035
	B-5	0.0033	0.0027	0.0033
	C-5	0.0030	0.0027	0.0030
	D-5	0.0028	0.0027	0.0028
	E-5	0.0026	0.0027	0.0027
	5: Ea	0.0025	0.0027	0.0027
	F-5	0.0023	0.0027	0.0027
	G-5	0.0021	0.0027	0.0027
	H-5	0.0019	0.0027	0.0027
	I-5	0.0016	0.0027	0.0027
	A: 5a	0.0035	0.0027	0.0035
	I: 5a	0.0016	0.0027	0.0027
	A: 5b	0.0035	0.0027	0.0035
	I: 5b	0.0016	0.0027	0.0027
	A-6	0.0035	0.0027	0.0035
	B-6	0.0033	0.0027	0.0033
	C-6	0.0030	0.0027	0.0031
	D-6	0.0028	0.0027	0.0028
	E-6	0.0026	0.0027	0.0027
	6: Ea	0.0025	0.0027	0.0027
	F-6	0.0023	0.0027	0.0027
	G-6	0.0021	0.0027	0.0027
	H-6	0.0019	0.0027	0.0027
	I-6	0.0016	0.0027	0.0027
	A: 6a	0.0035	0.0027	0.0035
	E-7	0.0026	0.0028	0.0028
	F-7	0.0023	0.0028	0.0028
2	D-1	0.0023	0.0022	0.0024
	E-1	0.0021	0.0022	0.0022
	F-1	0.0019	0.0022	0.0022
	G-1	0.0017	0.0022	0.0022
	H-1	0.0015	0.0022	0.0022
	I-1	0.0013	0.0022	0.0022
	D-1'	0.0023	0.0022	0.0023
	E-1'	0.0021	0.0022	0.0022
	F-1'	0.0019	0.0022	0.0022
	G-1'	0.0017	0.0022	0.0022
	H-1'	0.0015	0.0022	0.0022
	I-1'	0.0013	0.0022	0.0022
	D-2	0.0023	0.0022	0.0023
	E-2	0.0021	0.0022	0.0022
	F-2	0.0019	0.0022	0.0022
	G-2	0.0017	0.0022	0.0022
	H-2	0.0015	0.0022	0.0022
	I-2	0.0013	0.0022	0.0022
	D-3	0.0023	0.0023	0.0023
	E-3	0.0021	0.0023	0.0023
	F-3	0.0019	0.0023	0.0023
	G-3	0.0017	0.0023	0.0023
	H-3	0.0015	0.0023	0.0023
	I-3	0.0013	0.0023	0.0023
	A-4	0.0028	0.0023	0.0028
	B-4	0.0027	0.0023	0.0027
	C-4	0.0025	0.0023	0.0025
	D-4	0.0023	0.0023	0.0023
	E-4	0.0021	0.0023	0.0023
	4: Ea	0.0020	0.0023	0.0023
	F-4	0.0019	0.0023	0.0023
	G-4	0.0017	0.0023	0.0023
	H-4	0.0015	0.0023	0.0023
	I-4	0.0013	0.0023	0.0023

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 6:40:45 p. m. 5/01/2020

	I:4a	0.0013	0.0023	0.0023
	A:4a	0.0028	0.0023	0.0028
	I:4b	0.0013	0.0023	0.0024
	B:4a	0.0027	0.0024	0.0027
	A:4b	0.0028	0.0024	0.0028
	A-5	0.0028	0.0024	0.0028
	B-5	0.0027	0.0024	0.0027
	C-5	0.0025	0.0024	0.0025
	D-5	0.0023	0.0024	0.0024
	E-5	0.0021	0.0024	0.0024
	5:Ea	0.0020	0.0024	0.0024
	F-5	0.0019	0.0024	0.0024
	G-5	0.0017	0.0024	0.0024
	H-5	0.0015	0.0024	0.0024
	I-5	0.0013	0.0024	0.0024
	A:5a	0.0028	0.0024	0.0028
	I:5a	0.0013	0.0024	0.0024
	A:5b	0.0028	0.0024	0.0029
	I:5b	0.0013	0.0024	0.0024
	A-6	0.0028	0.0024	0.0029
	B-6	0.0027	0.0024	0.0027
	C-6	0.0025	0.0024	0.0025
	D-6	0.0023	0.0024	0.0024
	E-6	0.0021	0.0024	0.0024
	6:Ea	0.0020	0.0024	0.0024
	F-6	0.0019	0.0024	0.0024
	G-6	0.0017	0.0024	0.0024
	H-6	0.0015	0.0024	0.0024
	I-6	0.0013	0.0024	0.0025
	A:6a	0.0028	0.0025	0.0029
	E-7	0.0021	0.0025	0.0025
	F-7	0.0019	0.0025	0.0025
	G-7	0.0017	0.0025	0.0025
	H-7	0.0015	0.0025	0.0025
	I-7	0.0013	0.0025	0.0025
CIM	A-1	0.0011	0.0010	0.0011
	B-1	0.0011	0.0010	0.0011
	C-1	0.0010	0.0010	0.0010
	D-1	0.0009	0.0010	0.0010
	E-1	0.0009	0.0010	0.0010
	F-1	0.0008	0.0010	0.0010
	G-1	0.0007	0.0010	0.0010
	H-1	0.0007	0.0010	0.0010
	I-1	0.0006	0.0010	0.0010
	A-2	0.0011	0.0010	0.0011
	B-2	0.0011	0.0010	0.0011
	C-2	0.0010	0.0010	0.0010
	D-2	0.0009	0.0010	0.0010
	E-2	0.0009	0.0010	0.0010
	F-2	0.0008	0.0010	0.0010
	G-2	0.0007	0.0010	0.0010
	H-2	0.0007	0.0010	0.0010
	I-2	0.0006	0.0010	0.0010
	A-3	0.0011	0.0010	0.0011
	B-3	0.0011	0.0010	0.0011
	C-3	0.0010	0.0010	0.0010
	D-3	0.0009	0.0010	0.0010
	E-3	0.0009	0.0010	0.0010
	F-3	0.0008	0.0010	0.0010
	G-3	0.0007	0.0010	0.0010
	H-3	0.0007	0.0010	0.0010
	I-3	0.0006	0.0010	0.0010
	A-4	0.0011	0.0010	0.0011
	B-4	0.0011	0.0010	0.0011
	C-4	0.0010	0.0010	0.0010
	D-4	0.0009	0.0010	0.0010
	E-4	0.0009	0.0010	0.0010
	4:Ea	0.0009	0.0010	0.0010
	F-4	0.0008	0.0010	0.0010
	G-4	0.0007	0.0010	0.0010
	H-4	0.0007	0.0010	0.0010
	I-4	0.0006	0.0010	0.0010
	I:4a	0.0006	0.0010	0.0010
	A:4a	0.0011	0.0010	0.0011
	I:4b	0.0006	0.0010	0.0011
	B:4a	0.0011	0.0011	0.0011

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 6:40:45 p. m. 5/01/2020

A:4b	0.0011	0.0011	0.0011
A-5	0.0011	0.0011	0.0011
B-5	0.0011	0.0011	0.0011
C-5	0.0010	0.0011	0.0011
D-5	0.0009	0.0011	0.0011
E-5	0.0009	0.0011	0.0011
5:Ea	0.0009	0.0011	0.0011
F-5	0.0008	0.0011	0.0011
G-5	0.0007	0.0011	0.0011
H-5	0.0007	0.0011	0.0011
I-5	0.0006	0.0011	0.0011
A:5a	0.0011	0.0011	0.0011
I:5a	0.0006	0.0011	0.0011
A:5b	0.0011	0.0011	0.0011
I:5b	0.0006	0.0011	0.0011
A-6	0.0011	0.0011	0.0011
B-6	0.0011	0.0011	0.0011
C-6	0.0010	0.0011	0.0011
D-6	0.0009	0.0011	0.0011
E-6	0.0009	0.0011	0.0011
6:Ea	0.0009	0.0011	0.0011
F-6	0.0008	0.0011	0.0011
G-6	0.0007	0.0011	0.0011
H-6	0.0007	0.0011	0.0011
I-6	0.0006	0.0011	0.0011
A:6a	0.0011	0.0011	0.0011
A-7	0.0011	0.0011	0.0011
B-7	0.0011	0.0011	0.0011
C-7	0.0010	0.0011	0.0011
D-7	0.0009	0.0011	0.0011
E-7	0.0009	0.0011	0.0011
F-7	0.0008	0.0011	0.0011
G-7	0.0007	0.0011	0.0011
H-7	0.0007	0.0011	0.0011
I-7	0.0006	0.0011	0.0011

Note: Drift amplification factor, D: 1 in X; 1 in Y
 MAXIMA DRIFT: $(\delta/h)_x = 0.0035$; $(\delta/h)_y = 0.0028$; $(\delta/h)_r = 0.0035$

9. DISEÑO DE ELEMENTOS.

- Diseño de columnas.

A continuación, mostramos los resultados de diseño de las columnas donde se evidencia la revisión y el cumplimiento de la NSR-10.

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS

Engineer: YEFRY MORENO PARRA

Project: Untitled

6:33:04 p. m. 5/01/2020

File: C:\Users\Laura\Documents\LAURA\IPC\IP\CALLE 80\PL DWG\ING\MODELO RCB BLOQUE B.rcb

LOAD COMBINATIONS

No	Load combination
1	1.4D0 + 1.4DL + 1.4DL1
2	1.2D0 + 1.2DL + 1.2DL1 + 1.6LL + 1.6LL1
3	1.2D0 + 1.2DL + 1.2DL1 + 1.6LL
4	1.2D0 + 1.2DL + 1.2DL1 + 1.6LL1
5	1.2D0 + 1.2DL + 1.2DL1 + LL + LL1 + EQX + .3EQY
6	1.2D0 + 1.2DL + 1.2DL1 + LL + LL1 - EQX - .3EQY
7	1.2D0 + 1.2DL + 1.2DL1 + LL + LL1 + EQX - .3EQY
8	1.2D0 + 1.2DL + 1.2DL1 + LL + LL1 - EQX + .3EQY
9	1.2D0 + 1.2DL + 1.2DL1 + LL + LL1 + .3EQX + EQY
10	1.2D0 + 1.2DL + 1.2DL1 + LL + LL1 - .3EQX - EQY
11	1.2D0 + 1.2DL + 1.2DL1 + LL + LL1 - .3EQX + EQY
12	1.2D0 + 1.2DL + 1.2DL1 + LL + LL1 + .3EQX - EQY
13	.9D0 + .9DL + .9DL1 + EQX + .3EQY
14	.9D0 + .9DL + .9DL1 - EQX - .3EQY
15	.9D0 + .9DL + .9DL1 + EQX - .3EQY
16	.9D0 + .9DL + .9DL1 - EQX + .3EQY
17	.9D0 + .9DL + .9DL1 + .3EQX + EQY
18	.9D0 + .9DL + .9DL1 - .3EQX - EQY
19	.9D0 + .9DL + .9DL1 - .3EQX + EQY
20	.9D0 + .9DL + .9DL1 + .3EQX - EQY

MATERIALS

Number of materials = 3

REINFORCED CONCRETE

Mat	Name	f'c Kg/cm2	fy Kg/cm2	fys1 Kg/cm2	fys2 Kg/cm2	E Kg/cm2	G Kg/cm2	w Kg/m3
1	RConcrete1	210	4200	4200	4200	218540	87430	2400.0
2	RConcrete2	280	4200	4200	4200	252350	100940	2400.0

f'c: Compressive strength of concrete
 fy: Yield strength of longitudinal reinforcement
 fys1: Yield strength of shear reinforcement, bar sizes <= 3/8"
 fys2: Yield strength of shear reinforcement, bar sizes > 3/8"

COLUMN SECTIONS

Number of prismatic sections = 6

Sec	Name	Shape	b (cm)	h (cm)	tw (cm)	tf (cm)	P1 (cm)	P2 (cm)	A (cm2)	I2 (cm4)	I3 (cm4)	J (cm4)
1	C60X60	Rectang	60.00	60.00	-	-	-	-	3600.0	1080000	1080000	1598400
2	C180X60	Rectang	180.00	60.00	-	-	-	-	10800.0	3240000	29160000	10238400
3	C80X80	Rectang	80.00	80.00	-	-	-	-	6400.0	3413333	3413333	5051734
4	C75X75	Rectang	75.00	75.00	-	-	-	-	5625.0	2636719	2636719	3902344
5	C35X35	Rectang	35.00	35.00	-	-	-	-	1225.0	125052	125052	185077
6	W16x50	I	17.96	41.30	0.97	1.60	0.00	-	94.8	27430	1548	63

Design Results - Columns (DMO)

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 6:33:04 p. m. 5/01/2020

Column	Story	L (m)	Lu (m)	Sec Mat	bxh (cm)	TRANSVERSE REINFORCEMENT		LONGITUDINAL REINFORCEMENT						
						TIES	XTIES	Sec	LdCmb critc	Pu (ton)	Mu2 (ton-m)	Mu3 (ton-m)	RHO -	As (cm2)
I-7	2	4.20	3.70	1	60x60	6 #3 @ 12 cm (end)	2 (b)	Top	10	25.64	32.04	2.79	0.0100	36.00
				2		10 #3 @ 24 cm (ctr)	2 (h)	Bot	10	25.64	34.86	2.55	0.0100	36.00
I-7	CIM	3.50	3.08	1	60x60	6 #3 @ 12 cm (end)	2 (b)	Top	1	41.31	5.91	1.37	0.0100	36.00
				2		7 #3 @ 24 cm (ctr)	2 (h)	Bot	10	51.32	19.74	1.71	0.0100	36.00
H-7	2	4.20	3.70	1	60x60	6 #3 @ 12 cm (end)	2 (b)	Top	17	23.50	29.19	0.78	0.0100	36.00
				2		10 #3 @ 24 cm (ctr)	2 (h)	Bot	17	23.50	31.62	1.51	0.0100	36.00
H-7	CIM	3.50	3.08	1	60x60	6 #3 @ 12 cm (end)	2 (b)	Top	1	73.02	2.43	2.43	0.0100	36.00
				2		7 #3 @ 24 cm (ctr)	2 (h)	Bot	1	73.02	2.43	2.43	0.0100	36.00
G-7	2	4.20	3.70	1	60x60	6 #3 @ 12 cm (end)	2 (b)	Top	17	21.21	29.66	1.44	0.0100	36.00
				2		10 #3 @ 24 cm (ctr)	2 (h)	Bot	17	21.21	31.98	2.73	0.0100	36.00
G-7	CIM	3.50	3.08	1	60x60	6 #3 @ 12 cm (end)	2 (b)	Top	1	72.06	2.40	2.40	0.0100	36.00
				2		7 #3 @ 24 cm (ctr)	2 (h)	Bot	1	72.06	2.40	2.40	0.0100	36.00
F-7	CUB	3.55	3.05	1	60x60	6 #3 @ 12 cm (end)	2 (b)	Top	6	24.43	20.67	19.82	0.0100	36.00
				2		7 #3 @ 24 cm (ctr)	2 (h)	Bot	6	24.43	16.81	14.03	0.0100	36.00
F-7	4	3.15	2.65	1	60x60	6 #3 @ 12 cm (end)	2 (b)	Top	1	32.85	5.86	2.36	0.0100	36.00
				2		6 #3 @ 24 cm (ctr)	2 (h)	Bot	1	32.85	7.73	2.37	0.0100	36.00
F-7	3	3.15	2.65	1	60x60	6 #3 @ 12 cm (end)	2 (b)	Top	10	72.79	24.27	4.75	0.0100	36.00
				2		6 #3 @ 24 cm (ctr)	2 (h)	Bot	13	9.06	6.52	11.70	0.0100	36.00
F-7	2	4.20	3.70	4	75x75	7 #3 @ 13 cm (end)	3 (b)	Top	1	92.95	3.51	3.51	0.0100	56.25
				2		8 #3 @ 26 cm (ctr)	3 (h)	Bot	17	37.71	48.36	7.23	0.0100	56.25
F-7	CIM	3.50	3.08	3	80x80	8 #3 @ 12 cm (end)	3 (b)	Top	1	132.15	5.19	5.19	0.0100	64.00
				2		5 #3 @ 24 cm (ctr)	3 (h)	Bot	17	61.55	53.08	8.40	0.0100	64.00
E-7	CUB	3.55	3.05	1	60x60	6 #3 @ 12 cm (end)	2 (b)	Top	5	20.99	15.47	17.21	0.0100	36.00
				2		7 #3 @ 24 cm (ctr)	2 (h)	Bot	13	11.29	14.06	19.97	0.0100	36.00
E-7	4	3.15	2.65	1	60x60	6 #3 @ 12 cm (end)	2 (b)	Top	1	44.98	1.63	5.00	0.0100	36.00
				2		6 #3 @ 24 cm (ctr)	2 (h)	Bot	1	44.98	1.50	4.11	0.0100	36.00
E-7	3	3.15	2.65	1	60x60	6 #3 @ 12 cm (end)	2 (b)	Top	1	70.18	2.33	2.34	0.0100	36.00
				2		6 #3 @ 24 cm (ctr)	2 (h)	Bot	1	70.18	2.33	2.95	0.0100	36.00
E-7	2	4.20	3.70	4	75x75	7 #3 @ 13 cm (end)	3 (b)	Top	1	98.97	3.74	3.74	0.0100	56.25
				2		8 #3 @ 26 cm (ctr)	3 (h)	Bot	18	49.60	42.09	10.59	0.0100	56.25
E-7	CIM	3.50	3.08	3	80x80	8 #3 @ 12 cm (end)	3 (b)	Top	1	132.00	5.18	5.18	0.0100	64.00
				2		5 #3 @ 24 cm (ctr)	3 (h)	Bot	18	70.51	54.99	12.28	0.0100	64.00
D-7	CIM	3.50	3.08	1	60x60	6 #3 @ 12 cm (end)	2 (b)	Top	17	20.30	19.73	1.43	0.0100	36.00
				2		7 #3 @ 24 cm (ctr)	2 (h)	Bot	17	20.30	28.72	6.27	0.0100	36.00
C-7	CIM	3.50	3.08	1	60x60	6 #3 @ 12 cm (end)	2 (b)	Top	18	18.83	14.71	6.12	0.0100	36.00
				2		7 #3 @ 24 cm (ctr)	2 (h)	Bot	13	12.21	12.24	21.45	0.0100	36.00
B-7	CIM	3.50	3.08	1	60x60	6 #3 @ 12 cm (end)	2 (b)	Top	17	14.85	15.02	3.46	0.0100	36.00
				2		7 #3 @ 24 cm (ctr)	2 (h)	Bot	13	12.01	12.24	23.47	0.0100	36.00
A-7	CIM	3.50	3.08	1	60x60	6 #3 @ 12 cm (end)	2 (b)	Top	5	10.95	16.21	13.50	0.0100	36.00
				2		7 #3 @ 24 cm (ctr)	2 (h)	Bot	5	10.95	16.64	26.25	0.0100	36.00
I-6	4	3.15	2.65	1	60x60	6 #3 @ 12 cm (end)	2 (b)	Top	12	11.03	34.45	7.12	0.0101	36.42
				2		6 #3 @ 24 cm (ctr)	2 (h)	Bot	7	1.15	19.28	10.99	0.0100	36.00
I-6	3	3.15	2.65	1	60x60	6 #3 @ 12 cm (end)	2 (b)	Top	7	-29.48	17.43	14.21	0.0100	36.00
				2		6 #3 @ 24 cm (ctr)	2 (h)	Bot	7	-29.48	18.10	19.05	0.0107	38.53
I-6	2	4.20	3.70	4	75x75	7 #3 @ 13 cm (end)	3 (b)	Top	7	-90.73	30.50	25.20	0.0104	58.55
				2		8 #3 @ 26 cm (ctr)	3 (h)	Bot	7	-90.73	30.12	39.06	0.0121	67.97
I-6	CIM	3.50	3.08	3	80x80	8 #3 @ 12 cm (end)	3 (b)	Top	13	-174.78	24.52	0.69	0.0103	65.90
				2		5 #3 @ 24 cm (ctr)	3 (h)	Bot	15	-199.11	14.09	39.21	0.0142	90.80
H-6	4	3.15	2.65	1	60x60	6 #3 @ 12 cm (end)	2 (b)	Top	17	25.31	29.05	0.84	0.0100	36.00
				2		6 #3 @ 24 cm (ctr)	2 (h)	Bot	17	25.31	18.33	0.84	0.0100	36.00
H-6	3	3.15	2.65	1	60x60	6 #3 @ 12 cm (end)	2 (b)	Top	17	60.73	22.38	2.02	0.0100	36.00
				2		6 #3 @ 24 cm (ctr)	2 (h)	Bot	17	60.73	20.75	2.02	0.0100	36.00
H-6	2	4.20	3.70	4	75x75	7 #3 @ 13 cm (end)	3 (b)	Top	1	173.61	6.55	6.55	0.0100	56.25
				2		8 #3 @ 26 cm (ctr)	3 (h)	Bot	17	111.06	48.04	4.58	0.0100	56.25
H-6	CIM	3.50	3.08	3	80x80	8 #3 @ 12 cm (end)	3 (b)	Top	1	250.92	9.85	9.85	0.0100	64.00
				2		5 #3 @ 24 cm (ctr)	3 (h)	Bot	1	250.92	9.85	9.85	0.0100	64.00
G-6	4	3.15	2.65	1	60x60	6 #3 @ 12 cm (end)	2 (b)	Top	17	24.69	29.29	0.90	0.0100	36.00
				2		6 #3 @ 24 cm (ctr)	2 (h)	Bot	17	24.69	18.47	0.82	0.0100	36.00

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 6:33:04 p. m. 5/01/2020

Column	Story	L	Lu	Sec	bxh	TIES	XTIES	Sec	LdCmb	Pu	Mu2	Mu3	RHO	As
G-6	3	3.15	2.65	1	60x60	6 #3 @ 12 cm (end)	2 (b)	Top	17	60.16	22.28	2.00	0.0100	36.00
				2		6 #3 @ 24 cm (ctr)	2 (h)	Bot	17	60.16	20.50	2.61	0.0100	36.00
G-6	2	4.20	3.70	4	75x75	7 #3 @ 13 cm (end)	3 (b)	Top	1	176.17	6.65	6.65	0.0100	56.25
				2		8 #3 @ 26 cm (ctr)	3 (h)	Bot	17	111.08	47.67	6.93	0.0100	56.25
G-6	CIM	3.50	3.08	3	80x80	8 #3 @ 12 cm (end)	3 (b)	Top	1	254.32	9.98	9.98	0.0100	64.00
				2		5 #3 @ 24 cm (ctr)	3 (h)	Bot	1	254.32	9.98	9.98	0.0100	64.00
F-6	CUB	3.55	3.05	1	60x60	6 #3 @ 12 cm (end)	2 (b)	Top	6	10.08	13.61	16.13	0.0100	36.00
				2		7 #3 @ 24 cm (ctr)	2 (h)	Bot	6	10.08	6.38	16.27	0.0100	36.00
F-6	4	3.15	2.65	1	60x60	6 #3 @ 12 cm (end)	2 (b)	Top	17	29.64	23.60	3.75	0.0100	36.00
				2		6 #3 @ 24 cm (ctr)	2 (h)	Bot	14	31.36	6.27	17.44	0.0100	36.00
F-6	3	3.15	2.65	1	60x60	6 #3 @ 12 cm (end)	2 (b)	Top	17	66.18	28.45	4.45	0.0100	36.00
				2		6 #3 @ 24 cm (ctr)	2 (h)	Bot	17	66.18	26.49	5.13	0.0100	36.00
F-6	2	4.20	3.70	4	75x75	7 #3 @ 13 cm (end)	3 (b)	Top	1	189.99	7.17	7.17	0.0100	56.25
				2		8 #3 @ 26 cm (ctr)	3 (h)	Bot	17	110.80	54.98	9.74	0.0100	56.25
F-6	CIM	3.50	3.08	3	80x80	8 #3 @ 12 cm (end)	3 (b)	Top	1	263.32	10.33	10.33	0.0100	64.00
				2		5 #3 @ 24 cm (ctr)	3 (h)	Bot	1	263.32	10.33	10.33	0.0100	64.00
D-6	4	3.15	2.65	1	60x60	6 #3 @ 12 cm (end)	2 (b)	Top	17	24.24	30.27	3.40	0.0100	36.00
				2		6 #3 @ 24 cm (ctr)	2 (h)	Bot	17	24.24	19.47	1.83	0.0100	36.00
D-6	3	3.15	2.65	1	60x60	6 #3 @ 12 cm (end)	2 (b)	Top	17	58.42	23.14	2.47	0.0100	36.00
				2		6 #3 @ 24 cm (ctr)	2 (h)	Bot	17	58.42	21.18	2.55	0.0100	36.00
D-6	2	4.20	3.70	4	75x75	7 #3 @ 13 cm (end)	3 (b)	Top	1	160.97	6.07	6.07	0.0100	56.25
				2		8 #3 @ 26 cm (ctr)	3 (h)	Bot	17	95.05	49.98	13.35	0.0100	56.25
D-6	CIM	3.50	3.08	3	80x80	8 #3 @ 12 cm (end)	3 (b)	Top	1	233.44	9.16	9.16	0.0100	64.00
				2		5 #3 @ 24 cm (ctr)	3 (h)	Bot	17	141.13	53.27	15.28	0.0100	64.00
C-6	4	3.15	2.65	1	60x60	6 #3 @ 12 cm (end)	2 (b)	Top	17	24.01	28.51	4.21	0.0100	36.00
				2		6 #3 @ 24 cm (ctr)	2 (h)	Bot	17	24.01	18.07	2.30	0.0100	36.00
C-6	3	3.15	2.65	1	60x60	6 #3 @ 12 cm (end)	2 (b)	Top	17	58.28	22.29	2.90	0.0100	36.00
				2		6 #3 @ 24 cm (ctr)	2 (h)	Bot	17	58.28	20.46	2.98	0.0100	36.00
C-6	2	4.20	3.70	4	75x75	7 #3 @ 13 cm (end)	3 (b)	Top	1	158.51	5.98	5.98	0.0100	56.25
				2		8 #3 @ 26 cm (ctr)	3 (h)	Bot	13	84.36	21.22	42.76	0.0100	56.25
C-6	CIM	3.50	3.08	3	80x80	8 #3 @ 12 cm (end)	3 (b)	Top	1	225.87	8.86	8.86	0.0100	64.00
				2		5 #3 @ 24 cm (ctr)	3 (h)	Bot	13	128.60	21.02	46.31	0.0100	64.00
B-6	4	3.15	2.65	1	60x60	6 #3 @ 12 cm (end)	2 (b)	Top	17	24.36	28.46	5.39	0.0100	36.00
				2		6 #3 @ 24 cm (ctr)	2 (h)	Bot	17	24.36	17.86	2.97	0.0100	36.00
B-6	3	3.15	2.65	1	60x60	6 #3 @ 12 cm (end)	2 (b)	Top	17	59.52	21.80	3.24	0.0100	36.00
				2		6 #3 @ 24 cm (ctr)	2 (h)	Bot	1	98.21	3.26	3.26	0.0100	36.00
B-6	2	4.20	3.70	4	75x75	7 #3 @ 13 cm (end)	3 (b)	Top	1	160.10	6.04	6.04	0.0100	56.25
				2		8 #3 @ 26 cm (ctr)	3 (h)	Bot	13	87.89	20.62	46.71	0.0100	56.25
B-6	CIM	3.50	3.08	3	80x80	8 #3 @ 12 cm (end)	3 (b)	Top	1	228.94	8.98	8.98	0.0100	64.00
				2		5 #3 @ 24 cm (ctr)	3 (h)	Bot	13	134.05	20.70	50.00	0.0100	64.00
I-5	4	3.15	2.65	1	60x60	6 #3 @ 12 cm (end)	2 (b)	Top	7	31.02	32.34	30.06	0.0142	51.19
				2		6 #3 @ 24 cm (ctr)	2 (h)	Bot	6	31.53	27.04	21.96	0.0101	36.42
I-5	3	3.15	2.65	1	60x60	6 #3 @ 12 cm (end)	2 (b)	Top	12	79.58	33.08	7.95	0.0100	36.00
				2		6 #3 @ 24 cm (ctr)	2 (h)	Bot	7	72.93	22.13	19.44	0.0100	36.00
I-5	2	4.20	3.70	4	75x75	7 #3 @ 13 cm (end)	3 (b)	Top	1	112.83	22.78	4.26	0.0100	56.25
				2		8 #3 @ 26 cm (ctr)	3 (h)	Bot	12	129.94	59.48	16.03	0.0100	56.25
I-5	CIM	3.50	3.08	3	80x80	8 #3 @ 12 cm (end)	3 (b)	Top	1	157.58	20.16	6.18	0.0100	64.00
				2		5 #3 @ 24 cm (ctr)	3 (h)	Bot	18	120.47	51.50	4.73	0.0100	64.00
H-5	4	3.15	2.65	1	60x60	6 #3 @ 12 cm (end)	2 (b)	Top	19	35.05	27.23	9.46	0.0100	36.00
				2		6 #3 @ 24 cm (ctr)	2 (h)	Bot	16	34.86	5.70	17.18	0.0100	36.00
H-5	3	3.15	2.65	1	60x60	6 #3 @ 12 cm (end)	2 (b)	Top	1	132.07	4.39	4.39	0.0100	36.00
				2		6 #3 @ 24 cm (ctr)	2 (h)	Bot	1	132.07	4.39	4.39	0.0100	36.00
H-5	2	4.20	3.70	4	75x75	7 #3 @ 13 cm (end)	3 (b)	Top	1	214.11	8.08	8.08	0.0100	56.25
				2		8 #3 @ 26 cm (ctr)	3 (h)	Bot	19	138.30	43.82	11.87	0.0100	56.25
H-5	CIM	3.50	3.08	3	80x80	8 #3 @ 12 cm (end)	3 (b)	Top	1	295.86	11.61	11.61	0.0100	64.00
				2		5 #3 @ 24 cm (ctr)	3 (h)	Bot	1	295.86	11.61	11.61	0.0100	64.00
G-5	4	3.15	2.65	1	60x60	6 #3 @ 12 cm (end)	2 (b)	Top	19	35.01	26.07	8.83	0.0100	36.00
				2		6 #3 @ 24 cm (ctr)	2 (h)	Bot	14	34.94	4.44	17.31	0.0100	36.00
G-5	3	3.15	2.65	1	60x60	6 #3 @ 12 cm (end)	2 (b)	Top	1	132.88	4.42	4.42	0.0100	36.00
				2		6 #3 @ 24 cm (ctr)	2 (h)	Bot	1	132.88	4.42	4.42	0.0100	36.00
G-5	2	4.20	3.70	4	75x75	7 #3 @ 13 cm (end)	3 (b)	Top	1	215.64	8.14	8.14	0.0100	56.25
				2		8 #3 @ 26 cm (ctr)	3 (h)	Bot	1	215.64	8.14	8.14	0.0100	56.25
G-5	CIM	3.50	3.08	3	80x80	8 #3 @ 12 cm (end)	3 (b)	Top	1	298.09	11.70	11.70	0.0100	64.00
				2		5 #3 @ 24 cm (ctr)	3 (h)	Bot	1	298.09	11.70	11.70	0.0100	64.00

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 6:33:04 p. m. 5/01/2020

Column	Story	L	Lu	Sec	bxh	TIES	XTIES	Sec	LdCmb	Pu	Mu2	Mu3	RHO	As
F-5	4	3.15	2.65	1	60x60	6 #3 @ 12 cm (end)	2 (b)	Top	11	50.97	42.35	8.44	0.0113	40.64
				2		6 #3 @ 24 cm (ctr)	2 (h)	Bot	11	50.97	30.71	6.38	0.0100	36.00
F-5	3	3.15	2.65	1	60x60	6 #3 @ 12 cm (end)	2 (b)	Top	17	71.21	28.82	4.08	0.0100	36.00
				2		6 #3 @ 24 cm (ctr)	2 (h)	Bot	17	71.21	26.69	4.92	0.0100	36.00
F-5	2	4.20	3.70	4	75x75	7 #3 @ 13 cm (end)	3 (b)	Top	1	193.38	8.70	7.30	0.0100	56.25
				2		8 #3 @ 26 cm (ctr)	3 (h)	Bot	17	116.11	53.49	9.61	0.0100	56.25
F-5	CIM	3.50	3.08	3	80x80	8 #3 @ 12 cm (end)	3 (b)	Top	1	267.97	10.51	10.51	0.0100	64.00
				2		5 #3 @ 24 cm (ctr)	3 (h)	Bot	1	267.97	10.51	10.51	0.0100	64.00
D-5	4	3.15	2.65	1	60x60	6 #3 @ 12 cm (end)	2 (b)	Top	13	35.06	10.68	29.98	0.0100	36.00
				2		6 #3 @ 24 cm (ctr)	2 (h)	Bot	16	34.93	7.02	21.86	0.0100	36.00
D-5	3	3.15	2.65	1	60x60	6 #3 @ 12 cm (end)	2 (b)	Top	17	84.48	22.04	6.36	0.0100	36.00
				2		6 #3 @ 24 cm (ctr)	2 (h)	Bot	1	133.70	4.44	4.44	0.0100	36.00
D-5	2	4.20	3.70	4	75x75	7 #3 @ 13 cm (end)	3 (b)	Top	1	217.23	8.20	8.20	0.0100	56.25
				2		8 #3 @ 26 cm (ctr)	3 (h)	Bot	17	137.10	46.30	15.61	0.0100	56.25
D-5	CIM	3.50	3.08	3	80x80	8 #3 @ 12 cm (end)	3 (b)	Top	1	300.62	11.80	11.80	0.0100	64.00
				2		5 #3 @ 24 cm (ctr)	3 (h)	Bot	1	300.62	11.80	11.80	0.0100	64.00
C-5	4	3.15	2.65	1	60x60	6 #3 @ 12 cm (end)	2 (b)	Top	14	35.78	10.66	34.96	0.0100	36.00
				2		6 #3 @ 24 cm (ctr)	2 (h)	Bot	13	34.49	6.12	23.79	0.0100	36.00
C-5	3	3.15	2.65	1	60x60	6 #3 @ 12 cm (end)	2 (b)	Top	18	85.48	21.81	7.86	0.0100	36.00
				2		6 #3 @ 24 cm (ctr)	2 (h)	Bot	14	87.37	7.39	24.16	0.0100	36.00
C-5	2	4.20	3.70	4	75x75	7 #3 @ 13 cm (end)	3 (b)	Top	1	217.86	8.22	8.22	0.0100	56.25
				2		8 #3 @ 26 cm (ctr)	3 (h)	Bot	14	141.91	17.35	49.91	0.0100	56.25
C-5	CIM	3.50	3.08	3	80x80	8 #3 @ 12 cm (end)	3 (b)	Top	1	301.72	11.84	11.84	0.0100	64.00
				2		5 #3 @ 24 cm (ctr)	3 (h)	Bot	1	301.72	11.84	11.84	0.0100	64.00
I-4	4	3.15	2.65	1	60x60	6 #3 @ 12 cm (end)	2 (b)	Top	7	18.49	12.39	31.91	0.0100	36.00
				2		6 #3 @ 24 cm (ctr)	2 (h)	Bot	8	15.51	4.63	34.21	0.0100	36.00
I-4	3	3.15	2.65	1	60x60	6 #3 @ 12 cm (end)	2 (b)	Top	7	42.44	12.32	29.49	0.0100	36.00
				2		6 #3 @ 24 cm (ctr)	2 (h)	Bot	6	41.40	14.96	26.45	0.0100	36.00
I-4	2	4.20	3.70	4	75x75	7 #3 @ 13 cm (end)	3 (b)	Top	8	-74.66	30.42	20.98	0.0100	56.25
				2		8 #3 @ 26 cm (ctr)	3 (h)	Bot	6	-56.84	35.03	32.81	0.0103	57.69
I-4	CIM	3.50	3.08	3	80x80	8 #3 @ 12 cm (end)	3 (b)	Top	16	-198.20	22.64	1.82	0.0112	71.52
				2		5 #3 @ 24 cm (ctr)	3 (h)	Bot	16	-198.20	8.02	39.59	0.0132	84.24
H-4	4	3.15	2.65	1	60x60	6 #3 @ 12 cm (end)	2 (b)	Top	19	19.40	27.72	2.90	0.0100	36.00
				2		6 #3 @ 24 cm (ctr)	2 (h)	Bot	19	19.40	17.57	1.46	0.0100	36.00
H-4	3	3.15	2.65	1	60x60	6 #3 @ 12 cm (end)	2 (b)	Top	17	50.70	20.39	2.29	0.0100	36.00
				2		6 #3 @ 24 cm (ctr)	2 (h)	Bot	19	45.92	20.28	4.66	0.0100	36.00
H-4	2	4.20	3.70	4	75x75	7 #3 @ 13 cm (end)	3 (b)	Top	1	155.77	5.88	5.88	0.0100	56.25
				2		8 #3 @ 26 cm (ctr)	3 (h)	Bot	19	98.56	44.32	12.00	0.0100	56.25
H-4	CIM	3.50	3.08	3	80x80	8 #3 @ 12 cm (end)	3 (b)	Top	1	237.11	9.30	9.30	0.0100	64.00
				2		5 #3 @ 24 cm (ctr)	3 (h)	Bot	1	237.11	9.30	9.30	0.0100	64.00
G-4	4	3.15	2.65	1	60x60	6 #3 @ 12 cm (end)	2 (b)	Top	17	21.38	25.45	4.97	0.0100	36.00
				2		6 #3 @ 24 cm (ctr)	2 (h)	Bot	19	19.28	17.47	1.14	0.0100	36.00
G-4	3	3.15	2.65	1	60x60	6 #3 @ 12 cm (end)	2 (b)	Top	17	50.64	20.39	2.88	0.0100	36.00
				2		6 #3 @ 24 cm (ctr)	2 (h)	Bot	19	45.99	20.20	4.35	0.0100	36.00
G-4	2	4.20	3.70	4	75x75	7 #3 @ 13 cm (end)	3 (b)	Top	1	158.31	5.97	5.97	0.0100	56.25
				2		8 #3 @ 26 cm (ctr)	3 (h)	Bot	19	99.05	44.03	11.05	0.0100	56.25
G-4	CIM	3.50	3.08	3	80x80	8 #3 @ 12 cm (end)	3 (b)	Top	1	240.48	9.44	9.44	0.0100	64.00
				2		5 #3 @ 24 cm (ctr)	3 (h)	Bot	1	240.48	9.44	9.44	0.0100	64.00
F-4	4	3.15	2.65	1	60x60	6 #3 @ 12 cm (end)	2 (b)	Top	11	26.71	38.61	1.23	0.0101	36.42
				2		6 #3 @ 24 cm (ctr)	2 (h)	Bot	11	26.71	26.71	0.89	0.0100	36.00
F-4	3	3.15	2.65	1	60x60	6 #3 @ 12 cm (end)	2 (b)	Top	19	35.98	26.61	1.55	0.0100	36.00
				2		6 #3 @ 24 cm (ctr)	2 (h)	Bot	19	35.98	26.62	4.01	0.0100	36.00
F-4	2	4.20	3.70	4	75x75	7 #3 @ 13 cm (end)	3 (b)	Top	1	142.26	9.51	5.37	0.0100	56.25
				2		8 #3 @ 26 cm (ctr)	3 (h)	Bot	19	80.95	53.19	10.44	0.0100	56.25
F-4	CIM	3.50	3.08	3	80x80	8 #3 @ 12 cm (end)	3 (b)	Top	1	216.89	8.51	8.51	0.0100	64.00
				2		5 #3 @ 24 cm (ctr)	3 (h)	Bot	19	126.70	49.91	11.93	0.0100	64.00
D-4	4	3.15	2.65	1	60x60	6 #3 @ 12 cm (end)	2 (b)	Top	17	21.62	26.35	7.86	0.0100	36.00
				2		6 #3 @ 24 cm (ctr)	2 (h)	Bot	17	21.62	15.71	4.75	0.0100	36.00
D-4	3	3.15	2.65	1	60x60	6 #3 @ 12 cm (end)	2 (b)	Top	17	50.94	21.14	4.81	0.0100	36.00
				2		6 #3 @ 24 cm (ctr)	2 (h)	Bot	9	80.79	25.82	6.40	0.0100	36.00
D-4	2	4.20	3.70	4	75x75	7 #3 @ 13 cm (end)	3 (b)	Top	1	144.78	15.72	5.46	0.0100	56.25
				2		8 #3 @ 26 cm (ctr)	3 (h)	Bot	9	148.46	58.72	16.26	0.0100	56.25
D-4	CIM	3.50	3.08	3	80x80	8 #3 @ 12 cm (end)	3 (b)	Top	1	212.56	9.96	8.34	0.0100	64.00
				2		5 #3 @ 24 cm (ctr)	3 (h)	Bot	17	136.56	49.73	14.78	0.0100	64.00

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 6:33:05 p. m. 5/01/2020

Column	Story	L	Lu	Sec	bxh	TIES	XTIES	Sec	LdCmb	Pu	Mu2	Mu3	RHO	As
C-4	4	3.15	2.65	1	60x60	6 #3 @ 12 cm (end)	2 (b)	Top	17	22.50	25.55	9.17	0.0100	36.00
				2		6 #3 @ 24 cm (ctr)	2 (h)	Bot	17	22.50	15.96	6.08	0.0100	36.00
C-4	3	3.15	2.65	1	60x60	6 #3 @ 12 cm (end)	2 (b)	Top	17	53.32	20.40	5.42	0.0100	36.00
				2		6 #3 @ 24 cm (ctr)	2 (h)	Bot	17	53.32	19.16	5.71	0.0100	36.00
C-4	2	4.20	3.70	4	75x75	7 #3 @ 13 cm (end)	3 (b)	Top	1	124.27	4.69	4.69	0.0100	56.25
				2		8 #3 @ 26 cm (ctr)	3 (h)	Bot	14	62.42	11.69	42.97	0.0100	56.25
C-4	CIM	3.50	3.08	3	80x80	8 #3 @ 12 cm (end)	3 (b)	Top	1	184.48	8.42	7.24	0.0100	64.00
				2		5 #3 @ 24 cm (ctr)	3 (h)	Bot	14	100.26	15.07	46.36	0.0100	64.00
B-4	4	3.15	2.65	1	60x60	6 #3 @ 12 cm (end)	2 (b)	Top	16	11.11	13.79	23.58	0.0100	36.00
				2		6 #3 @ 24 cm (ctr)	2 (h)	Bot	16	11.11	9.80	15.66	0.0100	36.00
B-4	3	3.15	2.65	1	60x60	6 #3 @ 12 cm (end)	2 (b)	Top	17	57.52	19.46	6.62	0.0100	36.00
				2		6 #3 @ 24 cm (ctr)	2 (h)	Bot	16	28.97	9.88	16.30	0.0100	36.00
B-4	2	4.20	3.70	4	75x75	7 #3 @ 13 cm (end)	3 (b)	Top	1	123.37	4.66	4.66	0.0100	56.25
				2		8 #3 @ 26 cm (ctr)	3 (h)	Bot	14	46.56	7.56	51.98	0.0100	56.25
B-4	CIM	3.50	3.08	3	80x80	8 #3 @ 12 cm (end)	3 (b)	Top	1	195.15	7.66	7.66	0.0100	64.00
				2		5 #3 @ 24 cm (ctr)	3 (h)	Bot	14	88.77	12.50	51.40	0.0100	64.00
I-3	2	4.20	3.70	4	75x75	7 #3 @ 13 cm (end)	3 (b)	Top	12	46.69	55.87	10.52	0.0100	56.25
				2		8 #3 @ 26 cm (ctr)	3 (h)	Bot	12	46.69	67.77	14.62	0.0100	56.25
I-3	CIM	3.50	3.08	3	80x80	8 #3 @ 12 cm (end)	3 (b)	Top	11	80.81	50.31	5.88	0.0100	64.00
				2		5 #3 @ 24 cm (ctr)	3 (h)	Bot	20	65.63	48.15	16.34	0.0100	64.00
H-3	2	4.20	3.70	4	75x75	7 #3 @ 13 cm (end)	3 (b)	Top	19	45.91	38.64	9.65	0.0100	56.25
				2		8 #3 @ 26 cm (ctr)	3 (h)	Bot	19	45.91	52.58	13.53	0.0100	56.25
H-3	CIM	3.50	3.08	3	80x80	8 #3 @ 12 cm (end)	3 (b)	Top	1	153.10	6.01	6.01	0.0100	64.00
				2		5 #3 @ 24 cm (ctr)	3 (h)	Bot	19	98.83	45.63	14.93	0.0100	64.00
G-3	2	4.20	3.70	4	75x75	7 #3 @ 13 cm (end)	3 (b)	Top	19	45.37	36.93	8.92	0.0100	56.25
				2		8 #3 @ 26 cm (ctr)	3 (h)	Bot	19	45.37	51.63	12.71	0.0100	56.25
G-3	CIM	3.50	3.08	3	80x80	8 #3 @ 12 cm (end)	3 (b)	Top	1	152.99	6.00	6.00	0.0100	64.00
				2		5 #3 @ 24 cm (ctr)	3 (h)	Bot	19	98.30	45.60	13.25	0.0100	64.00
F-3	2	4.20	3.70	4	75x75	7 #3 @ 13 cm (end)	3 (b)	Top	19	45.15	37.82	7.95	0.0100	56.25
				2		8 #3 @ 26 cm (ctr)	3 (h)	Bot	19	45.15	52.35	11.68	0.0100	56.25
F-3	CIM	3.50	3.08	3	80x80	8 #3 @ 12 cm (end)	3 (b)	Top	1	152.14	5.97	5.97	0.0100	64.00
				2		5 #3 @ 24 cm (ctr)	3 (h)	Bot	19	97.75	45.84	11.48	0.0100	64.00
E-3	2	4.20	3.70	4	75x75	7 #3 @ 13 cm (end)	3 (b)	Top	18	45.76	34.21	10.69	0.0100	56.25
				2		8 #3 @ 26 cm (ctr)	3 (h)	Bot	16	46.39	24.34	41.31	0.0100	56.25
E-3	CIM	3.50	3.08	3	80x80	8 #3 @ 12 cm (end)	3 (b)	Top	1	153.86	6.04	6.04	0.0100	64.00
				2		5 #3 @ 24 cm (ctr)	3 (h)	Bot	1	153.86	6.04	6.04	0.0100	64.00
D-3	2	4.20	3.70	4	75x75	7 #3 @ 13 cm (end)	3 (b)	Top	8	44.39	47.45	31.55	0.0100	56.25
				2		8 #3 @ 26 cm (ctr)	3 (h)	Bot	8	44.39	46.72	48.58	0.0100	56.25
D-3	CIM	3.50	3.08	3	80x80	8 #3 @ 12 cm (end)	3 (b)	Top	1	101.17	6.93	3.97	0.0100	64.00
				2		5 #3 @ 24 cm (ctr)	3 (h)	Bot	17	71.16	47.78	13.95	0.0100	64.00
C-3	CIM	3.50	3.08	1	60x60	6 #3 @ 12 cm (end)	2 (b)	Top	10	47.01	27.64	6.93	0.0100	36.00
				2		7 #3 @ 24 cm (ctr)	2 (h)	Bot	18	27.57	25.74	10.08	0.0100	36.00
B-3	CIM	3.50	3.08	1	60x60	6 #3 @ 12 cm (end)	2 (b)	Top	1	56.38	1.87	1.87	0.0100	36.00
				2		7 #3 @ 24 cm (ctr)	2 (h)	Bot	14	35.47	4.20	26.77	0.0100	36.00
A-3	CIM	3.50	3.08	1	60x60	6 #3 @ 12 cm (end)	2 (b)	Top	5	33.54	30.26	17.32	0.0100	36.00
				2		7 #3 @ 24 cm (ctr)	2 (h)	Bot	8	33.32	21.69	25.99	0.0100	36.00
I-2	2	4.20	3.70	4	75x75	7 #3 @ 13 cm (end)	3 (b)	Top	12	36.71	43.42	5.88	0.0100	56.25
				2		8 #3 @ 26 cm (ctr)	3 (h)	Bot	12	36.71	63.07	9.73	0.0100	56.25
I-2	CIM	3.50	3.08	3	80x80	8 #3 @ 12 cm (end)	3 (b)	Top	11	72.40	53.91	2.84	0.0100	64.00
				2		5 #3 @ 24 cm (ctr)	3 (h)	Bot	12	93.87	54.40	13.86	0.0100	64.00
H-2	2	4.20	3.70	4	75x75	7 #3 @ 13 cm (end)	3 (b)	Top	19	32.30	39.80	12.84	0.0100	56.25
				2		8 #3 @ 26 cm (ctr)	3 (h)	Bot	11	53.51	56.68	21.00	0.0100	56.25
H-2	CIM	3.50	3.08	3	80x80	8 #3 @ 12 cm (end)	3 (b)	Top	1	140.74	5.52	7.65	0.0100	64.00
				2		5 #3 @ 24 cm (ctr)	3 (h)	Bot	19	90.15	46.39	17.16	0.0100	64.00
G-2	2	4.20	3.70	4	75x75	7 #3 @ 13 cm (end)	3 (b)	Top	19	31.80	38.20	11.55	0.0100	56.25
				2		8 #3 @ 26 cm (ctr)	3 (h)	Bot	11	52.96	54.47	19.29	0.0100	56.25
G-2	CIM	3.50	3.08	3	80x80	8 #3 @ 12 cm (end)	3 (b)	Top	1	140.20	5.50	6.73	0.0100	64.00
				2		5 #3 @ 24 cm (ctr)	3 (h)	Bot	19	89.10	46.25	15.20	0.0100	64.00

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 6:33:05 p. m. 5/01/2020

Column	Story	L	Lu	Sec	bxh	TIES	XTIES	Sec	LdCmb	Pu	Mu2	Mu3	RHO	As
F-2	2	4.20	3.70	4	75x75	7 #3 @ 13 cm (end)	3 (b)	Top	19	31.73	38.76	10.84	0.0100	56.25
				2		8 #3 @ 26 cm (ctr)	3 (h)	Bot	11	52.76	55.31	18.25	0.0100	56.25
F-2	CIM	3.50	3.08	3	80x80	8 #3 @ 12 cm (end)	3 (b)	Top	1	139.62	5.48	6.59	0.0100	64.00
				2		5 #3 @ 24 cm (ctr)	3 (h)	Bot	19	88.91	46.43	13.51	0.0100	64.00
E-2	2	4.20	3.70	4	75x75	7 #3 @ 13 cm (end)	3 (b)	Top	19	31.79	38.50	10.80	0.0100	56.25
				2		8 #3 @ 26 cm (ctr)	3 (h)	Bot	16	31.33	30.75	44.78	0.0100	56.25
E-2	CIM	3.50	3.08	3	80x80	8 #3 @ 12 cm (end)	3 (b)	Top	1	141.62	5.56	6.98	0.0100	64.00
				2		5 #3 @ 24 cm (ctr)	3 (h)	Bot	19	89.70	46.13	12.24	0.0100	64.00
D-2	2	4.20	3.70	4	75x75	7 #3 @ 13 cm (end)	3 (b)	Top	8	33.76	36.52	31.47	0.0100	56.25
				2		8 #3 @ 26 cm (ctr)	3 (h)	Bot	8	33.76	41.97	49.37	0.0100	56.25
D-2	CIM	3.50	3.08	3	80x80	8 #3 @ 12 cm (end)	3 (b)	Top	1	105.32	4.13	4.13	0.0100	64.00
				2		5 #3 @ 24 cm (ctr)	3 (h)	Bot	19	73.38	49.23	10.00	0.0100	64.00
C-2	CIM	3.50	3.08	1	60x60	6 #3 @ 12 cm (end)	2 (b)	Top	1	54.95	1.83	1.83	0.0100	36.00
				2		7 #3 @ 24 cm (ctr)	2 (h)	Bot	16	36.04	11.94	22.76	0.0100	36.00
B-2	CIM	3.50	3.08	1	60x60	6 #3 @ 12 cm (end)	2 (b)	Top	1	56.28	1.87	1.87	0.0100	36.00
				2		7 #3 @ 24 cm (ctr)	2 (h)	Bot	15	36.05	11.44	23.22	0.0100	36.00
A-2	CIM	3.50	3.08	1	60x60	6 #3 @ 12 cm (end)	2 (b)	Top	8	34.17	32.61	15.61	0.0101	36.42
				2		7 #3 @ 24 cm (ctr)	2 (h)	Bot	8	34.17	23.42	25.95	0.0101	36.42
I-1'	2	4.20	3.76	5	35x35	7 #3 @ 10 cm (end)	1 (b)	Top	1	7.18	0.18	0.18	0.0100	12.25
				2		12 #3 @ 20 cm (ctr)	1 (h)	Bot	1	7.18	0.18	0.18	0.0100	12.25
H-1'	2	4.20	3.77	5	35x35	7 #3 @ 10 cm (end)	1 (b)	Top	1	15.45	0.40	0.40	0.0100	12.25
				2		12 #3 @ 20 cm (ctr)	1 (h)	Bot	1	15.45	0.40	0.40	0.0100	12.25
G-1'	2	4.20	3.77	5	35x35	7 #3 @ 10 cm (end)	1 (b)	Top	1	14.08	0.36	0.36	0.0100	12.25
				2		12 #3 @ 20 cm (ctr)	1 (h)	Bot	1	14.08	0.36	0.36	0.0100	12.25
F-1'	2	4.20	3.77	5	35x35	7 #3 @ 10 cm (end)	1 (b)	Top	1	14.06	0.36	0.36	0.0100	12.25
				2		12 #3 @ 20 cm (ctr)	1 (h)	Bot	1	14.06	0.36	0.36	0.0100	12.25
E-1'	2	4.20	3.77	5	35x35	7 #3 @ 10 cm (end)	1 (b)	Top	1	15.41	0.40	0.40	0.0100	12.25
				2		12 #3 @ 20 cm (ctr)	1 (h)	Bot	1	15.41	0.40	0.40	0.0100	12.25
D-1'	2	4.20	3.76	5	35x35	7 #3 @ 10 cm (end)	1 (b)	Top	1	7.15	0.18	0.18	0.0100	12.25
				2		12 #3 @ 20 cm (ctr)	1 (h)	Bot	1	7.15	0.18	0.18	0.0100	12.25
I-1	CIM	3.50	3.08	1	60x60	6 #3 @ 12 cm (end)	2 (b)	Top	7	33.83	21.55	14.76	0.0100	36.00
				2		7 #3 @ 24 cm (ctr)	2 (h)	Bot	12	33.70	28.15	11.05	0.0100	36.00
H-1	CIM	3.50	3.08	1	60x60	6 #3 @ 12 cm (end)	2 (b)	Top	7	60.30	5.04	23.06	0.0100	36.00
				2		7 #3 @ 24 cm (ctr)	2 (h)	Bot	20	36.42	22.84	11.05	0.0100	36.00
G-1	CIM	3.50	3.08	1	60x60	6 #3 @ 12 cm (end)	2 (b)	Top	7	59.23	5.89	21.93	0.0100	36.00
				2		7 #3 @ 24 cm (ctr)	2 (h)	Bot	20	36.21	22.92	9.90	0.0100	36.00
F-1	CIM	3.50	3.08	1	60x60	6 #3 @ 12 cm (end)	2 (b)	Top	7	59.33	5.83	22.14	0.0100	36.00
				2		7 #3 @ 24 cm (ctr)	2 (h)	Bot	20	36.01	22.91	9.08	0.0100	36.00
E-1	CIM	3.50	3.08	1	60x60	6 #3 @ 12 cm (end)	2 (b)	Top	7	60.64	6.11	24.14	0.0100	36.00
				2		7 #3 @ 24 cm (ctr)	2 (h)	Bot	7	60.64	11.62	24.67	0.0100	36.00
D-1	CIM	3.50	3.08	1	60x60	6 #3 @ 12 cm (end)	2 (b)	Top	5	49.49	5.89	18.99	0.0100	36.00
				2		7 #3 @ 24 cm (ctr)	2 (h)	Bot	19	27.00	25.36	2.48	0.0100	36.00
C-1	CIM	3.50	3.08	1	60x60	6 #3 @ 12 cm (end)	2 (b)	Top	17	21.57	13.86	5.63	0.0100	36.00
				2		7 #3 @ 24 cm (ctr)	2 (h)	Bot	15	22.69	12.63	20.27	0.0100	36.00
B-1	CIM	3.50	3.08	1	60x60	6 #3 @ 12 cm (end)	2 (b)	Top	20	21.93	16.80	3.76	0.0100	36.00
				2		7 #3 @ 24 cm (ctr)	2 (h)	Bot	15	23.59	13.28	21.48	0.0100	36.00
A-1	CIM	3.50	3.08	1	60x60	6 #3 @ 12 cm (end)	2 (b)	Top	9	22.44	22.78	5.94	0.0100	36.00
				2		7 #3 @ 24 cm (ctr)	2 (h)	Bot	8	17.97	19.21	21.21	0.0100	36.00

- Muros estructurales.

A continuación, mostramos el resultado de diseño de los muros donde se evidencia la revisión y el cumplimiento de la NSR-10

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS

Engineer: YEFRY MORENO PARRA

Project: Untitled

6:35:24 p. m. 5/01/2020

File: C:\Users\Laura\Documents\LAURA\IPC\IP\CALLE 80\PL DWG\ING\MODELO RCB BLOQUE B.rcb

LOAD COMBINATIONS

No	Load combination
1	1.4D0 + 1.4DL + 1.4DL1
2	1.2D0 + 1.2DL + 1.2DL1 + 1.6LL + 1.6LL1
3	1.2D0 + 1.2DL + 1.2DL1 + 1.6LL
4	1.2D0 + 1.2DL + 1.2DL1 + 1.6LL1
5	1.2D0 + 1.2DL + 1.2DL1 + LL + LL1 + EQX + .3EQY
6	1.2D0 + 1.2DL + 1.2DL1 + LL + LL1 - EQX - .3EQY
7	1.2D0 + 1.2DL + 1.2DL1 + LL + LL1 + EQX - .3EQY
8	1.2D0 + 1.2DL + 1.2DL1 + LL + LL1 - EQX + .3EQY
9	1.2D0 + 1.2DL + 1.2DL1 + LL + LL1 + .3EQX + EQY
10	1.2D0 + 1.2DL + 1.2DL1 + LL + LL1 - .3EQX - EQY
11	1.2D0 + 1.2DL + 1.2DL1 + LL + LL1 - .3EQX + EQY
12	1.2D0 + 1.2DL + 1.2DL1 + LL + LL1 + .3EQX - EQY
13	.9D0 + .9DL + .9DL1 + EQX + .3EQY
14	.9D0 + .9DL + .9DL1 - EQX - .3EQY
15	.9D0 + .9DL + .9DL1 + EQX - .3EQY
16	.9D0 + .9DL + .9DL1 - EQX + .3EQY
17	.9D0 + .9DL + .9DL1 + .3EQX + EQY
18	.9D0 + .9DL + .9DL1 - .3EQX - EQY
19	.9D0 + .9DL + .9DL1 - .3EQX + EQY
20	.9D0 + .9DL + .9DL1 + .3EQX - EQY

MATERIALS

Number of materials = 3

REINFORCED CONCRETE

Mat	Name	f'c Kg/cm2	fy Kg/cm2	fys1 Kg/cm2	fys2 Kg/cm2	E Kg/cm2	G Kg/cm2	w Kg/m3
1	RConcrete1	210	4200	4200	4200	218540	87430	2400.0
2	RConcrete2	280	4200	4200	4200	252350	100940	2400.0

f'c: Compressive strength of concrete
 fy: Yield strength of longitudinal reinforcement
 fys1: Yield strength of shear reinforcement, bar sizes <= 3/8"
 fys2: Yield strength of shear reinforcement, bar sizes > 3/8"

Design Results - Walls (DMO)

NOTE: Shear Walls are designed according to NSR-10 including confinement provisions of ACI318-14
 Method selected for design of boundary elements: Displacement-based method
 Height of plastic zone: Larger of Lw and Mu/4Vu (Lw: Individual wall length)
 Provisions for confinement above plastic zone to prevent compression failure are considered
 Boundary elements are extended vertically above hinge area until c/Lw < 0.4

Wall	Story	B (m)	H (m)	t (cm)	Mat	HORIZONTAL REINFORCEMENT			VERTICAL REINFORCEMENT						
						LCmb crit	Vu (ton)	Reinforcement	LCmb crit	Pu (ton)	Mu2 (ton-m)	As tot (cm2)	As ctr (cm2)	As end (cm2)	Ends
6(E-Ea)	CUB	1.80	3.55	60.0	2	8	12.93	2Ly#3@11 .0020	14	15.43	33.56	22.71	-	-	-
6(E-Ea)	4	1.80	3.15	60.0	2	11	25.81	2Ly#3@11 .0020	11	121.41	83.83	12.96	-	-	-
6(E-Ea)	3	1.80	3.15	60.0	2	12	49.61	2Ly#4@16 .0025	12	201.61	34.50	27.00	-	-	-
6(E-Ea)	2	1.80	4.20	60.0	2	10	55.33	2Ly#4@16 .0025	10	283.82	185.25	27.00	-	-	-
6(E-Ea)	CIM	1.80	3.50	60.0	2	12	78.52	2Ly#4@16 .0025	17	264.98	409.89	119.45	21.60	48.93	60x60

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 6:35:24 p. m. 5/01/2020

Wall	Story	B	H	t	Mat	LCmb	Vu	Reinforcement	LCmb	Pu	Mu2	As tot	As ctr	As end	Ends
									Est #3 @15 cm			XTies:	T: 2	X: 2 @18 cm	
5 (E-Ea)	4	1.80	3.15	60.0	2	9	23.01	2Ly#3@11 .0020	17	45.59	82.09	17.04	-	-	-
5 (E-Ea)	3	1.80	3.15	60.0	2	12	52.43	2Ly#4@16 .0025	12	159.08	29.40	27.00	-	-	-
5 (E-Ea)	2	1.80	4.20	60.0	2	10	49.79	2Ly#4@16 .0025	10	250.99	150.91	27.00	-	-	-
5 (E-Ea)	CIM	1.80	3.50	60.0	2	10	76.00	2Ly#4@16 .0025	17 Est #3 @15 cm	237.19 cm	397.10	113.73 XTies:	21.60 T: 2	46.06 X: 2 @18 cm	60x60
4 (E-Ea)	4	1.80	3.15	60.0	2	9	18.81	2Ly#3@11 .0020	17	30.57	79.22	18.67	-	-	-
4 (E-Ea)	3	1.80	3.15	60.0	2	12	52.49	2Ly#4@16 .0025	18	53.65	124.33	27.79	-	-	-
4 (E-Ea)	2	1.80	4.20	60.0	2	12	46.38	2Ly#4@16 .0025	12	186.19	153.44	27.00	-	-	-
4 (E-Ea)	CIM	1.80	3.50	60.0	2	10	73.36	2Ly#4@16 .0025	19 Est #3 @15 cm	192.94 cm	376.26	107.01 XTies:	21.60 T: 2	42.70 X: 2 @18 cm	60x60
I (5a-5b)	4	2.00	3.15	60.0	2	7	9.84	2Ly#3@11 .0020	7	32.20	3.22	14.39	-	-	-
I (5a-5b)	3	2.00	3.15	60.0	2	7	58.34	2Ly#4@16 .0025	16	-15.57	114.90	37.86	-	-	-
I (5a-5b)	2	2.00	4.20	60.0	2	7	56.43	2Ly#4@16 .0025	16	-75.83	194.69	79.25	-	-	-
I (5a-5b)	CIM	2.00	3.50	60.0	2	8	104.11	2Ly#4@16 .0025	16 Est #3 @15 cm	-167.00 cm	425.07	194.46 XTies:	60.06 T: 2	67.19 X: 2 @18 cm	60x60
I (4a-4b)	4	2.00	3.15	60.0	2	7	16.19	2Ly#3@11 .0020	7	20.76	38.15	14.39	-	-	-
I (4a-4b)	3	2.00	3.15	60.0	2	6	51.97	2Ly#4@16 .0025	6	16.02	180.61	49.34	-	-	-
I (4a-4b)	2	2.00	4.20	60.0	2	8	63.90	2Ly#4@16 .0025	15 Est #3 @15 cm	-55.86 cm	247.71	91.94 XTies:	29.22 T: 2	31.36 X: 2 @18 cm	60x60
I (4a-4b)	CIM	2.00	3.50	60.0	2	8	103.61	2Ly#4@16 .0025	15 Est #3 @15 cm	-157.27 cm	442.55	200.27 XTies:	60.52 T: 2	69.87 X: 2 @18 cm	60x60
B (4a-5)	4	1.80	3.15	60.0	2	5	34.79	2Ly#4@16 .0025	5	64.97	14.81	27.00	-	-	-
B (4a-5)	3	1.80	3.15	60.0	2	5	61.77	2Ly#4@16 .0025	5	149.49	91.56	27.00	-	-	-
B (4a-5)	2	1.80	4.20	60.0	2	5	68.73	2Ly#4@16 .0025	13	145.50	250.24	55.74	-	-	-
B (4a-5)	CIM	1.80	3.50	60.0	2	5	60.22	2Ly#4@16 .0025	13	199.66	373.85	106.66	21.60	42.52	60x60
A (5b-6a)	4	1.80	3.15	60.0	2	6	12.61	2Ly#3@11 .0020	9	32.13	9.89	25.92	-	-	-
A (5b-6a)	3	1.80	3.15	60.0	2	6	50.88	2Ly#4@16 .0025	13	31.85	106.95	30.95	-	-	-
A (5b-6a)	2	1.80	4.20	60.0	2	6	56.20	2Ly#4@16 .0025	13 Est #3 @15 cm	51.68 cm	311.57	108.50 XTies:	21.60 T: 2	43.45 X: 2 @18 cm	60x60
A (5b-6a)	CIM	1.80	3.50	60.0	2	14	53.72	2Ly#4@16 .0025	13 Est #3 @15 cm	82.12 cm	456.67	162.08 XTies:	21.60 T: 2	70.23 X: 2 @18 cm	60x60
A (4b-5a)	4	1.80	3.15	60.0	2	6	28.29	2Ly#3@11 .0020	8	44.61	70.37	36.29	-	-	-
A (4b-5a)	3	1.80	3.15	60.0	2	6	58.95	2Ly#4@16 .0025	6	94.72	117.95	27.00	-	-	-
A (4b-5a)	2	1.80	4.20	60.0	2	5	62.08	2Ly#4@16 .0025	13 Est #3 @15 cm	80.54 cm	288.39	93.62 XTies:	21.60 T: 2	36.00 X: 2 @17 cm	60x60
A (4b-5a)	CIM	1.80	3.50	60.0	2	5	51.13	2Ly#4@16 .0025	13 Est #3 @15 cm	111.34 cm	418.36	140.74 XTies:	21.60 T: 2	59.56 X: 2 @17 cm	60x60

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 6:35:24 p. m. 5/01/2020

Wall	Story	B	H	t	Mat	LCmb	Vu	Reinforcement	LCmb	Pu	Mu2	As tot	As ctr	As end	Ends
A(4-4a)	4	1.80	3.15	60.0	2	8	14.60	2Ly#3@11 .0020	8	16.27	51.16	26.77	-	-	-
A(4-4a)	3	1.80	3.15	60.0	2	8	51.77	2Ly#4@16 .0025	16	17.62	93.51	29.37	-	-	-
A(4-4a)	2	1.80	4.20	60.0	2	6	60.47	2Ly#4@16 .0025	6	49.34	294.26	97.94	21.60	38.16	60x60
									Est #3 @15 cm			XTies:	T: 2	X: 2	@18 cm
A(4-4a)	CIM	1.80	3.50	60.0	2	6	57.20	2Ly#4@16 .0025	14	42.13	422.57	150.03	21.60	64.22	60x60
									Est #3 @15 cm			XTies:	T: 2	X: 2	@18 cm

⊠ : Design of wall element is controlled by Out-of-plane bending.

Vert. reinf. could be reduced by assigning a lower OutPlane stiffness reduction factor.

* : Wall requires confinement Boundary Elements at its ends. Provide confinement Stirrups (Est)
 Cross-ties (Xties) are assumed same diameter as stirrups. T: Long. X-ties, X: Transv. X-ties

- Vigas.

A continuación, mostramos los resultados de diseño de las vigas donde se evidencia la revisión y el cumplimiento de la NSR-10.

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS

Engineer: YEFRY MORENO PARRA

Project: Untitled

6:34:37 p. m. 5/01/2020

File: C:\Users\Laura\Documents\LAURA\IPC\IP\CALLE 80\PL DWG\ING\MODELO RCB BLOQUE B.rcb

LOAD COMBINATIONS

No	Load combination
1	1.4D0 + 1.4DL + 1.4DL1
2	1.2D0 + 1.2DL + 1.2DL1 + 1.6LL + 1.6LL1
3	1.2D0 + 1.2DL + 1.2DL1 + 1.6LL
4	1.2D0 + 1.2DL + 1.2DL1 + 1.6LL1
5	1.2D0 + 1.2DL + 1.2DL1 + LL + LL1 + EQX + .3EQY
6	1.2D0 + 1.2DL + 1.2DL1 + LL + LL1 - EQX - .3EQY
7	1.2D0 + 1.2DL + 1.2DL1 + LL + LL1 + EQX - .3EQY
8	1.2D0 + 1.2DL + 1.2DL1 + LL + LL1 - EQX + .3EQY
9	1.2D0 + 1.2DL + 1.2DL1 + LL + LL1 + .3EQX + EQY
10	1.2D0 + 1.2DL + 1.2DL1 + LL + LL1 - .3EQX - EQY
11	1.2D0 + 1.2DL + 1.2DL1 + LL + LL1 - .3EQX + EQY
12	1.2D0 + 1.2DL + 1.2DL1 + LL + LL1 + .3EQX - EQY
13	.9D0 + .9DL + .9DL1 + EQX + .3EQY
14	.9D0 + .9DL + .9DL1 - EQX - .3EQY
15	.9D0 + .9DL + .9DL1 + EQX - .3EQY
16	.9D0 + .9DL + .9DL1 - EQX + .3EQY
17	.9D0 + .9DL + .9DL1 + .3EQX + EQY
18	.9D0 + .9DL + .9DL1 - .3EQX - EQY
19	.9D0 + .9DL + .9DL1 - .3EQX + EQY
20	.9D0 + .9DL + .9DL1 + .3EQX - EQY

MATERIALS

Number of materials = 3

REINFORCED CONCRETE

Mat	Name	f'c Kg/cm2	fy Kg/cm2	fys1 Kg/cm2	fys2 Kg/cm2	E Kg/cm2	G Kg/cm2	w Kg/m3
1	RConcrete1	210	4200	4200	4200	218540	87430	2400.0
2	RConcrete2	280	4200	4200	4200	252350	100940	2400.0

f'c: Compressive strength of concrete
 fy: Yield strength of longitudinal reinforcement
 fys1: Yield strength of shear reinforcement, bar sizes <= 3/8"
 fys2: Yield strength of shear reinforcement, bar sizes > 3/8"

BEAM SECTIONS

Number of prismatic sections = 8

Sec	Name	Shape	b (cm)	h (cm)	tw (cm)	tf (cm)	P1 (cm)	P2 (cm)	A (cm2)	I2 (cm4)	I3 (cm4)	J (cm4)
1	VG40X50	Rectang	40.00	50.00	-	-	-	-	2000.0	416667	266667	529067
2	VG35X50	Rectang	35.00	50.00	-	-	-	-	1750.0	364583	178646	399452
3	VG45X50	Rectang	45.00	50.00	-	-	-	-	2250.0	468750	379687	657619
4	VG37.5X50	Rectang	37.50	50.00	-	-	-	-	1875.0	390625	219726	463623
5	VG28X50	Rectang	28.00	50.00	-	-	-	-	1400.0	291667	91467	236789
6	W16x36	I	17.74	40.28	0.75	1.09	0.00	-	68.4	18647	1020	22
7	W10x12	I	10.06	25.07	0.48	0.53	0.00	-	22.8	2239	91	2
8	VT15X50	Rectang	15.00	50.00	-	-	-	-	750.0	156250	14062	45619

Design Results - Beams (DMO)

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 6:34:37 p. m. 5/01/2020

BEAM: A(1-2) FLOOR: 2

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.30 m		Section:	b = 40.0 cm		Sec:	VG40X50	
	Lu = 6.60 m		c = 0.30 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.30	0.96	1.62	2.28	2.94	3.60	4.26	4.92	5.58	6.24	6.90	
Mu(-), ton-m:	-11.39	-8.46	-5.82	-3.51	-2.31	-2.31	-2.31	-3.13	-5.64	-8.46	-11.53	
Mu(+), ton-m:	8.41	7.32	6.11	4.79	3.23	2.31	2.56	3.93	5.19	6.34	7.33	
As(-), cm2:	6.77	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.86	
As(+), cm2:	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	
Vu, ton:	4.75	4.64	4.29	3.95	3.60	3.47	3.82	4.16	4.51	4.86	4.97	
Tu, ton-m:	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											
	A-1	11 #3 @ 10 19 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10									A-2	

BEAM: A(2-3) FLOOR: 2

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.30 m		Section:	b = 40.0 cm		Sec:	VG40X50	
	Lu = 6.60 m		c = 0.30 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.30	0.96	1.62	2.28	2.94	3.60	4.26	4.92	5.58	6.24	6.90	
Mu(-), ton-m:	-10.43	-7.66	-5.16	-2.98	-2.15	-2.15	-2.15	-3.03	-5.32	-7.92	-10.76	
Mu(+), ton-m:	6.96	6.08	5.07	3.96	2.64	2.15	2.54	3.78	4.89	5.87	6.70	
As(-), cm2:	6.18	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.38	
As(+), cm2:	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	
Vu, ton:	4.43	4.32	3.97	3.62	3.28	3.04	3.38	3.73	4.08	4.43	4.54	
Tu, ton-m:	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											
	A-2	11 #3 @ 10 19 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10									A-3	

BEAM: A(3-4) FLOOR: 2

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.30 m		Section:	b = 40.0 cm		Sec:	VG40X50	
	Lu = 6.90 m		c = 0.00 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.30	0.99	1.68	2.37	3.06	3.75	4.44	5.13	5.82	6.51	7.20	
Mu(-), ton-m:	-11.93	-8.78	-5.93	-3.43	-2.42	-2.42	-2.42	-3.49	-5.99	-8.90	-12.08	
Mu(+), ton-m:	7.99	6.96	5.77	4.45	2.91	2.42	2.95	4.48	5.77	7.00	8.02	
As(-), cm2:	7.10	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	7.20	
As(+), cm2:	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	
Vu, ton:	4.78	4.65	4.27	3.89	3.51	3.34	3.72	4.10	4.48	4.86	4.99	
Tu, ton-m:	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											
	A-3	11 #3 @ 10 21 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10									A-4	

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 6:34:37 p. m. 5/01/2020

BEAM: A(5-5a) FLOOR: 2

	Length:		L = 0.90 m		a = 0.00 m		Section:	b = 40.0 cm		Sec:	VG40X50	
	Lu = 0.90 m	c = 0.00 m						h = 50.0 cm			Mat: RConcrete2	
X, m:	0.00	0.09	0.18	0.27	0.36	0.45	0.54	0.63	0.72	0.81	0.90	
Mu(-), ton-m:	-8.35	-6.58	-4.81	-3.04	-1.83	-1.83	-2.30	-4.01	-5.72	-7.44	-9.17	
Mu(+), ton-m:	7.92	6.23	4.53	2.83	1.83	1.83	2.23	3.97	5.70	7.44	9.17	
As(-), cm2:	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	
As(+), cm2:	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	
Vu, ton:	21.92	21.92	21.92	21.92	21.92	21.92	21.92	21.92	21.92	21.92	21.92	
Tu, ton-m:	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	
DESIGN	-----											
	A-5 9 #3 @ 10 A:5a											

BEAM: A(5a-5b) FLOOR: 2

	Length:		L = 5.40 m		a = 0.00 m		Section:	b = 40.0 cm		Sec:	VG40X50	
	Lu = 5.40 m	c = 0.00 m						h = 50.0 cm			Mat: RConcrete2	
X, m:	0.00	0.54	1.08	1.62	2.16	2.70	3.24	3.78	4.32	4.86	5.40	
Mu(-), ton-m:	-16.85	-12.99	-9.38	-5.90	-3.60	-3.60	-3.60	-6.31	-10.00	-13.90	-17.98	
Mu(+), ton-m:	15.33	12.64	9.91	7.01	3.95	3.60	3.94	6.81	9.61	12.34	14.94	
As(-), cm2:	10.19	7.76	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	8.33	10.91
As(+), cm2:	9.22	7.54	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	7.35	8.98	
Vu, ton:	7.97	7.92	7.61	7.30	6.99	7.03	7.34	7.65	7.96	8.27	8.32	
Tu, ton-m:	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											
	A:5a 11 #3 @ 10 14 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10 A:5b											

BEAM: A(5b-6) FLOOR: 2

	Length:		L = 0.90 m		a = 0.00 m		Section:	b = 40.0 cm		Sec:	VG40X50	
	Lu = 0.90 m	c = 0.00 m						h = 50.0 cm			Mat: RConcrete2	
X, m:	0.00	0.09	0.18	0.27	0.36	0.45	0.54	0.63	0.72	0.81	0.90	
Mu(-), ton-m:	-8.81	-7.17	-5.54	-3.91	-2.29	-1.76	-1.76	-2.62	-4.18	-5.75	-7.32	
Mu(+), ton-m:	8.28	6.74	5.19	3.64	2.08	1.76	1.76	2.56	4.15	5.74	7.34	
As(-), cm2:	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	
As(+), cm2:	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	
Vu, ton:	20.30	20.30	20.30	20.30	20.30	20.30	20.30	20.30	20.30	20.30	20.30	
Tu, ton-m:	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	
DESIGN	-----											
	A:5b 9 #3 @ 10 A-6											

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 6:34:38 p. m. 5/01/2020

BEAM: A(6-6a) FLOOR: 2

Length:	L = 0.90 m	a = 0.00 m	Section:	b = 40.0 cm	Sec:	VG40X50					
	Lu = 0.90 m	c = 0.00 m		h = 50.0 cm	Mat:	RConcrete2					
X, m:	0.00	0.09	0.18	0.27	0.36	0.45	0.54	0.63	0.72	0.81	0.90
Mu(-), ton-m:	-7.60	-5.98	-4.38	-2.77	-1.64	-1.64	-2.03	-3.57	-5.11	-6.66	-8.21
Mu(+), ton-m:	7.14	5.62	4.10	2.57	1.64	1.64	2.01	3.59	5.17	6.74	8.31
As(-), cm2:	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16
As(+), cm2:	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16
Vu, ton:	20.02	20.02	20.02	20.02	20.02	20.02	20.02	20.02	20.02	20.02	20.02
Tu, ton-m:	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3
Spacing, cm:	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
DESIGN	-----										

	A-6	9 #3 @ 10									A:6a

BEAM: A(6a-7) FLOOR: 2

Length:	L = 5.06 m	a = 0.00 m	Section:	b = 40.0 cm	Sec:	VG40X50					
	Lu = 4.76 m	c = 0.30 m		h = 50.0 cm	Mat:	RConcrete2					
X, m:	0.00	0.48	0.95	1.43	1.91	2.38	2.86	3.33	3.81	4.29	4.76
Mu(-), ton-m:	-16.62	-13.05	-9.57	-6.19	-3.51	-3.51	-3.51	-6.19	-9.84	-13.64	-17.57
Mu(+), ton-m:	15.99	13.21	10.30	7.27	4.11	3.51	3.76	6.41	9.28	12.08	14.79
As(-), cm2:	10.04	7.80	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	8.17	10.65
As(+), cm2:	9.64	7.90	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	7.20	8.88
Vu, ton:	8.66	8.66	8.40	8.14	7.89	8.03	8.29	8.55	8.80	9.06	9.07
Tu, ton-m:	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3
Spacing, cm:	10.00	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	10.00
DESIGN	-----										

	A:6a	11 #3 @ 10 11 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10									A-7

BEAM: B(1-2) FLOOR: 2

Length:	L = 7.20 m	a = 0.30 m	Section:	b = 40.0 cm	Sec:	VG40X50					
	Lu = 6.60 m	c = 0.30 m		h = 50.0 cm	Mat:	RConcrete2					
X, m:	0.30	0.96	1.62	2.28	2.94	3.60	4.26	4.92	5.58	6.24	6.90
Mu(-), ton-m:	-12.01	-8.47	-5.40	-2.96	-2.44	-2.44	-2.44	-2.63	-5.27	-8.51	-12.19
Mu(+), ton-m:	6.93	6.39	5.68	4.91	3.76	2.44	3.13	4.10	4.83	5.46	5.90
As(-), cm2:	7.15	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	7.26
As(+), cm2:	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16
Vu, ton:	5.63	5.45	4.87	4.28	3.70	3.33	3.91	4.50	5.08	5.67	5.84
Tu, ton-m:	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00
DESIGN	-----										

	B-1	11 #3 @ 10 19 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10									B-2

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 6:34:38 p. m. 5/01/2020

BEAM: B(2-3) FLOOR: 2

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.30 m		Section:	b = 40.0 cm		Sec:	VG40X50	
	Lu = 6.60 m		c = 0.30 m		h = 50.0 cm			Mat: RConcrete2				
X, m:	0.30	0.96	1.62	2.28	2.94	3.60	4.26	4.92	5.58	6.24	6.90	
Mu(-), ton-m:	-10.41	-7.49	-4.89	-2.70	-2.08	-2.08	-2.08	-2.64	-4.86	-7.48	-10.42	
Mu(+), ton-m:	5.89	5.32	4.59	3.73	2.68	2.08	2.58	3.61	4.46	5.18	5.73	
As(-), cm2:	6.17	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.17	
As(+), cm2:	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	
Vu, ton:	4.59	4.46	4.03	3.59	3.16	2.76	3.19	3.62	4.06	4.49	4.62	
Tu, ton-m:	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											

	B-2	11 #3 @ 10 19 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10									B-3	

BEAM: B(3-4) FLOOR: 2

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.30 m		Section:	b = 40.0 cm		Sec:	VG40X50	
	Lu = 6.50 m		c = 0.40 m		h = 50.0 cm			Mat: RConcrete2				
X, m:	0.30	0.95	1.60	2.25	2.90	3.55	4.20	4.85	5.50	6.15	6.80	
Mu(-), ton-m:	-12.27	-8.84	-5.71	-2.99	-2.74	-2.74	-2.74	-4.47	-7.19	-10.27	-13.68	
Mu(+), ton-m:	7.76	6.65	5.38	4.00	2.74	2.74	3.90	5.52	6.94	8.23	9.37	
As(-), cm2:	7.31	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.19	
As(+), cm2:	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	
Vu, ton:	5.54	5.42	5.00	4.58	4.17	3.75	4.07	4.49	4.91	5.33	5.45	
Tu, ton-m:	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											

	B-3	11 #3 @ 10 19 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10									B-4	

BEAM: B(4-4a) FLOOR: 2

	Length:		L = 5.40 m		a = 0.40 m		Section:	b = 40.0 cm		Sec:	VG40X50	
	Lu = 5.00 m		c = 0.00 m		h = 50.0 cm			Mat: RConcrete2				
X, m:	0.40	0.90	1.40	1.90	2.40	2.90	3.40	3.90	4.40	4.90	5.40	
Mu(-), ton-m:	-19.04	-14.73	-10.73	-7.04	-3.81	-3.81	-3.81	-5.11	-8.83	-12.95	-17.32	
Mu(+), ton-m:	15.69	13.23	10.67	8.01	5.14	3.81	3.81	5.92	8.54	11.14	13.57	
As(-), cm2:	11.60	8.85	6.37	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	7.74	10.49	
As(+), cm2:	9.45	7.91	6.33	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.62	8.12	
Vu, ton:	9.00	8.96	8.49	8.02	7.55	7.59	8.06	8.53	9.00	9.47	9.50	
Tu, ton-m:	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											

	B-4	11 #3 @ 10 12 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10									B:4a	

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 6:34:38 p. m. 5/01/2020

BEAM: B(4a-5) FLOOR: 2

	Length:	L = 1.80 m			Section:	b = 40.0 cm		Sec: VG40X50		Mat: RConcrete2		
		Lu = 1.80 m				h = 50.0 cm						
X, m:	0.00	0.18	0.36	0.54	0.72	0.90	1.08	1.26	1.44	1.62	1.80	
Mu(-), ton-m:	-7.83	-6.23	-4.65	-3.09	-1.57	-1.57	-1.57	-2.92	-4.40	-5.90	-7.41	
Mu(+), ton-m:	7.07	5.68	4.29	2.87	1.57	1.57	1.57	2.96	4.43	5.87	7.30	
As(-), cm2:	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	
As(+), cm2:	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	
Vu, ton:	9.82	9.82	9.82	9.78	9.67	9.57	9.46	9.36	9.36	9.36	9.36	
Tu, ton-m:	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	
DESIGN												

	B:4a											B-5

BEAM: B(5-6) FLOOR: 2

	Length:	L = 7.20 m			Section:	b = 40.0 cm		Sec: VG40X50		Mat: RConcrete2		
		Lu = 6.80 m				h = 50.0 cm						
X, m:	0.00	0.68	1.36	2.04	2.72	3.40	4.08	4.76	5.44	6.12	6.80	
Mu(-), ton-m:	-13.13	-9.35	-6.01	-3.15	-3.06	-3.06	-3.06	-4.79	-7.87	-11.41	-15.32	
Mu(+), ton-m:	8.66	7.50	6.17	4.70	3.06	3.06	4.19	5.83	7.27	8.55	9.63	
As(-), cm2:	7.84	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.79	9.22	
As(+), cm2:	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	
Vu, ton:	6.11	5.95	5.46	4.96	4.46	3.97	4.37	4.87	5.36	5.86	6.02	
Tu, ton-m:	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN												

	B-5	11 #3 @ 10	20 #3 @ 22.5	11 #3 @ 10								B-6

BEAM: B(6-7) FLOOR: 2

	Length:	L = 5.96 m			Section:	b = 40.0 cm		Sec: VG40X50		Mat: RConcrete2		
		Lu = 5.26 m				h = 50.0 cm						
X, m:	0.40	0.93	1.45	1.98	2.51	3.03	3.56	4.08	4.61	5.14	5.66	
Mu(-), ton-m:	-14.87	-11.66	-8.61	-5.69	-2.97	-2.97	-2.97	-4.58	-7.81	-11.22	-14.77	
Mu(+), ton-m:	13.74	11.57	9.28	6.83	4.24	2.97	2.97	4.84	7.14	9.35	11.44	
As(-), cm2:	8.93	6.94	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.66	8.87	
As(+), cm2:	8.23	6.88	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.80	
Vu, ton:	6.93	6.90	6.67	6.39	6.10	6.22	6.50	6.78	7.07	7.35	7.39	
Tu, ton-m:	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN												

	B-6	11 #3 @ 10	14 #3 @ 22.5	11 #3 @ 10								B-7

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 6:34:38 p. m. 5/01/2020

BEAM: C(1-2) FLOOR: 2

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.30 m		Section:	b = 40.0 cm		Sec:	VG40X50	
	Lu = 6.60 m		c = 0.30 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.30	0.96	1.62	2.28	2.94	3.60	4.26	4.92	5.58	6.24	6.90	
Mu(-), ton-m:	-11.58	-8.00	-4.95	-2.59	-2.37	-2.37	-2.37	-2.37	-4.88	-8.11	-11.83	
Mu(+), ton-m:	6.01	5.71	5.23	4.70	3.75	2.37	3.17	3.92	4.42	4.82	5.01	
As(-), cm2:	6.88	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	7.04	
As(+), cm2:	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	
Vu, ton:	5.65	5.45	4.81	4.17	3.53	3.11	3.75	4.39	5.04	5.68	5.87	
Tu, ton-m:	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											
	C-1	11 #3 @ 10 19 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10									C-2	

BEAM: C(2-3) FLOOR: 2

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.30 m		Section:	b = 40.0 cm		Sec:	VG40X50	
	Lu = 6.60 m		c = 0.30 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.30	0.96	1.62	2.28	2.94	3.60	4.26	4.92	5.58	6.24	6.90	
Mu(-), ton-m:	-10.05	-7.12	-4.54	-2.40	-2.01	-2.01	-2.01	-2.33	-4.45	-7.03	-9.97	
Mu(+), ton-m:	5.09	4.73	4.19	3.54	2.66	2.01	2.59	3.46	4.11	4.64	5.00	
As(-), cm2:	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	
As(+), cm2:	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	
Vu, ton:	4.57	4.43	3.96	3.48	3.01	2.54	3.01	3.48	3.95	4.43	4.57	
Tu, ton-m:	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											
	C-2	11 #3 @ 10 19 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10									C-3	

BEAM: C(3-4) FLOOR: 2

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.30 m		Section:	b = 40.0 cm		Sec:	VG40X50	
	Lu = 6.50 m		c = 0.40 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.30	0.95	1.60	2.25	2.90	3.55	4.20	4.85	5.50	6.15	6.80	
Mu(-), ton-m:	-11.09	-8.07	-5.29	-2.80	-2.44	-2.44	-2.44	-4.13	-6.54	-9.24	-12.19	
Mu(+), ton-m:	7.14	6.07	4.85	3.51	2.44	2.44	3.45	5.01	6.39	7.64	8.75	
As(-), cm2:	6.59	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	7.27	
As(+), cm2:	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	
Vu, ton:	4.92	4.82	4.48	4.14	3.80	3.47	3.66	4.00	4.33	4.67	4.77	
Tu, ton-m:	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											
	C-3	11 #3 @ 10 19 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10									C-4	

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 6:34:38 p. m. 5/01/2020

BEAM: C(4-5) FLOOR: 2

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.40 m		Section:	b = 40.0 cm		Sec:	VG40X50	
	Lu = 6.40 m		c = 0.40 m		h = 50.0 cm			Mat: RConcrete2				
X, m:	0.40	1.04	1.68	2.32	2.96	3.60	4.24	4.88	5.52	6.16	6.80	
Mu(-), ton-m:	-15.28	-11.24	-7.57	-4.36	-3.06	-3.06	-3.06	-4.37	-7.52	-11.13	-15.13	
Mu(+), ton-m:	9.90	8.60	7.12	5.49	3.67	3.06	3.77	5.64	7.28	8.78	10.11	
As(-), cm2:	9.19	6.68	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.61	9.10	
As(+), cm2:	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	
Vu, ton:	6.56	6.43	5.93	5.43	4.94	4.44	4.87	5.37	5.86	6.36	6.50	
Tu, ton-m:	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											
	C-4	11 #3 @ 10 19 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10									C-5	

BEAM: C(5-6) FLOOR: 2

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.40 m		Section:	b = 40.0 cm		Sec:	VG40X50	
	Lu = 6.40 m		c = 0.40 m		h = 50.0 cm			Mat: RConcrete2				
X, m:	0.40	1.04	1.68	2.32	2.96	3.60	4.24	4.88	5.52	6.16	6.80	
Mu(-), ton-m:	-14.77	-10.84	-7.33	-4.29	-3.09	-3.09	-3.09	-4.36	-7.65	-11.38	-15.46	
Mu(+), ton-m:	10.25	8.90	7.40	5.77	3.85	3.09	3.58	5.33	6.93	8.38	9.63	
As(-), cm2:	8.87	6.43	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.76	9.31	
As(+), cm2:	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	
Vu, ton:	6.46	6.32	5.82	5.33	4.83	4.59	5.09	5.58	6.08	6.58	6.72	
Tu, ton-m:	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											
	C-5	11 #3 @ 10 19 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10									C-6	

BEAM: C(6-7) FLOOR: 2

	Length:		L = 5.96 m		a = 0.40 m		Section:	b = 40.0 cm		Sec:	VG40X50	
	Lu = 5.26 m		c = 0.30 m		h = 50.0 cm			Mat: RConcrete2				
X, m:	0.40	0.93	1.45	1.98	2.51	3.03	3.56	4.08	4.61	5.14	5.66	
Mu(-), ton-m:	-13.66	-10.67	-7.85	-5.16	-2.73	-2.73	-2.73	-4.18	-7.16	-10.33	-13.63	
Mu(+), ton-m:	12.45	10.51	8.47	6.26	3.91	2.73	2.73	4.46	6.53	8.51	10.38	
As(-), cm2:	8.18	6.33	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	8.16	
As(+), cm2:	7.43	6.23	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	
Vu, ton:	6.43	6.41	6.18	5.90	5.61	5.69	5.97	6.25	6.54	6.82	6.86	
Tu, ton-m:	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											
	C-6	11 #3 @ 10 14 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10									C-7	

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 6:34:38 p. m. 5/01/2020

BEAM: D(1-2) FLOOR: 2

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.30 m		Section:	b = 40.0 cm		Sec:	VG40X50	
	Lu = 6.50 m		c = 0.40 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.30	0.95	1.60	2.25	2.90	3.55	4.20	4.85	5.50	6.15	6.80	
Mu(-), ton-m:	-19.36	-12.61	-6.32	-3.87	-3.87	-3.87	-3.87	-3.87	-7.23	-11.38	-15.96	
Mu(+), ton-m:	6.85	6.10	5.31	5.06	6.13	10.84	9.19	6.78	4.74	3.87	5.32	
As(-), cm2:	11.80	7.52	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.77	9.62	
As(+), cm2:	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.43	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	
Vu, ton:	10.31	10.18	9.75	9.31	8.87	8.33	8.64	9.05	9.46	9.87	9.99	
Tu, ton-m:	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											
	D-1	11 #3 @ 10 19 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10										D-2

BEAM: D(2-3) FLOOR: 2

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.40 m		Section:	b = 40.0 cm		Sec:	VG40X50	
	Lu = 6.40 m		c = 0.40 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.40	1.04	1.68	2.32	2.96	3.60	4.24	4.88	5.52	6.16	6.80	
Mu(-), ton-m:	-14.03	-10.47	-7.20	-4.28	-2.81	-2.81	-2.81	-4.23	-7.17	-10.46	-14.04	
Mu(+), ton-m:	9.84	8.43	6.86	5.18	3.32	2.81	3.25	5.09	6.78	8.34	9.75	
As(-), cm2:	8.41	6.21	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.20	8.41	
As(+), cm2:	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	
Vu, ton:	5.82	5.71	5.31	4.92	4.53	4.16	4.55	4.94	5.34	5.73	5.84	
Tu, ton-m:	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											
	D-2	11 #3 @ 10 19 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10										D-3

BEAM: D(3-4) FLOOR: 2

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.40 m		Section:	b = 40.0 cm		Sec:	VG40X50	
	Lu = 6.40 m		c = 0.40 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.40	1.04	1.68	2.32	2.96	3.60	4.24	4.88	5.52	6.16	6.80	
Mu(-), ton-m:	-13.52	-10.18	-7.08	-4.27	-2.70	-2.70	-2.70	-4.11	-6.86	-9.91	-13.20	
Mu(+), ton-m:	9.78	8.32	6.72	4.99	3.14	2.70	3.09	4.98	6.72	8.34	9.84	
As(-), cm2:	8.09	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	7.89	
As(+), cm2:	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	
Vu, ton:	5.49	5.40	5.07	4.74	4.42	4.09	4.35	4.68	5.00	5.33	5.42	
Tu, ton-m:	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											
	D-3	11 #3 @ 10 19 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10										D-4

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 6:34:38 p. m. 5/01/2020

BEAM: D(4-5) FLOOR: 2

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.40 m		Section:	b = 40.0 cm		Sec:	VG40X50	
	Lu = 6.40 m		c = 0.40 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.40	1.04	1.68	2.32	2.96	3.60	4.24	4.88	5.52	6.16	6.80	
Mu(-), ton-m:	-13.75	-10.17	-6.91	-4.02	-2.75	-2.75	-2.75	-3.99	-6.84	-10.07	-13.63	
Mu(+), ton-m:	9.21	7.97	6.56	5.03	3.32	2.75	3.33	5.06	6.60	8.01	9.27	
As(-), cm2:	8.23	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	8.16	
As(+), cm2:	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	
Vu, ton:	5.82	5.70	5.28	4.86	4.44	4.01	4.40	4.82	5.24	5.66	5.78	
Tu, ton-m:	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											

	D-4	11 #3 @ 10 19 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10									D-5	

BEAM: D(5-6) FLOOR: 2

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.40 m		Section:	b = 40.0 cm		Sec:	VG40X50	
	Lu = 6.40 m		c = 0.40 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.40	1.04	1.68	2.32	2.96	3.60	4.24	4.88	5.52	6.16	6.80	
Mu(-), ton-m:	-13.16	-9.71	-6.60	-3.89	-2.77	-2.77	-2.77	-3.97	-6.91	-10.22	-13.83	
Mu(+), ton-m:	9.32	8.07	6.67	5.17	3.40	2.77	3.16	4.76	6.25	7.59	8.76	
As(-), cm2:	7.87	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	8.28	
As(+), cm2:	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	
Vu, ton:	5.70	5.58	5.16	4.74	4.32	4.14	4.56	4.98	5.40	5.83	5.94	
Tu, ton-m:	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											

	D-5	11 #3 @ 10 19 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10									D-6	

BEAM: D(6-7) FLOOR: 2

	Length:		L = 5.96 m		a = 0.40 m		Section:	b = 40.0 cm		Sec:	VG40X50	
	Lu = 5.26 m		c = 0.30 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.40	0.93	1.45	1.98	2.51	3.03	3.56	4.08	4.61	5.14	5.66	
Mu(-), ton-m:	-13.27	-10.08	-7.16	-4.51	-2.65	-2.65	-2.65	-3.59	-6.50	-9.74	-13.26	
Mu(+), ton-m:	10.71	9.18	7.60	5.92	3.99	2.65	2.70	4.38	5.99	7.50	8.88	
As(-), cm2:	7.93	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	7.93	
As(+), cm2:	6.35	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	
Vu, ton:	6.70	6.68	6.40	5.93	5.46	5.14	5.61	6.08	6.55	7.03	7.09	
Tu, ton-m:	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											

	D-6	11 #3 @ 10 14 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10									D-7	

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 6:34:38 p. m. 5/01/2020

BEAM: E(1-2) FLOOR: 2

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.30 m		Section:	b = 40.0 cm		Sec:	VG40X50	
	Lu = 6.50 m		c = 0.40 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.30	0.95	1.60	2.25	2.90	3.55	4.20	4.85	5.50	6.15	6.80	
Mu(-), ton-m:	-24.91	-15.61	-6.93	-4.98	-4.98	-4.98	-4.98	-4.98	-8.31	-15.29	-22.76	
Mu(+), ton-m:	8.30	4.98	4.98	6.87	11.63	17.83	13.34	7.80	4.98	4.98	7.59	
As(-), cm2:	15.48	9.40	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	9.20	14.03	
As(+), cm2:	6.16	6.16	6.16	6.16	6.92	10.82	7.98	6.16	6.16	6.16	6.16	
Vu, ton:	15.42	15.32	14.97	14.63	14.29	14.37	14.81	15.15	15.48	15.81	15.91	
Tu, ton-m:	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											
	E-1											E-2

BEAM: E(2-3) FLOOR: 2

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.40 m		Section:	b = 40.0 cm		Sec:	VG40X50	
	Lu = 6.40 m		c = 0.40 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.40	1.04	1.68	2.32	2.96	3.60	4.24	4.88	5.52	6.16	6.80	
Mu(-), ton-m:	-13.31	-9.85	-6.68	-3.85	-2.66	-2.66	-2.66	-3.69	-6.37	-9.42	-12.79	
Mu(+), ton-m:	8.29	7.22	5.96	4.55	3.02	2.66	3.07	4.68	6.10	7.39	8.51	
As(-), cm2:	7.96	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	7.63	
As(+), cm2:	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	
Vu, ton:	5.67	5.55	5.13	4.71	4.28	3.86	4.14	4.56	4.98	5.40	5.52	
Tu, ton-m:	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											
	E-2											E-3

BEAM: E(3-4) FLOOR: 2

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.40 m		Section:	b = 40.0 cm		Sec:	VG40X50	
	Lu = 6.80 m		c = 0.00 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.40	1.08	1.76	2.44	3.12	3.80	4.48	5.16	5.84	6.52	7.20	
Mu(-), ton-m:	-12.55	-9.10	-6.01	-3.35	-2.52	-2.52	-2.52	-3.44	-6.03	-9.15	-12.61	
Mu(+), ton-m:	7.53	6.68	5.66	4.48	3.06	2.52	3.18	4.62	5.76	6.86	7.70	
As(-), cm2:	7.49	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	7.52	
As(+), cm2:	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	
Vu, ton:	5.23	5.07	4.60	4.12	3.64	3.45	3.93	4.40	4.88	5.35	5.51	
Tu, ton-m:	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											
	E-3											E-4

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 6:34:38 p. m. 5/01/2020

BEAM: E(4-5) FLOOR: 2

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.00 m		Section:	b = 40.0 cm		Sec:	VG40X50	
	Lu = 7.20 m		c = 0.00 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.00	0.72	1.44	2.16	2.88	3.60	4.32	5.04	5.76	6.48	7.20	
Mu(-), ton-m:	-11.75	-8.31	-5.25	-2.82	-2.37	-2.37	-2.37	-2.85	-5.30	-8.37	-11.83	
Mu(+), ton-m:	6.33	5.84	5.08	4.29	3.14	2.37	3.13	4.27	5.06	5.81	6.28	
As(-), cm2:	6.99	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	7.04	
As(+), cm2:	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	
Vu, ton:	5.12	4.92	4.39	3.86	3.32	2.81	3.34	3.88	4.41	4.94	5.14	
Tu, ton-m:	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											
	E-4	11 #3 @ 10 22 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10									E-5	

BEAM: E(5-6) FLOOR: 2

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.00 m		Section:	b = 40.0 cm		Sec:	VG40X50	
	Lu = 7.20 m		c = 0.00 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.00	0.72	1.44	2.16	2.88	3.60	4.32	5.04	5.76	6.48	7.20	
Mu(-), ton-m:	-11.53	-8.16	-5.19	-2.83	-2.43	-2.43	-2.43	-2.90	-5.52	-8.65	-12.15	
Mu(+), ton-m:	6.41	5.90	5.14	4.32	3.12	2.43	2.91	3.98	4.85	5.56	5.99	
As(-), cm2:	6.86	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	7.24	
As(+), cm2:	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	
Vu, ton:	5.09	4.90	4.37	3.83	3.30	2.96	3.49	4.03	4.56	5.09	5.29	
Tu, ton-m:	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											
	E-5	11 #3 @ 10 22 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10									E-6	

BEAM: E(6-7) FLOOR: 2

	Length:		L = 5.96 m		a = 0.00 m		Section:	b = 40.0 cm		Sec:	VG40X50	
	Lu = 5.56 m		c = 0.40 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.00	0.56	1.11	1.67	2.23	2.78	3.34	3.89	4.45	5.01	5.56	
Mu(-), ton-m:	-22.88	-13.03	-5.34	-4.58	-4.58	-4.58	-4.58	-4.60	-8.49	-12.75	-17.18	
Mu(+), ton-m:	7.63	6.98	10.45	9.78	6.85	4.58	4.58	4.78	5.82	6.93	7.91	
As(-), cm2:	16.37	10.04	8.42	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	7.61	10.40	
As(+), cm2:	8.42	8.42	8.45	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	
Vu, ton:	19.71	19.66	19.33	7.98	8.27	8.57	8.86	9.15	9.45	9.74	9.79	
Tu, ton-m:	2.16	2.16	2.16	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	10.00	10.00	12.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											
	E-6	11 #3 @ 10 15 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10									E-7	

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 6:34:38 p. m. 5/01/2020

BEAM: E'(6-7) FLOOR: 2

	Length:		L = 5.96 m		a = 0.23 m		Section:	b = 28.0 cm		Sec:	VG28X50	
	Lu = 5.55 m		c = 0.19 m		h = 50.0 cm			Mat: RConcrete2				
X, m:	0.23	0.78	1.34	1.89	2.45	3.00	3.56	4.11	4.67	5.22	5.78	
Mu(-), ton-m:	-1.51	-0.30	-0.30	-0.30	-0.30	-0.30	-0.30	-0.30	-0.30	-0.30	-0.67	
Mu(+), ton-m:	2.37	8.88	14.80	14.84	13.09	11.23	9.24	7.12	4.87	2.53	0.60	
As(-), cm2:	5.27	5.27	4.31	4.31	4.31	4.31	4.31	4.31	4.31	4.31	4.31	
As(+), cm2:	5.27	6.25	9.07	9.10	7.97	6.77	5.52	4.31	4.31	4.31	4.31	
Vu, ton:	14.18	14.14	3.30	3.03	3.25	3.48	3.70	3.93	4.15	4.37	4.41	
Tu, ton-m:	0.68	0.68	0.16	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											

	E'-6	11 #3 @ 10 15 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10									E'-7	

BEAM: F(1-2) FLOOR: 2

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.30 m		Section:	b = 40.0 cm		Sec:	VG40X50	
	Lu = 6.50 m		c = 0.40 m		h = 50.0 cm			Mat: RConcrete2				
X, m:	0.30	0.95	1.60	2.25	2.90	3.55	4.20	4.85	5.50	6.15	6.80	
Mu(-), ton-m:	-22.97	-14.40	-6.42	-4.59	-4.59	-4.59	-4.59	-4.59	-7.62	-14.07	-20.99	
Mu(+), ton-m:	7.66	4.59	4.59	6.34	10.62	16.24	12.20	7.18	4.59	4.59	7.00	
As(-), cm2:	14.18	8.64	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	12.86	
As(+), cm2:	6.16	6.16	6.16	6.16	6.30	9.80	7.27	6.16	6.16	6.16	6.16	
Vu, ton:	14.23	14.13	13.79	13.44	13.10	13.13	13.55	13.88	14.22	14.55	14.65	
Tu, ton-m:	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											

	F-1	11 #3 @ 10 19 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10									F-2	

BEAM: F(2-3) FLOOR: 2

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.40 m		Section:	b = 40.0 cm		Sec:	VG40X50	
	Lu = 6.40 m		c = 0.40 m		h = 50.0 cm			Mat: RConcrete2				
X, m:	0.40	1.04	1.68	2.32	2.96	3.60	4.24	4.88	5.52	6.16	6.80	
Mu(-), ton-m:	-12.24	-9.06	-6.15	-3.55	-2.45	-2.45	-2.45	-3.37	-5.82	-8.61	-11.68	
Mu(+), ton-m:	7.57	6.60	5.45	4.16	2.76	2.45	2.82	4.31	5.62	6.80	7.83	
As(-), cm2:	7.30	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.95	
As(+), cm2:	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	
Vu, ton:	5.21	5.10	4.72	4.33	3.95	3.56	3.79	4.17	4.56	4.94	5.05	
Tu, ton-m:	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											

	F-2	11 #3 @ 10 19 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10									F-3	

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 6:34:38 p. m. 5/01/2020

BEAM: F(3-4) FLOOR: 2

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.40 m		Section:	b = 40.0 cm		Sec:	VG40X50	
	Lu = 6.40 m		c = 0.40 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.40	1.04	1.68	2.32	2.96	3.60	4.24	4.88	5.52	6.16	6.80	
Mu(-), ton-m:	-11.77	-8.67	-5.86	-3.39	-2.35	-2.35	-2.35	-3.27	-5.72	-8.51	-11.59	
Mu(+), ton-m:	7.59	6.63	5.52	4.29	2.89	2.35	2.84	4.25	5.50	6.62	7.59	
As(-), cm2:	7.01	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.89	
As(+), cm2:	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	
Vu, ton:	5.02	4.92	4.53	4.15	3.76	3.38	3.73	4.11	4.50	4.88	4.99	
Tu, ton-m:	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											

	F-3	11 #3 @ 10 19 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10									F-4	

BEAM: F(4-5) FLOOR: 2

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.40 m		Section:	b = 40.0 cm		Sec:	VG40X50	
	Lu = 6.40 m		c = 0.40 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.40	1.04	1.68	2.32	2.96	3.60	4.24	4.88	5.52	6.16	6.80	
Mu(-), ton-m:	-11.52	-8.46	-5.69	-3.26	-2.30	-2.30	-2.30	-3.23	-5.64	-8.39	-11.43	
Mu(+), ton-m:	7.37	6.45	5.38	4.18	2.82	2.30	2.83	4.20	5.40	6.47	7.41	
As(-), cm2:	6.85	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.80	
As(+), cm2:	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	
Vu, ton:	4.94	4.83	4.45	4.06	3.68	3.30	3.66	4.04	4.43	4.81	4.92	
Tu, ton-m:	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											

	F-4	11 #3 @ 10 19 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10									F-5	

BEAM: F(5-6) FLOOR: 2

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.40 m		Section:	b = 40.0 cm		Sec:	VG40X50	
	Lu = 6.40 m		c = 0.40 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.40	1.04	1.68	2.32	2.96	3.60	4.24	4.88	5.52	6.16	6.80	
Mu(-), ton-m:	-11.38	-8.35	-5.62	-3.23	-2.31	-2.31	-2.31	-3.25	-5.70	-8.48	-11.55	
Mu(+), ton-m:	7.46	6.53	5.45	4.25	2.86	2.31	2.79	4.13	5.33	6.40	7.31	
As(-), cm2:	6.76	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.87	
As(+), cm2:	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	
Vu, ton:	4.91	4.80	4.42	4.04	3.65	3.33	3.72	4.10	4.49	4.87	4.98	
Tu, ton-m:	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											

	F-5	11 #3 @ 10 19 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10									F-6	

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 6:34:38 p. m. 5/01/2020

BEAM: F(6-7) FLOOR: 2

	Length:		L = 5.96 m		a = 0.40 m		Section:	b = 40.0 cm		Sec:	VG40X50	
	Lu = 5.16 m		c = 0.40 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.40	0.92	1.43	1.95	2.47	2.98	3.50	4.01	4.53	5.05	5.56	
Mu(-), ton-m:	-11.93	-9.17	-6.57	-4.09	-2.68	-2.68	-2.68	-4.58	-7.36	-10.30	-13.38	
Mu(+), ton-m:	10.72	8.95	7.08	5.06	3.03	2.68	2.87	4.69	6.58	8.37	10.05	
As(-), cm2:	7.10	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	8.00	
As(+), cm2:	6.36	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	
Vu, ton:	6.07	6.05	5.83	5.56	5.28	5.36	5.63	5.91	6.18	6.45	6.48	
Tu, ton-m:	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											

	F-6	11 #3 @ 10 13 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10									F-7	

BEAM: G(1-2) FLOOR: 2

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.30 m		Section:	b = 40.0 cm		Sec:	VG40X50	
	Lu = 6.50 m		c = 0.40 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.30	0.95	1.60	2.25	2.90	3.55	4.20	4.85	5.50	6.15	6.80	
Mu(-), ton-m:	-22.77	-14.25	-6.34	-4.55	-4.55	-4.55	-4.55	-4.55	-7.49	-13.94	-20.87	
Mu(+), ton-m:	7.59	4.55	4.55	6.30	10.62	16.15	12.10	7.09	4.55	4.55	6.96	
As(-), cm2:	14.04	8.55	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	8.35	12.79	
As(+), cm2:	6.16	6.16	6.16	6.16	6.30	9.74	7.21	6.16	6.16	6.16	6.16	
Vu, ton:	14.21	14.11	13.76	13.42	13.08	13.09	13.51	13.84	14.18	14.51	14.61	
Tu, ton-m:	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											

	G-1	11 #3 @ 10 19 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10									G-2	

BEAM: G(2-3) FLOOR: 2

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.40 m		Section:	b = 40.0 cm		Sec:	VG40X50	
	Lu = 6.40 m		c = 0.40 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.40	1.04	1.68	2.32	2.96	3.60	4.24	4.88	5.52	6.16	6.80	
Mu(-), ton-m:	-12.03	-8.89	-6.01	-3.45	-2.41	-2.41	-2.41	-3.26	-5.64	-8.35	-11.37	
Mu(+), ton-m:	7.28	6.37	5.28	4.03	2.70	2.41	2.78	4.23	5.48	6.61	7.60	
As(-), cm2:	7.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.76	
As(+), cm2:	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	
Vu, ton:	5.15	5.04	4.65	4.27	3.89	3.50	3.70	4.08	4.46	4.85	4.96	
Tu, ton-m:	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											

	G-2	11 #3 @ 10 19 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10									G-3	

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 6:34:38 p. m. 5/01/2020

BEAM: G(3-4) FLOOR: 2

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.40 m		Section:	b = 40.0 cm		Sec:	VG40X50	
	Lu = 6.40 m		c = 0.40 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.40	1.04	1.68	2.32	2.96	3.60	4.24	4.88	5.52	6.16	6.80	
Mu(-), ton-m:	-11.27	-8.38	-5.73	-3.36	-2.25	-2.25	-2.25	-3.19	-5.48	-8.05	-10.88	
Mu(+), ton-m:	7.46	6.46	5.32	4.06	2.66	2.25	2.66	4.11	5.39	6.56	7.60	
As(-), cm2:	6.70	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.45	
As(+), cm2:	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	
Vu, ton:	4.73	4.64	4.31	3.98	3.66	3.33	3.55	3.88	4.21	4.54	4.63	
Tu, ton-m:	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											

	G-3	11 #3 @ 10 19 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10									G-4	

BEAM: G(4-5) FLOOR: 2

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.40 m		Section:	b = 40.0 cm		Sec:	VG40X50	
	Lu = 6.40 m		c = 0.40 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.40	1.04	1.68	2.32	2.96	3.60	4.24	4.88	5.52	6.16	6.80	
Mu(-), ton-m:	-11.32	-8.30	-5.57	-3.17	-2.26	-2.26	-2.26	-3.12	-5.46	-8.14	-11.13	
Mu(+), ton-m:	7.09	6.23	5.21	4.06	2.76	2.26	2.79	4.13	5.27	6.30	7.19	
As(-), cm2:	6.73	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.61	
As(+), cm2:	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	
Vu, ton:	4.88	4.78	4.39	4.01	3.63	3.24	3.57	3.95	4.34	4.72	4.83	
Tu, ton-m:	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											

	G-4	11 #3 @ 10 19 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10									G-5	

BEAM: G(5-6) FLOOR: 2

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.40 m		Section:	b = 40.0 cm		Sec:	VG40X50	
	Lu = 6.40 m		c = 0.40 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.40	1.04	1.68	2.32	2.96	3.60	4.24	4.88	5.52	6.16	6.80	
Mu(-), ton-m:	-11.02	-8.06	-5.40	-3.09	-2.27	-2.27	-2.27	-3.16	-5.58	-8.33	-11.36	
Mu(+), ton-m:	7.22	6.33	5.31	4.16	2.82	2.27	2.74	4.01	5.15	6.16	7.01	
As(-), cm2:	6.54	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.75	
As(+), cm2:	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	
Vu, ton:	4.81	4.71	4.32	3.94	3.55	3.28	3.66	4.05	4.43	4.82	4.92	
Tu, ton-m:	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											

	G-5	11 #3 @ 10 19 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10									G-6	

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 6:34:38 p. m. 5/01/2020

BEAM: G(6-7) FLOOR: 2

Length:	L = 5.96 m	a = 0.40 m	Section:	b = 40.0 cm	Sec:	VG40X50					
	Lu = 5.26 m	c = 0.30 m		h = 50.0 cm	Mat:	RConcrete2					
X, m:	0.40	0.93	1.45	1.98	2.51	3.03	3.56	4.08	4.61	5.14	5.66
Mu(-), ton-m:	-11.62	-8.88	-6.33	-3.92	-2.56	-2.56	-2.56	-4.30	-6.98	-9.82	-12.80
Mu(+), ton-m:	10.10	8.45	6.71	4.82	2.93	2.56	2.74	4.54	6.33	8.02	9.61
As(-), cm2:	6.91	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	7.64
As(+), cm2:	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16
Vu, ton:	5.80	5.78	5.55	5.27	4.98	4.97	5.25	5.54	5.82	6.10	6.14
Tu, ton-m:	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00
DESIGN	-----										

	G-6	11 #3 @ 10 14 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10									G-7

BEAM: H(1-2) FLOOR: 2

Length:	L = 7.20 m	a = 0.30 m	Section:	b = 40.0 cm	Sec:	VG40X50					
	Lu = 6.50 m	c = 0.40 m		h = 50.0 cm	Mat:	RConcrete2					
X, m:	0.30	0.95	1.60	2.25	2.90	3.55	4.20	4.85	5.50	6.15	6.80
Mu(-), ton-m:	-23.68	-14.74	-6.42	-4.74	-4.74	-4.74	-4.74	-4.74	-7.65	-14.63	-22.09
Mu(+), ton-m:	7.89	4.74	4.74	6.65	11.62	17.31	12.79	7.26	4.74	4.74	7.36
As(-), cm2:	14.65	8.85	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	13.59
As(+), cm2:	6.16	6.16	6.16	6.16	6.91	10.48	7.63	6.16	6.16	6.16	6.16
Vu, ton:	15.22	15.12	14.78	14.44	14.09	14.13	14.55	14.89	15.22	15.56	15.65
Tu, ton-m:	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00
DESIGN	-----										

	H-1	11 #3 @ 10 19 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10									H-2

BEAM: H(2-3) FLOOR: 2

Length:	L = 7.20 m	a = 0.40 m	Section:	b = 40.0 cm	Sec:	VG40X50					
	Lu = 6.40 m	c = 0.40 m		h = 50.0 cm	Mat:	RConcrete2					
X, m:	0.40	1.04	1.68	2.32	2.96	3.60	4.24	4.88	5.52	6.16	6.80
Mu(-), ton-m:	-11.63	-8.65	-5.90	-3.42	-2.33	-2.33	-2.33	-3.18	-5.43	-7.99	-10.81
Mu(+), ton-m:	7.11	6.18	5.09	3.84	2.52	2.33	2.64	4.09	5.35	6.50	7.51
As(-), cm2:	6.92	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.41
As(+), cm2:	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16
Vu, ton:	4.93	4.83	4.48	4.14	3.79	3.44	3.55	3.90	4.24	4.59	4.69
Tu, ton-m:	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00
DESIGN	-----										

	H-2	11 #3 @ 10 19 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10									H-3

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 6:34:38 p. m. 5/01/2020

BEAM: H(3-4) FLOOR: 2

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.40 m		Section:	b = 40.0 cm		Sec:	VG40X50	
	Lu = 6.40 m		c = 0.40 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.40	1.04	1.68	2.32	2.96	3.60	4.24	4.88	5.52	6.16	6.80	
Mu(-), ton-m:	-11.05	-8.20	-5.59	-3.26	-2.21	-2.21	-2.21	-3.08	-5.31	-7.82	-10.59	
Mu(+), ton-m:	7.20	6.25	5.16	3.95	2.61	2.21	2.62	4.02	5.25	6.38	7.37	
As(-), cm2:	6.56	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.28	
As(+), cm2:	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	
Vu, ton:	4.66	4.57	4.24	3.91	3.59	3.26	3.47	3.79	4.12	4.45	4.54	
Tu, ton-m:	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											

	H-3	11 #3 @ 10 19 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10									H-4	

BEAM: H(4-5) FLOOR: 2

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.40 m		Section:	b = 40.0 cm		Sec:	VG40X50	
	Lu = 6.40 m		c = 0.40 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.40	1.04	1.68	2.32	2.96	3.60	4.24	4.88	5.52	6.16	6.80	
Mu(-), ton-m:	-10.89	-8.03	-5.42	-3.12	-2.18	-2.18	-2.18	-3.04	-5.26	-7.79	-10.60	
Mu(+), ton-m:	6.95	6.07	5.04	3.89	2.61	2.18	2.65	3.99	5.15	6.19	7.11	
As(-), cm2:	6.46	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.28	
As(+), cm2:	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	
Vu, ton:	4.65	4.55	4.21	3.86	3.51	3.17	3.43	3.77	4.12	4.47	4.56	
Tu, ton-m:	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											

	H-4	11 #3 @ 10 19 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10									H-5	

BEAM: H(5-6) FLOOR: 2

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.40 m		Section:	b = 40.0 cm		Sec:	VG40X50	
	Lu = 6.40 m		c = 0.40 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.40	1.04	1.68	2.32	2.96	3.60	4.24	4.88	5.52	6.16	6.80	
Mu(-), ton-m:	-10.57	-7.77	-5.25	-3.03	-2.17	-2.17	-2.17	-3.09	-5.39	-7.99	-10.85	
Mu(+), ton-m:	7.09	6.18	5.15	4.00	2.66	2.17	2.59	3.87	5.01	6.04	6.91	
As(-), cm2:	6.27	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.44	
As(+), cm2:	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	
Vu, ton:	4.55	4.45	4.11	3.76	3.41	3.16	3.51	3.85	4.20	4.55	4.64	
Tu, ton-m:	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											

	H-5	11 #3 @ 10 19 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10									H-6	

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
6:34:38 p. m. 5/01/2020

BEAM: H(6-7) FLOOR: 2

	Length:		L = 5.96 m		a = 0.40 m		Section:	b = 40.0 cm		Sec:	VG40X50	
	Lu = 5.26 m		c = 0.30 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.40	0.93	1.45	1.98	2.51	3.03	3.56	4.08	4.61	5.14	5.66	
Mu(-), ton-m:	-11.37	-8.68	-6.17	-3.81	-2.48	-2.48	-2.48	-4.15	-6.75	-9.51	-12.42	
Mu(+), ton-m:	9.76	8.17	6.49	4.68	2.86	2.48	2.69	4.43	6.17	7.80	9.33	
As(-), cm2:	6.76	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	7.41	
As(+), cm2:	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	
Vu, ton:	5.68	5.65	5.42	5.14	4.85	4.80	5.08	5.36	5.65	5.93	5.97	
Tu, ton-m:	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											

	H-6											H-7

BEAM: I(1-2) FLOOR: 2

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.30 m		Section:	b = 35.0 cm		Sec:	VG35X50	
	Lu = 6.50 m		c = 0.40 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.30	0.95	1.60	2.25	2.90	3.55	4.20	4.85	5.50	6.15	6.80	
Mu(-), ton-m:	-15.35	-9.89	-4.81	-3.07	-3.07	-3.07	-3.07	-3.07	-5.29	-8.99	-13.03	
Mu(+), ton-m:	5.12	3.42	3.53	4.07	5.57	9.15	7.39	5.01	3.07	3.07	4.34	
As(-), cm2:	9.30	5.88	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	7.83	
As(+), cm2:	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.42	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	
Vu, ton:	8.41	8.33	8.03	7.73	7.43	7.30	7.62	7.91	8.20	8.50	8.58	
Tu, ton-m:	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											

	I-1											I-2

BEAM: I(2-3) FLOOR: 2

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.40 m		Section:	b = 35.0 cm		Sec:	VG35X50	
	Lu = 6.40 m		c = 0.40 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.40	1.04	1.68	2.32	2.96	3.60	4.24	4.88	5.52	6.16	6.80	
Mu(-), ton-m:	-9.67	-7.18	-4.90	-2.85	-1.93	-1.93	-1.93	-2.73	-4.68	-6.87	-9.29	
Mu(+), ton-m:	6.22	5.39	4.44	3.37	2.21	1.93	2.25	3.48	4.56	5.53	6.40	
As(-), cm2:	5.74	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.51	
As(+), cm2:	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	
Vu, ton:	4.07	3.99	3.70	3.42	3.13	2.84	3.02	3.31	3.60	3.88	3.96	
Tu, ton-m:	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											

	I-2											I-3

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 6:34:38 p. m. 5/01/2020

BEAM: I(3-4) FLOOR: 2

Length:	L = 7.20 m	a = 0.40 m	Section:	b = 35.0 cm	Sec:	VG35X50					
	Lu = 6.40 m	c = 0.40 m		h = 50.0 cm	Mat:	RConcrete2					
X, m:	0.40	1.04	1.68	2.32	2.96	3.60	4.24	4.88	5.52	6.16	6.80
Mu(-), ton-m:	-9.72	-7.24	-4.97	-2.95	-1.94	-1.94	-1.94	-2.64	-4.63	-6.88	-9.34
Mu(+), ton-m:	6.57	5.71	4.73	3.66	2.44	1.94	2.22	3.43	4.51	5.50	6.38
As(-), cm2:	5.78	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.54
As(+), cm2:	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39
Vu, ton:	4.04	3.96	3.67	3.39	3.10	2.81	3.07	3.35	3.64	3.93	4.01
Tu, ton-m:	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00
DESIGN	-----										
	I-3	11 #3 @ 10 19 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10									I-4

BEAM: I(4-4a) FLOOR: 2

Length:	L = 0.30 m	a = 0.00 m	Section:	b = 35.0 cm	Sec:	VG35X50					
	Lu = 0.30 m	c = 0.00 m		h = 50.0 cm	Mat:	RConcrete2					
X, m:	0.00	0.03	0.06	0.09	0.12	0.15	0.18	0.21	0.24	0.27	0.30
Mu(-), ton-m:	-24.53	-20.98	-17.44	-13.90	-10.36	-6.86	-4.91	-4.91	-6.27	-10.51	-14.76
Mu(+), ton-m:	27.67	23.43	19.19	14.95	10.71	6.51	4.91	4.91	4.91	7.34	10.88
As(-), cm2:	15.41	12.99	10.65	8.38	6.17	5.39	5.39	5.39	5.39	6.26	8.92
As(+), cm2:	17.61	14.65	11.80	9.05	6.38	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	6.49
Vu, ton:	172.15	172.15	172.15	172.15	172.15	172.15	172.15	172.15	172.15	172.15	172.15
Tu, ton-m:	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48
Stirrup:	Insff.S	Insff.S	Insff.S	Insff.S	Insff.S	Insff.S	Insff.S	Insff.S	Insff.S	Insff.S	Insff.S
Spacing, cm:	Insff.S	Insff.S	Insff.S	Insff.S	Insff.S	Insff.S	Insff.S	Insff.S	Insff.S	Insff.S	Insff.S
DESIGN	-----										
	I-4	Insufficient section									I:4a

BEAM: I(4a-4b) FLOOR: 2

Length:	L = 2.00 m	a = 0.00 m	Section:	b = 35.0 cm	Sec:	VG35X50					
	Lu = 2.00 m	c = 0.00 m		h = 50.0 cm	Mat:	RConcrete2					
X, m:	0.00	0.20	0.40	0.60	0.80	1.00	1.20	1.40	1.60	1.80	2.00
Mu(-), ton-m:	-3.15	-2.48	-1.83	-1.21	-0.63	-0.63	-0.63	-1.09	-1.74	-2.40	-3.08
Mu(+), ton-m:	2.87	2.35	1.82	1.27	0.71	0.63	0.63	1.11	1.65	2.18	2.69
As(-), cm2:	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39
As(+), cm2:	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39
Vu, ton:	3.54	3.54	3.54	3.47	3.37	3.34	3.44	3.54	3.61	3.61	3.61
Tu, ton-m:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3
Spacing, cm:	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
DESIGN	-----										
	I:4a	20 #3 @ 10									I:4b

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 6:34:38 p. m. 5/01/2020

BEAM: I(4b-5) FLOOR: 2

	Length:		a = 0.00 m	Section:	b = 35.0 cm		Sec:	VG35X50			
	L = 4.90 m	Lu = 4.50 m			c = 0.40 m	h = 50.0 cm		Mat:	RConcrete2		
X, m:	0.00	0.45	0.90	1.35	1.80	2.25	2.70	3.15	3.60	4.05	4.50
Mu(-), ton-m:	-12.18	-9.37	-6.67	-4.06	-2.44	-2.44	-2.44	-4.70	-7.10	-9.57	-12.14
Mu(+), ton-m:	9.97	8.10	6.16	4.14	2.44	2.44	3.16	5.37	7.47	9.47	11.40
As(-), cm2:	7.30	5.56	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.68	7.27
As(+), cm2:	5.93	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.62	6.81
Vu, ton:	6.95	6.95	6.75	6.54	6.33	6.12	5.92	5.94	6.14	6.35	6.35
Tu, ton-m:	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3
Spacing, cm:	10.00	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	10.00
DESIGN	-----										
	I:4b	11 #3 @ 10 10 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10									I-5

BEAM: I(5-5a) FLOOR: 2

	Length:		a = 0.40 m	Section:	b = 35.0 cm		Sec:	VG35X50			
	L = 4.90 m	Lu = 4.50 m			c = 0.00 m	h = 50.0 cm		Mat:	RConcrete2		
X, m:	0.40	0.85	1.30	1.75	2.20	2.65	3.10	3.55	4.00	4.45	4.90
Mu(-), ton-m:	-11.96	-9.45	-7.03	-4.69	-2.43	-2.39	-2.39	-3.82	-6.36	-8.99	-11.73
Mu(+), ton-m:	11.15	9.29	7.36	5.32	3.19	2.39	2.39	3.92	5.88	7.77	9.58
As(-), cm2:	7.16	5.61	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	7.02
As(+), cm2:	6.65	5.51	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.69
Vu, ton:	6.19	6.19	5.99	5.78	5.73	5.94	6.14	6.35	6.56	6.76	6.76
Tu, ton-m:	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3
Spacing, cm:	10.00	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	10.00
DESIGN	-----										
	I-5	11 #3 @ 10 10 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10									I:5a

BEAM: I(5a-5b) FLOOR: 2

	Length:		a = 0.00 m	Section:	b = 35.0 cm		Sec:	VG35X50			
	L = 2.00 m	Lu = 2.00 m			c = 0.00 m	h = 50.0 cm		Mat:	RConcrete2		
X, m:	0.00	0.20	0.40	0.60	0.80	1.00	1.20	1.40	1.60	1.80	2.00
Mu(-), ton-m:	-3.40	-2.65	-1.93	-1.23	-0.71	-0.71	-0.71	-1.36	-2.07	-2.80	-3.55
Mu(+), ton-m:	3.09	2.50	1.89	1.28	0.71	0.71	0.77	1.40	2.01	2.62	3.20
As(-), cm2:	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39
As(+), cm2:	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39
Vu, ton:	3.95	3.95	3.95	3.88	3.78	3.69	3.80	3.90	3.97	3.97	3.97
Tu, ton-m:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3
Spacing, cm:	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
DESIGN	-----										
	I:5a	20 #3 @ 10									I:5b

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 6:34:38 p. m. 5/01/2020

BEAM: I(5b-6) FLOOR: 2

	Length:		L = 0.30 m		a = 0.00 m		Section:		b = 35.0 cm		Sec: VG35X50	
	Lu = 0.30 m		c = 0.00 m						h = 50.0 cm		Mat: RConcrete2	
X, m:	0.00	0.03	0.06	0.09	0.12	0.15	0.18	0.21	0.24	0.27	0.30	
Mu(-), ton-m:	-11.08	-7.26	-4.88	-4.88	-5.24	-8.29	-11.50	-14.73	-17.96	-21.19	-24.42	
Mu(+), ton-m:	7.87	4.88	4.88	4.88	4.88	8.08	11.88	15.71	19.53	23.36	27.18	
As(-), cm2:	6.61	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	6.87	8.90	10.99	13.13	15.33	
As(+), cm2:	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	7.11	9.53	12.03	14.60	17.27	
Vu, ton:	154.54	154.54	154.54	154.54	154.54	154.54	154.54	154.54	154.54	154.54	154.54	
Tu, ton-m:	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	
Stirrup:	Insff.S	Insff.S	Insff.S	Insff.S	Insff.S	Insff.S	Insff.S	Insff.S	Insff.S	Insff.S	Insff.S	
Spacing, cm:	Insff.S	Insff.S	Insff.S	Insff.S	Insff.S	Insff.S	Insff.S	Insff.S	Insff.S	Insff.S	Insff.S	
DESIGN												

		Insufficient section										

	I:5b											I-6

BEAM: I(6-7) FLOOR: 2

	Length:		L = 5.96 m		a = 0.40 m		Section:		b = 35.0 cm		Sec: VG35X50	
	Lu = 5.26 m		c = 0.30 m						h = 50.0 cm		Mat: RConcrete2	
X, m:	0.40	0.93	1.45	1.98	2.51	3.03	3.56	4.08	4.61	5.14	5.66	
Mu(-), ton-m:	-10.52	-7.98	-5.62	-3.43	-2.19	-2.19	-2.19	-3.77	-6.00	-8.39	-10.94	
Mu(+), ton-m:	8.57	7.12	5.60	4.00	2.44	2.19	2.63	4.29	5.88	7.40	8.85	
As(-), cm2:	6.26	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	6.52	
As(+), cm2:	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	
Vu, ton:	5.13	5.10	4.90	4.65	4.41	4.17	4.33	4.57	4.82	5.07	5.10	
Tu, ton-m:	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN												

		I-6										
		11 #3 @ 10 14 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10										

	I-6											I-7

BEAM: A(4-4a) FLOOR: 3

	Length:		L = 1.80 m		a = 0.00 m		Section:		b = 40.0 cm		Sec: VG40X50	
	Lu = 1.80 m		c = 0.00 m						h = 50.0 cm		Mat: RConcrete2	
X, m:	0.00	0.18	0.36	0.54	0.72	0.90	1.08	1.26	1.44	1.62	1.80	
Mu(-), ton-m:	-12.74	-10.14	-7.55	-4.99	-2.55	-2.55	-2.55	-4.90	-7.36	-9.82	-12.31	
Mu(+), ton-m:	11.88	9.53	7.16	4.77	2.55	2.55	2.59	5.08	7.55	10.00	12.44	
As(-), cm2:	7.60	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	7.34	
As(+), cm2:	7.07	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	7.42	
Vu, ton:	16.14	16.14	16.14	16.09	15.99	15.89	15.78	15.68	15.63	15.63	15.63	
Tu, ton-m:	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	
DESIGN												

		A-4										
		18 #3 @ 10										

	A-4											A-4a

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 6:34:38 p. m. 5/01/2020

BEAM: A(4a-4b) FLOOR: 3

	Length:		L = 4.50 m		a = 0.00 m		Section:	b = 40.0 cm		Sec:	VG40X50	
	Lu = 4.50 m	c = 0.00 m						h = 50.0 cm			Mat: RConcrete2	
X, m:	0.00	0.45	0.90	1.35	1.80	2.25	2.70	3.15	3.60	4.05	4.50	
Mu(-), ton-m:	-31.32	-24.72	-18.27	-11.92	-6.42	-6.42	-6.42	-12.23	-18.70	-25.33	-32.08	
Mu(+), ton-m:	30.26	24.48	18.67	12.73	6.68	6.42	6.76	12.70	18.57	24.40	30.15	
As(-), cm2:	19.92	15.35	11.10	7.09	6.16	6.16	6.16	7.29	11.37	15.76	20.46	
As(+), cm2:	19.16	15.19	11.35	7.60	6.16	6.16	6.16	7.58	11.29	15.13	19.09	
Vu, ton:	16.30	16.30	16.04	15.78	15.53	15.52	15.78	16.04	16.30	16.55	16.55	
Tu, ton-m:	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	10.00	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	10.00	
DESIGN	-----											
	A:4a	11 #3 @ 10 10 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10										A:4b

BEAM: A(4b-5) FLOOR: 3

	Length:		L = 0.90 m		a = 0.00 m		Section:	b = 40.0 cm		Sec:	VG40X50	
	Lu = 0.90 m	c = 0.00 m						h = 50.0 cm			Mat: RConcrete2	
X, m:	0.00	0.09	0.18	0.27	0.36	0.45	0.54	0.63	0.72	0.81	0.90	
Mu(-), ton-m:	-15.83	-12.78	-9.73	-6.69	-3.66	-3.17	-3.17	-5.23	-8.04	-10.85	-13.66	
Mu(+), ton-m:	14.33	11.54	8.76	5.97	3.17	3.17	3.17	5.42	8.44	11.45	14.46	
As(-), cm2:	9.54	7.63	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.44	8.18	
As(+), cm2:	8.59	6.87	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.81	8.68	
Vu, ton:	38.98	38.98	38.98	38.98	38.98	38.98	38.98	38.98	38.98	38.98	38.98	
Tu, ton-m:	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	
DESIGN	-----											
	A:4b	12 #3 @ 7.5										A-5

BEAM: A(5-5a) FLOOR: 3

	Length:		L = 0.90 m		a = 0.00 m		Section:	b = 40.0 cm		Sec:	VG40X50	
	Lu = 0.90 m	c = 0.00 m						h = 50.0 cm			Mat: RConcrete2	
X, m:	0.00	0.09	0.18	0.27	0.36	0.45	0.54	0.63	0.72	0.81	0.90	
Mu(-), ton-m:	-14.15	-11.26	-8.36	-5.47	-2.98	-2.98	-3.39	-6.26	-9.13	-12.00	-14.88	
Mu(+), ton-m:	13.81	10.95	8.10	5.24	2.98	2.98	3.20	6.07	8.93	11.78	14.64	
As(-), cm2:	8.49	6.69	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	7.15	8.94	
As(+), cm2:	8.27	6.50	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	7.01	8.79	
Vu, ton:	35.64	35.64	35.64	35.64	35.64	35.64	35.64	35.64	35.64	35.64	35.64	
Tu, ton-m:	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	
DESIGN	-----											
	A-5	12 #3 @ 7.5										A:5a

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 6:34:38 p. m. 5/01/2020

BEAM: A(5a-5b) FLOOR: 3

	Length:	L = 5.40 m	a = 0.00 m	Section:	b = 40.0 cm	Sec:	VG40X50				
		Lu = 5.40 m	c = 0.00 m		h = 50.0 cm	Mat:	RConcrete2				
X, m:	0.00	0.54	1.08	1.62	2.16	2.70	3.24	3.78	4.32	4.86	5.40
Mu(-), ton-m:	-25.53	-20.01	-14.62	-9.35	-5.55	-5.55	-5.55	-10.20	-15.89	-21.75	-27.77
Mu(+), ton-m:	24.92	20.40	15.72	10.87	5.86	5.55	5.81	10.44	15.08	19.59	23.97
As(-), cm2:	15.89	12.22	8.78	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	9.58	13.36	17.43
As(+), cm2:	15.48	12.48	9.47	6.45	6.16	6.16	6.16	6.19	9.07	11.95	14.84
Vu, ton:	11.76	11.71	11.40	11.09	10.90	11.21	11.52	11.83	12.14	12.46	12.50
Tu, ton-m:	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00
DESIGN	-----										
	A:5a 11 #3 @ 10 14 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10 A:5b										

BEAM: A(5b-6) FLOOR: 3

	Length:	L = 0.90 m	a = 0.00 m	Section:	b = 40.0 cm	Sec:	VG40X50				
		Lu = 0.90 m	c = 0.00 m		h = 50.0 cm	Mat:	RConcrete2				
X, m:	0.00	0.09	0.18	0.27	0.36	0.45	0.54	0.63	0.72	0.81	0.90
Mu(-), ton-m:	-14.60	-11.79	-8.99	-6.19	-3.40	-2.92	-2.92	-4.71	-7.27	-9.84	-12.41
Mu(+), ton-m:	13.13	10.59	8.05	5.50	2.96	2.92	2.92	4.95	7.72	10.49	13.25
As(-), cm2:	8.76	7.02	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	7.40
As(+), cm2:	7.85	6.28	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.22	7.92
Vu, ton:	35.95	35.95	35.95	35.95	35.95	35.95	35.95	35.95	35.95	35.95	35.95
Tu, ton-m:	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3
Spacing, cm:	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50
DESIGN	-----										
	A:5b 12 #3 @ 7.5 A-6										

BEAM: A(6-6a) FLOOR: 3

	Length:	L = 0.90 m	a = 0.00 m	Section:	b = 40.0 cm	Sec:	VG40X50				
		Lu = 0.90 m	c = 0.00 m		h = 50.0 cm	Mat:	RConcrete2				
X, m:	0.00	0.09	0.18	0.27	0.36	0.45	0.54	0.63	0.72	0.81	0.90
Mu(-), ton-m:	-12.97	-10.32	-7.69	-5.05	-2.65	-2.65	-2.94	-5.49	-8.07	-10.65	-13.23
Mu(+), ton-m:	12.45	9.89	7.34	4.78	2.65	2.65	2.84	5.44	8.05	10.65	13.26
As(-), cm2:	7.75	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.32	7.91
As(+), cm2:	7.42	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.32	7.92
Vu, ton:	32.76	32.76	32.76	32.76	32.76	32.76	32.76	32.76	32.76	32.76	32.76
Tu, ton-m:	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3
Spacing, cm:	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
DESIGN	-----										
	A-6 9 #3 @ 10 A:6a										

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 6:34:38 p. m. 5/01/2020

BEAM: A(6a-6b) FLOOR: 3

Length:	L = 0.42 m	a = 0.00 m	Section:	b = 40.0 cm	Sec:	VG40X50					
	Lu = 0.42 m	c = 0.00 m		h = 50.0 cm	Mat:	RConcrete2					
X, m:	0.00	0.04	0.08	0.13	0.17	0.21	0.25	0.30	0.34	0.38	0.42
Mu(-), ton-m:	-0.06	-0.05	-0.04	-0.03	-0.02	-0.02	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00
Mu(+), ton-m:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
As(-), cm2:	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16
As(+), cm2:	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16
Vu, ton:	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
Tu, ton-m:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3
Spacing, cm:	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50
DESIGN	-----										

A:6a											A:6b
	3 #3 @ 22.5										

BEAM: B(4-4a) FLOOR: 3

Length:	L = 5.40 m	a = 0.38 m	Section:	b = 40.0 cm	Sec:	VG40X50					
	Lu = 5.03 m	c = 0.00 m		h = 50.0 cm	Mat:	RConcrete2					
X, m:	0.38	0.88	1.38	1.88	2.39	2.89	3.39	3.89	4.40	4.90	5.40
Mu(-), ton-m:	-29.78	-23.52	-17.61	-11.98	-6.52	-5.96	-5.96	-8.18	-14.04	-20.29	-26.79
Mu(+), ton-m:	27.23	22.71	18.13	13.40	8.42	5.96	5.96	8.94	13.56	18.14	22.55
As(-), cm2:	18.83	14.54	10.67	7.13	6.16	6.16	6.16	6.16	8.41	12.41	16.76
As(+), cm2:	17.06	14.00	11.01	8.02	6.16	6.16	6.16	6.16	8.11	11.02	13.89
Vu, ton:	13.49	13.45	12.97	12.50	12.02	12.35	12.82	13.29	13.77	14.24	14.28
Tu, ton-m:	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00
DESIGN	-----										

B-4											B:4a
	11 #3 @ 10 12 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10										

BEAM: B(4a-5) FLOOR: 3

Length:	L = 1.80 m	a = 0.00 m	Section:	b = 40.0 cm	Sec:	VG40X50					
	Lu = 1.80 m	c = 0.00 m		h = 50.0 cm	Mat:	RConcrete2					
X, m:	0.00	0.18	0.36	0.54	0.72	0.90	1.08	1.26	1.44	1.62	1.80
Mu(-), ton-m:	-12.37	-9.88	-7.40	-4.95	-2.51	-2.47	-2.47	-4.65	-6.98	-9.33	-11.69
Mu(+), ton-m:	11.29	9.05	6.80	4.54	2.47	2.47	2.47	4.69	7.05	9.39	11.72
As(-), cm2:	7.38	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.95
As(+), cm2:	6.71	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.97
Vu, ton:	15.52	15.52	15.52	15.47	15.37	15.27	15.16	15.06	15.01	15.01	15.01
Tu, ton-m:	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3
Spacing, cm:	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
DESIGN	-----										

B:4a											B-5
	18 #3 @ 10										

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 6:34:39 p. m. 5/01/2020

BEAM: B(5-6) FLOOR: 3

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.00 m		Section:	b = 40.0 cm		Sec:	VG40X50	
	Lu = 6.83 m		c = 0.38 m					h = 50.0 cm		Mat:	RConcrete2	
X, m:	0.00	0.68	1.37	2.05	2.73	3.41	4.10	4.78	5.46	6.14	6.83	
Mu(-), ton-m:	-19.66	-14.40	-9.62	-5.27	-4.81	-4.81	-4.81	-8.73	-13.41	-18.55	-24.05	
Mu(+), ton-m:	15.55	12.85	10.02	7.00	4.81	4.81	6.55	9.67	12.62	15.41	17.98	
As(-), cm2:	12.00	8.64	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	8.02	11.28	14.89	
As(+), cm2:	9.36	7.67	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	7.53	9.28	10.91	
Vu, ton:	8.58	8.42	7.92	7.42	6.92	6.48	6.98	7.48	7.98	8.48	8.64	
Tu, ton-m:	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN			-----									

			B-5	11 #3 @ 10	20 #3 @ 22.5	11 #3 @ 10						B-6

BEAM: B(6-6a) FLOOR: 3

	Length:		L = 1.33 m		a = 0.38 m		Section:	b = 40.0 cm		Sec:	VG40X50		
	Lu = 0.95 m		c = 0.00 m					h = 50.0 cm		Mat:	RConcrete2		
X, m:	0.38	0.47	0.57	0.66	0.76	0.85	0.95	1.04	1.14	1.23	1.33		
Mu(-), ton-m:	-0.31	-0.25	-0.20	-0.15	-0.11	-0.08	-0.05	-0.03	-0.01	0.00	0.00		
Mu(+), ton-m:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
As(-), cm2:	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16		
As(+), cm2:	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16		
Vu, ton:	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.32	0.26	0.19	0.13	0.06	0.00		
Tu, ton-m:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3		
Spacing, cm:	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50		
DESIGN			-----										

			B-6	5 #3 @ 22.5									B:6a

BEAM: C(4-5) FLOOR: 3

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.38 m		Section:	b = 40.0 cm		Sec:	VG40X50	
	Lu = 6.45 m		c = 0.38 m					h = 50.0 cm		Mat:	RConcrete2	
X, m:	0.38	1.02	1.66	2.31	2.95	3.60	4.24	4.89	5.53	6.18	6.82	
Mu(-), ton-m:	-23.33	-17.71	-12.47	-7.71	-4.67	-4.67	-4.67	-7.20	-11.93	-17.14	-22.74	
Mu(+), ton-m:	18.06	15.20	12.16	8.99	5.58	4.67	5.16	8.54	11.71	14.75	17.62	
As(-), cm2:	14.41	10.74	7.44	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	7.11	10.37	14.02	
As(+), cm2:	10.97	9.14	7.25	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.97	8.86	10.68	
Vu, ton:	9.23	9.09	8.58	8.08	7.57	7.07	7.54	8.05	8.55	9.06	9.20	
Tu, ton-m:	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN			-----									

			C-4	11 #3 @ 10	19 #3 @ 22.5	11 #3 @ 10						C-5

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 6:34:39 p. m. 5/01/2020

BEAM: C(5-6) FLOOR: 3

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.38 m		Section:	b = 40.0 cm		Sec:	VG40X50	
	Lu = 6.45 m		c = 0.38 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.38	1.02	1.67	2.31	2.96	3.60	4.25	4.89	5.54	6.18	6.83	
Mu(-), ton-m:	-21.99	-16.57	-11.59	-7.03	-4.85	-4.85	-4.85	-7.95	-12.99	-18.45	-24.25	
Mu(+), ton-m:	18.16	15.21	12.13	8.87	5.31	4.85	5.41	8.67	11.86	14.86	17.63	
As(-), cm2:	13.52	10.01	6.89	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	7.76	11.21	15.03	
As(+), cm2:	11.02	9.15	7.23	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	7.06	8.93	10.69	
Vu, ton:	9.19	9.05	8.54	8.04	7.54	7.58	8.08	8.59	9.09	9.59	9.74	
Tu, ton-m:	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											

	C-5	11 #3 @ 10 19 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10									C-6	

BEAM: C(6-6a) FLOOR: 3

	Length:		L = 1.33 m		a = 0.38 m		Section:	b = 40.0 cm		Sec:	VG40X50	
	Lu = 0.95 m		c = 0.00 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.38	0.47	0.57	0.66	0.76	0.85	0.95	1.04	1.14	1.23	1.33	
Mu(-), ton-m:	-0.31	-0.25	-0.20	-0.15	-0.11	-0.08	-0.05	-0.03	-0.01	0.00	0.00	
Mu(+), ton-m:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
As(-), cm2:	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	
As(+), cm2:	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	
Vu, ton:	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.32	0.26	0.19	0.13	0.06	0.00	
Tu, ton-m:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	
DESIGN	-----											

	C-6	5 #3 @ 22.5									C:6a	

BEAM: D(1'-2) FLOOR: 3

	Length:		L = 3.67 m		a = 0.18 m		Section:	b = 40.0 cm		Sec:	VG40X50	
	Lu = 3.12 m		c = 0.38 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.18	0.49	0.80	1.11	1.42	1.74	2.05	2.36	2.67	2.99	3.30	
Mu(-), ton-m:	-3.58	-3.58	-4.00	-5.53	-7.14	-8.80	-10.52	-12.29	-14.11	-15.98	-17.92	
Mu(+), ton-m:	3.58	3.58	3.58	3.58	4.40	5.28	6.12	6.92	7.68	8.40	9.08	
As(-), cm2:	7.12	7.12	7.12	7.12	7.12	7.12	7.19	8.28	9.42	10.60	11.83	
As(+), cm2:	7.12	7.12	7.12	7.12	7.12	7.12	7.12	7.12	7.12	7.12	7.12	
Vu, ton:	7.56	7.56	7.64	7.79	7.94	8.10	8.25	8.40	8.55	8.64	8.64	
Tu, ton-m:	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	10.00	10.00	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	10.00	10.00	
DESIGN	-----											

	D-1'	11 #3 @ 10 4 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10									D-2	

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 6:34:39 p. m. 5/01/2020

BEAM: D(2-3) FLOOR: 3

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.38 m		Section:	b = 40.0 cm		Sec:	VG40X50	
	Lu = 6.45 m		c = 0.38 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.38	1.02	1.67	2.31	2.96	3.60	4.25	4.89	5.54	6.18	6.83	
Mu(-), ton-m:	-17.53	-13.39	-9.51	-5.92	-3.59	-3.59	-3.59	-5.93	-9.68	-13.70	-17.95	
Mu(+), ton-m:	14.29	11.93	9.45	6.85	4.06	3.59	3.85	6.53	9.12	11.57	13.87	
As(-), cm2:	10.62	8.01	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	8.20	10.89	
As(+), cm2:	8.57	7.10	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.88	8.31	
Vu, ton:	6.90	6.80	6.47	6.14	5.80	5.64	5.97	6.30	6.63	6.97	7.06	
Tu, ton-m:	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											

	D-2	11 #3 @ 10 19 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10									D-3	

BEAM: D(3-4) FLOOR: 3

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.38 m		Section:	b = 40.0 cm		Sec:	VG40X50	
	Lu = 6.45 m		c = 0.38 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.38	1.02	1.66	2.31	2.95	3.60	4.24	4.89	5.53	6.18	6.82	
Mu(-), ton-m:	-18.44	-14.05	-9.89	-6.02	-3.69	-3.69	-3.69	-6.39	-10.12	-14.15	-18.44	
Mu(+), ton-m:	14.39	11.95	9.37	6.65	3.86	3.69	4.43	7.38	10.12	12.76	15.28	
As(-), cm2:	11.21	8.42	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	8.48	11.21	
As(+), cm2:	8.64	7.12	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	7.62	9.19	
Vu, ton:	7.32	7.22	6.89	6.55	6.22	5.89	6.06	6.39	6.73	7.06	7.16	
Tu, ton-m:	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											

	D-3	11 #3 @ 10 19 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10									D-4	

BEAM: D(4-5) FLOOR: 3

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.38 m		Section:	b = 40.0 cm		Sec:	VG40X50	
	Lu = 6.45 m		c = 0.38 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.38	1.02	1.66	2.31	2.95	3.60	4.24	4.89	5.53	6.18	6.82	
Mu(-), ton-m:	-19.90	-15.06	-10.55	-6.43	-3.98	-3.98	-3.98	-6.45	-10.51	-14.97	-19.77	
Mu(+), ton-m:	15.22	12.78	10.17	7.43	4.52	3.98	4.62	7.58	10.32	12.95	15.42	
As(-), cm2:	12.15	9.06	6.26	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.23	9.00	12.07	
As(+), cm2:	9.16	7.63	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	7.73	9.28	
Vu, ton:	7.95	7.83	7.40	6.97	6.54	6.11	6.48	6.91	7.34	7.76	7.89	
Tu, ton-m:	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											

	D-4	11 #3 @ 10 19 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10									D-5	

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS

Engineer: YEFRY MORENO PARRA

Project: Untitled

6:34:39 p. m. 5/01/2020

BEAM: D(5-6) FLOOR: 3

	Length:		a = 0.38 m	Section:	b = 40.0 cm	Sec:	VG40X50	Mat: RConcrete2				
	L = 7.20 m	Lu = 6.45 m						c = 0.38 m	h = 50.0 cm			
X, m:	0.38	1.02	1.67	2.31	2.96	3.60	4.25	4.89	5.54	6.18	6.83	
Mu(-), ton-m:	-19.62	-14.84	-10.42	-6.34	-4.32	-4.32	-4.32	-7.13	-11.62	-16.46	-21.58	
Mu(+), ton-m:	16.35	13.69	10.89	7.93	4.71	4.32	4.79	7.75	10.64	13.37	15.90	
As(-), cm2:	11.97	8.91	6.17	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.91	9.94	13.25	
As(+), cm2:	9.87	8.19	6.47	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.31	8.00	9.58	
Vu, ton:	8.13	8.01	7.58	7.15	6.73	6.77	7.20	7.63	8.06	8.48	8.61	
Tu, ton-m:	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											
	D-5											D-6

BEAM: D(6-6a) FLOOR: 3

	Length:		a = 0.38 m	Section:	b = 40.0 cm	Sec:	VG40X50	Mat: RConcrete2			
	L = 1.33 m	Lu = 0.95 m						c = 0.00 m	h = 50.0 cm		
X, m:	0.38	0.47	0.57	0.66	0.76	0.85	0.95	1.04	1.14	1.23	1.33
Mu(-), ton-m:	-0.31	-0.25	-0.20	-0.15	-0.11	-0.08	-0.05	-0.03	-0.01	0.00	0.00
Mu(+), ton-m:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
As(-), cm2:	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16
As(+), cm2:	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16
Vu, ton:	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.32	0.26	0.19	0.13	0.06	0.00
Tu, ton-m:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3
Spacing, cm:	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50
DESIGN	-----										
	D-6	5 #3 @ 22.5									D:6a

BEAM: E(1'-2) FLOOR: 3

	Length:		a = 0.18 m	Section:	b = 40.0 cm	Sec:	VG40X50	Mat: RConcrete2			
	L = 3.67 m	Lu = 3.12 m						c = 0.38 m	h = 50.0 cm		
X, m:	0.18	0.49	0.80	1.11	1.42	1.74	2.05	2.36	2.67	2.99	3.30
Mu(-), ton-m:	-4.09	-4.09	-4.82	-6.57	-8.40	-10.28	-12.21	-14.19	-16.23	-18.32	-20.47
Mu(+), ton-m:	4.09	4.09	4.09	4.09	4.09	4.09	4.09	4.26	4.69	5.08	6.82
As(-), cm2:	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	7.27	8.51	9.80	11.13	12.53
As(+), cm2:	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16
Vu, ton:	9.59	9.59	9.67	9.83	9.98	10.13	10.29	10.44	10.59	10.67	10.67
Tu, ton-m:	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3
Spacing, cm:	10.00	10.00	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	10.00	10.00
DESIGN	-----										
	E-1'	11 #3 @ 10 4 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10									E-2

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 6:34:39 p. m. 5/01/2020

BEAM: E(2-3) FLOOR: 3

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.38 m		Section:	b = 40.0 cm		Sec:	VG40X50	
	Lu = 6.45 m		c = 0.38 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.38	1.02	1.67	2.31	2.96	3.60	4.25	4.89	5.54	6.18	6.83	
Mu(-), ton-m:	-16.47	-12.42	-8.65	-5.23	-3.29	-3.29	-3.29	-5.17	-8.58	-12.34	-16.39	
Mu(+), ton-m:	12.11	10.24	8.22	6.06	3.76	3.29	3.71	6.01	8.17	10.19	12.05	
As(-), cm2:	9.95	7.40	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	7.35	9.90	
As(+), cm2:	7.21	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	7.18	
Vu, ton:	6.63	6.51	6.11	5.72	5.32	4.92	5.31	5.71	6.11	6.51	6.62	
Tu, ton-m:	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN												
	E-2	11 #3 @ 10 19 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10										E-3

BEAM: E(3-4) FLOOR: 3

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.38 m		Section:	b = 40.0 cm		Sec:	VG40X50	
	Lu = 6.82 m		c = 0.00 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.38	1.06	1.74	2.42	3.10	3.79	4.47	5.15	5.83	6.52	7.20	
Mu(-), ton-m:	-16.28	-12.03	-8.16	-4.72	-3.33	-3.33	-3.33	-5.15	-8.52	-12.42	-16.67	
Mu(+), ton-m:	11.18	9.58	7.79	5.85	3.66	3.33	4.16	6.37	8.28	10.15	11.76	
As(-), cm2:	9.83	7.17	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	7.41	10.07	
As(+), cm2:	6.64	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	7.00	
Vu, ton:	6.51	6.35	5.87	5.39	4.92	4.69	5.17	5.65	6.13	6.61	6.77	
Tu, ton-m:	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN												
	E-3	11 #3 @ 10 20 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10										E-4

BEAM: E(4-5) FLOOR: 3

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.00 m		Section:	b = 40.0 cm		Sec:	VG40X50	
	Lu = 7.20 m		c = 0.00 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.00	0.72	1.44	2.16	2.88	3.60	4.32	5.04	5.76	6.48	7.20	
Mu(-), ton-m:	-15.85	-11.58	-7.70	-4.45	-3.22	-3.22	-3.22	-4.58	-7.90	-11.82	-16.12	
Mu(+), ton-m:	10.50	9.17	7.57	5.94	3.94	3.22	3.99	5.95	7.59	9.17	10.47	
As(-), cm2:	9.55	6.89	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	7.04	9.73	
As(+), cm2:	6.23	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.21	
Vu, ton:	6.41	6.21	5.68	5.15	4.61	4.14	4.67	5.20	5.74	6.27	6.46	
Tu, ton-m:	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN												
	E-4	11 #3 @ 10 22 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10										E-5

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 6:34:39 p. m. 5/01/2020

BEAM: E(5-6) FLOOR: 3

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.00 m		Section:	b = 40.0 cm		Sec:	VG40X50	
	Lu = 7.20 m		c = 0.00 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.00	0.72	1.44	2.16	2.88	3.60	4.32	5.04	5.76	6.48	7.20	
Mu(-), ton-m:	-15.91	-11.65	-7.80	-4.54	-3.34	-3.34	-3.34	-4.75	-8.27	-12.29	-16.71	
Mu(+), ton-m:	10.91	9.50	7.84	6.12	4.01	3.34	3.90	5.86	7.61	9.21	10.54	
As(-), cm2:	9.59	6.93	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	7.33	10.10	
As(+), cm2:	6.47	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.25	
Vu, ton:	6.48	6.29	5.76	5.22	4.69	4.37	4.90	5.43	5.97	6.50	6.69	
Tu, ton-m:	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											
	E-5	11 #3 @ 10 22 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10									E-6	

BEAM: E(6-7) FLOOR: 3

	Length:		L = 5.96 m		a = 0.00 m		Section:	b = 40.0 cm		Sec:	VG40X50	
	Lu = 5.59 m		c = 0.38 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.00	0.56	1.12	1.68	2.24	2.79	3.35	3.91	4.47	5.03	5.59	
Mu(-), ton-m:	-28.69	-17.61	-8.80	-5.74	-5.74	-5.74	-5.74	-7.45	-12.73	-18.36	-24.16	
Mu(+), ton-m:	11.83	12.14	14.41	12.37	8.03	5.74	5.74	7.32	9.61	11.93	14.12	
As(-), cm2:	20.34	12.95	8.44	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	7.60	11.16	14.97	
As(+), cm2:	9.32	9.51	10.92	7.37	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	7.10	8.47	
Vu, ton:	21.93	21.88	21.55	10.49	10.79	11.08	11.38	11.67	11.97	12.27	12.32	
Tu, ton-m:	2.17	2.17	2.17	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	10.00	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											
	E-6	13 #3 @ 10 14 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10									E-7	

BEAM: E'(6-7) FLOOR: 3

	Length:		L = 5.96 m		a = 0.23 m		Section:	b = 28.0 cm		Sec:	VG28X50	
	Lu = 5.55 m		c = 0.19 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.23	0.78	1.34	1.89	2.45	3.00	3.56	4.11	4.67	5.22	5.78	
Mu(-), ton-m:	-1.67	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33	-0.78	
Mu(+), ton-m:	2.38	8.90	14.82	14.86	13.10	11.24	9.25	7.12	4.87	2.59	0.66	
As(-), cm2:	5.28	5.28	4.31	4.31	4.31	4.31	4.31	4.31	4.31	4.31	4.31	
As(+), cm2:	5.28	6.28	9.09	9.11	7.97	6.78	5.53	4.31	4.31	4.31	4.31	
Vu, ton:	14.17	14.13	3.32	3.04	3.26	3.48	3.71	3.93	4.15	4.38	4.42	
Tu, ton-m:	0.68	0.68	0.16	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											
	E'-6	11 #3 @ 10 15 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10									E'-7	

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 6:34:39 p. m. 5/01/2020

BEAM: F(1'-2) FLOOR: 3

	Length:		L = 3.67 m		a = 0.18 m		Section:	b = 40.0 cm		Sec:	VG40X50	
	Lu = 3.12 m		c = 0.38 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.18	0.49	0.80	1.11	1.42	1.74	2.05	2.36	2.67	2.99	3.30	
Mu(-), ton-m:	-3.70	-3.70	-4.34	-5.90	-7.54	-9.23	-10.97	-12.77	-14.62	-16.53	-18.49	
Mu(+), ton-m:	3.70	3.70	3.70	3.70	3.70	3.70	3.70	3.76	4.12	4.44	6.16	
As(-), cm2:	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.51	7.62	8.78	9.98	11.24	
As(+), cm2:	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	
Vu, ton:	8.62	8.62	8.70	8.86	9.01	9.16	9.32	9.47	9.62	9.70	9.70	
Tu, ton-m:	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	10.00	10.00	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	10.00	10.00	
DESIGN	-----											

	F-1'	11 #3 @ 10 4 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10									F-2	

BEAM: F(2-3) FLOOR: 3

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.38 m		Section:	b = 40.0 cm		Sec:	VG40X50	
	Lu = 6.45 m		c = 0.38 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.38	1.02	1.67	2.31	2.96	3.60	4.25	4.89	5.54	6.18	6.83	
Mu(-), ton-m:	-14.86	-11.18	-7.76	-4.67	-2.97	-2.97	-2.97	-4.54	-7.59	-10.96	-14.61	
Mu(+), ton-m:	10.65	9.06	7.30	5.42	3.40	2.97	3.35	5.39	7.28	9.04	10.66	
As(-), cm2:	8.93	6.64	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.51	8.77	
As(+), cm2:	6.32	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.32	
Vu, ton:	6.02	5.91	5.54	5.17	4.79	4.42	4.74	5.12	5.49	5.86	5.97	
Tu, ton-m:	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											

	F-2	11 #3 @ 10 19 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10									F-3	

BEAM: F(3-4) FLOOR: 3

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.38 m		Section:	b = 40.0 cm		Sec:	VG40X50	
	Lu = 6.45 m		c = 0.38 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.38	1.02	1.66	2.31	2.95	3.60	4.24	4.89	5.53	6.18	6.82	
Mu(-), ton-m:	-15.37	-11.49	-7.89	-4.64	-3.08	-3.08	-3.08	-4.95	-8.10	-11.61	-15.42	
Mu(+), ton-m:	10.90	9.24	7.42	5.47	3.40	3.08	3.85	6.04	8.02	9.88	11.60	
As(-), cm2:	9.25	6.83	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.90	9.28	
As(+), cm2:	6.47	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.90	
Vu, ton:	6.38	6.26	5.87	5.48	5.09	4.70	4.98	5.37	5.76	6.15	6.26	
Tu, ton-m:	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											

	F-3	11 #3 @ 10 19 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10									F-4	

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 6:34:39 p. m. 5/01/2020

BEAM: F(4-5) FLOOR: 3

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.38 m		Section:	b = 40.0 cm		Sec:	VG40X50	
	Lu = 6.45 m		c = 0.38 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.38	1.02	1.66	2.31	2.95	3.60	4.24	4.89	5.53	6.18	6.82	
Mu(-), ton-m:	-16.12	-12.12	-8.42	-5.05	-3.22	-3.22	-3.22	-5.06	-8.37	-12.03	-15.99	
Mu(+), ton-m:	11.81	10.00	8.04	5.95	3.70	3.22	3.79	6.08	8.18	10.16	11.99	
As(-), cm2:	9.73	7.22	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	7.17	9.64	
As(+), cm2:	7.03	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	7.14	
Vu, ton:	6.54	6.43	6.04	5.65	5.26	4.87	5.20	5.59	5.98	6.37	6.49	
Tu, ton-m:	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											

	F-4	11 #3 @ 10 19 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10									F-5	

BEAM: F(5-6) FLOOR: 3

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.38 m		Section:	b = 40.0 cm		Sec:	VG40X50	
	Lu = 6.45 m		c = 0.38 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.38	1.02	1.67	2.31	2.96	3.60	4.25	4.89	5.54	6.18	6.83	
Mu(-), ton-m:	-15.99	-12.02	-8.37	-5.08	-3.28	-3.28	-3.28	-5.14	-8.58	-12.36	-16.42	
Mu(+), ton-m:	12.25	10.37	8.35	6.23	3.87	3.28	3.73	5.99	8.11	10.10	11.93	
As(-), cm2:	9.64	7.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	7.37	9.92	
As(+), cm2:	7.30	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	7.10	
Vu, ton:	6.54	6.42	6.03	5.64	5.25	5.01	5.40	5.79	6.18	6.57	6.69	
Tu, ton-m:	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											

	F-5	11 #3 @ 10 19 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10									F-6	

BEAM: F(6-7) FLOOR: 3

	Length:		L = 5.96 m		a = 0.38 m		Section:	b = 40.0 cm		Sec:	VG40X50	
	Lu = 5.21 m		c = 0.38 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.38	0.90	1.42	1.94	2.46	2.98	3.50	4.02	4.55	5.07	5.59	
Mu(-), ton-m:	-17.31	-13.49	-9.78	-6.18	-4.03	-4.03	-4.03	-7.33	-11.45	-15.73	-20.16	
Mu(+), ton-m:	17.16	14.13	10.95	7.61	4.32	4.03	4.09	7.01	10.01	12.89	15.67	
As(-), cm2:	10.48	8.07	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.81	9.48	12.32	
As(+), cm2:	10.39	8.47	6.50	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	7.70	9.44	
Vu, ton:	8.59	8.56	8.34	8.06	8.12	8.40	8.68	8.95	9.23	9.50	9.54	
Tu, ton-m:	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											

	F-6	11 #3 @ 10 13 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10									F-7	

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 6:34:39 p. m. 5/01/2020

BEAM: G(1'-2) FLOOR: 3

	Length:		L = 3.67 m		a = 0.18 m		Section:	b = 40.0 cm		Sec:	VG40X50	
	Lu = 3.12 m	c = 0.38 m						h = 50.0 cm			Mat: RConcrete2	
X, m:	0.18	0.49	0.80	1.11	1.42	1.74	2.05	2.36	2.67	2.99	3.30	
Mu(-), ton-m:	-3.60	-3.60	-4.22	-5.74	-7.33	-8.97	-10.67	-12.42	-14.23	-16.08	-18.00	
Mu(+), ton-m:	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60	3.80	4.09	6.00	
As(-), cm2:	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.33	7.41	8.53	9.70	10.92	
As(+), cm2:	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	
Vu, ton:	8.43	8.43	8.51	8.66	8.82	8.97	9.12	9.28	9.43	9.51	9.51	
Tu, ton-m:	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	10.00	10.00	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	10.00	10.00	
DESIGN	-----											

	G-1'	11 #3 @ 10 4 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10									G-2	

BEAM: G(2-3) FLOOR: 3

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.38 m		Section:	b = 40.0 cm		Sec:	VG40X50	
	Lu = 6.45 m	c = 0.38 m						h = 50.0 cm			Mat: RConcrete2	
X, m:	0.38	1.02	1.67	2.31	2.96	3.60	4.25	4.89	5.54	6.18	6.83	
Mu(-), ton-m:	-14.41	-10.82	-7.49	-4.47	-2.88	-2.88	-2.88	-4.30	-7.22	-10.46	-13.99	
Mu(+), ton-m:	10.07	8.59	6.95	5.17	3.27	2.88	3.26	5.22	7.00	8.66	10.18	
As(-), cm2:	8.65	6.42	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.20	8.38	
As(+), cm2:	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	
Vu, ton:	5.89	5.78	5.41	5.04	4.66	4.29	4.56	4.93	5.30	5.67	5.78	
Tu, ton-m:	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											

	G-2	11 #3 @ 10 19 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10									G-3	

BEAM: G(3-4) FLOOR: 3

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.38 m		Section:	b = 40.0 cm		Sec:	VG40X50	
	Lu = 6.45 m	c = 0.38 m						h = 50.0 cm			Mat: RConcrete2	
X, m:	0.38	1.02	1.66	2.31	2.95	3.60	4.24	4.89	5.53	6.18	6.82	
Mu(-), ton-m:	-14.67	-11.04	-7.64	-4.52	-2.93	-2.93	-2.93	-4.71	-7.61	-10.82	-14.29	
Mu(+), ton-m:	10.42	8.78	7.00	5.08	3.09	2.93	3.61	5.79	7.75	9.60	11.34	
As(-), cm2:	8.81	6.55	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.42	8.57	
As(+), cm2:	6.17	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.74	
Vu, ton:	6.03	5.93	5.60	5.27	4.93	4.60	4.69	5.03	5.36	5.69	5.79	
Tu, ton-m:	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											

	G-3	11 #3 @ 10 19 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10									G-4	

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 6:34:39 p. m. 5/01/2020

BEAM: G(4-5) FLOOR: 3

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.38 m		Section:	b = 40.0 cm		Sec:	VG40X50	
	Lu = 6.45 m		c = 0.38 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.38	1.02	1.66	2.31	2.95	3.60	4.24	4.89	5.53	6.18	6.82	
Mu(-), ton-m:	-15.65	-11.75	-8.12	-4.84	-3.13	-3.13	-3.13	-4.81	-7.96	-11.48	-15.31	
Mu(+), ton-m:	11.18	9.50	7.65	5.68	3.57	3.13	3.71	5.91	7.90	9.77	11.50	
As(-), cm2:	9.43	6.99	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.83	9.21	
As(+), cm2:	6.64	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.84	
Vu, ton:	6.41	6.30	5.91	5.52	5.13	4.74	5.00	5.39	5.78	6.17	6.29	
Tu, ton-m:	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											

	G-4	11 #3 @ 10 19 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10									G-5	

BEAM: G(5-6) FLOOR: 3

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.38 m		Section:	b = 40.0 cm		Sec:	VG40X50	
	Lu = 6.45 m		c = 0.38 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.38	1.02	1.67	2.31	2.96	3.60	4.25	4.89	5.54	6.18	6.83	
Mu(-), ton-m:	-15.04	-11.27	-7.83	-4.75	-3.15	-3.15	-3.15	-4.81	-8.14	-11.79	-15.73	
Mu(+), ton-m:	11.57	9.83	7.98	6.01	3.78	3.15	3.50	5.56	7.51	9.33	10.97	
As(-), cm2:	9.04	6.70	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	7.02	9.47	
As(+), cm2:	6.88	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.51	
Vu, ton:	6.25	6.14	5.75	5.36	4.97	4.83	5.22	5.61	6.00	6.39	6.50	
Tu, ton-m:	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											

	G-5	11 #3 @ 10 19 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10									G-6	

BEAM: G(6-7) FLOOR: 3

	Length:		L = 5.96 m		a = 0.38 m		Section:	b = 40.0 cm		Sec:	VG40X50	
	Lu = 5.29 m		c = 0.30 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.38	0.90	1.43	1.96	2.49	3.02	3.55	4.08	4.61	5.13	5.66	
Mu(-), ton-m:	-15.10	-11.81	-8.64	-5.59	-3.22	-3.22	-3.22	-5.27	-8.72	-12.33	-16.09	
Mu(+), ton-m:	14.38	12.06	9.58	6.93	4.21	3.22	3.22	5.40	7.82	10.15	12.36	
As(-), cm2:	9.08	7.03	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	7.35	9.70	
As(+), cm2:	8.63	7.18	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	7.37	
Vu, ton:	7.22	7.19	6.96	6.68	6.44	6.70	6.98	7.27	7.55	7.84	7.88	
Tu, ton-m:	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											

	G-6	11 #3 @ 10 14 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10									G-7	

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 6:34:39 p. m. 5/01/2020

BEAM: H(1'-2) FLOOR: 3

	Length:		L = 3.67 m		a = 0.18 m		Section:	b = 40.0 cm		Sec:	VG40X50	
	Lu = 3.12 m		c = 0.38 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.18	0.49	0.80	1.11	1.42	1.74	2.05	2.36	2.67	2.99	3.30	
Mu(-), ton-m:	-3.65	-3.65	-4.28	-5.83	-7.44	-9.11	-10.83	-12.61	-14.44	-16.32	-18.26	
Mu(+), ton-m:	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	
As(-), cm2:	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.43	7.52	8.66	9.85	11.09	
As(+), cm2:	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	
Vu, ton:	8.73	8.73	8.81	8.96	9.12	9.27	9.42	9.58	9.73	9.81	9.81	
Tu, ton-m:	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	10.00	10.00	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	10.00	10.00	
DESIGN	-----											

	H-1'	11 #3 @ 10 4 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10									H-2	

BEAM: H(2-3) FLOOR: 3

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.38 m		Section:	b = 40.0 cm		Sec:	VG40X50	
	Lu = 6.45 m		c = 0.38 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.38	1.02	1.67	2.31	2.96	3.60	4.25	4.89	5.54	6.18	6.83	
Mu(-), ton-m:	-13.84	-10.41	-7.22	-4.31	-2.77	-2.77	-2.77	-4.10	-6.84	-9.88	-13.20	
Mu(+), ton-m:	9.55	8.14	6.57	4.86	3.06	2.77	3.10	5.00	6.72	8.32	9.79	
As(-), cm2:	8.29	6.17	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	7.89	
As(+), cm2:	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	
Vu, ton:	5.64	5.54	5.20	4.85	4.50	4.16	4.33	4.68	5.02	5.37	5.47	
Tu, ton-m:	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											

	H-2	11 #3 @ 10 19 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10									H-3	

BEAM: H(3-4) FLOOR: 3

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.38 m		Section:	b = 40.0 cm		Sec:	VG40X50	
	Lu = 6.45 m		c = 0.38 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.38	1.02	1.66	2.31	2.95	3.60	4.24	4.89	5.53	6.18	6.82	
Mu(-), ton-m:	-14.17	-10.64	-7.34	-4.32	-2.83	-2.83	-2.83	-4.47	-7.24	-10.32	-13.67	
Mu(+), ton-m:	9.84	8.33	6.66	4.85	2.98	2.83	3.51	5.59	7.44	9.19	10.82	
As(-), cm2:	8.50	6.31	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	8.18	
As(+), cm2:	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.42	
Vu, ton:	5.87	5.77	5.44	5.11	4.78	4.44	4.50	4.83	5.17	5.50	5.59	
Tu, ton-m:	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											

	H-3	11 #3 @ 10 19 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10									H-4	

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 6:34:39 p. m. 5/01/2020

BEAM: H(4-5) FLOOR: 3

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.38 m		Section:	b = 40.0 cm		Sec:	VG40X50	
	Lu = 6.45 m		c = 0.38 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.38	1.02	1.66	2.31	2.95	3.60	4.24	4.89	5.53	6.18	6.82	
Mu(-), ton-m:	-14.93	-11.24	-7.81	-4.67	-2.99	-2.99	-2.99	-4.58	-7.54	-10.82	-14.38	
Mu(+), ton-m:	10.67	9.04	7.26	5.35	3.33	2.99	3.51	5.66	7.59	9.41	11.11	
As(-), cm2:	8.97	6.68	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.42	8.63	
As(+), cm2:	6.33	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.60	
Vu, ton:	6.09	5.99	5.64	5.28	4.93	4.58	4.74	5.09	5.45	5.80	5.90	
Tu, ton-m:	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											

	H-4	11 #3 @ 10 19 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10									H-5	

BEAM: H(5-6) FLOOR: 3

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.38 m		Section:	b = 40.0 cm		Sec:	VG40X50	
	Lu = 6.45 m		c = 0.38 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.38	1.02	1.67	2.31	2.96	3.60	4.25	4.89	5.54	6.18	6.83	
Mu(-), ton-m:	-14.27	-10.74	-7.48	-4.56	-2.97	-2.97	-2.97	-4.60	-7.73	-11.16	-14.84	
Mu(+), ton-m:	11.07	9.39	7.59	5.69	3.55	2.97	3.30	5.29	7.19	8.95	10.56	
As(-), cm2:	8.56	6.37	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.63	8.92	
As(+), cm2:	6.58	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.26	
Vu, ton:	5.87	5.76	5.41	5.06	4.71	4.57	4.92	5.27	5.63	5.98	6.08	
Tu, ton-m:	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											

	H-5	11 #3 @ 10 19 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10									H-6	

BEAM: H(6-7) FLOOR: 3

	Length:		L = 5.96 m		a = 0.38 m		Section:	b = 40.0 cm		Sec:	VG40X50	
	Lu = 5.29 m		c = 0.30 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.38	0.90	1.43	1.96	2.49	3.02	3.55	4.08	4.61	5.13	5.66	
Mu(-), ton-m:	-14.53	-11.34	-8.29	-5.35	-3.07	-3.07	-3.07	-4.99	-8.29	-11.75	-15.36	
Mu(+), ton-m:	13.64	11.45	9.11	6.62	4.04	3.07	3.07	5.20	7.51	9.71	11.81	
As(-), cm2:	8.72	6.74	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.99	9.24	
As(+), cm2:	8.16	6.81	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	7.03	
Vu, ton:	6.95	6.93	6.69	6.41	6.14	6.35	6.63	6.92	7.20	7.49	7.52	
Tu, ton-m:	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											

	H-6	11 #3 @ 10 14 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10									H-7	

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 6:34:39 p. m. 5/01/2020

BEAM: I(1'-2) FLOOR: 3

	Length:		L = 3.67 m		a = 0.18 m		Section:	b = 35.0 cm		Sec:	VG35X50	
	Lu = 3.12 m		c = 0.38 m		h = 50.0 cm			Mat: RConcrete2				
X, m:	0.18	0.49	0.80	1.11	1.42	1.74	2.05	2.36	2.67	2.99	3.30	
Mu(-), ton-m:	-2.49	-2.49	-2.74	-3.78	-4.88	-6.03	-7.22	-8.46	-9.75	-11.09	-12.47	
Mu(+), ton-m:	2.49	2.49	2.49	2.49	2.49	2.95	3.39	3.80	4.17	4.50	4.80	
As(-), cm2:	6.19	6.19	6.19	6.19	6.19	6.19	6.19	6.19	6.59	7.41	8.27	
As(+), cm2:	6.19	6.19	6.19	6.19	6.19	6.19	6.19	6.19	6.19	6.19	6.19	
Vu, ton:	5.39	5.39	5.46	5.59	5.73	5.86	5.99	6.13	6.26	6.33	6.33	
Tu, ton-m:	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	10.00	10.00	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	10.00	10.00	
DESIGN	-----											

	I-1'										I-2	

BEAM: I(2-3) FLOOR: 3

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.38 m		Section:	b = 35.0 cm		Sec:	VG35X50	
	Lu = 6.45 m		c = 0.38 m		h = 50.0 cm			Mat: RConcrete2				
X, m:	0.38	1.02	1.67	2.31	2.96	3.60	4.25	4.89	5.54	6.18	6.83	
Mu(-), ton-m:	-11.62	-8.74	-6.06	-3.63	-2.32	-2.32	-2.32	-3.47	-5.81	-8.41	-11.23	
Mu(+), ton-m:	8.20	6.99	5.66	4.21	2.66	2.32	2.65	4.25	5.70	7.05	8.29	
As(-), cm2:	6.95	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	6.71	
As(+), cm2:	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	
Vu, ton:	4.73	4.64	4.35	4.06	3.77	3.48	3.67	3.97	4.26	4.55	4.63	
Tu, ton-m:	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											

	I-2										I-3	

BEAM: I(3-4) FLOOR: 3

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.38 m		Section:	b = 35.0 cm		Sec:	VG35X50	
	Lu = 6.45 m		c = 0.38 m		h = 50.0 cm			Mat: RConcrete2				
X, m:	0.38	1.02	1.66	2.31	2.95	3.60	4.24	4.89	5.53	6.18	6.82	
Mu(-), ton-m:	-12.73	-9.58	-6.64	-3.96	-2.55	-2.55	-2.55	-4.07	-6.64	-9.48	-12.55	
Mu(+), ton-m:	9.32	7.87	6.30	4.63	2.85	2.55	3.14	5.03	6.73	8.34	9.85	
As(-), cm2:	7.64	5.69	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.63	7.53	
As(+), cm2:	5.53	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.85	
Vu, ton:	5.20	5.12	4.83	4.54	4.25	3.96	4.12	4.41	4.70	4.99	5.08	
Tu, ton-m:	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											

	I-3										I-4	

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 6:34:39 p. m. 5/01/2020

BEAM: I(4-4a) FLOOR: 3

	Length:		L = 0.30 m		a = 0.00 m		Section:	b = 35.0 cm		Sec:	VG35X50	
	Lu = 0.30 m		c = 0.00 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.00	0.03	0.06	0.09	0.12	0.15	0.18	0.21	0.24	0.27	0.30	
Mu(-), ton-m:	-28.31	-25.00	-21.69	-18.38	-15.07	-12.02	-9.07	-6.12	-5.67	-9.29	-13.76	
Mu(+), ton-m:	33.78	29.11	24.44	19.77	15.10	10.69	6.38	5.66	5.66	5.66	5.66	
As(-), cm2:	18.07	15.73	13.47	11.26	9.12	7.19	5.39	5.39	5.39	5.51	8.29	
As(+), cm2:	22.11	18.65	15.35	12.19	9.14	6.37	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	
Vu, ton:	204.76	204.76	204.76	204.76	204.76	204.76	204.76	204.76	204.76	204.76	204.76	
Tu, ton-m:	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	
Stirrup:	Insff.S	Insff.S	Insff.S	Insff.S	Insff.S	Insff.S	Insff.S	Insff.S	Insff.S	Insff.S	Insff.S	
Spacing, cm:	Insff.S	Insff.S	Insff.S	Insff.S	Insff.S	Insff.S	Insff.S	Insff.S	Insff.S	Insff.S	Insff.S	
DESIGN												
	I-4 Insufficient section I:4a											

BEAM: I(4a-4b) FLOOR: 3

	Length:		L = 2.00 m		a = 0.00 m		Section:	b = 35.0 cm		Sec:	VG35X50	
	Lu = 2.00 m		c = 0.00 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.00	0.20	0.40	0.60	0.80	1.00	1.20	1.40	1.60	1.80	2.00	
Mu(-), ton-m:	-4.29	-3.39	-2.52	-1.67	-0.86	-0.86	-0.86	-1.57	-2.45	-3.34	-4.26	
Mu(+), ton-m:	4.04	3.28	2.51	1.73	0.94	0.86	0.86	1.55	2.31	3.07	3.80	
As(-), cm2:	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	
As(+), cm2:	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	
Vu, ton:	4.82	4.82	4.82	4.75	4.65	4.67	4.77	4.87	4.94	4.94	4.94	
Tu, ton-m:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	
DESIGN												
	I:4a 20 #3 @ 10 I:4b											

BEAM: I(4b-5) FLOOR: 3

	Length:		L = 4.90 m		a = 0.00 m		Section:	b = 35.0 cm		Sec:	VG35X50	
	Lu = 4.52 m		c = 0.38 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.00	0.45	0.90	1.36	1.81	2.26	2.71	3.17	3.62	4.07	4.52	
Mu(-), ton-m:	-17.39	-13.51	-9.73	-6.06	-3.48	-3.48	-3.48	-6.65	-9.97	-13.37	-16.84	
Mu(+), ton-m:	14.44	11.65	8.79	5.86	3.48	3.48	4.36	7.63	10.79	13.86	16.82	
As(-), cm2:	10.62	8.13	5.78	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.93	8.04	10.26	
As(+), cm2:	8.72	6.97	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	6.43	8.35	10.25	
Vu, ton:	9.74	9.74	9.53	9.32	9.11	8.90	8.69	8.48	8.53	8.74	8.74	
Tu, ton-m:	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	10.00	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	10.00	
DESIGN												
	I:4b 11 #3 @ 10 10 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10 I-5											

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 6:34:39 p. m. 5/01/2020

BEAM: I(5-5a) FLOOR: 3

Length:	L = 4.90 m	a = 0.38 m	Section:	b = 35.0 cm	Sec:	VG35X50					
	Lu = 4.53 m	c = 0.00 m		h = 50.0 cm	Mat:	RConcrete2					
X, m:	0.38	0.83	1.28	1.73	2.19	2.64	3.09	3.54	4.00	4.45	4.90
Mu(-), ton-m:	-16.68	-13.27	-9.94	-6.68	-3.50	-3.39	-3.39	-5.80	-9.41	-13.13	-16.95
Mu(+), ton-m:	16.66	13.75	10.75	7.65	4.44	3.39	3.39	5.58	8.45	11.25	13.97
As(-), cm2:	10.16	7.98	5.91	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.58	7.89	10.33
As(+), cm2:	10.14	8.29	6.41	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	6.72	8.42
Vu, ton:	8.58	8.58	8.38	8.34	8.55	8.76	8.97	9.18	9.39	9.60	9.60
Tu, ton-m:	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3
Spacing, cm:	10.00	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	10.00
DESIGN											
	I-5	11 #3 @ 10 10 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10								I:5a	

BEAM: I(5a-5b) FLOOR: 3

Length:	L = 2.00 m	a = 0.00 m	Section:	b = 35.0 cm	Sec:	VG35X50					
	Lu = 2.00 m	c = 0.00 m		h = 50.0 cm	Mat:	RConcrete2					
X, m:	0.00	0.20	0.40	0.60	0.80	1.00	1.20	1.40	1.60	1.80	2.00
Mu(-), ton-m:	-5.02	-3.95	-2.90	-1.87	-1.03	-1.03	-1.03	-2.01	-3.03	-4.07	-5.13
Mu(+), ton-m:	4.63	3.73	2.81	1.88	1.03	1.03	1.09	2.04	2.98	3.91	4.82
As(-), cm2:	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39
As(+), cm2:	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39
Vu, ton:	5.76	5.76	5.76	5.69	5.59	5.49	5.54	5.65	5.72	5.72	5.72
Tu, ton-m:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3
Spacing, cm:	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
DESIGN											
	I:5a	20 #3 @ 10								I:5b	

BEAM: I(5b-6) FLOOR: 3

Length:	L = 0.30 m	a = 0.00 m	Section:	b = 35.0 cm	Sec:	VG35X50					
	Lu = 0.30 m	c = 0.00 m		h = 50.0 cm	Mat:	RConcrete2					
X, m:	0.00	0.03	0.06	0.09	0.12	0.15	0.18	0.21	0.24	0.27	0.30
Mu(-), ton-m:	-4.81	-4.81	-5.19	-7.43	-9.66	-11.89	-14.29	-16.72	-19.16	-21.60	-24.04
Mu(+), ton-m:	4.81	4.81	4.81	5.53	8.53	11.54	14.71	17.92	21.13	24.35	27.56
As(-), cm2:	5.39	5.39	5.39	5.39	5.74	7.12	8.62	10.19	11.78	13.41	15.07
As(+), cm2:	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	6.90	8.89	10.97	13.09	15.28	17.53
Vu, ton:	135.29	135.29	135.29	135.29	135.29	135.29	135.29	135.29	135.29	135.29	135.29
Tu, ton-m:	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49
Stirrup:	Insff.S	Insff.S	Insff.S	Insff.S	Insff.S	Insff.S	Insff.S	Insff.S	Insff.S	Insff.S	Insff.S
Spacing, cm:	Insff.S	Insff.S	Insff.S	Insff.S	Insff.S	Insff.S	Insff.S	Insff.S	Insff.S	Insff.S	Insff.S
DESIGN											
	I:5b	Insufficient section								I-6	

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 6:34:39 p. m. 5/01/2020

BEAM: I(6-7) FLOOR: 3

Length:	L = 5.96 m	a = 0.38 m	Section:	b = 35.0 cm	Sec:	VG35X50					
	Lu = 5.29 m	c = 0.30 m		h = 50.0 cm	Mat:	RConcrete2					
X, m:	0.38	0.90	1.43	1.96	2.49	3.02	3.55	4.08	4.61	5.13	5.66
Mu(-), ton-m:	-13.96	-10.80	-7.82	-5.03	-2.79	-2.79	-2.79	-4.57	-7.42	-10.45	-13.63
Mu(+), ton-m:	12.14	10.07	7.94	5.73	3.49	2.79	2.97	5.20	7.40	9.54	11.61
As(-), cm2:	8.42	6.44	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	6.22	8.21
As(+), cm2:	7.27	5.99	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.66	6.94
Vu, ton:	6.42	6.40	6.19	5.94	5.70	5.46	5.63	5.88	6.13	6.38	6.41
Tu, ton-m:	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00
DESIGN	-----										
	I-6	11 #3 @ 10 14 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10									I-7

BEAM: A(4-4a) FLOOR: 4

Length:	L = 1.80 m	a = 0.00 m	Section:	b = 40.0 cm	Sec:	VG40X50					
	Lu = 1.80 m	c = 0.00 m		h = 50.0 cm	Mat:	RConcrete2					
X, m:	0.00	0.18	0.36	0.54	0.72	0.90	1.08	1.26	1.44	1.62	1.80
Mu(-), ton-m:	-13.18	-10.48	-7.81	-5.15	-2.64	-2.64	-2.64	-5.07	-7.59	-10.13	-12.68
Mu(+), ton-m:	12.20	9.78	7.34	4.89	2.64	2.64	2.71	5.29	7.85	10.39	12.92
As(-), cm2:	7.87	6.21	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	7.57
As(+), cm2:	7.27	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	7.72
Vu, ton:	16.79	16.79	16.79	16.75	16.64	16.54	16.44	16.33	16.29	16.29	16.29
Tu, ton-m:	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3
Spacing, cm:	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
DESIGN	-----										
	A-4	18 #3 @ 10									A:4a

BEAM: A(4a-4b) FLOOR: 4

Length:	L = 4.50 m	a = 0.00 m	Section:	b = 40.0 cm	Sec:	VG40X50					
	Lu = 4.50 m	c = 0.00 m		h = 50.0 cm	Mat:	RConcrete2					
X, m:	0.00	0.45	0.90	1.35	1.80	2.25	2.70	3.15	3.60	4.05	4.50
Mu(-), ton-m:	-31.70	-25.06	-18.52	-12.06	-6.56	-6.56	-6.56	-12.52	-19.15	-25.92	-32.82
Mu(+), ton-m:	30.87	25.03	19.07	12.99	6.80	6.56	6.91	12.94	18.93	24.86	30.71
As(-), cm2:	20.18	15.58	11.26	7.18	6.16	6.16	6.16	7.47	11.66	16.16	20.99
As(+), cm2:	19.60	15.55	11.61	7.76	6.16	6.16	6.16	7.73	11.52	15.44	19.48
Vu, ton:	16.57	16.57	16.32	16.06	15.80	15.91	16.17	16.43	16.69	16.94	16.94
Tu, ton-m:	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3
Spacing, cm:	10.00	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	10.00
DESIGN	-----										
	A:4a	11 #3 @ 10 10 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10									A:4b

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 6:34:39 p. m. 5/01/2020

BEAM: A(4b-5) FLOOR: 4

	Length:		L = 0.90 m		a = 0.00 m		Section:	b = 40.0 cm		Sec:	VG40X50	
	Lu = 0.90 m		c = 0.00 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.00	0.09	0.18	0.27	0.36	0.45	0.54	0.63	0.72	0.81	0.90	
Mu(-), ton-m:	-16.45	-13.28	-10.12	-6.97	-3.82	-3.29	-3.29	-5.38	-8.25	-11.13	-14.02	
Mu(+), ton-m:	14.67	11.81	8.96	6.10	3.29	3.29	3.29	5.61	8.74	11.87	14.99	
As(-), cm2:	9.93	7.94	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.61	8.40	
As(+), cm2:	8.81	7.03	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	7.06	9.01	
Vu, ton:	40.72	40.72	40.72	40.72	40.72	40.72	40.72	40.72	40.72	40.72	40.72	
Tu, ton-m:	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	
Stirrup:	#4	#4	#4	#4	#4	#4	#4	#4	#4	#4	#4	
Spacing, cm:	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	
DESIGN	-----											
A:4b											A-5	

BEAM: A(5-5a) FLOOR: 4

	Length:		L = 0.90 m		a = 0.00 m		Section:	b = 40.0 cm		Sec:	VG40X50	
	Lu = 0.90 m		c = 0.00 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.00	0.09	0.18	0.27	0.36	0.45	0.54	0.63	0.72	0.81	0.90	
Mu(-), ton-m:	-14.76	-11.75	-8.75	-5.75	-3.04	-3.04	-3.48	-6.39	-9.32	-12.26	-15.21	
Mu(+), ton-m:	14.11	11.19	8.27	5.35	3.04	3.04	3.26	6.22	9.18	12.14	15.11	
As(-), cm2:	8.87	6.99	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	7.31	9.15	
As(+), cm2:	8.46	6.65	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	7.24	9.09	
Vu, ton:	37.30	37.30	37.30	37.30	37.30	37.30	37.30	37.30	37.30	37.30	37.30	
Tu, ton-m:	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	
DESIGN	-----											
A-5											A:5a	

BEAM: A(5a-5b) FLOOR: 4

	Length:		L = 5.40 m		a = 0.00 m		Section:	b = 40.0 cm		Sec:	VG40X50		
	Lu = 5.40 m		c = 0.00 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2		
X, m:	0.00	0.54	1.08	1.62	2.16	2.70	3.24	3.78	4.32	4.86	5.40		
Mu(-), ton-m:	-26.11	-20.46	-14.94	-9.55	-5.79	-5.79	-5.79	-10.67	-16.60	-22.68	-28.94		
Mu(+), ton-m:	26.07	21.32	16.41	11.33	6.08	5.79	5.99	10.78	15.54	20.18	24.70		
As(-), cm2:	16.29	12.52	8.98	6.16	6.16	6.16	6.16	6.33	10.03	13.98	18.24		
As(+), cm2:	16.26	13.08	9.91	6.73	6.16	6.16	6.16	6.39	9.36	12.34	15.33		
Vu, ton:	12.12	12.07	11.76	11.45	11.50	11.81	12.12	12.43	12.74	13.05	13.10		
Tu, ton-m:	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02		
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3		
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00		
DESIGN	-----												
A:5a					11 #3 @ 10	14 #3 @ 22.5				11 #3 @ 10			A:5b

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 6:34:39 p. m. 5/01/2020

BEAM: A(5b-6) FLOOR: 4

Length:	L = 0.90 m	a = 0.00 m	Section:	b = 40.0 cm	Sec:	VG40X50					
	Lu = 0.90 m	c = 0.00 m		h = 50.0 cm	Mat:	RConcrete2					
X, m:	0.00	0.09	0.18	0.27	0.36	0.45	0.54	0.63	0.72	0.81	0.90
Mu(-), ton-m:	-14.75	-11.92	-9.10	-6.29	-3.48	-2.95	-2.95	-4.63	-7.15	-9.69	-12.22
Mu(+), ton-m:	12.96	10.46	7.95	5.45	2.95	2.95	2.95	4.92	7.71	10.50	13.28
As(-), cm2:	8.86	7.10	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	7.28
As(+), cm2:	7.74	6.20	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.23	7.94
Vu, ton:	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55
Tu, ton-m:	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3
Spacing, cm:	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50
DESIGN	-----										

A:5b											A-6
	12 #3 @ 7.5										

BEAM: A(6-6a) FLOOR: 4

Length:	L = 0.90 m	a = 0.00 m	Section:	b = 40.0 cm	Sec:	VG40X50					
	Lu = 0.90 m	c = 0.00 m		h = 50.0 cm	Mat:	RConcrete2					
X, m:	0.00	0.09	0.18	0.27	0.36	0.45	0.54	0.63	0.72	0.81	0.90
Mu(-), ton-m:	-13.03	-10.39	-7.77	-5.14	-2.61	-2.61	-2.83	-5.32	-7.83	-10.35	-12.87
Mu(+), ton-m:	12.18	9.69	7.20	4.70	2.61	2.61	2.72	5.30	7.90	10.50	13.09
As(-), cm2:	7.78	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	7.68
As(+), cm2:	7.26	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.22	7.82
Vu, ton:	32.99	32.99	32.99	32.99	32.99	32.99	32.99	32.99	32.99	32.99	32.99
Tu, ton-m:	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3
Spacing, cm:	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
DESIGN	-----										

A-6											A:6a
	9 #3 @ 10										

BEAM: A(6a-6b) FLOOR: 4

Length:	L = 0.42 m	a = 0.00 m	Section:	b = 40.0 cm	Sec:	VG40X50					
	Lu = 0.42 m	c = 0.00 m		h = 50.0 cm	Mat:	RConcrete2					
X, m:	0.00	0.04	0.08	0.13	0.17	0.21	0.25	0.30	0.34	0.38	0.42
Mu(-), ton-m:	-0.06	-0.05	-0.04	-0.03	-0.02	-0.02	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00
Mu(+), ton-m:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
As(-), cm2:	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16
As(+), cm2:	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16
Vu, ton:	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
Tu, ton-m:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3
Spacing, cm:	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50
DESIGN	-----										

A:6a											A:6b
	3 #3 @ 22.5										

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 6:34:39 p. m. 5/01/2020

BEAM: B(4-4a) FLOOR: 4

	Length:		L = 5.40 m		a = 0.30 m		Section:	b = 40.0 cm		Sec:	VG40X50	
	Lu = 5.10 m		c = 0.00 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.30	0.81	1.32	1.83	2.34	2.85	3.36	3.87	4.38	4.89	5.40	
Mu(-), ton-m:	-29.73	-23.57	-17.73	-12.12	-6.69	-5.95	-5.95	-8.05	-14.04	-20.40	-27.03	
Mu(+), ton-m:	27.71	23.22	18.64	13.85	8.80	5.95	5.95	8.63	13.23	17.75	22.10	
As(-), cm2:	18.79	14.57	10.75	7.22	6.16	6.16	6.16	6.16	8.41	12.48	16.92	
As(+), cm2:	17.38	14.34	11.34	8.30	6.16	6.16	6.16	6.16	7.91	10.77	13.60	
Vu, ton:	13.42	13.37	12.88	12.39	11.98	12.44	12.93	13.42	13.91	14.39	14.44	
Tu, ton-m:	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN												
	B-4 11 #3 @ 10 13 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10 B:4a											

BEAM: B(4a-5) FLOOR: 4

	Length:		L = 1.80 m		a = 0.00 m		Section:	b = 40.0 cm		Sec:	VG40X50	
	Lu = 1.80 m		c = 0.00 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.00	0.18	0.36	0.54	0.72	0.90	1.08	1.26	1.44	1.62	1.80	
Mu(-), ton-m:	-13.10	-10.47	-7.85	-5.26	-2.68	-2.62	-2.62	-4.86	-7.29	-9.74	-12.21	
Mu(+), ton-m:	11.79	9.45	7.10	4.74	2.62	2.62	2.62	4.95	7.45	9.93	12.40	
As(-), cm2:	7.83	6.20	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	7.27	
As(+), cm2:	7.02	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	7.39	
Vu, ton:	16.53	16.53	16.53	16.48	16.38	16.27	16.17	16.07	16.02	16.02	16.02	
Tu, ton-m:	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	
DESIGN												
	B:4a 18 #3 @ 10 B-5											

BEAM: B(5-6) FLOOR: 4

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.00 m		Section:	b = 40.0 cm		Sec:	VG40X50	
	Lu = 6.90 m		c = 0.30 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.00	0.69	1.38	2.07	2.76	3.45	4.14	4.83	5.52	6.21	6.90	
Mu(-), ton-m:	-19.65	-14.34	-9.54	-5.15	-4.91	-4.91	-4.91	-8.97	-13.75	-18.99	-24.57	
Mu(+), ton-m:	15.59	12.86	10.03	6.97	4.91	4.91	6.73	9.84	12.81	15.61	18.17	
As(-), cm2:	11.99	8.60	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	8.23	11.56	15.24	
As(+), cm2:	9.39	7.68	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	7.65	9.40	11.04	
Vu, ton:	8.59	8.42	7.91	7.40	6.89	6.56	7.07	7.58	8.09	8.60	8.77	
Tu, ton-m:	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN												
	B-5 11 #3 @ 10 21 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10 B-6											

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 6:34:39 p. m. 5/01/2020

BEAM: B(6-6a) FLOOR: 4

	Length:		L = 1.33 m		a = 0.30 m		Section:	b = 40.0 cm		Sec:	VG40X50	
	Lu = 1.03 m		c = 0.00 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.30	0.40	0.51	0.61	0.71	0.81	0.92	1.02	1.12	1.22	1.33	
Mu(-), ton-m:	-0.36	-0.29	-0.23	-0.18	-0.13	-0.09	-0.06	-0.03	-0.02	-0.01	0.00	
Mu(+), ton-m:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
As(-), cm2:	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	
As(+), cm2:	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	
Vu, ton:	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.34	0.28	0.21	0.14	0.07	0.00	
Tu, ton-m:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	
DESIGN	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----											
	B-6	6 #3 @ 22.5									B:6a	

BEAM: C(4-5) FLOOR: 4

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.30 m		Section:	b = 40.0 cm		Sec:	VG40X50	
	Lu = 6.60 m		c = 0.30 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.30	0.96	1.62	2.28	2.94	3.60	4.26	4.92	5.58	6.24	6.90	
Mu(-), ton-m:	-23.77	-18.00	-12.63	-7.77	-4.75	-4.75	-4.75	-7.39	-12.24	-17.60	-23.35	
Mu(+), ton-m:	18.29	15.40	12.33	9.12	5.65	4.75	5.33	8.79	11.99	15.07	17.96	
As(-), cm2:	14.71	10.92	7.53	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	7.29	10.66	14.43	
As(+), cm2:	11.11	9.27	7.35	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	7.14	9.06	10.90	
Vu, ton:	9.30	9.14	8.62	8.09	7.56	7.03	7.54	8.07	8.60	9.13	9.29	
Tu, ton-m:	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----											
	C-4	11 #3 @ 10 19 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10									C-5	

BEAM: C(5-6) FLOOR: 4

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.30 m		Section:	b = 40.0 cm		Sec:	VG40X50	
	Lu = 6.60 m		c = 0.30 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.30	0.96	1.62	2.28	2.94	3.60	4.26	4.92	5.58	6.24	6.90	
Mu(-), ton-m:	-22.11	-16.67	-11.72	-7.11	-5.02	-5.02	-5.02	-8.12	-13.38	-19.07	-25.11	
Mu(+), ton-m:	18.74	15.77	12.68	9.31	5.59	5.02	5.38	8.63	11.83	14.81	17.54	
As(-), cm2:	13.60	10.08	6.97	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	8.00	11.61	15.61	
As(+), cm2:	11.40	9.50	7.57	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	7.04	8.89	10.63	
Vu, ton:	9.25	9.09	8.57	8.04	7.51	7.78	8.31	8.84	9.37	9.89	10.05	
Tu, ton-m:	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----											
	C-5	11 #3 @ 10 19 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10									C-6	

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 6:34:40 p. m. 5/01/2020

BEAM: C(6-6a) FLOOR: 4

Length:	L = 1.33 m	a = 0.30 m	Section:	b = 40.0 cm	Sec:	VG40X50					
	Lu = 1.03 m	c = 0.00 m		h = 50.0 cm	Mat:	RConcrete2					
X, m:	0.30	0.40	0.51	0.61	0.71	0.81	0.92	1.02	1.12	1.22	1.33
Mu(-), ton-m:	-0.36	-0.29	-0.23	-0.18	-0.13	-0.09	-0.06	-0.03	-0.02	-0.01	0.00
Mu(+), ton-m:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
As(-), cm2:	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16
As(+), cm2:	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16
Vu, ton:	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.34	0.28	0.21	0.14	0.07	0.00
Tu, ton-m:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3
Spacing, cm:	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50
DESIGN	-----										

	C-6	6 #3 @ 22.5									C:6a

BEAM: D(4-5) FLOOR: 4

Length:	L = 7.20 m	a = 0.30 m	Section:	b = 40.0 cm	Sec:	VG40X50					
	Lu = 6.60 m	c = 0.30 m		h = 50.0 cm	Mat:	RConcrete2					
X, m:	0.30	0.96	1.62	2.28	2.94	3.60	4.26	4.92	5.58	6.24	6.90
Mu(-), ton-m:	-21.43	-16.30	-11.50	-7.14	-4.29	-4.29	-4.29	-6.70	-11.10	-15.92	-21.08
Mu(+), ton-m:	16.89	14.20	11.35	8.38	5.16	4.29	4.71	7.86	10.82	13.66	16.33
As(-), cm2:	13.16	9.84	6.84	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.59	9.60	12.93
As(+), cm2:	10.21	8.52	6.74	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.42	8.18	9.86
Vu, ton:	8.30	8.17	7.72	7.27	6.82	6.41	6.86	7.31	7.76	8.20	8.34
Tu, ton-m:	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00
DESIGN	-----										

	D-4	11 #3 @ 10 19 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10									D-5

BEAM: D(5-6) FLOOR: 4

Length:	L = 7.20 m	a = 0.30 m	Section:	b = 40.0 cm	Sec:	VG40X50					
	Lu = 6.60 m	c = 0.30 m		h = 50.0 cm	Mat:	RConcrete2					
X, m:	0.30	0.96	1.62	2.28	2.94	3.60	4.26	4.92	5.58	6.24	6.90
Mu(-), ton-m:	-19.64	-14.86	-10.49	-6.38	-4.48	-4.48	-4.48	-7.33	-12.02	-17.07	-22.41
Mu(+), ton-m:	16.88	14.18	11.39	8.31	4.94	4.48	4.76	7.71	10.60	13.30	15.78
As(-), cm2:	11.98	8.93	6.22	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	7.16	10.33	13.80
As(+), cm2:	10.21	8.50	6.77	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.29	7.95	9.51
Vu, ton:	8.17	8.04	7.59	7.14	6.69	6.98	7.43	7.88	8.33	8.78	8.91
Tu, ton-m:	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00
DESIGN	-----										

	D-5	11 #3 @ 10 19 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10									D-6

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 6:34:40 p. m. 5/01/2020

BEAM: D(6-6a) FLOOR: 4

	Length:		L = 1.33 m		a = 0.30 m		Section:	b = 40.0 cm		Sec:	VG40X50	
	Lu = 1.03 m		c = 0.00 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.30	0.40	0.51	0.61	0.71	0.81	0.92	1.02	1.12	1.22	1.33	
Mu(-), ton-m:	-0.36	-0.29	-0.23	-0.18	-0.13	-0.09	-0.06	-0.03	-0.02	-0.01	0.00	
Mu(+), ton-m:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
As(-), cm2:	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	
As(+), cm2:	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	
Vu, ton:	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.34	0.28	0.21	0.14	0.07	0.00	
Tu, ton-m:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	
DESIGN	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----											
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----											
	D-6 6 #3 @ 22.5 D:6a											

BEAM: E(4-5) FLOOR: 4

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.00 m		Section:	b = 40.0 cm		Sec:	VG40X50	
	Lu = 7.20 m		c = 0.00 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.00	0.72	1.44	2.16	2.88	3.60	4.32	5.04	5.76	6.48	7.20	
Mu(-), ton-m:	-17.27	-12.75	-8.67	-5.16	-3.53	-3.53	-3.53	-5.03	-8.73	-13.00	-17.66	
Mu(+), ton-m:	12.39	10.73	8.85	6.88	4.52	3.53	4.09	6.30	8.24	10.09	11.67	
As(-), cm2:	10.46	7.61	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	7.77	10.71	
As(+), cm2:	7.39	6.37	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.94	
Vu, ton:	6.87	6.68	6.14	5.61	5.08	4.73	5.27	5.80	6.33	6.87	7.06	
Tu, ton-m:	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----											
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----											
	E-4 11 #3 @ 10 22 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10 E-5											

BEAM: E(5-6) FLOOR: 4

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.00 m		Section:	b = 40.0 cm		Sec:	VG40X50	
	Lu = 7.20 m		c = 0.00 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.00	0.72	1.44	2.16	2.88	3.60	4.32	5.04	5.76	6.48	7.20	
Mu(-), ton-m:	-16.25	-11.97	-8.15	-4.85	-3.45	-3.45	-3.45	-4.80	-8.51	-12.68	-17.23	
Mu(+), ton-m:	11.66	10.14	8.43	6.56	4.32	3.45	3.69	5.67	7.52	9.17	10.54	
As(-), cm2:	9.81	7.12	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	7.57	10.43	
As(+), cm2:	6.94	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.25	
Vu, ton:	6.60	6.41	5.87	5.34	4.81	4.64	5.18	5.71	6.24	6.78	6.97	
Tu, ton-m:	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----											
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----											
	E-5 11 #3 @ 10 22 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10 E-6											

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 6:34:40 p. m. 5/01/2020

BEAM: E(6-7) FLOOR: 4

	Length:		L = 5.96 m		a = 0.00 m		Section:	b = 40.0 cm		Sec:	VG40X50	
	Lu = 5.66 m		c = 0.30 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.00	0.57	1.13	1.70	2.27	2.83	3.40	3.96	4.53	5.10	5.66	
Mu(-), ton-m:	-27.67	-16.65	-8.07	-5.53	-5.53	-5.53	-5.53	-7.47	-12.77	-18.40	-24.20	
Mu(+), ton-m:	11.44	11.88	14.43	12.33	7.93	5.53	5.53	7.08	9.23	11.37	13.39	
As(-), cm2:	19.65	12.36	8.46	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	7.62	11.18	15.00	
As(+), cm2:	9.10	9.37	10.96	7.35	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.76	8.01	
Vu, ton:	21.38	21.32	20.99	10.15	10.45	10.76	11.06	11.37	11.67	11.98	12.04	
Tu, ton-m:	2.20	2.20	2.20	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	10.00	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											

	E-6	13 #3 @ 10 14 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10									E-7	

BEAM: E'(6-7) FLOOR: 4

	Length:		L = 5.96 m		a = 0.23 m		Section:	b = 28.0 cm		Sec:	VG28X50	
	Lu = 5.55 m		c = 0.19 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.23	0.78	1.34	1.89	2.45	3.00	3.56	4.11	4.67	5.22	5.78	
Mu(-), ton-m:	-1.67	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33	-0.77	
Mu(+), ton-m:	2.39	8.92	14.84	14.88	13.12	11.25	9.26	7.14	4.89	2.61	0.68	
As(-), cm2:	5.31	5.31	4.31	4.31	4.31	4.31	4.31	4.31	4.31	4.31	4.31	
As(+), cm2:	5.31	6.32	9.10	9.13	7.98	6.79	5.54	4.31	4.31	4.31	4.31	
Vu, ton:	14.17	14.14	3.32	3.04	3.26	3.48	3.71	3.93	4.15	4.38	4.42	
Tu, ton-m:	0.70	0.70	0.16	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											

	E'-6	11 #3 @ 10 15 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10									E'-7	

BEAM: F(4-5) FLOOR: 4

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.30 m		Section:	b = 40.0 cm		Sec:	VG40X50	
	Lu = 6.60 m		c = 0.30 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.30	0.96	1.62	2.28	2.94	3.60	4.26	4.92	5.58	6.24	6.90	
Mu(-), ton-m:	-17.45	-13.18	-9.22	-5.66	-3.49	-3.49	-3.49	-5.36	-9.00	-13.01	-17.33	
Mu(+), ton-m:	13.39	11.34	9.14	6.83	4.28	3.49	3.90	6.37	8.67	10.85	12.86	
As(-), cm2:	10.57	7.88	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	7.77	10.50	
As(+), cm2:	8.01	6.74	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.44	7.68	
Vu, ton:	6.89	6.77	6.36	5.95	5.54	5.21	5.62	6.03	6.43	6.84	6.97	
Tu, ton-m:	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											

	F-4	11 #3 @ 10 19 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10									F-5	

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 6:34:40 p. m. 5/01/2020

BEAM: F(5-6) FLOOR: 4

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.30 m		Section:	b = 40.0 cm		Sec:	VG40X50	
	Lu = 6.60 m		c = 0.30 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.30	0.96	1.62	2.28	2.94	3.60	4.26	4.92	5.58	6.24	6.90	
Mu(-), ton-m:	-16.24	-12.23	-8.54	-5.22	-3.42	-3.42	-3.42	-5.23	-8.86	-12.84	-17.09	
Mu(+), ton-m:	12.80	10.88	8.82	6.63	4.15	3.42	3.71	5.95	8.11	10.12	11.94	
As(-), cm2:	9.80	7.29	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	7.66	10.34	
As(+), cm2:	7.64	6.46	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	7.11	
Vu, ton:	6.62	6.50	6.09	5.68	5.28	5.20	5.61	6.01	6.42	6.83	6.95	
Tu, ton-m:	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											

	F-5	11 #3 @ 10 19 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10									F-6	

BEAM: F(6-7) FLOOR: 4

	Length:		L = 5.96 m		a = 0.30 m		Section:	b = 40.0 cm		Sec:	VG40X50	
	Lu = 5.36 m		c = 0.30 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.30	0.84	1.37	1.91	2.45	2.98	3.52	4.05	4.59	5.13	5.66	
Mu(-), ton-m:	-16.67	-12.95	-9.35	-5.88	-4.13	-4.13	-4.13	-7.47	-11.71	-16.11	-20.65	
Mu(+), ton-m:	17.50	14.43	11.20	7.80	4.40	4.13	4.13	6.77	9.61	12.34	14.95	
As(-), cm2:	10.08	7.74	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.97	9.72	12.64	
As(+), cm2:	10.61	8.66	6.65	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	7.35	8.99	
Vu, ton:	8.35	8.31	8.07	8.03	8.32	8.61	8.90	9.19	9.48	9.76	9.81	
Tu, ton-m:	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											

	F-6	11 #3 @ 10 14 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10									F-7	

BEAM: G(4-5) FLOOR: 4

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.30 m		Section:	b = 40.0 cm		Sec:	VG40X50	
	Lu = 6.60 m		c = 0.30 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.30	0.96	1.62	2.28	2.94	3.60	4.26	4.92	5.58	6.24	6.90	
Mu(-), ton-m:	-16.97	-12.80	-8.93	-5.44	-3.39	-3.39	-3.39	-5.06	-8.52	-12.37	-16.52	
Mu(+), ton-m:	12.65	10.75	8.69	6.52	4.13	3.39	3.80	6.17	8.34	10.41	12.31	
As(-), cm2:	10.27	7.64	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	7.37	9.98	
As(+), cm2:	7.55	6.38	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.17	7.34	
Vu, ton:	6.70	6.58	6.17	5.76	5.35	4.94	5.33	5.73	6.14	6.55	6.67	
Tu, ton-m:	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											

	G-4	11 #3 @ 10 19 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10									G-5	

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 6:34:40 p. m. 5/01/2020

BEAM: G(5-6) FLOOR: 4

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.30 m		Section:	b = 40.0 cm		Sec:	VG40X50	
	Lu = 6.60 m		c = 0.30 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.30	0.96	1.62	2.28	2.94	3.60	4.26	4.92	5.58	6.24	6.90	
Mu(-), ton-m:	-15.74	-11.79	-8.20	-4.89	-3.57	-3.57	-3.57	-5.69	-9.45	-13.53	-17.87	
Mu(+), ton-m:	12.81	10.85	8.78	6.50	3.95	3.57	3.96	6.21	8.39	10.40	12.21	
As(-), cm2:	9.49	7.02	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	8.09	10.84	
As(+), cm2:	7.65	6.44	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	7.28	
Vu, ton:	6.66	6.54	6.13	5.72	5.31	5.43	5.84	6.25	6.65	7.06	7.19	
Tu, ton-m:	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											
	G-5	11 #3 @ 10 19 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10									G-6	

BEAM: G(6-6a) FLOOR: 4

	Length:		L = 1.33 m		a = 0.30 m		Section:	b = 40.0 cm		Sec:	VG40X50	
	Lu = 1.03 m		c = 0.00 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.30	0.40	0.51	0.61	0.71	0.81	0.92	1.02	1.12	1.22	1.33	
Mu(-), ton-m:	-0.36	-0.29	-0.23	-0.18	-0.13	-0.09	-0.06	-0.03	-0.02	-0.01	0.00	
Mu(+), ton-m:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
As(-), cm2:	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	
As(+), cm2:	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	
Vu, ton:	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.34	0.28	0.21	0.14	0.07	0.00	
Tu, ton-m:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	
DESIGN	-----											
	G-6	6 #3 @ 22.5									G:6a	

BEAM: H(4-5) FLOOR: 4

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.30 m		Section:	b = 40.0 cm		Sec:	VG40X50	
	Lu = 6.60 m		c = 0.30 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.30	0.96	1.62	2.28	2.94	3.60	4.26	4.92	5.58	6.24	6.90	
Mu(-), ton-m:	-16.21	-12.27	-8.59	-5.25	-3.24	-3.24	-3.24	-4.84	-8.08	-11.69	-15.57	
Mu(+), ton-m:	12.11	10.27	8.28	6.16	3.87	3.24	3.60	5.91	8.02	10.04	11.91	
As(-), cm2:	9.78	7.31	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.95	9.38	
As(+), cm2:	7.22	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	7.09	
Vu, ton:	6.36	6.25	5.88	5.51	5.14	4.78	5.06	5.43	5.80	6.17	6.28	
Tu, ton-m:	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											
	H-4	11 #3 @ 10 19 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10									H-5	

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 6:34:40 p. m. 5/01/2020

BEAM: H(5-6) FLOOR: 4

Length:	L = 7.20 m	a = 0.30 m	Section:	b = 40.0 cm	Sec:	VG40X50					
	Lu = 6.60 m	c = 0.30 m		h = 50.0 cm	Mat:	RConcrete2					
X, m:	0.30	0.96	1.62	2.28	2.94	3.60	4.26	4.92	5.58	6.24	6.90
Mu(-), ton-m:	-14.94	-11.24	-7.85	-4.70	-3.39	-3.39	-3.39	-5.47	-9.02	-12.86	-16.94
Mu(+), ton-m:	12.31	10.41	8.40	6.17	3.72	3.39	3.73	5.92	8.04	9.99	11.76
As(-), cm2:	8.98	6.68	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	7.68	10.25
As(+), cm2:	7.34	6.17	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	7.00
Vu, ton:	6.26	6.15	5.78	5.42	5.05	5.17	5.54	5.91	6.28	6.65	6.76
Tu, ton-m:	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00
DESIGN	-----										
	H-5	11 #3 @ 10 19 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10									H-6

BEAM: H(6-6a) FLOOR: 4

Length:	L = 1.33 m	a = 0.30 m	Section:	b = 40.0 cm	Sec:	VG40X50					
	Lu = 1.03 m	c = 0.00 m		h = 50.0 cm	Mat:	RConcrete2					
X, m:	0.30	0.40	0.51	0.61	0.71	0.81	0.92	1.02	1.12	1.22	1.33
Mu(-), ton-m:	-0.36	-0.29	-0.23	-0.18	-0.13	-0.09	-0.06	-0.03	-0.02	-0.01	0.00
Mu(+), ton-m:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
As(-), cm2:	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16
As(+), cm2:	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16
Vu, ton:	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.34	0.28	0.21	0.14	0.07	0.00
Tu, ton-m:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3
Spacing, cm:	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50
DESIGN	-----										
	H-6	6 #3 @ 22.5									H:6a

BEAM: I(4-4a) FLOOR: 4

Length:	L = 0.30 m	a = 0.30 m	Section:	b = 35.0 cm	Sec:	VG35X50					
	Lu = 0.00 m	c = 0.00 m		h = 50.0 cm	Mat:	RConcrete2					
X, m:	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
Mu(-), ton-m:	-60.56	-60.56	-60.56	-60.56	-60.56	-60.56	-60.56	-60.56	-60.56	-60.56	-60.56
Mu(+), ton-m:	64.23	64.23	64.23	64.23	64.23	64.23	64.23	64.23	64.23	64.23	64.23
As(-), cm2:	Insff.S	Insff.S	Insff.S	Insff.S	Insff.S	Insff.S	Insff.S	Insff.S	Insff.S	Insff.S	Insff.S
As(+), cm2:	Insff.S	Insff.S	Insff.S	Insff.S	Insff.S	Insff.S	Insff.S	Insff.S	Insff.S	Insff.S	Insff.S
Vu, ton:	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
Tu, ton-m:	14.49	14.49	14.49	14.49	14.49	14.49	14.49	14.49	14.49	14.49	14.49
Stirrup:	Insff.S	Insff.S	Insff.S	Insff.S	Insff.S	Insff.S	Insff.S	Insff.S	Insff.S	Insff.S	Insff.S
Spacing, cm:	Insff.S	Insff.S	Insff.S	Insff.S	Insff.S	Insff.S	Insff.S	Insff.S	Insff.S	Insff.S	Insff.S
DESIGN	-----										
	I-4	Insufficient section									I:4a

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 6:34:40 p. m. 5/01/2020

BEAM: I(4a-4b) FLOOR: 4

	Length:		L = 2.00 m		a = 0.00 m		Section:	b = 35.0 cm		Sec:	VG35X50	
	Lu = 2.00 m		c = 0.00 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.00	0.20	0.40	0.60	0.80	1.00	1.20	1.40	1.60	1.80	2.00	
Mu(-), ton-m:	-4.19	-3.29	-2.41	-1.56	-0.84	-0.84	-0.84	-1.60	-2.42	-3.27	-4.14	
Mu(+), ton-m:	3.77	3.05	2.31	1.56	0.84	0.84	0.89	1.67	2.43	3.16	3.89	
As(-), cm2:	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	
As(+), cm2:	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	
Vu, ton:	4.82	4.82	4.82	4.75	4.65	4.55	4.53	4.63	4.70	4.70	4.70	
Tu, ton-m:	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	
DESIGN	I:4a 20 #3 @ 10 I:4b											

BEAM: I(4b-5) FLOOR: 4

	Length:		L = 4.90 m		a = 0.00 m		Section:	b = 35.0 cm		Sec:	VG35X50	
	Lu = 4.60 m		c = 0.30 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.00	0.46	0.92	1.38	1.84	2.30	2.76	3.22	3.68	4.14	4.60	
Mu(-), ton-m:	-18.53	-14.41	-10.40	-6.50	-3.71	-3.71	-3.71	-7.11	-10.67	-14.31	-18.03	
Mu(+), ton-m:	15.59	12.58	9.50	6.34	3.71	3.71	4.58	8.06	11.44	14.71	17.88	
As(-), cm2:	11.36	8.70	6.19	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	6.36	8.64	11.03	
As(+), cm2:	9.46	7.55	5.64	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	6.84	8.89	10.94	
Vu, ton:	10.12	10.12	9.90	9.68	9.47	9.25	9.03	8.83	8.99	9.21	9.21	
Tu, ton-m:	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	10.00	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	10.00	
DESIGN	I:4b 11 #3 @ 10 11 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10 I-5											

BEAM: I(5-5a) FLOOR: 4

	Length:		L = 4.90 m		a = 0.30 m		Section:	b = 35.0 cm		Sec:	VG35X50	
	Lu = 4.60 m		c = 0.00 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.30	0.76	1.22	1.68	2.14	2.60	3.06	3.52	3.98	4.44	4.90	
Mu(-), ton-m:	-17.13	-13.65	-10.25	-6.92	-3.68	-3.65	-3.65	-6.20	-10.11	-14.14	-18.27	
Mu(+), ton-m:	18.26	15.08	11.80	8.41	4.92	3.65	3.65	5.58	8.50	11.35	14.12	
As(-), cm2:	10.45	8.22	6.10	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	6.02	8.53	11.19	
As(+), cm2:	11.19	9.13	7.06	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	6.78	8.52	
Vu, ton:	8.89	8.89	8.97	9.19	9.40	9.62	9.84	10.06	10.28	10.49	10.49	
Tu, ton-m:	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	10.00	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	10.00	
DESIGN	I-5 11 #3 @ 10 11 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10 I:5a											

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 6:34:40 p. m. 5/01/2020

BEAM: I(5a-5b) FLOOR: 4

	Length:		L = 2.00 m		a = 0.00 m		Section:	b = 35.0 cm		Sec:	VG35X50	
	Lu = 2.00 m		c = 0.00 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.00	0.20	0.40	0.60	0.80	1.00	1.20	1.40	1.60	1.80	2.00	
Mu(-), ton-m:	-5.38	-4.25	-3.14	-2.04	-1.08	-1.08	-1.08	-2.03	-3.06	-4.11	-5.18	
Mu(+), ton-m:	4.81	3.88	2.93	1.97	1.08	1.08	1.12	2.13	3.12	4.10	5.05	
As(-), cm2:	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	
As(+), cm2:	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	
Vu, ton:	6.21	6.21	6.21	6.14	6.04	5.94	5.84	5.86	5.93	5.93	5.93	
Tu, ton-m:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	
DESIGN	-----											
	I:5a 20 #3 @ 10 I:5b											

BEAM: I(5b-6) FLOOR: 4

	Length:		L = 0.30 m		a = 0.00 m		Section:	b = 35.0 cm		Sec:	VG35X50	
	Lu = 0.30 m		c = 0.00 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.00	0.03	0.06	0.09	0.12	0.15	0.18	0.21	0.24	0.27	0.30	
Mu(-), ton-m:	-11.41	-12.52	-13.63	-14.74	-15.85	-16.96	-18.08	-19.34	-20.61	-21.88	-23.16	
Mu(+), ton-m:	7.54	9.29	11.04	12.78	14.53	16.27	18.02	19.91	21.82	23.72	25.62	
As(-), cm2:	6.82	7.51	8.21	8.91	9.62	10.34	11.07	11.90	12.74	13.60	14.46	
As(+), cm2:	5.39	5.51	6.59	7.67	8.78	9.90	11.03	12.28	13.55	14.85	16.17	
Vu, ton:	126.91	126.91	126.91	126.91	126.91	126.91	126.91	126.91	126.91	126.91	126.91	
Tu, ton-m:	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	
Stirrup:	Insff.S	Insff.S	Insff.S	Insff.S	Insff.S	Insff.S	Insff.S	Insff.S	Insff.S	Insff.S	Insff.S	
Spacing, cm:	Insff.S	Insff.S	Insff.S	Insff.S	Insff.S	Insff.S	Insff.S	Insff.S	Insff.S	Insff.S	Insff.S	
DESIGN	-----											
	I:5b Insufficient section I-6											

BEAM: I(6-6a) FLOOR: 4

	Length:		L = 1.33 m		a = 0.30 m		Section:	b = 35.0 cm		Sec:	VG35X50	
	Lu = 1.03 m		c = 0.00 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.30	0.40	0.51	0.61	0.71	0.81	0.92	1.02	1.12	1.22	1.33	
Mu(-), ton-m:	-0.31	-0.25	-0.20	-0.15	-0.11	-0.08	-0.05	-0.03	-0.01	0.00	0.00	
Mu(+), ton-m:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
As(-), cm2:	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	
As(+), cm2:	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	
Vu, ton:	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.30	0.24	0.18	0.12	0.06	0.00	
Tu, ton-m:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	
DESIGN	-----											
	I-6 6 #3 @ 22.5 I:6a											

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS

Engineer: YEFRY MORENO PARRA

Project: Untitled

6:34:40 p. m. 5/01/2020

BEAM: A(4-4a) FLOOR: CUB

	Length:		L = 1.80 m	a = 0.00 m	Section:	b = 40.0 cm	Sec:	VG40X50			
			Lu = 1.80 m	c = 0.00 m		h = 50.0 cm	Mat:	RConcrete2			
X, m:	0.00	0.18	0.36	0.54	0.72	0.90	1.08	1.26	1.44	1.62	1.80
Mu(-), ton-m:	-12.66	-10.06	-7.49	-4.93	-2.53	-2.53	-2.53	-4.88	-7.30	-9.73	-12.18
Mu(+), ton-m:	11.66	9.34	7.00	4.65	2.53	2.53	2.62	5.10	7.56	10.00	12.43
As(-), cm2:	7.55	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	7.26
As(+), cm2:	6.93	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	7.41
Vu, ton:	16.18	16.18	16.18	16.13	16.03	15.93	15.82	15.72	15.67	15.67	15.67
Tu, ton-m:	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3
Spacing, cm:	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
DESIGN	-----										
	A-4 18 #3 @ 10 A:4a										

BEAM: A(4a-4b) FLOOR: CUB

	Length:		L = 4.50 m	a = 0.00 m	Section:	b = 40.0 cm	Sec:	VG40X50			
			Lu = 4.50 m	c = 0.00 m		h = 50.0 cm	Mat:	RConcrete2			
X, m:	0.00	0.45	0.90	1.35	1.80	2.25	2.70	3.15	3.60	4.05	4.50
Mu(-), ton-m:	-29.78	-23.53	-17.37	-11.30	-6.18	-6.18	-6.18	-11.73	-17.98	-24.38	-30.89
Mu(+), ton-m:	29.01	23.55	17.96	12.26	6.45	6.18	6.52	12.16	17.76	23.31	28.78
As(-), cm2:	18.83	14.55	10.52	6.71	6.16	6.16	6.16	6.98	10.91	15.11	19.61
As(+), cm2:	18.29	14.56	10.90	7.31	6.16	6.16	6.16	7.25	10.77	14.40	18.13
Vu, ton:	15.63	15.63	15.37	15.11	14.86	14.99	15.24	15.50	15.76	16.02	16.02
Tu, ton-m:	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3
Spacing, cm:	10.00	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	10.00
DESIGN	-----										
	A:4a 11 #3 @ 10 10 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10 A:4b										

BEAM: A(4b-5) FLOOR: CUB

	Length:		L = 0.90 m	a = 0.00 m	Section:	b = 40.0 cm	Sec:	VG40X50			
			Lu = 0.90 m	c = 0.00 m		h = 50.0 cm	Mat:	RConcrete2			
X, m:	0.00	0.09	0.18	0.27	0.36	0.45	0.54	0.63	0.72	0.81	0.90
Mu(-), ton-m:	-15.65	-12.66	-9.68	-6.70	-3.72	-3.13	-3.13	-4.92	-7.60	-10.28	-12.96
Mu(+), ton-m:	13.71	11.06	8.40	5.75	3.13	3.13	3.13	5.18	8.14	11.09	14.04
As(-), cm2:	9.43	7.56	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	7.74
As(+), cm2:	8.21	6.57	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.59	8.41
Vu, ton:	38.77	38.77	38.77	38.77	38.77	38.77	38.77	38.77	38.77	38.77	38.77
Tu, ton-m:	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3
Spacing, cm:	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50
DESIGN	-----										
	A:4b 12 #3 @ 7.5 A-5										

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 6:34:40 p. m. 5/01/2020

BEAM: A(5-5a) FLOOR: CUB

	Length:		L = 0.90 m		a = 0.00 m		Section:	b = 40.0 cm		Sec:	VG40X50	
	Lu = 0.90 m	c = 0.00 m						h = 50.0 cm			Mat: RConcrete2	
X, m:	0.00	0.09	0.18	0.27	0.36	0.45	0.54	0.63	0.72	0.81	0.90	
Mu(-), ton-m:	-13.74	-10.93	-8.12	-5.32	-2.87	-2.87	-3.36	-6.09	-8.83	-11.58	-14.33	
Mu(+), ton-m:	13.11	10.38	7.65	4.91	2.87	2.87	3.10	5.87	8.63	11.39	14.15	
As(-), cm2:	8.22	6.49	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.88	8.59	
As(+), cm2:	7.83	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.77	8.48	
Vu, ton:	34.77	34.77	34.77	34.77	34.77	34.77	34.77	34.77	34.77	34.77	34.77	
Tu, ton-m:	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	
DESIGN	-----											

	A-5	12 #3 @ 7.5									A:5a	

BEAM: A(5a-5b) FLOOR: CUB

	Length:		L = 5.40 m		a = 0.00 m		Section:	b = 40.0 cm		Sec:	VG40X50	
	Lu = 5.40 m	c = 0.00 m						h = 50.0 cm			Mat: RConcrete2	
X, m:	0.00	0.54	1.08	1.62	2.16	2.70	3.24	3.78	4.32	4.86	5.40	
Mu(-), ton-m:	-24.67	-19.30	-14.05	-8.93	-5.54	-5.54	-5.54	-10.20	-15.86	-21.70	-27.70	
Mu(+), ton-m:	24.77	20.28	15.62	10.79	5.80	5.54	5.78	10.29	14.78	19.14	23.38	
As(-), cm2:	15.31	11.76	8.42	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	9.56	13.33	17.38	
As(+), cm2:	15.38	12.40	9.41	6.40	6.16	6.16	6.16	6.16	8.88	11.66	14.44	
Vu, ton:	11.57	11.52	11.21	10.90	11.00	11.31	11.62	11.93	12.25	12.56	12.60	
Tu, ton-m:	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											

	A:5a	11 #3 @ 10 14 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10									A:5b	

BEAM: A(5b-6) FLOOR: CUB

	Length:		L = 0.90 m		a = 0.00 m		Section:	b = 40.0 cm		Sec:	VG40X50	
	Lu = 0.90 m	c = 0.00 m						h = 50.0 cm			Mat: RConcrete2	
X, m:	0.00	0.09	0.18	0.27	0.36	0.45	0.54	0.63	0.72	0.81	0.90	
Mu(-), ton-m:	-13.83	-11.21	-8.59	-5.97	-3.36	-2.77	-2.77	-4.13	-6.44	-8.74	-11.06	
Mu(+), ton-m:	11.91	9.63	7.34	5.06	2.77	2.77	2.77	4.45	7.04	9.63	12.21	
As(-), cm2:	8.28	6.66	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.57	
As(+), cm2:	7.09	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	7.28	
Vu, ton:	34.27	34.27	34.27	34.27	34.27	34.27	34.27	34.27	34.27	34.27	34.27	
Tu, ton-m:	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	
DESIGN	-----											

	A:5b	12 #3 @ 7.5									A-6	

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 6:34:40 p. m. 5/01/2020

BEAM: A(6-6a) FLOOR: CUB

Length:	L = 0.90 m	a = 0.00 m	Section:	b = 40.0 cm	Sec:	VG40X50					
	Lu = 0.90 m	c = 0.00 m		h = 50.0 cm	Mat:	RConcrete2					
X, m:	0.00	0.09	0.18	0.27	0.36	0.45	0.54	0.63	0.72	0.81	0.90
Mu(-), ton-m:	-11.95	-9.54	-7.12	-4.72	-2.39	-2.39	-2.64	-4.92	-7.22	-9.53	-11.84
Mu(+), ton-m:	11.11	8.83	6.55	4.26	2.39	2.39	2.50	4.86	7.25	9.62	12.00
As(-), cm2:	7.12	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	7.05
As(+), cm2:	6.60	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	7.15
Vu, ton:	30.27	30.27	30.27	30.27	30.27	30.27	30.27	30.27	30.27	30.27	30.27
Tu, ton-m:	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3
Spacing, cm:	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
DESIGN											
	A-6 9 #3 @ 10 A:6a										

BEAM: A(6a-6b) FLOOR: CUB

Length:	L = 0.42 m	a = 0.00 m	Section:	b = 40.0 cm	Sec:	VG40X50					
	Lu = 0.42 m	c = 0.00 m		h = 50.0 cm	Mat:	RConcrete2					
X, m:	0.00	0.04	0.08	0.13	0.17	0.21	0.25	0.30	0.34	0.38	0.42
Mu(-), ton-m:	-0.06	-0.05	-0.04	-0.03	-0.02	-0.02	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00
Mu(+), ton-m:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
As(-), cm2:	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16
As(+), cm2:	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16
Vu, ton:	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
Tu, ton-m:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3
Spacing, cm:	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50
DESIGN											
	A:6a 3 #3 @ 22.5 A:6b										

BEAM: B(4-4a) FLOOR: CUB

Length:	L = 5.40 m	a = 0.30 m	Section:	b = 40.0 cm	Sec:	VG40X50					
	Lu = 5.10 m	c = 0.00 m		h = 50.0 cm	Mat:	RConcrete2					
X, m:	0.30	0.81	1.32	1.83	2.34	2.85	3.36	3.87	4.38	4.89	5.40
Mu(-), ton-m:	-25.46	-20.17	-15.14	-10.26	-5.53	-5.09	-5.09	-7.44	-12.81	-18.47	-24.36
Mu(+), ton-m:	24.35	20.40	16.34	12.05	7.54	5.09	5.09	7.78	11.82	15.78	19.57
As(-), cm2:	15.84	12.33	9.10	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	7.65	11.23	15.10
As(+), cm2:	15.10	12.48	9.87	7.18	6.16	6.16	6.16	6.16	7.04	9.51	11.94
Vu, ton:	11.77	11.72	11.30	10.87	10.78	11.20	11.63	12.05	12.48	12.90	12.94
Tu, ton-m:	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00
DESIGN											
	B-4 11 #3 @ 10 13 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10 B:4a										

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS

Engineer: YEFRY MORENO PARRA

Project: Untitled

6:34:40 p. m. 5/01/2020

BEAM: B(4a-5) FLOOR: CUB

Length:	L = 1.80 m	a = 0.00 m	Section:	b = 40.0 cm	Sec:	VG40X50						
	Lu = 1.80 m	c = 0.00 m		h = 50.0 cm	Mat:	RConcrete2						
X, m:	0.00	0.18	0.36	0.54	0.72	0.90	1.08	1.26	1.44	1.62	1.80	
Mu(-), ton-m:	-12.82	-10.25	-7.69	-5.16	-2.64	-2.56	-2.56	-4.68	-7.02	-9.38	-11.75	
Mu(+), ton-m:	11.31	9.07	6.81	4.54	2.56	2.56	2.56	4.80	7.24	9.66	12.07	
As(-), cm2:	7.65	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.99	
As(+), cm2:	6.72	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	7.19	
Vu, ton:	16.27	16.27	16.27	16.22	16.12	16.02	15.91	15.81	15.76	15.76	15.76	
Tu, ton-m:	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	
DESIGN	-----											
	B:4a										18 #3 @ 10	B-5

BEAM: B(5-6) FLOOR: CUB

Length:	L = 7.20 m	a = 0.00 m	Section:	b = 40.0 cm	Sec:	VG40X50					
	Lu = 6.90 m	c = 0.30 m		h = 50.0 cm	Mat:	RConcrete2					
X, m:	0.00	0.69	1.38	2.07	2.76	3.45	4.14	4.83	5.52	6.21	6.90
Mu(-), ton-m:	-17.83	-13.01	-8.70	-4.74	-4.39	-4.39	-4.39	-7.85	-12.15	-16.88	-21.94
Mu(+), ton-m:	14.14	11.72	9.23	6.51	4.39	4.39	6.00	8.79	11.44	13.93	16.22
As(-), cm2:	10.81	7.77	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	7.24	10.21	13.49
As(+), cm2:	8.48	6.97	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.80	8.35	9.79
Vu, ton:	7.78	7.62	7.15	6.68	6.20	5.89	6.36	6.83	7.30	7.77	7.93
Tu, ton-m:	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00
DESIGN	-----										
	B-5	11 #3 @ 10				21 #3 @ 22.5		11 #3 @ 10			B-6

BEAM: B(6-6a) FLOOR: CUB

Length:	L = 1.33 m	a = 0.30 m	Section:	b = 40.0 cm	Sec:	VG40X50						
	Lu = 1.03 m	c = 0.00 m		h = 50.0 cm	Mat:	RConcrete2						
X, m:	0.30	0.40	0.51	0.61	0.71	0.81	0.92	1.02	1.12	1.22	1.33	
Mu(-), ton-m:	-0.36	-0.29	-0.23	-0.18	-0.13	-0.09	-0.06	-0.03	-0.02	-0.01	0.00	
Mu(+), ton-m:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
As(-), cm2:	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	
As(+), cm2:	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	
Vu, ton:	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.34	0.28	0.21	0.14	0.07	0.00	
Tu, ton-m:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	
DESIGN	-----											
	B-6	6 #3 @ 22.5										B:6a

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 6:34:40 p. m. 5/01/2020

BEAM: C(4-5) FLOOR: CUB

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.30 m		Section:	b = 40.0 cm		Sec:	VG40X50	
	Lu = 6.60 m		c = 0.30 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.30	0.96	1.62	2.28	2.94	3.60	4.26	4.92	5.58	6.24	6.90	
Mu(-), ton-m:	-20.13	-15.22	-10.69	-6.63	-4.03	-4.03	-4.03	-5.86	-9.95	-14.51	-19.44	
Mu(+), ton-m:	15.50	13.14	10.63	8.02	5.15	4.03	4.39	7.17	9.76	12.26	14.59	
As(-), cm2:	12.30	9.16	6.34	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	8.71	11.85	
As(+), cm2:	9.33	7.85	6.30	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	7.31	8.76	
Vu, ton:	7.90	7.76	7.28	6.81	6.34	5.90	6.37	6.85	7.32	7.79	7.94	
Tu, ton-m:	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											

	C-4	11 #3 @ 10 19 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10									C-5	

BEAM: C(5-6) FLOOR: CUB

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.30 m		Section:	b = 40.0 cm		Sec:	VG40X50	
	Lu = 6.60 m		c = 0.30 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.30	0.96	1.62	2.28	2.94	3.60	4.26	4.92	5.58	6.24	6.90	
Mu(-), ton-m:	-18.25	-13.65	-9.48	-5.61	-4.30	-4.30	-4.30	-6.99	-11.47	-16.33	-21.50	
Mu(+), ton-m:	15.36	12.95	10.44	7.66	4.61	4.30	4.86	7.51	10.13	12.55	14.77	
As(-), cm2:	11.09	8.17	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.82	9.86	13.20	
As(+), cm2:	9.25	7.73	6.19	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	7.49	8.87	
Vu, ton:	7.87	7.73	7.26	6.78	6.31	6.58	7.05	7.52	8.00	8.47	8.61	
Tu, ton-m:	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											

	C-5	11 #3 @ 10 19 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10									C-6	

BEAM: C(6-6a) FLOOR: CUB

	Length:		L = 1.33 m		a = 0.30 m		Section:	b = 40.0 cm		Sec:	VG40X50	
	Lu = 1.03 m		c = 0.00 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.30	0.40	0.51	0.61	0.71	0.81	0.92	1.02	1.12	1.22	1.33	
Mu(-), ton-m:	-0.36	-0.29	-0.23	-0.18	-0.13	-0.09	-0.06	-0.03	-0.02	-0.01	0.00	
Mu(+), ton-m:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
As(-), cm2:	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	
As(+), cm2:	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	
Vu, ton:	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.34	0.28	0.21	0.14	0.07	0.00	
Tu, ton-m:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	
DESIGN	-----											

	C-6	6 #3 @ 22.5									C:6a	

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 6:34:40 p. m. 5/01/2020

BEAM: D(4-5) FLOOR: CUB

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.30 m		Section:	b = 40.0 cm		Sec:	VG40X50	
	Lu = 6.60 m		c = 0.30 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.30	0.96	1.62	2.28	2.94	3.60	4.26	4.92	5.58	6.24	6.90	
Mu(-), ton-m:	-17.92	-13.56	-9.51	-5.89	-3.58	-3.58	-3.58	-5.30	-8.98	-13.07	-17.48	
Mu(+), ton-m:	13.87	11.77	9.52	7.17	4.57	3.58	3.93	6.43	8.75	10.98	13.05	
As(-), cm2:	10.87	8.11	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	7.81	10.59	
As(+), cm2:	8.31	7.00	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.52	7.80	
Vu, ton:	7.04	6.92	6.50	6.08	5.66	5.31	5.73	6.15	6.57	6.98	7.11	
Tu, ton-m:	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											

	D-4	11 #3 @ 10 19 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10									D-5	

BEAM: D(5-6) FLOOR: CUB

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.30 m		Section:	b = 40.0 cm		Sec:	VG40X50	
	Lu = 6.60 m		c = 0.30 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.30	0.96	1.62	2.28	2.94	3.60	4.26	4.92	5.58	6.24	6.90	
Mu(-), ton-m:	-16.30	-12.21	-8.50	-5.02	-3.86	-3.86	-3.86	-6.30	-10.32	-14.68	-19.30	
Mu(+), ton-m:	13.80	11.64	9.41	6.89	4.13	3.86	4.33	6.73	9.08	11.24	13.22	
As(-), cm2:	9.84	7.28	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	8.81	11.77	
As(+), cm2:	8.26	6.93	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.68	7.90	
Vu, ton:	7.03	6.90	6.48	6.06	5.65	5.92	6.34	6.75	7.17	7.59	7.72	
Tu, ton-m:	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											

	D-5	11 #3 @ 10 19 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10									D-6	

BEAM: D(6-6a) FLOOR: CUB

	Length:		L = 1.33 m		a = 0.30 m		Section:	b = 40.0 cm		Sec:	VG40X50	
	Lu = 1.03 m		c = 0.00 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.30	0.40	0.51	0.61	0.71	0.81	0.92	1.02	1.12	1.22	1.33	
Mu(-), ton-m:	-0.36	-0.29	-0.23	-0.18	-0.13	-0.09	-0.06	-0.03	-0.02	-0.01	0.00	
Mu(+), ton-m:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
As(-), cm2:	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	
As(+), cm2:	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	
Vu, ton:	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.34	0.28	0.21	0.14	0.07	0.00	
Tu, ton-m:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	
DESIGN	-----											

	D-6	6 #3 @ 22.5									D:6a	

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 6:34:40 p. m. 5/01/2020

BEAM: E(4-5) FLOOR: CUB

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.00 m		Section:	b = 40.0 cm		Sec:	VG40X50	
	Lu = 7.20 m		c = 0.00 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.00	0.72	1.44	2.16	2.88	3.60	4.32	5.04	5.76	6.48	7.20	
Mu(-), ton-m:	-14.21	-10.39	-7.02	-4.14	-2.91	-2.91	-2.91	-3.82	-6.92	-10.56	-14.56	
Mu(+), ton-m:	9.96	8.76	7.39	5.90	4.05	2.91	3.33	5.00	6.42	7.76	8.85	
As(-), cm2:	8.52	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.26	8.74	
As(+), cm2:	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	
Vu, ton:	5.83	5.65	5.15	4.66	4.16	3.91	4.41	4.90	5.40	5.90	6.08	
Tu, ton-m:	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											
	E-4	11 #3 @ 10 22 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10										E-5

BEAM: E(5-6) FLOOR: CUB

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.00 m		Section:	b = 40.0 cm		Sec:	VG40X50	
	Lu = 7.20 m		c = 0.00 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.00	0.72	1.44	2.16	2.88	3.60	4.32	5.04	5.76	6.48	7.20	
Mu(-), ton-m:	-14.39	-10.40	-6.84	-3.77	-3.31	-3.31	-3.31	-5.09	-8.50	-12.34	-16.54	
Mu(+), ton-m:	9.98	8.60	7.03	5.34	3.31	3.31	4.19	6.03	7.76	9.29	10.57	
As(-), cm2:	8.63	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	7.36	9.99	
As(+), cm2:	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.27	
Vu, ton:	6.12	5.94	5.44	4.94	4.45	4.24	4.74	5.23	5.73	6.23	6.41	
Tu, ton-m:	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											
	E-5	11 #3 @ 10 22 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10										E-6

BEAM: E(6-7) FLOOR: CUB

	Length:		L = 5.96 m		a = 0.00 m		Section:	b = 40.0 cm		Sec:	VG40X50	
	Lu = 5.66 m		c = 0.30 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.00	0.57	1.13	1.70	2.27	2.83	3.40	3.96	4.53	5.10	5.66	
Mu(-), ton-m:	-29.18	-17.85	-8.93	-5.84	-5.84	-5.84	-5.84	-7.74	-13.18	-18.96	-24.91	
Mu(+), ton-m:	12.36	12.61	14.95	12.69	8.13	5.84	5.84	7.70	10.10	12.54	14.85	
As(-), cm2:	20.67	13.09	8.42	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	7.88	11.54	15.47	
As(+), cm2:	9.63	9.79	11.25	7.57	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	7.48	8.92	
Vu, ton:	22.09	22.03	21.71	10.59	10.89	11.20	11.50	11.81	12.11	12.42	12.48	
Tu, ton-m:	2.16	2.16	2.16	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	10.00	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											
	E-6	13 #3 @ 10 14 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10										E-7

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 6:34:40 p. m. 5/01/2020

BEAM: E'(6-7) FLOOR: CUB

	Length:		L = 5.96 m		a = 0.23 m		Section:	b = 28.0 cm		Sec:	VG28X50	
	Lu = 5.55 m		c = 0.19 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.23	0.78	1.34	1.89	2.45	3.00	3.56	4.11	4.67	5.22	5.78	
Mu(-), ton-m:	-1.67	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33	-0.77
Mu(+), ton-m:	2.39	8.92	14.85	14.89	13.13	11.26	9.27	7.15	4.89	2.61	0.68	
As(-), cm2:	5.30	5.30	4.31	4.31	4.31	4.31	4.31	4.31	4.31	4.31	4.31	
As(+), cm2:	5.30	6.31	9.11	9.13	7.99	6.79	5.54	4.31	4.31	4.31	4.31	
Vu, ton:	14.18	14.14	3.32	3.04	3.26	3.49	3.71	3.93	4.16	4.38	4.42	
Tu, ton-m:	0.70	0.70	0.16	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											

	E'-6	11 #3 @ 10 15 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10									E'-7	

BEAM: F(4-5) FLOOR: CUB

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.30 m		Section:	b = 40.0 cm		Sec:	VG40X50	
	Lu = 6.60 m		c = 0.30 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.30	0.96	1.62	2.28	2.94	3.60	4.26	4.92	5.58	6.24	6.90	
Mu(-), ton-m:	-14.64	-10.98	-7.63	-4.66	-2.93	-2.93	-2.93	-4.23	-7.32	-10.78	-14.53	
Mu(+), ton-m:	11.00	9.43	7.71	5.91	3.85	2.93	3.27	5.19	6.97	8.64	10.16	
As(-), cm2:	8.79	6.52	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	
As(+), cm2:	6.53	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	
Vu, ton:	5.91	5.79	5.40	5.01	4.62	4.36	4.75	5.14	5.53	5.92	6.04	
Tu, ton-m:	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											

	F-4	11 #3 @ 10 19 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10									F-5	

BEAM: F(5-6) FLOOR: CUB

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.30 m		Section:	b = 40.0 cm		Sec:	VG40X50	
	Lu = 6.60 m		c = 0.30 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.30	0.96	1.62	2.28	2.94	3.60	4.26	4.92	5.58	6.24	6.90	
Mu(-), ton-m:	-14.21	-10.54	-7.20	-4.20	-3.15	-3.15	-3.15	-5.00	-8.27	-11.87	-15.74	
Mu(+), ton-m:	10.88	9.23	7.46	5.56	3.43	3.15	3.81	5.80	7.69	9.43	11.00	
As(-), cm2:	8.52	6.25	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	
As(+), cm2:	6.45	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	
Vu, ton:	6.02	5.90	5.51	5.12	4.73	4.62	5.01	5.40	5.79	6.18	6.30	
Tu, ton-m:	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											

	F-5	11 #3 @ 10 19 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10									F-6	

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 6:34:40 p. m. 5/01/2020

BEAM: F(6-7) FLOOR: CUB

	Length:		L = 5.96 m		a = 0.30 m		Section:	b = 40.0 cm		Sec:	VG40X50	
	Lu = 5.36 m		c = 0.30 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.30	0.84	1.37	1.91	2.45	2.98	3.52	4.05	4.59	5.13	5.66	
Mu(-), ton-m:	-16.43	-12.75	-9.18	-5.75	-4.13	-4.13	-4.13	-7.55	-11.76	-16.14	-20.67	
Mu(+), ton-m:	17.28	14.23	11.02	7.64	4.26	4.13	4.13	6.75	9.56	12.24	14.82	
As(-), cm2:	9.92	7.61	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	7.00	9.74	12.65	
As(+), cm2:	10.46	8.53	6.54	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	7.30	8.90	
Vu, ton:	8.28	8.24	8.00	8.01	8.30	8.59	8.88	9.17	9.46	9.75	9.79	
Tu, ton-m:	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											
	F-6	11 #3 @ 10 14 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10										F-7

BEAM: G(4-5) FLOOR: CUB

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.30 m		Section:	b = 40.0 cm		Sec:	VG40X50	
	Lu = 6.60 m		c = 0.30 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.30	0.96	1.62	2.28	2.94	3.60	4.26	4.92	5.58	6.24	6.90	
Mu(-), ton-m:	-14.31	-10.71	-7.41	-4.48	-2.86	-2.86	-2.86	-4.02	-6.97	-10.30	-13.92	
Mu(+), ton-m:	10.43	8.97	7.36	5.65	3.72	2.86	3.24	5.10	6.79	8.38	9.82	
As(-), cm2:	8.58	6.35	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	
As(+), cm2:	6.18	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	
Vu, ton:	5.76	5.64	5.25	4.86	4.47	4.12	4.51	4.90	5.29	5.68	5.80	
Tu, ton-m:	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											
	G-4	11 #3 @ 10 19 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10										G-5

BEAM: G(5-6) FLOOR: CUB

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.30 m		Section:	b = 40.0 cm		Sec:	VG40X50	
	Lu = 6.60 m		c = 0.30 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.30	0.96	1.62	2.28	2.94	3.60	4.26	4.92	5.58	6.24	6.90	
Mu(-), ton-m:	-13.04	-9.66	-6.62	-3.83	-3.05	-3.05	-3.05	-4.73	-7.95	-11.48	-15.27	
Mu(+), ton-m:	10.35	8.85	7.27	5.45	3.39	3.05	3.50	5.27	6.98	8.52	9.88	
As(-), cm2:	7.79	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.83	9.18	
As(+), cm2:	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	
Vu, ton:	5.73	5.61	5.22	4.83	4.44	4.57	4.96	5.35	5.74	6.14	6.25	
Tu, ton-m:	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											
	G-5	11 #3 @ 10 19 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10										G-6

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 6:34:40 p. m. 5/01/2020

BEAM: G(6-6a) FLOOR: CUB

Length:	L = 1.33 m	a = 0.30 m	Section:	b = 40.0 cm	Sec:	VG40X50					
	Lu = 1.03 m	c = 0.00 m		h = 50.0 cm	Mat:	RConcrete2					
X, m:	0.30	0.40	0.51	0.61	0.71	0.81	0.92	1.02	1.12	1.22	1.33
Mu(-), ton-m:	-0.36	-0.29	-0.23	-0.18	-0.13	-0.09	-0.06	-0.03	-0.02	-0.01	0.00
Mu(+), ton-m:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
As(-), cm2:	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16
As(+), cm2:	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16
Vu, ton:	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.34	0.28	0.21	0.14	0.07	0.00
Tu, ton-m:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3
Spacing, cm:	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50
DESIGN	-----										
	G-6 6 #3 @ 22.5 G:6a										

BEAM: H(4-5) FLOOR: CUB

Length:	L = 7.20 m	a = 0.30 m	Section:	b = 40.0 cm	Sec:	VG40X50					
	Lu = 6.60 m	c = 0.30 m		h = 50.0 cm	Mat:	RConcrete2					
X, m:	0.30	0.96	1.62	2.28	2.94	3.60	4.26	4.92	5.58	6.24	6.90
Mu(-), ton-m:	-13.73	-10.30	-7.14	-4.32	-2.75	-2.75	-3.84	-6.63	-9.77	-13.19	-13.19
Mu(+), ton-m:	9.97	8.57	7.02	5.37	3.52	2.75	3.09	4.91	6.54	8.08	9.48
As(-), cm2:	8.22	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	7.88
As(+), cm2:	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16
Vu, ton:	5.47	5.36	5.00	4.64	4.28	3.91	4.26	4.62	4.99	5.35	5.46
Tu, ton-m:	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00
DESIGN	-----										
	H-4 11 #3 @ 10 19 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10 H-5										

BEAM: H(5-6) FLOOR: CUB

Length:	L = 7.20 m	a = 0.30 m	Section:	b = 40.0 cm	Sec:	VG40X50					
	Lu = 6.60 m	c = 0.30 m		h = 50.0 cm	Mat:	RConcrete2					
X, m:	0.30	0.96	1.62	2.28	2.94	3.60	4.26	4.92	5.58	6.24	6.90
Mu(-), ton-m:	-12.41	-9.21	-6.34	-3.67	-2.91	-2.91	-2.91	-4.55	-7.61	-10.97	-14.56
Mu(+), ton-m:	9.93	8.49	6.97	5.20	3.22	2.91	3.32	5.04	6.69	8.17	9.48
As(-), cm2:	7.40	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.51	8.74
As(+), cm2:	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16
Vu, ton:	5.43	5.32	4.96	4.59	4.23	4.38	4.74	5.10	5.46	5.82	5.93
Tu, ton-m:	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00
DESIGN	-----										
	H-5 11 #3 @ 10 19 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10 H-6										

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 6:34:40 p. m. 5/01/2020

BEAM: H(6-6a) FLOOR: CUB

Length:	L = 1.33 m	a = 0.30 m	Section:			b = 40.0 cm	Sec:	VG40X50				
	Lu = 1.03 m	c = 0.00 m				h = 50.0 cm	Mat:	RConcrete2				
X, m:	0.30	0.40	0.51	0.61	0.71	0.81	0.92	1.02	1.12	1.22	1.33	
Mu(-), ton-m:	-0.36	-0.29	-0.23	-0.18	-0.13	-0.09	-0.06	-0.03	-0.02	-0.01	0.00	
Mu(+), ton-m:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
As(-), cm2:	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	
As(+), cm2:	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	
Vu, ton:	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.34	0.28	0.21	0.14	0.07	0.00	
Tu, ton-m:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	
DESIGN	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----											
	H-6										6 #3 @ 22.5	H:6a

BEAM: I(4-4a) FLOOR: CUB

Length:	L = 0.30 m	a = 0.30 m	Section:			b = 35.0 cm	Sec:	VG35X50			
	Lu = 0.00 m	c = 0.00 m				h = 50.0 cm	Mat:	RConcrete2			
X, m:	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
Mu(-), ton-m:	-35.62	-35.62	-35.62	-35.62	-35.62	-35.62	-35.62	-35.62	-35.62	-35.62	-35.62
Mu(+), ton-m:	37.47	37.47	37.47	37.47	37.47	37.47	37.47	37.47	37.47	37.47	37.47
As(-), cm2:	39.92	39.92	39.92	39.92	39.92	39.92	39.92	39.92	39.92	39.92	39.92
As(+), cm2:	41.36	41.36	41.36	41.36	41.36	41.36	41.36	41.36	41.36	41.36	41.36
Vu, ton:	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
Tu, ton-m:	14.15	14.15	14.15	14.15	14.15	14.15	14.15	14.15	14.15	14.15	14.15
Stirrup:	Insff.S	Insff.S	Insff.S	Insff.S	Insff.S	Insff.S	Insff.S	Insff.S	Insff.S	Insff.S	Insff.S
Spacing, cm:	Insff.S	Insff.S	Insff.S	Insff.S	Insff.S	Insff.S	Insff.S	Insff.S	Insff.S	Insff.S	Insff.S
DESIGN	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----										
	I-4										I:4a

BEAM: I(4a-4b) FLOOR: CUB

Length:	L = 2.00 m	a = 0.00 m	Section:			b = 35.0 cm	Sec:	VG35X50				
	Lu = 2.00 m	c = 0.00 m				h = 50.0 cm	Mat:	RConcrete2				
X, m:	0.00	0.20	0.40	0.60	0.80	1.00	1.20	1.40	1.60	1.80	2.00	
Mu(-), ton-m:	-3.72	-2.91	-2.12	-1.35	-0.74	-0.74	-0.74	-1.45	-2.18	-2.93	-3.70	
Mu(+), ton-m:	3.27	2.64	2.00	1.34	0.74	0.74	0.84	1.53	2.21	2.85	3.49	
As(-), cm2:	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	
As(+), cm2:	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	
Vu, ton:	4.36	4.36	4.36	4.29	4.19	4.09	4.03	4.13	4.20	4.20	4.20	
Tu, ton-m:	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	
DESIGN	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----											
	I:4a										20 #3 @ 10	I:4b

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 6:34:40 p. m. 5/01/2020

BEAM: I(4b-5) FLOOR: CUB

Length:	L = 4.90 m	a = 0.00 m	Section:	b = 35.0 cm	Sec:	VG35X50					
	Lu = 4.60 m	c = 0.30 m		h = 50.0 cm	Mat:	RConcrete2					
X, m:	0.00	0.46	0.92	1.38	1.84	2.30	2.76	3.22	3.68	4.14	4.60
Mu(-), ton-m:	-16.74	-13.10	-9.56	-6.14	-3.35	-3.35	-3.35	-5.51	-8.57	-11.71	-14.93
Mu(+), ton-m:	13.71	11.20	8.62	5.95	3.35	3.35	3.51	6.52	9.42	12.21	14.91
As(-), cm2:	10.20	7.87	5.68	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	7.00	9.03
As(+), cm2:	8.26	6.69	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.59	7.32	9.02
Vu, ton:	9.00	9.00	8.78	8.57	8.35	8.13	7.91	7.70	7.81	8.03	8.03
Tu, ton-m:	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3
Spacing, cm:	10.00	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	10.00
DESIGN	-----										
	I:4b	11 #3 @ 10 11 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10									I-5

BEAM: I(5-5a) FLOOR: CUB

Length:	L = 4.90 m	a = 0.30 m	Section:	b = 35.0 cm	Sec:	VG35X50					
	Lu = 4.60 m	c = 0.00 m		h = 50.0 cm	Mat:	RConcrete2					
X, m:	0.30	0.76	1.22	1.68	2.14	2.60	3.06	3.52	3.98	4.44	4.90
Mu(-), ton-m:	-14.04	-11.06	-8.15	-5.33	-3.36	-3.36	-3.36	-5.98	-9.49	-13.10	-16.81
Mu(+), ton-m:	15.59	12.82	9.95	6.97	3.89	3.36	3.36	5.18	7.61	9.96	12.23
As(-), cm2:	8.47	6.60	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.63	7.87	10.24
As(+), cm2:	9.45	7.70	5.91	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.92	7.33
Vu, ton:	7.87	7.87	8.09	8.31	8.53	8.74	8.96	9.18	9.40	9.62	9.62
Tu, ton-m:	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3
Spacing, cm:	10.00	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	10.00
DESIGN	-----										
	I-5	11 #3 @ 10 11 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10									I:5a

BEAM: I(5a-5b) FLOOR: CUB

Length:	L = 2.00 m	a = 0.00 m	Section:	b = 35.0 cm	Sec:	VG35X50					
	Lu = 2.00 m	c = 0.00 m		h = 50.0 cm	Mat:	RConcrete2					
X, m:	0.00	0.20	0.40	0.60	0.80	1.00	1.20	1.40	1.60	1.80	2.00
Mu(-), ton-m:	-5.31	-4.20	-3.11	-2.03	-1.06	-1.06	-1.06	-1.92	-2.91	-3.92	-4.95
Mu(+), ton-m:	4.62	3.73	2.83	1.91	1.06	1.06	1.06	2.06	3.03	3.98	4.91
As(-), cm2:	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39
As(+), cm2:	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39
Vu, ton:	6.16	6.16	6.16	6.09	5.99	5.89	5.79	5.69	5.75	5.75	5.75
Tu, ton-m:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3
Spacing, cm:	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
DESIGN	-----										
	I:5a	20 #3 @ 10									I:5b

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 6:34:40 p. m. 5/01/2020

BEAM: I(5b-6) FLOOR: CUB

	Length:		L = 0.30 m		a = 0.00 m		Section:	b = 35.0 cm		Sec:	VG35X50	
	Lu = 0.30 m	c = 0.00 m						h = 50.0 cm			Mat: RConcrete2	
X, m:	0.00	0.03	0.06	0.09	0.12	0.15	0.18	0.21	0.24	0.27	0.30	
Mu(-), ton-m:	-12.62	-12.74	-12.87	-12.99	-13.12	-13.25	-13.37	-13.50	-13.74	-13.98	-14.22	
Mu(+), ton-m:	9.69	10.24	10.79	11.34	11.88	12.43	12.98	13.52	14.18	14.84	15.49	
As(-), cm2:	8.32	8.40	8.47	8.55	8.63	8.71	8.79	8.87	9.02	9.18	9.33	
As(+), cm2:	6.50	6.84	7.18	7.52	7.86	8.20	8.54	8.88	9.30	9.72	10.14	
Vu, ton:	43.91	43.91	43.91	43.91	43.91	43.91	43.91	43.91	43.91	43.91	43.91	
Tu, ton-m:	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	
Stirrup:	#4	#4	#4	#4	#4	#4	#4	#4	#4	#4	#4	
Spacing, cm:	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	
DESIGN	I:5b 3 #4 @ 10 I-6											

BEAM: E(6-7) FLOOR: MAQ

	Length:		L = 5.96 m		a = 0.00 m		Section:	b = 40.0 cm		Sec:	VG40X50	
	Lu = 5.66 m	c = 0.30 m						h = 50.0 cm			Mat: RConcrete2	
X, m:	0.00	0.57	1.13	1.70	2.27	2.83	3.40	3.96	4.53	5.10	5.66	
Mu(-), ton-m:	-20.85	-16.20	-11.73	-7.53	-4.17	-4.17	-4.17	-7.19	-11.46	-15.94	-20.59	
Mu(+), ton-m:	18.17	14.97	11.62	8.22	4.64	4.17	4.52	7.84	11.29	14.63	17.86	
As(-), cm2:	12.78	9.78	6.98	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.81	9.61	12.60	
As(+), cm2:	11.04	9.00	6.91	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.71	8.79	10.83	
Vu, ton:	8.96	8.90	8.58	8.26	7.96	7.65	7.86	8.17	8.47	8.78	8.84	
Tu, ton-m:	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	E-6 11 #3 @ 10 15 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10 E-7											

BEAM: F(6-7) FLOOR: MAQ

	Length:		L = 5.96 m		a = 0.30 m		Section:	b = 40.0 cm		Sec:	VG40X50	
	Lu = 5.36 m	c = 0.30 m						h = 50.0 cm			Mat: RConcrete2	
X, m:	0.30	0.84	1.37	1.91	2.45	2.98	3.52	4.05	4.59	5.13	5.66	
Mu(-), ton-m:	-16.09	-12.53	-9.08	-5.77	-3.72	-3.72	-3.72	-6.40	-10.31	-14.38	-18.61	
Mu(+), ton-m:	16.32	13.57	10.66	7.58	4.46	3.72	3.72	6.25	8.93	11.50	13.95	
As(-), cm2:	9.71	7.47	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	8.63	11.31	
As(+), cm2:	9.85	8.12	6.32	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.84	8.36	
Vu, ton:	7.86	7.83	7.59	7.30	7.46	7.75	8.04	8.33	8.62	8.91	8.95	
Tu, ton-m:	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	F-6 11 #3 @ 10 14 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10 F-7											

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 6:34:41 p. m. 5/01/2020

BEAM: 1(A-B) FLOOR: 2

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.30 m		Section:	b = 45.0 cm		Sec:	VG45X50	
	Lu = 6.60 m		c = 0.30 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.30	0.96	1.62	2.28	2.94	3.60	4.26	4.92	5.58	6.24	6.90	
Mu(-), ton-m:	-21.71	-12.65	-5.56	-4.74	-4.74	-4.74	-4.74	-4.74	-6.38	-14.10	-23.68	
Mu(+), ton-m:	7.24	4.74	6.37	8.45	9.13	8.79	8.06	6.81	4.76	4.74	7.89	
As(-), cm2:	13.23	7.51	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	8.41	14.52	
As(+), cm2:	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	
Vu, ton:	14.94	14.23	11.88	9.52	7.17	5.59	7.95	10.30	12.66	15.01	15.72	
Tu, ton-m:	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3+1r	#3+1r	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											
	A-1											B-1
	11 #3+1r @ 10 19 #3 @ 22.5 11 #3+1r @ 10											

BEAM: 1(B-C) FLOOR: 2

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.30 m		Section:	b = 45.0 cm		Sec:	VG45X50	
	Lu = 6.60 m		c = 0.30 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.30	0.96	1.62	2.28	2.94	3.60	4.26	4.92	5.58	6.24	6.90	
Mu(-), ton-m:	-22.01	-13.27	-6.24	-4.40	-4.40	-4.40	-4.40	-4.40	-5.77	-12.59	-21.15	
Mu(+), ton-m:	7.34	4.40	4.40	6.11	7.16	7.40	7.35	6.48	4.71	4.40	7.05	
As(-), cm2:	13.43	7.90	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	7.48	12.87	
As(+), cm2:	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	
Vu, ton:	14.49	13.83	11.63	9.43	7.23	5.03	6.96	9.16	11.36	13.56	14.23	
Tu, ton-m:	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3+1r	#3+1r	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											
	B-1											C-1
	11 #3+1r @ 10 19 #3 @ 22.5 11 #3+1r @ 10											

BEAM: 1(C-D) FLOOR: 2

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.30 m		Section:	b = 45.0 cm		Sec:	VG45X50	
	Lu = 6.60 m		c = 0.30 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.30	0.96	1.62	2.28	2.94	3.60	4.26	4.92	5.58	6.24	6.90	
Mu(-), ton-m:	-22.37	-13.33	-6.11	-4.65	-4.65	-4.65	-4.65	-4.65	-6.72	-14.07	-23.23	
Mu(+), ton-m:	7.46	4.65	4.74	6.56	7.51	7.74	7.65	6.60	4.71	4.65	7.74	
As(-), cm2:	13.66	7.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	8.39	14.22	
As(+), cm2:	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	
Vu, ton:	15.02	14.32	12.01	9.70	7.39	5.25	7.57	9.88	12.19	14.50	15.20	
Tu, ton-m:	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3+1r	#3+1r	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											
	C-1											D-1
	11 #3+1r @ 10 19 #3 @ 22.5 11 #3+1r @ 10											

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 6:34:41 p. m. 5/01/2020

BEAM: 1(D-E) FLOOR: 2

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.30 m		Section:	b = 45.0 cm		Sec:	VG45X50	
	Lu = 6.60 m		c = 0.30 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.30	0.96	1.62	2.28	2.94	3.60	4.26	4.92	5.58	6.24	6.90	
Mu(-), ton-m:	-28.06	-15.93	-6.47	-5.68	-5.68	-5.68	-5.68	-5.68	-6.66	-16.19	-28.40	
Mu(+), ton-m:	9.35	5.68	5.68	8.62	10.44	10.78	10.36	8.47	5.68	5.68	9.47	
As(-), cm2:	17.44	9.55	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	9.71	17.66	
As(+), cm2:	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	
Vu, ton:	20.39	19.35	15.86	12.36	8.87	5.48	8.97	12.47	15.96	19.46	20.50	
Tu, ton-m:	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3+1r	#3+1r	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											
	D-1	11 #3+1r @ 10 19 #3 @ 22.5 11 #3+1r @ 10										E-1

BEAM: 1(E-F) FLOOR: 2

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.30 m		Section:	b = 45.0 cm		Sec:	VG45X50	
	Lu = 6.60 m		c = 0.30 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.30	0.96	1.62	2.28	2.94	3.60	4.26	4.92	5.58	6.24	6.90	
Mu(-), ton-m:	-28.75	-16.51	-6.93	-5.75	-5.75	-5.75	-5.75	-5.75	-6.55	-15.97	-28.07	
Mu(+), ton-m:	9.58	5.75	5.75	8.20	10.12	10.58	10.26	8.47	5.75	5.75	9.36	
As(-), cm2:	17.90	9.91	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	9.58	17.44	
As(+), cm2:	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	
Vu, ton:	20.60	19.54	16.05	12.55	9.06	5.56	8.85	12.35	15.84	19.34	20.40	
Tu, ton-m:	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3+1r	#3+1r	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											
	E-1	11 #3+1r @ 10 19 #3 @ 22.5 11 #3+1r @ 10										F-1

BEAM: 1(F-G) FLOOR: 2

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.30 m		Section:	b = 45.0 cm		Sec:	VG45X50	
	Lu = 6.60 m		c = 0.30 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.30	0.96	1.62	2.28	2.94	3.60	4.26	4.92	5.58	6.24	6.90	
Mu(-), ton-m:	-28.72	-16.48	-6.91	-5.74	-5.74	-5.74	-5.74	-5.74	-6.55	-15.98	-28.08	
Mu(+), ton-m:	9.57	5.74	5.74	8.22	10.14	10.59	10.27	8.48	5.74	5.74	9.36	
As(-), cm2:	17.88	9.90	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	9.58	17.45	
As(+), cm2:	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	
Vu, ton:	20.59	19.53	16.04	12.54	9.05	5.55	8.86	12.35	15.84	19.34	20.40	
Tu, ton-m:	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3+1r	#3+1r	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											
	F-1	11 #3+1r @ 10 19 #3 @ 22.5 11 #3+1r @ 10										G-1

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 6:34:41 p. m. 5/01/2020

BEAM: 1(G-H) FLOOR: 2

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.30 m		Section:	b = 45.0 cm		Sec:	VG45X50	
	Lu = 6.60 m		c = 0.30 m		h = 50.0 cm			Mat: RConcrete2				
X, m:	0.30	0.96	1.62	2.28	2.94	3.60	4.26	4.92	5.58	6.24	6.90	
Mu(-), ton-m:	-28.60	-16.41	-6.87	-5.72	-5.72	-5.72	-5.72	-5.72	-6.61	-16.05	-28.17	
Mu(+), ton-m:	9.53	5.72	5.72	8.22	10.13	10.54	10.17	8.34	5.72	5.72	9.39	
As(-), cm2:	17.80	9.85	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	9.63	17.51	
As(+), cm2:	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	
Vu, ton:	20.48	19.42	15.93	12.43	8.94	5.44	8.82	12.31	15.81	19.30	20.36	
Tu, ton-m:	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3+1r	#3+1r	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											

	G-1	11 #3+1r @ 10 19 #3 @ 22.5 11 #3+1r @ 10									H-1	

BEAM: 1(H-I) FLOOR: 2

	Length:		L = 7.17 m		a = 0.30 m		Section:	b = 45.0 cm		Sec:	VG45X50	
	Lu = 6.57 m		c = 0.30 m		h = 50.0 cm			Mat: RConcrete2				
X, m:	0.30	0.96	1.62	2.27	2.93	3.59	4.24	4.90	5.56	6.22	6.87	
Mu(-), ton-m:	-30.47	-17.72	-7.59	-6.09	-6.09	-6.09	-6.09	-6.09	-6.09	-14.45	-26.21	
Mu(+), ton-m:	10.16	6.09	6.09	8.16	10.34	11.37	11.87	10.72	7.49	6.09	8.74	
As(-), cm2:	19.08	10.68	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	8.63	16.19	
As(+), cm2:	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	7.04	6.93	6.93	6.93	6.93	
Vu, ton:	21.42	20.55	17.65	14.33	10.85	7.37	9.37	12.85	16.19	19.08	19.95	
Tu, ton-m:	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3+1r	#3+1r	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											

	H-1	11 #3+1r @ 10 19 #3 @ 22.5 11 #3+1r @ 10									I-1	

BEAM: 2(A-B) FLOOR: 2

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.30 m		Section:	b = 45.0 cm		Sec:	VG45X50	
	Lu = 6.60 m		c = 0.30 m		h = 50.0 cm			Mat: RConcrete2				
X, m:	0.30	0.96	1.62	2.28	2.94	3.60	4.26	4.92	5.58	6.24	6.90	
Mu(-), ton-m:	-31.59	-16.57	-7.32	-7.32	-7.32	-7.32	-7.32	-7.32	-7.73	-20.45	-36.58	
Mu(+), ton-m:	10.53	7.32	7.32	12.32	15.04	16.23	13.49	9.52	7.32	7.32	12.19	
As(-), cm2:	19.85	9.95	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	12.42	23.37	
As(+), cm2:	6.93	6.93	6.93	7.31	8.99	9.74	8.04	6.93	6.93	6.93	7.24	
Vu, ton:	25.64	24.22	19.42	14.72	10.01	6.99	11.70	16.41	21.11	26.01	27.35	
Tu, ton-m:	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3+1r	#3+1r	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											

	A-2	11 #3+1r @ 10 19 #3 @ 22.5 11 #3+1r @ 10									B-2	

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 6:34:41 p. m. 5/01/2020

BEAM: 2(B-C) FLOOR: 2

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.30 m		Section:	b = 45.0 cm		Sec:	VG45X50	
	Lu = 6.60 m		c = 0.30 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.30	0.96	1.62	2.28	2.94	3.60	4.26	4.92	5.58	6.24	6.90	
Mu(-), ton-m:	-34.59	-19.25	-7.25	-6.92	-6.92	-6.92	-6.92	-6.92	-6.92	-18.20	-33.31	
Mu(+), ton-m:	11.53	6.92	6.92	9.03	12.60	14.71	12.77	9.42	6.92	6.92	11.10	
As(-), cm2:	21.95	11.65	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	10.98	21.04	
As(+), cm2:	6.93	6.93	6.93	6.93	7.49	8.79	7.59	6.93	6.93	6.93	6.93	
Vu, ton:	25.80	24.17	19.00	14.33	9.67	5.01	9.31	13.97	18.63	23.77	25.39	
Tu, ton-m:	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3+1r	#3+1r	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											

	B-2	11 #3+1r @ 10 19 #3 @ 22.5 11 #3+1r @ 10									C-2	

BEAM: 2(C-D) FLOOR: 2

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.30 m		Section:	b = 45.0 cm		Sec:	VG45X50	
	Lu = 6.50 m		c = 0.40 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.30	0.95	1.60	2.25	2.90	3.55	4.20	4.85	5.50	6.15	6.80	
Mu(-), ton-m:	-35.12	-19.86	-7.77	-7.20	-7.20	-7.20	-7.20	-7.20	-9.30	-20.94	-36.00	
Mu(+), ton-m:	11.71	7.20	7.20	9.22	12.17	13.82	13.43	10.88	7.20	7.20	12.00	
As(-), cm2:	22.32	12.04	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	12.73	22.95	
As(+), cm2:	6.94	6.93	6.93	6.93	7.22	8.24	8.00	6.93	6.93	6.93	7.12	
Vu, ton:	26.09	24.85	20.34	15.82	11.30	7.10	11.05	15.56	19.95	24.02	25.22	
Tu, ton-m:	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3+1r	#3+1r	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											

	C-2	11 #3+1r @ 10 19 #3 @ 22.5 11 #3+1r @ 10									D-2	

BEAM: 2(D-E) FLOOR: 2

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.40 m		Section:	b = 45.0 cm		Sec:	VG45X50	
	Lu = 6.40 m		c = 0.40 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.40	1.04	1.68	2.32	2.96	3.60	4.24	4.88	5.52	6.16	6.80	
Mu(-), ton-m:	-49.66	-28.35	-11.64	-9.93	-9.93	-9.93	-9.93	-9.93	-11.18	-27.58	-48.67	
Mu(+), ton-m:	16.55	9.93	9.93	13.40	17.56	19.19	17.89	13.95	9.93	9.93	16.22	
As(-), cm2:	33.28	17.63	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	17.11	32.49	
As(+), cm2:	9.94	6.93	6.93	7.98	10.58	11.61	10.78	8.32	6.93	6.93	9.73	
Vu, ton:	36.30	34.68	28.34	21.85	15.37	8.88	15.02	21.51	28.00	34.33	35.96	
Tu, ton-m:	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3+1r	#3+1r	
Spacing, cm:	10.00	10.00	12.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											

	D-2	11 #3+1r @ 10 7 #3 @ 10 12 #3 @ 22.5 7 #3 @ 10 11 #3+1r @ 10									E-2	

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 6:34:41 p. m. 5/01/2020

BEAM: 2(E-F) FLOOR: 2

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.40 m		Section:	b = 45.0 cm		Sec:	VG45X50	
	Lu = 6.40 m		c = 0.40 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.40	1.04	1.68	2.32	2.96	3.60	4.24	4.88	5.52	6.16	6.80	
Mu(-), ton-m:	-49.31	-28.27	-11.78	-9.86	-9.86	-9.86	-9.86	-9.86	-11.24	-27.48	-48.32	
Mu(+), ton-m:	16.44	9.86	9.86	13.40	17.40	18.86	17.59	13.78	9.86	9.86	16.11	
As(-), cm2:	33.00	17.58	6.98	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	17.04	32.22	
As(+), cm2:	9.87	6.93	6.93	7.98	10.48	11.40	10.59	8.21	6.93	6.93	9.66	
Vu, ton:	35.80	34.20	28.11	21.72	15.34	8.96	15.04	21.42	27.80	33.90	35.49	
Tu, ton-m:	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3+1r	#3+1r
Spacing, cm:	10.00	10.00	12.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	15.00	10.00	10.00	
DESIGN	-----											
	E-2	11 #3+1r @ 10 7 #3 @ 10 12 #3 @ 22.5 6 #3 @ 12.5 11 #3+1r @ 10										F-2

BEAM: 2(F-G) FLOOR: 2

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.40 m		Section:	b = 45.0 cm		Sec:	VG45X50	
	Lu = 6.40 m		c = 0.40 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.40	1.04	1.68	2.32	2.96	3.60	4.24	4.88	5.52	6.16	6.80	
Mu(-), ton-m:	-49.87	-28.53	-11.81	-9.97	-9.97	-9.97	-9.97	-9.97	-11.26	-27.72	-48.85	
Mu(+), ton-m:	16.62	9.97	9.97	13.53	17.65	19.19	17.85	13.93	9.97	9.97	16.28	
As(-), cm2:	33.45	17.75	7.00	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	17.20	32.64	
As(+), cm2:	9.99	6.93	6.93	8.06	10.63	11.61	10.76	8.31	6.93	6.93	9.77	
Vu, ton:	36.33	34.71	28.43	21.94	15.45	8.96	15.13	21.62	28.11	34.39	36.02	
Tu, ton-m:	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3+1r	#3+1r
Spacing, cm:	10.00	10.00	12.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	12.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											
	F-2	11 #3+1r @ 10 7 #3 @ 10 12 #3 @ 22.5 7 #3 @ 10 11 #3+1r @ 10										G-2

BEAM: 2(G-H) FLOOR: 2

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.40 m		Section:	b = 45.0 cm		Sec:	VG45X50	
	Lu = 6.40 m		c = 0.40 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.40	1.04	1.68	2.32	2.96	3.60	4.24	4.88	5.52	6.16	6.80	
Mu(-), ton-m:	-49.38	-28.30	-11.77	-9.88	-9.88	-9.88	-9.88	-9.88	-11.29	-27.60	-48.51	
Mu(+), ton-m:	16.46	9.88	9.88	13.41	17.42	18.88	17.60	13.76	9.88	9.88	16.17	
As(-), cm2:	33.06	17.60	6.98	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	17.13	32.37	
As(+), cm2:	9.88	6.93	6.93	7.98	10.49	11.41	10.60	8.20	6.93	6.93	9.70	
Vu, ton:	35.89	34.28	28.13	21.73	15.33	8.92	15.05	21.46	27.86	34.01	35.61	
Tu, ton-m:	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3+1r	#3+1r
Spacing, cm:	10.00	10.00	12.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	12.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											
	G-2	11 #3+1r @ 10 7 #3 @ 10 12 #3 @ 22.5 6 #3 @ 12.5 11 #3+1r @ 10										H-2

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 6:34:41 p. m. 5/01/2020

BEAM: 2(H-I) FLOOR: 2

	Length:		L = 7.17 m		a = 0.40 m		Section:	b = 45.0 cm		Sec:	VG45X50	
	Lu = 6.37 m		c = 0.40 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.40	1.04	1.68	2.31	2.95	3.59	4.22	4.86	5.50	6.14	6.77	
Mu(-), ton-m:	-52.20	-29.78	-12.28	-10.44	-10.44	-10.44	-10.44	-10.44	-10.88	-27.67	-49.53	
Mu(+), ton-m:	17.40	10.44	10.44	13.96	18.59	20.97	19.26	15.20	10.44	10.44	16.51	
As(-), cm2:	35.34	18.60	7.29	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	17.17	33.17	
As(+), cm2:	10.47	6.93	6.93	8.32	11.23	12.76	11.65	9.10	6.93	6.93	9.91	
Vu, ton:	38.31	36.63	30.15	23.33	16.52	9.71	15.64	22.46	29.27	35.75	37.44	
Tu, ton-m:	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3+1r	#3+1r	
Spacing, cm:	10.00	10.00	12.50	20.00	22.50	22.50	22.50	22.50	12.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											
	H-2	11 #3+1r @ 10 8 #3 @ 10 11 #3 @ 22.5 8 #3 @ 10 11 #3+1r @ 10										I-2

BEAM: 3(A-B) FLOOR: 2

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.30 m		Section:	b = 45.0 cm		Sec:	VG45X50	
	Lu = 6.60 m		c = 0.30 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.30	0.96	1.62	2.28	2.94	3.60	4.26	4.92	5.58	6.24	6.90	
Mu(-), ton-m:	-31.30	-16.35	-7.34	-7.34	-7.34	-7.34	-7.34	-7.34	-7.79	-20.54	-36.68	
Mu(+), ton-m:	10.43	7.34	7.34	12.26	14.97	16.16	13.38	9.33	7.34	7.34	12.23	
As(-), cm2:	19.65	9.81	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	12.47	23.43	
As(+), cm2:	6.93	6.93	6.93	7.28	8.95	9.69	7.97	6.93	6.93	6.93	7.26	
Vu, ton:	25.59	24.15	19.33	14.62	9.91	7.01	11.71	16.42	21.13	26.07	27.40	
Tu, ton-m:	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3+1r	#3+1r	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											
	A-3	11 #3+1r @ 10 19 #3 @ 22.5 11 #3+1r @ 10										B-3

BEAM: 3(B-C) FLOOR: 2

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.30 m		Section:	b = 45.0 cm		Sec:	VG45X50	
	Lu = 6.60 m		c = 0.30 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.30	0.96	1.62	2.28	2.94	3.60	4.26	4.92	5.58	6.24	6.90	
Mu(-), ton-m:	-35.87	-19.92	-7.43	-7.17	-7.17	-7.17	-7.17	-7.17	-7.17	-17.04	-32.29	
Mu(+), ton-m:	11.96	7.17	7.17	9.20	13.19	15.72	14.00	10.54	7.17	7.17	10.76	
As(-), cm2:	22.86	12.08	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	10.25	20.33	
As(+), cm2:	7.09	6.93	6.93	6.93	7.85	9.42	8.35	6.93	6.93	6.93	6.93	
Vu, ton:	27.20	25.52	20.02	15.22	10.42	5.62	9.36	14.16	18.96	24.30	25.98	
Tu, ton-m:	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3+1r	#3+1r	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											
	B-3	11 #3+1r @ 10 19 #3 @ 22.5 11 #3+1r @ 10										C-3

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 6:34:41 p. m. 5/01/2020

BEAM: 3(C-D) FLOOR: 2

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.30 m		Section:	b = 45.0 cm		Sec:	VG45X50	
	Lu = 6.50 m		c = 0.40 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.30	0.95	1.60	2.25	2.90	3.55	4.20	4.85	5.50	6.15	6.80	
Mu(-), ton-m:	-25.19	-15.72	-7.84	-5.04	-5.04	-5.04	-5.04	-5.04	-7.89	-14.86	-23.69	
Mu(+), ton-m:	8.40	5.04	5.04	5.38	6.23	6.94	8.20	8.07	6.96	5.55	7.90	
As(-), cm2:	15.51	9.42	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	8.88	14.52	
As(+), cm2:	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	
Vu, ton:	15.82	15.17	12.95	10.74	8.52	6.31	7.22	9.44	11.65	13.87	14.51	
Tu, ton-m:	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3+1r	#3+1r	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											
	C-3	11 #3+1r @ 10 19 #3 @ 22.5 11 #3+1r @ 10										D-3

BEAM: 3(D-E) FLOOR: 2

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.40 m		Section:	b = 45.0 cm		Sec:	VG45X50	
	Lu = 6.40 m		c = 0.40 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.40	1.04	1.68	2.32	2.96	3.60	4.24	4.88	5.52	6.16	6.80	
Mu(-), ton-m:	-48.99	-27.79	-11.23	-9.80	-9.80	-9.80	-9.80	-9.80	-11.06	-27.47	-48.56	
Mu(+), ton-m:	16.33	9.80	9.80	13.49	17.67	19.31	17.87	13.82	9.80	9.80	16.19	
As(-), cm2:	32.74	17.25	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	17.04	32.41	
As(+), cm2:	9.80	6.93	6.93	8.03	10.64	11.69	10.77	8.24	6.93	6.93	9.71	
Vu, ton:	36.09	34.43	27.98	21.49	15.00	8.51	14.83	21.32	27.81	34.27	35.93	
Tu, ton-m:	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3+1r	#3+1r	
Spacing, cm:	10.00	10.00	12.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	15.00	10.00	10.00	
DESIGN	-----											
	D-3	11 #3+1r @ 10 7 #3 @ 10 12 #3 @ 22.5 6 #3 @ 12.5 11 #3+1r @ 10										E-3

BEAM: 3(E-F) FLOOR: 2

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.40 m		Section:	b = 45.0 cm		Sec:	VG45X50	
	Lu = 6.40 m		c = 0.40 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.40	1.04	1.68	2.32	2.96	3.60	4.24	4.88	5.52	6.16	6.80	
Mu(-), ton-m:	-48.39	-27.72	-11.52	-9.68	-9.68	-9.68	-9.68	-9.68	-11.03	-27.00	-47.49	
Mu(+), ton-m:	16.13	9.68	9.68	13.15	17.10	18.54	17.26	13.50	9.68	9.68	15.83	
As(-), cm2:	32.26	17.20	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	16.72	31.56	
As(+), cm2:	9.67	6.93	6.93	7.83	10.28	11.20	10.39	8.04	6.93	6.93	9.49	
Vu, ton:	35.18	33.61	27.57	21.29	15.01	8.74	14.74	21.02	27.29	33.33	34.90	
Tu, ton-m:	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3+1r	#3+1r	
Spacing, cm:	10.00	10.00	15.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	15.00	10.00	10.00	
DESIGN	-----											
	E-3	11 #3+1r @ 10 6 #3 @ 12.5 12 #3 @ 22.5 6 #3 @ 12.5 11 #3+1r @ 10										F-3

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 6:34:41 p. m. 5/01/2020

BEAM: 3(F-G) FLOOR: 2

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.40 m		Section:	b = 45.0 cm		Sec:	VG45X50	
	Lu = 6.40 m		c = 0.40 m		h = 50.0 cm			Mat: RConcrete2				
X, m:	0.40	1.04	1.68	2.32	2.96	3.60	4.24	4.88	5.52	6.16	6.80	
Mu(-), ton-m:	-49.50	-28.24	-11.59	-9.90	-9.90	-9.90	-9.90	-9.90	-11.11	-27.52	-48.61	
Mu(+), ton-m:	16.50	9.90	9.90	13.43	17.60	19.20	17.78	13.79	9.90	9.90	16.20	
As(-), cm2:	33.16	17.55	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	17.07	32.44	
As(+), cm2:	9.91	6.93	6.93	8.00	10.60	11.62	10.72	8.22	6.93	6.93	9.72	
Vu, ton:	36.24	34.62	28.20	21.71	15.22	8.73	14.94	21.43	27.92	34.34	35.96	
Tu, ton-m:	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3+1r	#3+1r	
Spacing, cm:	10.00	10.00	12.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	12.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											
	F-3	11 #3+1r @ 10 7 #3 @ 10 12 #3 @ 22.5 7 #3 @ 10 11 #3+1r @ 10										G-3

BEAM: 3(G-H) FLOOR: 2

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.40 m		Section:	b = 45.0 cm		Sec:	VG45X50	
	Lu = 6.40 m		c = 0.40 m		h = 50.0 cm			Mat: RConcrete2				
X, m:	0.40	1.04	1.68	2.32	2.96	3.60	4.24	4.88	5.52	6.16	6.80	
Mu(-), ton-m:	-49.11	-28.04	-11.56	-9.82	-9.82	-9.82	-9.82	-9.82	-11.18	-27.52	-48.45	
Mu(+), ton-m:	16.37	9.82	9.82	13.34	17.41	18.91	17.55	13.60	9.82	9.82	16.15	
As(-), cm2:	32.84	17.42	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	17.07	32.32	
As(+), cm2:	9.83	6.93	6.93	7.94	10.48	11.44	10.57	8.10	6.93	6.93	9.69	
Vu, ton:	35.89	34.28	27.94	21.51	15.09	8.66	14.88	21.31	27.73	34.07	35.68	
Tu, ton-m:	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3+1r	#3+1r	
Spacing, cm:	10.00	10.00	12.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	15.00	10.00	10.00	
DESIGN	-----											
	G-3	11 #3+1r @ 10 7 #3 @ 10 12 #3 @ 22.5 6 #3 @ 12.5 11 #3+1r @ 10										H-3

BEAM: 3(H-I) FLOOR: 2

	Length:		L = 7.17 m		a = 0.40 m		Section:	b = 45.0 cm		Sec:	VG45X50	
	Lu = 6.37 m		c = 0.40 m		h = 50.0 cm			Mat: RConcrete2				
X, m:	0.40	1.04	1.68	2.31	2.95	3.59	4.22	4.86	5.50	6.14	6.77	
Mu(-), ton-m:	-53.58	-30.28	-12.23	-10.72	-10.72	-10.72	-10.72	-10.72	-11.09	-28.54	-51.38	
Mu(+), ton-m:	17.86	10.72	10.72	14.36	19.42	22.48	20.00	15.41	10.72	10.72	17.13	
As(-), cm2:	36.49	18.94	7.26	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	17.76	34.67	
As(+), cm2:	10.77	6.93	6.93	8.57	11.76	13.73	12.13	9.23	6.93	6.93	10.30	
Vu, ton:	39.93	38.13	30.86	23.69	16.53	9.36	15.80	22.96	30.13	37.35	39.20	
Tu, ton-m:	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3+1r	#3+1r	
Spacing, cm:	10.00	10.00	10.00	20.00	22.50	22.50	22.50	22.50	12.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											
	H-3	11 #3+1r @ 10 10 #3 @ 10 10 #3 @ 22.5 8 #3 @ 10 11 #3+1r @ 10										I-3

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 6:34:41 p. m. 5/01/2020

BEAM: 4(A-B) FLOOR: 2

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.00 m		Section:	b = 45.0 cm		Sec:	VG45X50	
	Lu = 6.80 m		c = 0.40 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.00	0.68	1.36	2.04	2.72	3.40	4.08	4.76	5.44	6.12	6.80	
Mu(-), ton-m:	-43.96	-24.46	-9.08	-9.08	-9.08	-9.08	-9.08	-9.08	-10.37	-25.66	-45.38	
Mu(+), ton-m:	14.65	9.08	9.08	13.80	16.76	17.72	16.34	12.44	9.08	9.08	15.13	
As(-), cm2:	28.83	15.03	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	15.82	29.91	
As(+), cm2:	8.75	6.93	6.93	8.22	10.07	10.68	9.81	7.39	6.93	6.93	9.05	
Vu, ton:	33.57	31.75	26.10	20.45	14.80	9.74	13.74	19.07	24.41	29.74	31.47	
Tu, ton-m:	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3+1r	#3+1r	
Spacing, cm:	10.00	10.00	15.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	17.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											
	A-4	11 #3+1r @ 10 5 #3 @ 12.5 16 #3 @ 22.5 3 #3 @ 15 11 #3+1r @ 10										B-4

BEAM: 4(B-C) FLOOR: 2

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.40 m		Section:	b = 45.0 cm		Sec:	VG45X50	
	Lu = 6.40 m		c = 0.40 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.40	1.04	1.68	2.32	2.96	3.60	4.24	4.88	5.52	6.16	6.80	
Mu(-), ton-m:	-44.18	-25.56	-10.94	-8.84	-8.84	-8.84	-8.84	-8.84	-9.97	-24.12	-42.38	
Mu(+), ton-m:	14.73	8.84	8.84	11.95	15.41	16.88	15.76	12.66	8.84	8.84	14.13	
As(-), cm2:	28.99	15.76	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	14.81	27.63	
As(+), cm2:	8.80	6.93	6.93	7.09	9.22	10.15	9.45	7.52	6.93	6.93	8.43	
Vu, ton:	31.60	30.21	25.24	19.76	14.18	8.61	13.62	19.19	24.68	29.65	31.04	
Tu, ton-m:	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3+1r	#3+1r	
Spacing, cm:	10.00	10.00	17.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	17.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											
	B-4	11 #3+1r @ 10 3 #3 @ 15 15 #3 @ 22.5 3 #3 @ 15 11 #3+1r @ 10										C-4

BEAM: 4(C-D) FLOOR: 2

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.40 m		Section:	b = 45.0 cm		Sec:	VG45X50	
	Lu = 6.40 m		c = 0.40 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.40	1.04	1.68	2.32	2.96	3.60	4.24	4.88	5.52	6.16	6.80	
Mu(-), ton-m:	-31.78	-19.66	-9.85	-6.36	-6.36	-6.36	-6.36	-6.36	-9.48	-19.10	-31.07	
Mu(+), ton-m:	10.59	6.36	6.99	8.88	9.84	9.40	10.00	9.18	7.29	6.36	10.36	
As(-), cm2:	19.98	11.91	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	11.55	19.49	
As(+), cm2:	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	
Vu, ton:	20.08	19.25	16.30	13.34	10.38	7.43	10.16	13.11	16.07	19.03	19.86	
Tu, ton-m:	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3+1r	#3+1r	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											
	C-4	11 #3+1r @ 10 19 #3 @ 22.5 11 #3+1r @ 10										D-4

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 6:34:41 p. m. 5/01/2020

BEAM: 4(D-E) FLOOR: 2

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.40 m		Section:	b = 45.0 cm		Sec:	VG45X50	
	Lu = 6.80 m		c = 0.00 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.40	1.08	1.76	2.44	3.12	3.80	4.48	5.16	5.84	6.52	7.20	
Mu(-), ton-m:	-51.71	-28.64	-10.92	-10.34	-10.34	-10.34	-10.34	-10.34	-10.34	-25.96	-48.99	
Mu(+), ton-m:	17.24	10.34	10.34	14.36	19.52	20.87	18.90	13.51	10.34	10.34	16.33	
As(-), cm2:	34.94	17.82	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	16.03	32.74	
As(+), cm2:	10.37	6.93	6.93	8.57	11.82	12.69	11.43	8.05	6.93	6.93	9.80	
Vu, ton:	37.40	35.29	28.78	22.27	15.52	8.98	15.44	22.33	29.23	36.12	38.39	
Tu, ton-m:	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3+1r	#3+1r	
Spacing, cm:	10.00	10.00	12.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	12.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											

	D-4	11 #3+1r @ 10 9 #3 @ 10 12 #3 @ 22.5 9 #3 @ 10 11 #3+1r @ 10									E-4	

BEAM: 4(E-Ea) FLOOR: 2

	Length:		L = 1.80 m		a = 0.00 m		Section:	b = 45.0 cm		Sec:	VG45X50	
	Lu = 1.80 m		c = 0.00 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.00	0.18	0.36	0.54	0.72	0.90	1.08	1.26	1.44	1.62	1.80	
Mu(-), ton-m:	-7.59	-6.04	-4.51	-3.01	-1.52	-1.52	-1.52	-2.86	-4.28	-5.72	-7.19	
Mu(+), ton-m:	6.70	5.39	4.05	2.71	1.52	1.52	1.52	2.83	4.22	5.61	6.97	
As(-), cm2:	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	
As(+), cm2:	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	
Vu, ton:	9.51	9.51	9.51	9.46	9.34	9.23	9.11	8.99	9.04	9.04	9.04	
Tu, ton-m:	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3+1r	#3+1r	#3+1r	#3+1r	#3+1r	#3+1r	#3+1r	#3+1r	#3+1r	
Spacing, cm:	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	
DESIGN	-----											

	E-4	18 #3+1r @ 10									4:Ea	

BEAM: 4(Ea-F) FLOOR: 2

	Length:		L = 5.40 m		a = 0.00 m		Section:	b = 45.0 cm		Sec:	VG45X50	
	Lu = 5.00 m		c = 0.40 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.00	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00	4.50	5.00	
Mu(-), ton-m:	-35.15	-21.30	-9.83	-7.42	-7.42	-7.42	-7.42	-7.42	-12.22	-23.30	-37.12	
Mu(+), ton-m:	11.72	7.42	7.58	9.87	10.30	11.14	12.20	11.74	9.87	7.45	12.37	
As(-), cm2:	22.35	12.97	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	7.25	14.27	23.75	
As(+), cm2:	6.94	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	7.24	6.96	6.93	6.93	7.35	
Vu, ton:	30.96	30.60	26.13	21.66	17.19	12.72	13.46	17.93	22.40	26.87	27.22	
Tu, ton-m:	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3+1r	#3	#3	#3	#3	#3	#3+1r	#3+1r	#3+1r	
Spacing, cm:	10.00	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	10.00	
DESIGN	-----											

	4:Ea	11 #3+1r @ 10 2 #3 @ 15 11 #3 @ 22.5 11 #3+1r @ 10									F-4	

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 6:34:41 p. m. 5/01/2020

BEAM: 4(F-G) FLOOR: 2

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.40 m		Section:	b = 45.0 cm		Sec:	VG45X50	
	Lu = 6.40 m		c = 0.40 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.40	1.04	1.68	2.32	2.96	3.60	4.24	4.88	5.52	6.16	6.80	
Mu(-), ton-m:	-48.34	-27.28	-10.87	-9.67	-9.67	-9.67	-9.67	-9.67	-10.79	-27.14	-48.15	
Mu(+), ton-m:	16.11	9.67	9.67	13.36	17.61	19.31	17.70	13.51	9.67	9.67	16.05	
As(-), cm2:	32.23	16.91	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	16.81	32.08	
As(+), cm2:	9.66	6.93	6.93	7.95	10.61	11.69	10.67	8.04	6.93	6.93	9.63	
Vu, ton:	35.84	34.04	27.55	21.06	14.57	8.09	14.50	20.99	27.48	33.97	35.76	
Tu, ton-m:	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3+1r	#3+1r	
Spacing, cm:	10.00	10.00	15.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	15.00	10.00	10.00	
DESIGN	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----											
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----											
	F-4	11 #3+1r @ 10	6 #3 @ 12.5	12 #3 @ 22.5	6 #3 @ 12.5	11 #3+1r @ 10						G-4

BEAM: 4(G-H) FLOOR: 2

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.40 m		Section:	b = 45.0 cm		Sec:	VG45X50	
	Lu = 6.40 m		c = 0.40 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.40	1.04	1.68	2.32	2.96	3.60	4.24	4.88	5.52	6.16	6.80	
Mu(-), ton-m:	-48.39	-27.47	-11.13	-9.68	-9.68	-9.68	-9.68	-9.68	-10.81	-27.03	-47.84	
Mu(+), ton-m:	16.13	9.68	9.68	13.10	17.30	18.92	17.41	13.32	9.68	9.68	15.95	
As(-), cm2:	32.27	17.03	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	16.74	31.84	
As(+), cm2:	9.68	6.93	6.93	7.79	10.41	11.44	10.48	7.93	6.93	6.93	9.56	
Vu, ton:	35.69	33.92	27.49	21.07	14.64	8.21	14.47	20.90	27.32	33.75	35.52	
Tu, ton-m:	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3+1r	#3+1r	
Spacing, cm:	10.00	10.00	15.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	15.00	10.00	10.00	
DESIGN	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----											
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----											
	G-4	11 #3+1r @ 10	6 #3 @ 12.5	12 #3 @ 22.5	6 #3 @ 12.5	11 #3+1r @ 10						H-4

BEAM: 4(H-I) FLOOR: 2

	Length:		L = 7.17 m		a = 0.40 m		Section:	b = 45.0 cm		Sec:	VG45X50	
	Lu = 6.37 m		c = 0.40 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.40	1.04	1.68	2.31	2.95	3.59	4.22	4.86	5.50	6.14	6.77	
Mu(-), ton-m:	-52.06	-29.26	-11.64	-10.41	-10.41	-10.41	-10.41	-10.41	-10.85	-28.01	-50.46	
Mu(+), ton-m:	17.35	10.41	10.41	14.08	19.09	22.13	19.59	14.96	10.41	10.41	16.82	
As(-), cm2:	35.23	18.25	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	17.40	33.92	
As(+), cm2:	10.45	6.93	6.93	8.40	11.54	13.51	11.87	8.95	6.93	6.93	10.11	
Vu, ton:	39.08	37.24	29.98	22.93	15.88	8.83	15.32	22.37	29.42	36.64	38.52	
Tu, ton-m:	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3+1r	#3+1r	
Spacing, cm:	10.00	10.00	12.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	12.50	10.00	10.00	
DESIGN	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----											
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----											
	H-4	11 #3+1r @ 10	8 #3 @ 10	11 #3 @ 22.5	8 #3 @ 10	11 #3+1r @ 10						I-4

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 6:34:41 p. m. 5/01/2020

BEAM: 5(A-B) FLOOR: 2

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.00 m		Section:	b = 45.0 cm		Sec:	VG45X50	
	Lu = 7.20 m		c = 0.00 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.00	0.72	1.44	2.16	2.88	3.60	4.32	5.04	5.76	6.48	7.20	
Mu(-), ton-m:	-53.39	-28.54	-10.68	-10.68	-10.68	-10.68	-10.68	-10.68	-10.68	-28.20	-53.08	
Mu(+), ton-m:	17.80	10.68	10.68	16.09	21.21	23.40	20.76	15.62	10.68	10.68	17.69	
As(-), cm2:	36.34	17.75	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	17.53	36.07	
As(+), cm2:	10.73	6.93	6.93	9.65	12.91	14.33	12.62	9.36	6.93	6.93	10.66	
Vu, ton:	36.91	34.36	27.42	20.47	13.53	6.61	13.56	20.50	27.45	34.39	36.94	
Tu, ton-m:	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3+1r	#3+1r	
Spacing, cm:	10.00	10.00	15.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	15.00	10.00	10.00	
DESIGN	-----											
	A-5	11 #3+1r @ 10 9 #3 @ 10 14 #3 @ 22.5 9 #3 @ 10 11 #3+1r @ 10										B-5

BEAM: 5(B-C) FLOOR: 2

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.00 m		Section:	b = 45.0 cm		Sec:	VG45X50	
	Lu = 6.80 m		c = 0.40 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.00	0.68	1.36	2.04	2.72	3.40	4.08	4.76	5.44	6.12	6.80	
Mu(-), ton-m:	-52.53	-29.20	-10.51	-10.51	-10.51	-10.51	-10.51	-10.51	-10.98	-28.69	-51.71	
Mu(+), ton-m:	17.51	10.51	10.51	14.45	18.72	20.35	18.97	14.26	10.51	10.51	17.24	
As(-), cm2:	35.62	18.20	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	17.86	34.94	
As(+), cm2:	10.54	6.93	6.93	8.63	11.31	12.36	11.47	8.51	6.93	6.93	10.37	
Vu, ton:	39.12	36.91	30.11	23.30	16.50	9.69	15.71	22.14	28.57	34.99	37.07	
Tu, ton-m:	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3+1r	#3+1r	
Spacing, cm:	10.00	10.00	12.50	20.00	22.50	22.50	22.50	22.50	12.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											
	B-5	11 #3+1r @ 10 9 #3 @ 10 12 #3 @ 22.5 9 #3 @ 10 11 #3+1r @ 10										C-5

BEAM: 5(C-D) FLOOR: 2

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.40 m		Section:	b = 45.0 cm		Sec:	VG45X50	
	Lu = 6.40 m		c = 0.40 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.40	1.04	1.68	2.32	2.96	3.60	4.24	4.88	5.52	6.16	6.80	
Mu(-), ton-m:	-47.55	-27.25	-11.33	-9.51	-9.51	-9.51	-9.51	-9.51	-10.99	-26.74	-46.91	
Mu(+), ton-m:	15.85	9.51	9.51	12.89	16.74	18.14	16.88	13.16	9.51	9.51	15.64	
As(-), cm2:	31.60	16.88	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	16.55	31.10	
As(+), cm2:	9.50	6.93	6.93	7.66	10.06	10.94	10.15	7.83	6.93	6.93	9.37	
Vu, ton:	34.56	33.02	27.05	20.87	14.70	8.53	14.50	20.67	26.84	32.82	34.36	
Tu, ton-m:	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3+1r	#3+1r	
Spacing, cm:	10.00	10.00	15.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	15.00	10.00	10.00	
DESIGN	-----											
	C-5	11 #3+1r @ 10 5 #3 @ 12.5 13 #3 @ 22.5 5 #3 @ 12.5 11 #3+1r @ 10										D-5

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 6:34:41 p. m. 5/01/2020

BEAM: 5(D-E) FLOOR: 2

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.40 m		Section:	b = 45.0 cm		Sec:	VG45X50	
	Lu = 6.80 m		c = 0.00 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.40	1.08	1.76	2.44	3.12	3.80	4.48	5.16	5.84	6.52	7.20	
Mu(-), ton-m:	-52.51	-29.30	-11.40	-10.50	-10.50	-10.50	-10.50	-10.50	-10.50	-26.12	-49.16	
Mu(+), ton-m:	17.50	10.50	10.50	14.33	19.44	20.76	18.89	13.67	10.50	10.50	16.39	
As(-), cm2:	35.60	18.27	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	16.13	32.88	
As(+), cm2:	10.54	6.93	6.93	8.55	11.77	12.62	11.42	8.14	6.93	6.93	9.84	
Vu, ton:	37.62	35.52	29.00	22.49	15.92	9.36	15.67	22.56	29.46	36.35	38.58	
Tu, ton-m:	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3+1r	#3+1r	
Spacing, cm:	10.00	10.00	12.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	12.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											

	D-5	11 #3+1r @ 10 9 #3 @ 10 12 #3 @ 22.5 9 #3 @ 10 11 #3+1r @ 10									E-5	

BEAM: 5(E-Ea) FLOOR: 2

	Length:		L = 1.80 m		a = 0.00 m		Section:	b = 45.0 cm		Sec:	VG45X50	
	Lu = 1.80 m		c = 0.00 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.00	0.18	0.36	0.54	0.72	0.90	1.08	1.26	1.44	1.62	1.80	
Mu(-), ton-m:	-7.99	-6.36	-4.76	-3.18	-1.61	-1.60	-1.60	-2.92	-4.38	-5.86	-7.35	
Mu(+), ton-m:	6.86	5.51	4.14	2.76	1.60	1.60	1.60	2.95	4.43	5.89	7.32	
As(-), cm2:	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	
As(+), cm2:	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	
Vu, ton:	10.12	10.12	10.12	10.07	9.95	9.84	9.72	9.60	9.55	9.55	9.55	
Tu, ton-m:	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3+1r	#3+1r	#3+1r	#3+1r	#3+1r	#3+1r	#3+1r	#3+1r	#3+1r	
Spacing, cm:	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	
DESIGN	-----											

	E-5	18 #3+1r @ 10									5:Ea	

BEAM: 5(Ea-F) FLOOR: 2

	Length:		L = 5.40 m		a = 0.00 m		Section:	b = 45.0 cm		Sec:	VG45X50	
	Lu = 5.00 m		c = 0.40 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.00	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00	4.50	5.00	
Mu(-), ton-m:	-35.74	-21.77	-10.18	-7.54	-7.54	-7.54	-7.54	-7.54	-12.59	-23.77	-37.71	
Mu(+), ton-m:	11.91	7.54	7.87	10.04	10.36	11.17	12.31	11.97	10.22	7.92	12.57	
As(-), cm2:	22.76	13.27	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	7.48	14.58	24.18	
As(+), cm2:	7.06	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	7.31	7.10	6.93	6.93	7.47	
Vu, ton:	31.14	30.79	26.32	21.84	17.37	12.90	13.62	18.09	22.56	27.03	27.39	
Tu, ton-m:	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3+1r	#3	#3	#3	#3	#3	#3+1r	#3+1r	#3+1r	
Spacing, cm:	10.00	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	10.00	
DESIGN	-----											

	5:Ea	11 #3+1r @ 10 2 #3 @ 15 11 #3 @ 22.5 11 #3+1r @ 10									F-5	

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 6:34:41 p. m. 5/01/2020

BEAM: 5(F-G) FLOOR: 2

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.40 m		Section:	b = 45.0 cm		Sec:	VG45X50	
	Lu = 6.40 m		c = 0.40 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.40	1.04	1.68	2.32	2.96	3.60	4.24	4.88	5.52	6.16	6.80	
Mu(-), ton-m:	-48.73	-27.59	-11.11	-9.75	-9.75	-9.75	-9.75	-9.75	-11.06	-27.50	-48.60	
Mu(+), ton-m:	16.24	9.75	9.75	13.55	17.71	19.32	17.79	13.68	9.75	9.75	16.20	
As(-), cm2:	32.54	17.12	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	17.06	32.44	
As(+), cm2:	9.75	6.93	6.93	8.07	10.67	11.69	10.72	8.15	6.93	6.93	9.72	
Vu, ton:	36.00	34.28	27.80	21.31	14.83	8.34	14.77	21.26	27.75	34.22	35.94	
Tu, ton-m:	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3+1r	#3+1r	
Spacing, cm:	10.00	10.00	15.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	15.00	10.00	10.00	
DESIGN	-----											

	F-5	11 #3+1r @ 10	6 #3 @ 12.5	12 #3 @ 22.5	6 #3 @ 12.5	11 #3+1r @ 10					G-5	

BEAM: 5(G-H) FLOOR: 2

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.40 m		Section:	b = 45.0 cm		Sec:	VG45X50	
	Lu = 6.40 m		c = 0.40 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.40	1.04	1.68	2.32	2.96	3.60	4.24	4.88	5.52	6.16	6.80	
Mu(-), ton-m:	-48.54	-27.66	-11.34	-9.71	-9.71	-9.71	-9.71	-9.71	-11.09	-27.33	-48.12	
Mu(+), ton-m:	16.18	9.71	9.71	13.24	17.29	18.78	17.37	13.40	9.71	9.71	16.04	
As(-), cm2:	32.39	17.17	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	16.94	32.06	
As(+), cm2:	9.71	6.93	6.93	7.88	10.40	11.35	10.46	7.98	6.93	6.93	9.62	
Vu, ton:	35.57	33.94	27.60	21.21	14.83	8.45	14.70	21.08	27.47	33.81	35.44	
Tu, ton-m:	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3+1r	#3+1r	
Spacing, cm:	10.00	10.00	15.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	15.00	10.00	10.00	
DESIGN	-----											

	G-5	11 #3+1r @ 10	6 #3 @ 12.5	12 #3 @ 22.5	6 #3 @ 12.5	11 #3+1r @ 10					H-5	

BEAM: 5(H-I) FLOOR: 2

	Length:		L = 7.17 m		a = 0.40 m		Section:	b = 45.0 cm		Sec:	VG45X50	
	Lu = 6.37 m		c = 0.40 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.40	1.04	1.68	2.31	2.95	3.59	4.22	4.86	5.50	6.14	6.77	
Mu(-), ton-m:	-53.10	-29.88	-11.93	-10.62	-10.62	-10.62	-10.62	-10.62	-11.09	-28.55	-51.40	
Mu(+), ton-m:	17.70	10.62	10.62	14.40	19.46	22.53	19.98	15.31	10.62	10.62	17.13	
As(-), cm2:	36.09	18.67	7.07	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	17.77	34.69	
As(+), cm2:	10.66	6.93	6.93	8.60	11.78	13.77	12.12	9.17	6.93	6.93	10.31	
Vu, ton:	39.77	37.93	30.60	23.43	16.26	9.10	15.68	22.85	30.01	37.30	39.19	
Tu, ton-m:	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3+1r	#3+1r	
Spacing, cm:	10.00	10.00	12.50	20.00	22.50	22.50	22.50	22.50	12.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											

	H-5	11 #3+1r @ 10	8 #3 @ 10	11 #3 @ 22.5	8 #3 @ 10	11 #3+1r @ 10					I-5	

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 6:34:41 p. m. 5/01/2020

BEAM: 6(A-B) FLOOR: 2

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.00 m		Section:	b = 45.0 cm		Sec:	VG45X50	
	Lu = 6.80 m		c = 0.40 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.00	0.68	1.36	2.04	2.72	3.40	4.08	4.76	5.44	6.12	6.80	
Mu(-), ton-m:	-45.15	-25.78	-10.13	-9.03	-9.03	-9.03	-9.03	-9.03	-10.63	-25.64	-44.97	
Mu(+), ton-m:	15.05	9.03	9.03	13.63	16.36	17.06	15.92	12.53	9.03	9.03	14.99	
As(-), cm2:	29.73	15.90	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	15.81	29.60	
As(+), cm2:	9.00	6.93	6.93	8.12	9.82	10.26	9.54	7.44	6.93	6.93	8.96	
Vu, ton:	33.46	31.69	26.19	20.70	15.21	9.96	13.46	18.65	23.84	29.03	30.70	
Tu, ton-m:	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3+1r	#3+1r	
Spacing, cm:	10.00	10.00	15.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	20.00	10.00	10.00	
DESIGN	-----											
	A-6	11 #3+1r @ 10 5 #3 @ 12.5 16 #3 @ 22.5 2 #3 @ 15 11 #3+1r @ 10										B-6

BEAM: 6(B-C) FLOOR: 2

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.40 m		Section:	b = 45.0 cm		Sec:	VG45X50	
	Lu = 6.40 m		c = 0.40 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.40	1.04	1.68	2.32	2.96	3.60	4.24	4.88	5.52	6.16	6.80	
Mu(-), ton-m:	-43.81	-25.73	-11.47	-8.76	-8.76	-8.76	-8.76	-8.76	-11.02	-25.07	-42.99	
Mu(+), ton-m:	14.60	8.76	8.76	12.24	15.07	15.95	15.22	12.55	8.76	8.76	14.33	
As(-), cm2:	28.71	15.87	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	15.43	28.09	
As(+), cm2:	8.72	6.93	6.93	7.26	9.01	9.56	9.11	7.46	6.93	6.93	8.55	
Vu, ton:	30.48	29.15	24.42	19.68	14.47	9.14	14.21	19.43	24.16	28.90	30.23	
Tu, ton-m:	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3+1r	#3+1r	
Spacing, cm:	10.00	10.00	17.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	20.00	10.00	10.00	
DESIGN	-----											
	B-6	11 #3+1r @ 10 3 #3 @ 15 15 #3 @ 22.5 2 #3 @ 15 11 #3+1r @ 10										C-6

BEAM: 6(C-D) FLOOR: 2

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.40 m		Section:	b = 45.0 cm		Sec:	VG45X50	
	Lu = 6.40 m		c = 0.40 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.40	1.04	1.68	2.32	2.96	3.60	4.24	4.88	5.52	6.16	6.80	
Mu(-), ton-m:	-42.55	-25.07	-11.27	-8.51	-8.51	-8.51	-8.51	-8.51	-11.15	-24.88	-42.31	
Mu(+), ton-m:	14.18	8.51	8.51	12.03	14.61	15.32	14.67	12.15	8.51	8.51	14.10	
As(-), cm2:	27.76	15.43	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	15.31	27.58	
As(+), cm2:	8.46	6.93	6.93	7.14	8.72	9.17	8.77	7.21	6.93	6.93	8.41	
Vu, ton:	29.41	28.13	23.57	19.00	14.11	8.97	14.03	18.92	23.49	28.05	29.33	
Tu, ton-m:	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3+1r	#3+1r	
Spacing, cm:	10.00	10.00	20.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	20.00	10.00	10.00	
DESIGN	-----											
	C-6	11 #3+1r @ 10 2 #3 @ 17.5 15 #3 @ 22.5 2 #3 @ 17.5 11 #3+1r @ 10										D-6

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 6:34:41 p. m. 5/01/2020

BEAM: 6(D-E) FLOOR: 2

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.40 m		Section:	b = 45.0 cm		Sec:	VG45X50				
	Lu = 6.80 m		c = 0.00 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2				
X, m:	0.40	1.08	1.76	2.44	3.12	3.80	4.48	5.16	5.84	6.52	7.20				
Mu(-), ton-m:	-48.99	-27.87	-11.53	-9.80	-9.80	-9.80	-9.80	-9.80	-9.80	-25.00	-46.98				
Mu(+), ton-m:	16.33	9.80	9.80	13.66	17.95	18.99	17.64	13.63	9.80	9.80	15.66				
As(-), cm2:	32.74	17.30	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	15.39	31.16				
As(+), cm2:	9.80	6.93	6.93	8.14	10.82	11.48	10.62	8.12	6.93	6.93	9.38				
Vu, ton:	34.21	32.43	26.90	21.38	15.83	10.07	15.05	21.59	28.31	35.03	37.21				
Tu, ton-m:	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01				
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3+1r	#3+1r				
Spacing, cm:	10.00	10.00	15.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	12.50	10.00	10.00				
DESIGN	-----														

	D-6	11 #3+1r @ 10									6 #3 @ 12.5	13 #3 @ 22.5	8 #3 @ 10	11 #3+1r @ 10	E-6

BEAM: 6(E-Ea) FLOOR: 2

	Length:		L = 1.80 m		a = 0.00 m		Section:	b = 45.0 cm		Sec:	VG45X50	
	Lu = 1.80 m		c = 0.00 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.00	0.18	0.36	0.54	0.72	0.90	1.08	1.26	1.44	1.62	1.80	
Mu(-), ton-m:	-8.11	-6.46	-4.83	-3.22	-1.63	-1.63	-1.66	-3.26	-4.88	-6.52	-8.17	
Mu(+), ton-m:	7.55	6.06	4.56	3.04	1.63	1.63	1.63	3.07	4.60	6.11	7.60	
As(-), cm2:	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	
As(+), cm2:	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	
Vu, ton:	9.97	9.97	9.97	9.91	9.80	9.73	9.84	9.96	10.01	10.01	10.01	
Tu, ton-m:	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3+1r	#3+1r	#3+1r	#3+1r	#3+1r	#3+1r	#3+1r	#3+1r	#3+1r	
Spacing, cm:	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	
DESIGN	-----											

	E-6	18 #3+1r @ 10									6: Ea	

BEAM: 6(Ea-F) FLOOR: 2

	Length:		L = 5.40 m		a = 0.00 m		Section:	b = 45.0 cm		Sec:	VG45X50				
	Lu = 5.00 m		c = 0.40 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2				
X, m:	0.00	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00	4.50	5.00				
Mu(-), ton-m:	-40.92	-25.35	-11.25	-8.38	-8.38	-8.38	-8.38	-8.38	-14.18	-26.61	-41.90				
Mu(+), ton-m:	13.64	8.38	8.48	13.76	14.63	14.34	14.17	12.83	10.53	8.38	13.97				
As(-), cm2:	28.09	17.18	8.49	8.49	6.93	6.93	6.93	6.93	8.46	16.46	27.27				
As(+), cm2:	9.68	8.49	8.49	9.76	8.74	8.56	8.45	7.63	6.93	6.93	8.33				
Vu, ton:	35.57	35.37	32.86	30.36	14.86	14.03	18.23	22.44	26.65	30.85	31.19				
Tu, ton-m:	1.62	1.62	1.62	1.62	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82				
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3+1r	#3+1r	#3+1r				
Spacing, cm:	10.00	10.00	7.50	7.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	10.00				
DESIGN	-----														

	6: Ea	11 #3+1r @ 10									9 #3 @ 7.5	7 #3 @ 22.5	3 #3 @ 15	11 #3+1r @ 10	F-6

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 6:34:41 p. m. 5/01/2020

BEAM: 6(F-G) FLOOR: 2

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.40 m		Section:	b = 45.0 cm		Sec:	VG45X50	
	Lu = 6.40 m		c = 0.40 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.40	1.04	1.68	2.32	2.96	3.60	4.24	4.88	5.52	6.16	6.80	
Mu(-), ton-m:	-47.71	-27.40	-11.49	-9.54	-9.54	-9.54	-9.54	-9.54	-11.49	-27.37	-47.65	
Mu(+), ton-m:	15.90	9.54	9.54	13.42	17.02	18.23	17.10	13.53	9.54	9.54	15.88	
As(-), cm2:	31.73	16.99	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	16.97	31.68	
As(+), cm2:	9.53	6.93	6.93	7.99	10.23	11.00	10.29	8.06	6.93	6.93	9.52	
Vu, ton:	34.41	32.87	27.29	21.15	15.02	8.88	14.98	21.11	27.25	32.83	34.37	
Tu, ton-m:	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3+1r	#3+1r	
Spacing, cm:	10.00	10.00	15.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	15.00	10.00	10.00	
DESIGN	-----											
	F-6	11 #3+1r @ 10	6 #3 @ 12.5	12 #3 @ 22.5	6 #3 @ 12.5	11 #3+1r @ 10					G-6	

BEAM: 6(G-H) FLOOR: 2

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.40 m		Section:	b = 45.0 cm		Sec:	VG45X50	
	Lu = 6.40 m		c = 0.40 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.40	1.04	1.68	2.32	2.96	3.60	4.24	4.88	5.52	6.16	6.80	
Mu(-), ton-m:	-47.71	-27.55	-11.71	-9.54	-9.54	-9.54	-9.54	-9.54	-11.48	-27.24	-47.33	
Mu(+), ton-m:	15.90	9.54	9.54	13.23	16.77	17.87	16.84	13.38	9.54	9.54	15.78	
As(-), cm2:	31.73	17.09	6.94	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	16.88	31.43	
As(+), cm2:	9.53	6.93	6.93	7.87	10.08	10.77	10.12	7.97	6.93	6.93	9.45	
Vu, ton:	34.19	32.67	27.21	21.15	15.08	9.01	14.96	21.03	27.09	32.55	34.07	
Tu, ton-m:	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3+1r	#3+1r	
Spacing, cm:	10.00	10.00	15.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	15.00	10.00	10.00	
DESIGN	-----											
	G-6	11 #3+1r @ 10	6 #3 @ 12.5	12 #3 @ 22.5	6 #3 @ 12.5	11 #3+1r @ 10					H-6	

BEAM: 6(H-I) FLOOR: 2

	Length:		L = 7.17 m		a = 0.40 m		Section:	b = 45.0 cm		Sec:	VG45X50	
	Lu = 6.37 m		c = 0.40 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.40	1.04	1.68	2.31	2.95	3.59	4.22	4.86	5.50	6.14	6.77	
Mu(-), ton-m:	-51.09	-29.17	-12.16	-10.22	-10.22	-10.22	-10.22	-10.22	-11.56	-28.21	-49.84	
Mu(+), ton-m:	17.03	10.22	10.22	14.17	18.46	20.90	18.91	14.93	10.22	10.22	16.61	
As(-), cm2:	34.44	18.19	7.21	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	17.53	33.43	
As(+), cm2:	10.24	6.93	6.93	8.46	11.14	12.70	11.43	8.93	6.93	6.93	9.98	
Vu, ton:	37.32	35.68	29.53	22.88	16.22	9.57	15.77	22.43	29.08	35.23	36.87	
Tu, ton-m:	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3+1r	#3+1r	
Spacing, cm:	10.00	10.00	12.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	12.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											
	H-6	11 #3+1r @ 10	8 #3 @ 10	11 #3 @ 22.5	8 #3 @ 10	11 #3+1r @ 10					I-6	

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 6:34:41 p. m. 5/01/2020

BEAM: 6'(E-E') FLOOR: 2

	Length:		L = 3.54 m		a = 0.20 m		Section:	b = 15.0 cm		Sec:	VT15X50	
	Lu = 3.34 m		c = 0.00 m		h = 50.0 cm			Mat: RConcrete2				
X, m:	0.20	0.53	0.87	1.20	1.54	1.87	2.20	2.54	2.87	3.21	3.54	
Mu(-), ton-m:	-1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.05	-0.81	
Mu(+), ton-m:	1.57	5.06	8.74	11.33	12.84	13.28	12.63	10.89	8.08	4.23	0.00	
As(-), cm2:	2.31	2.31	2.31	2.31	2.31	2.31	2.31	2.31	2.31	2.31	2.31	
As(+), cm2:	2.31	3.03	5.40	7.18	8.26	8.58	8.10	6.87	4.96	2.51	2.31	
Vu, ton:	11.41	11.41	9.38	6.12	2.86	0.41	3.67	6.94	10.20	13.46	16.72	
Tu, ton-m:	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	
DESIGN	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----											
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----											
	E-6' 34 #3 @ 10 E'-6'											

BEAM: 7(A-B) FLOOR: 2

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.30 m		Section:	b = 37.5 cm		Sec:	VG37.5X50	
	Lu = 6.60 m		c = 0.30 m		h = 50.0 cm			Mat: RConcrete2				
X, m:	0.30	0.96	1.62	2.28	2.94	3.60	4.26	4.92	5.58	6.24	6.90	
Mu(-), ton-m:	-18.88	-11.37	-5.42	-4.08	-4.08	-4.08	-4.08	-4.08	-6.04	-12.49	-20.41	
Mu(+), ton-m:	6.29	4.62	5.89	7.22	7.47	6.87	6.60	5.90	4.59	4.08	6.80	
As(-), cm2:	11.54	6.77	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	7.47	12.54	
As(+), cm2:	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	
Vu, ton:	12.26	11.69	9.81	7.94	6.06	4.80	6.68	8.55	10.43	12.30	12.87	
Tu, ton-m:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----											
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----											
	A-7 11 #3 @ 10 19 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10 B-7											

BEAM: 7(B-C) FLOOR: 2

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.30 m		Section:	b = 37.5 cm		Sec:	VG37.5X50	
	Lu = 6.60 m		c = 0.30 m		h = 50.0 cm			Mat: RConcrete2				
X, m:	0.30	0.96	1.62	2.28	2.94	3.60	4.26	4.92	5.58	6.24	6.90	
Mu(-), ton-m:	-19.54	-11.93	-5.78	-3.91	-3.91	-3.91	-3.91	-3.91	-5.57	-11.61	-19.14	
Mu(+), ton-m:	6.51	3.91	4.39	5.72	6.39	6.38	6.51	5.94	4.61	3.91	6.38	
As(-), cm2:	11.97	7.12	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	6.92	11.71	
As(+), cm2:	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	
Vu, ton:	12.50	11.93	10.06	8.18	6.31	4.43	6.17	8.05	9.92	11.80	12.37	
Tu, ton-m:	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----											
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----											
	B-7 11 #3 @ 10 19 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10 C-7											

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 6:34:41 p. m. 5/01/2020

BEAM: 7(C-D) FLOOR: 2

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.30 m		Section:	b = 37.5 cm		Sec:	VG37.5X50	
	Lu = 6.60 m		c = 0.30 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.30	0.96	1.62	2.28	2.94	3.60	4.26	4.92	5.58	6.24	6.90	
Mu(-), ton-m:	-19.15	-11.65	-5.63	-3.92	-3.92	-3.92	-3.92	-3.92	-5.84	-11.98	-19.58	
Mu(+), ton-m:	6.38	3.92	4.52	5.82	6.40	6.25	6.20	5.50	4.15	3.92	6.53	
As(-), cm2:	11.72	6.95	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	7.15	12.00	
As(+), cm2:	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	
Vu, ton:	12.36	11.79	9.92	8.04	6.17	4.45	6.33	8.20	10.08	11.95	12.52	
Tu, ton-m:	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											

	C-7	11 #3 @ 10 19 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10									D-7	

BEAM: 7(D-E) FLOOR: 2

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.30 m		Section:	b = 37.5 cm		Sec:	VG37.5X50	
	Lu = 6.50 m		c = 0.40 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.30	0.95	1.60	2.25	2.90	3.55	4.20	4.85	5.50	6.15	6.80	
Mu(-), ton-m:	-24.86	-14.67	-6.45	-5.12	-5.12	-5.12	-5.12	-5.12	-7.76	-15.64	-25.62	
Mu(+), ton-m:	8.29	5.12	5.21	7.19	8.22	8.72	9.32	8.51	6.62	5.12	8.54	
As(-), cm2:	15.53	8.84	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	9.45	16.05	
As(+), cm2:	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	
Vu, ton:	16.85	16.08	13.42	10.77	8.12	6.26	8.77	11.31	13.56	15.81	16.46	
Tu, ton-m:	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											

	D-7	11 #3 @ 10 19 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10									E-7	

BEAM: 7(E-F) FLOOR: 2

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.40 m		Section:	b = 37.5 cm		Sec:	VG37.5X50	
	Lu = 6.40 m		c = 0.40 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.40	1.04	1.68	2.32	2.96	3.60	4.24	4.88	5.52	6.16	6.80	
Mu(-), ton-m:	-22.12	-15.76	-9.67	-5.20	-5.20	-5.20	-5.20	-5.20	-8.19	-16.06	-26.00	
Mu(+), ton-m:	7.37	6.32	6.17	6.23	7.04	8.02	8.91	8.85	7.78	6.35	8.67	
As(-), cm2:	13.68	9.53	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	9.72	16.31	
As(+), cm2:	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	
Vu, ton:	11.63	11.54	11.24	10.93	10.62	6.07	7.87	10.23	12.58	14.94	15.60	
Tu, ton-m:	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											

	E-7	11 #3 @ 10 19 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10									F-7	

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 6:34:41 p. m. 5/01/2020

BEAM: 7(F-G) FLOOR: 2

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.40 m		Section:	b = 37.5 cm		Sec:	VG37.5X50	
	Lu = 6.50 m		c = 0.30 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.40	1.05	1.70	2.35	3.00	3.65	4.30	4.95	5.60	6.25	6.90	
Mu(-), ton-m:	-27.43	-17.16	-8.84	-5.49	-5.49	-5.49	-5.49	-5.49	-8.33	-16.68	-26.90	
Mu(+), ton-m:	9.14	5.49	6.96	8.26	8.69	8.03	8.80	8.45	6.99	5.49	8.97	
As(-), cm2:	17.31	10.42	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	10.12	16.94	
As(+), cm2:	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	
Vu, ton:	16.56	15.85	13.41	10.97	8.53	6.44	8.79	11.23	13.67	16.11	16.82	
Tu, ton-m:	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											

	F-7	11 #3 @ 10 19 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10									G-7	

BEAM: 7(G-H) FLOOR: 2

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.30 m		Section:	b = 37.5 cm		Sec:	VG37.5X50	
	Lu = 6.60 m		c = 0.30 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.30	0.96	1.62	2.28	2.94	3.60	4.26	4.92	5.58	6.24	6.90	
Mu(-), ton-m:	-27.29	-16.81	-8.29	-5.46	-5.46	-5.46	-5.46	-5.46	-8.17	-16.67	-27.12	
Mu(+), ton-m:	9.10	5.46	6.55	8.26	8.90	8.36	8.93	8.32	6.68	5.46	9.04	
As(-), cm2:	17.21	10.20	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	10.11	17.09	
As(+), cm2:	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	
Vu, ton:	17.10	16.32	13.78	11.23	8.69	6.14	8.64	11.18	13.73	16.28	17.05	
Tu, ton-m:	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											

	G-7	11 #3 @ 10 19 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10									H-7	

BEAM: 7(H-I) FLOOR: 2

	Length:		L = 7.17 m		a = 0.30 m		Section:	b = 37.5 cm		Sec:	VG37.5X50	
	Lu = 6.57 m		c = 0.30 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.30	0.96	1.62	2.27	2.93	3.59	4.24	4.90	5.56	6.22	6.87	
Mu(-), ton-m:	-29.43	-17.96	-8.69	-5.89	-5.89	-5.89	-5.89	-5.89	-8.04	-16.91	-28.05	
Mu(+), ton-m:	9.81	5.89	6.65	8.67	9.70	9.95	10.26	9.58	7.58	5.89	9.35	
As(-), cm2:	18.72	10.94	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	10.26	17.74	
As(+), cm2:	5.81	5.78	5.78	5.78	5.78	5.90	6.09	5.78	5.78	5.78	5.78	
Vu, ton:	18.81	17.97	15.18	12.39	9.59	6.80	9.10	11.89	14.68	17.47	18.31	
Tu, ton-m:	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											

	H-7	11 #3 @ 10 19 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10									I-7	

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 6:34:41 p. m. 5/01/2020

BEAM: 2(D-E) FLOOR: 3

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.38 m		Section:	b = 45.0 cm		Sec:	VG45X50	
	Lu = 6.45 m		c = 0.38 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.38	1.02	1.67	2.31	2.95	3.60	4.24	4.89	5.53	6.18	6.82	
Mu(-), ton-m:	-38.40	-24.26	-12.90	-7.70	-7.70	-7.70	-7.70	-7.70	-12.56	-24.19	-38.51	
Mu(+), ton-m:	12.80	10.47	11.98	13.32	13.28	11.84	12.37	12.13	10.86	9.36	12.84	
As(-), cm2:	24.68	14.90	7.67	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	7.46	14.85	24.76	
As(+), cm2:	7.61	6.93	7.10	7.93	7.90	7.02	7.34	7.20	6.93	6.93	7.63	
Vu, ton:	22.69	21.75	18.49	15.22	11.96	8.98	12.25	15.51	18.78	22.04	22.98	
Tu, ton-m:	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3+1r	#3+1r	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											

	D-2	11 #3+1r @ 10 19 #3 @ 22.5 11 #3+1r @ 10									E-2	

BEAM: 2(E-F) FLOOR: 3

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.38 m		Section:	b = 45.0 cm		Sec:	VG45X50	
	Lu = 6.45 m		c = 0.38 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.38	1.02	1.67	2.31	2.96	3.60	4.25	4.89	5.54	6.18	6.83	
Mu(-), ton-m:	-38.24	-24.29	-12.89	-7.65	-7.65	-7.65	-7.65	-7.65	-11.98	-22.93	-36.52	
Mu(+), ton-m:	12.75	8.30	9.92	11.21	11.64	10.95	12.03	11.95	10.69	9.19	12.17	
As(-), cm2:	24.56	14.92	7.67	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	7.10	14.02	23.32	
As(+), cm2:	7.57	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	7.14	7.09	6.93	6.93	7.22	
Vu, ton:	22.66	21.75	18.55	15.35	12.15	8.96	11.61	14.81	18.01	21.20	22.12	
Tu, ton-m:	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3+1r	#3+1r	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											

	E-2	11 #3+1r @ 10 19 #3 @ 22.5 11 #3+1r @ 10									F-2	

BEAM: 2(F-G) FLOOR: 3

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.38 m		Section:	b = 45.0 cm		Sec:	VG45X50	
	Lu = 6.45 m		c = 0.38 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.38	1.02	1.67	2.31	2.96	3.60	4.25	4.89	5.54	6.18	6.83	
Mu(-), ton-m:	-38.61	-24.45	-12.91	-7.72	-7.72	-7.72	-7.72	-7.72	-12.02	-23.15	-36.98	
Mu(+), ton-m:	12.87	8.31	10.03	11.43	11.92	11.25	12.24	12.08	10.72	9.12	12.33	
As(-), cm2:	24.83	15.02	7.67	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	7.13	14.17	23.65	
As(+), cm2:	7.65	6.93	6.93	6.93	7.07	6.93	7.27	7.17	6.93	6.93	7.32	
Vu, ton:	23.02	22.08	18.82	15.55	12.29	9.03	11.79	15.05	18.31	21.58	22.52	
Tu, ton-m:	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3+1r	#3+1r	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											

	F-2	11 #3+1r @ 10 19 #3 @ 22.5 11 #3+1r @ 10									G-2	

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 6:34:41 p. m. 5/01/2020

BEAM: 2(G-H) FLOOR: 3

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.38 m		Section:	b = 45.0 cm		Sec:	VG45X50	
	Lu = 6.45 m		c = 0.38 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.38	1.02	1.67	2.31	2.96	3.60	4.25	4.89	5.54	6.18	6.83	
Mu(-), ton-m:	-38.29	-24.31	-12.89	-7.66	-7.66	-7.66	-7.66	-7.66	-11.96	-22.95	-36.60	
Mu(+), ton-m:	12.76	8.36	10.00	11.32	11.75	11.04	12.05	11.94	10.65	9.11	12.20	
As(-), cm2:	24.60	14.93	7.67	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	7.09	14.04	23.38	
As(+), cm2:	7.59	6.93	6.93	6.93	6.96	6.93	7.15	7.08	6.93	6.93	7.24	
Vu, ton:	22.72	21.80	18.59	15.38	12.16	8.95	11.65	14.86	18.07	21.29	22.21	
Tu, ton-m:	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3+1r	#3+1r	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											

	G-2	11 #3+1r @ 10 19 #3 @ 22.5 11 #3+1r @ 10									H-2	

BEAM: 2(H-I) FLOOR: 3

	Length:		L = 7.17 m		a = 0.38 m		Section:	b = 45.0 cm		Sec:	VG45X50	
	Lu = 6.42 m		c = 0.38 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.38	1.02	1.66	2.30	2.95	3.59	4.23	4.87	5.51	6.16	6.80	
Mu(-), ton-m:	-39.70	-25.23	-13.35	-7.94	-7.94	-7.94	-7.94	-7.94	-12.22	-23.21	-37.00	
Mu(+), ton-m:	13.23	8.68	10.23	11.47	11.94	11.58	13.26	13.55	12.33	10.96	12.33	
As(-), cm2:	25.63	15.54	7.94	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	7.25	14.21	23.67	
As(+), cm2:	7.88	6.93	6.93	6.93	7.08	6.93	7.89	8.07	7.32	6.93	7.32	
Vu, ton:	23.45	22.53	19.28	16.03	12.78	9.53	11.72	14.97	18.22	21.47	22.39	
Tu, ton-m:	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3+1r	#3+1r	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											

	H-2	11 #3+1r @ 10 19 #3 @ 22.5 11 #3+1r @ 10									I-2	

BEAM: 3(D-E) FLOOR: 3

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.38 m		Section:	b = 45.0 cm		Sec:	VG45X50	
	Lu = 6.45 m		c = 0.38 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.38	1.02	1.67	2.31	2.95	3.60	4.24	4.89	5.53	6.18	6.82	
Mu(-), ton-m:	-47.89	-28.33	-12.98	-9.86	-9.86	-9.86	-9.86	-9.86	-13.38	-29.31	-49.32	
Mu(+), ton-m:	15.96	9.86	11.91	16.13	18.12	17.85	16.96	14.44	10.23	9.86	16.44	
As(-), cm2:	31.88	17.61	7.72	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	7.97	18.28	33.01	
As(+), cm2:	9.57	6.93	7.06	9.67	10.93	10.76	10.20	8.62	6.93	6.93	9.87	
Vu, ton:	32.46	31.02	25.99	20.96	15.93	11.59	16.62	21.65	26.68	31.71	33.15	
Tu, ton-m:	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3+1r	#3+1r	
Spacing, cm:	10.00	10.00	15.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	15.00	10.00	10.00	
DESIGN	-----											

	D-3	11 #3+1r @ 10 5 #3 @ 12.5 13 #3 @ 22.5 6 #3 @ 12.5 11 #3+1r @ 10									E-3	

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 6:34:42 p. m. 5/01/2020

BEAM: 3(E-F) FLOOR: 3

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.38 m		Section:	b = 45.0 cm		Sec:	VG45X50	
	Lu = 6.45 m		c = 0.38 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.38	1.02	1.67	2.31	2.96	3.60	4.25	4.89	5.54	6.18	6.83	
Mu(-), ton-m:	-48.05	-28.84	-13.51	-9.61	-9.61	-9.61	-9.61	-9.61	-12.66	-27.58	-46.46	
Mu(+), ton-m:	16.02	9.61	9.61	13.41	15.88	16.39	16.24	14.10	10.14	9.61	15.49	
As(-), cm2:	32.00	17.96	8.04	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	7.52	17.11	30.75	
As(+), cm2:	9.60	6.93	6.93	7.99	9.52	9.84	9.74	8.41	6.93	6.93	9.27	
Vu, ton:	32.09	30.69	25.82	20.95	16.07	11.16	15.57	20.44	25.31	30.19	31.59	
Tu, ton-m:	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3+1r	#3+1r	
Spacing, cm:	10.00	10.00	15.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	17.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											
	E-3	11 #3+1r @ 10 5 #3 @ 12.5 13 #3 @ 22.5 4 #3 @ 15 11 #3+1r @ 10										F-3

BEAM: 3(F-G) FLOOR: 3

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.38 m		Section:	b = 45.0 cm		Sec:	VG45X50	
	Lu = 6.45 m		c = 0.38 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.38	1.02	1.67	2.31	2.96	3.60	4.25	4.89	5.54	6.18	6.83	
Mu(-), ton-m:	-48.89	-29.19	-13.51	-9.78	-9.78	-9.78	-9.78	-9.78	-12.75	-28.08	-47.50	
Mu(+), ton-m:	16.30	9.78	9.78	13.83	16.44	17.03	16.71	14.38	10.16	9.78	15.83	
As(-), cm2:	32.66	18.20	8.05	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	7.58	17.45	31.57	
As(+), cm2:	9.78	6.93	6.93	8.24	9.87	10.24	10.04	8.58	6.93	6.93	9.49	
Vu, ton:	32.93	31.48	26.45	21.42	16.39	11.12	15.96	20.99	26.02	31.05	32.50	
Tu, ton-m:	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3+1r	#3+1r	
Spacing, cm:	10.00	10.00	15.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	15.00	10.00	10.00	
DESIGN	-----											
	F-3	11 #3+1r @ 10 6 #3 @ 12.5 13 #3 @ 22.5 5 #3 @ 12.5 11 #3+1r @ 10										G-3

BEAM: 3(G-H) FLOOR: 3

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.38 m		Section:	b = 45.0 cm		Sec:	VG45X50	
	Lu = 6.45 m		c = 0.38 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.38	1.02	1.67	2.31	2.96	3.60	4.25	4.89	5.54	6.18	6.83	
Mu(-), ton-m:	-48.70	-29.13	-13.53	-9.74	-9.74	-9.74	-9.74	-9.74	-12.69	-27.89	-47.16	
Mu(+), ton-m:	16.23	9.74	9.74	13.70	16.29	16.86	16.56	14.27	10.09	9.74	15.72	
As(-), cm2:	32.51	18.16	8.06	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	7.54	17.32	31.30	
As(+), cm2:	9.74	6.93	6.93	8.17	9.78	10.13	9.95	8.52	6.93	6.93	9.42	
Vu, ton:	32.72	31.29	26.30	21.31	16.32	11.13	15.85	20.84	25.83	30.82	32.25	
Tu, ton-m:	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3+1r	#3+1r	
Spacing, cm:	10.00	10.00	15.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	15.00	10.00	10.00	
DESIGN	-----											
	G-3	11 #3+1r @ 10 5 #3 @ 12.5 13 #3 @ 22.5 5 #3 @ 12.5 11 #3+1r @ 10										H-3

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 6:34:42 p. m. 5/01/2020

BEAM: 3(H-I) FLOOR: 3

	Length:		L = 7.17 m		a = 0.38 m		Section:	b = 45.0 cm		Sec:	VG45X50	
	Lu = 6.42 m		c = 0.38 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.38	1.02	1.66	2.30	2.95	3.59	4.23	4.87	5.51	6.16	6.80	
Mu(-), ton-m:	-50.49	-30.36	-14.18	-10.10	-10.10	-10.10	-10.10	-10.10	-12.20	-27.11	-46.26	
Mu(+), ton-m:	16.83	10.10	10.10	13.75	16.50	17.58	18.11	16.41	12.32	10.10	15.42	
As(-), cm2:	33.95	19.00	8.46	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	7.24	16.79	30.59	
As(+), cm2:	10.12	6.93	6.93	8.19	9.91	10.59	10.92	9.85	7.32	6.93	9.23	
Vu, ton:	33.62	32.20	27.19	22.18	17.17	12.17	15.64	20.65	25.66	30.66	32.09	
Tu, ton-m:	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3+1r	#3+1r	
Spacing, cm:	10.00	10.00	15.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	17.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											

	H-3	11 #3+1r @ 10 6 #3 @ 12.5 13 #3 @ 22.5 4 #3 @ 15 11 #3+1r @ 10									I-3	

BEAM: 4(A-B) FLOOR: 3

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.00 m		Section:	b = 45.0 cm		Sec:	VG45X50	
	Lu = 6.83 m		c = 0.38 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.00	0.68	1.37	2.05	2.73	3.41	4.10	4.78	5.46	6.14	6.83	
Mu(-), ton-m:	-38.97	-24.63	-12.63	-7.79	-7.79	-7.79	-7.79	-7.79	-11.94	-23.12	-37.05	
Mu(+), ton-m:	12.99	8.72	10.27	12.08	12.04	11.01	11.95	12.16	10.87	8.93	12.35	
As(-), cm2:	25.10	15.14	7.51	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	7.08	14.15	23.70	
As(+), cm2:	7.73	6.93	6.93	7.16	7.14	6.93	7.09	7.22	6.93	6.93	7.33	
Vu, ton:	23.72	22.65	19.37	16.10	12.82	9.55	10.44	13.72	16.99	20.27	21.34	
Tu, ton-m:	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3+1r	#3+1r	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											

	A-4	11 #3+1r @ 10 20 #3 @ 22.5 11 #3+1r @ 10									B-4	

BEAM: 4(B-C) FLOOR: 3

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.38 m		Section:	b = 45.0 cm		Sec:	VG45X50	
	Lu = 6.45 m		c = 0.38 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.38	1.02	1.67	2.31	2.95	3.60	4.24	4.89	5.53	6.18	6.82	
Mu(-), ton-m:	-38.59	-24.73	-13.32	-7.72	-7.72	-7.72	-7.72	-7.72	-12.57	-23.65	-37.24	
Mu(+), ton-m:	12.86	8.88	10.54	11.64	11.68	10.27	11.93	12.16	11.10	9.54	12.41	
As(-), cm2:	24.82	15.21	7.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	7.47	14.50	23.84	
As(+), cm2:	7.65	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	7.07	7.21	6.93	6.93	7.37	
Vu, ton:	22.35	21.46	18.34	15.22	12.11	8.99	11.70	14.81	17.93	21.04	21.94	
Tu, ton-m:	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3+1r	#3+1r	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											

	B-4	11 #3+1r @ 10 19 #3 @ 22.5 11 #3+1r @ 10									C-4	

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 6:34:42 p. m. 5/01/2020

BEAM: 4 (C-D) FLOOR: 3

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.38 m		Section:	b = 45.0 cm		Sec:	VG45X50	
	Lu = 6.45 m		c = 0.38 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.38	1.02	1.67	2.31	2.96	3.60	4.25	4.89	5.54	6.18	6.83	
Mu(-), ton-m:	-37.31	-23.98	-13.02	-7.53	-7.53	-7.53	-7.53	-7.53	-13.22	-24.26	-37.65	
Mu(+), ton-m:	12.44	9.29	10.67	11.52	11.26	9.60	11.23	11.44	10.61	9.22	12.55	
As(-), cm2:	23.89	14.72	7.74	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	7.86	14.90	24.14	
As(+), cm2:	7.39	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	7.45	
Vu, ton:	21.45	20.59	17.59	14.59	11.58	8.67	11.68	14.68	17.68	20.68	21.54	
Tu, ton-m:	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3+1r	#3+1r
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											

	C-4	11 #3+1r @ 10 19 #3 @ 22.5 11 #3+1r @ 10									D-4	

BEAM: 4 (D-E) FLOOR: 3

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.38 m		Section:	b = 45.0 cm		Sec:	VG45X50	
	Lu = 6.82 m		c = 0.00 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.38	1.06	1.74	2.42	3.11	3.79	4.47	5.15	5.83	6.52	7.20	
Mu(-), ton-m:	-57.05	-32.87	-14.09	-11.41	-11.41	-11.41	-11.41	-11.41	-11.41	-29.37	-53.54	
Mu(+), ton-m:	19.02	11.41	11.41	16.99	21.03	21.25	19.51	15.28	11.41	11.41	17.85	
As(-), cm2:	38.90	20.74	8.40	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	18.32	36.45	
As(+), cm2:	11.50	6.93	6.93	10.22	12.79	12.93	11.82	9.14	6.93	6.93	10.76	
Vu, ton:	38.80	36.66	30.10	23.55	16.99	11.43	18.14	25.06	31.98	38.90	41.16	
Tu, ton-m:	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3+1r	#3+1r
Spacing, cm:	10.00	10.00	12.50	20.00	22.50	22.50	22.50	17.50	10.00	10.00	10.00	
DESIGN	-----											

	D-4	11 #3+1r @ 10 11 #3 @ 10 10 #3 @ 22.5 16 #3 @ 7.5 11 #3+1r @ 10									E-4	

BEAM: 4 (E-Ea) FLOOR: 3

	Length:		L = 1.80 m		a = 0.00 m		Section:	b = 45.0 cm		Sec:	VG45X50	
	Lu = 1.80 m		c = 0.00 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.00	0.18	0.36	0.54	0.72	0.90	1.08	1.26	1.44	1.62	1.80	
Mu(-), ton-m:	-10.79	-8.61	-6.46	-4.32	-2.21	-2.16	-2.16	-4.17	-6.22	-8.29	-10.38	
Mu(+), ton-m:	9.78	7.84	5.88	3.91	2.16	2.16	2.16	4.04	6.07	8.08	10.07	
As(-), cm2:	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	
As(+), cm2:	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	
Vu, ton:	13.41	13.41	13.41	13.35	13.24	13.12	13.00	12.89	12.92	12.92	12.92	
Tu, ton-m:	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3+1r	#3+1r	#3+1r	#3+1r	#3+1r	#3+1r	#3+1r	#3+1r	#3+1r	#3+1r
Spacing, cm:	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	
DESIGN	-----											

	E-4	18 #3+1r @ 10									4:Ea	

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 6:34:42 p. m. 5/01/2020

BEAM: 4(Ea-F) FLOOR: 3

	Length:		L = 5.40 m		a = 0.00 m		Section:	b = 45.0 cm		Sec:	VG45X50			
	Lu = 5.03 m		c = 0.38 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2			
X, m:	0.00	0.50	1.01	1.51	2.01	2.51	3.02	3.52	4.02	4.52	5.03			
Mu(-), ton-m:	-41.87	-26.51	-13.55	-8.80	-8.80	-8.80	-8.80	-8.80	-16.54	-28.87	-44.02			
Mu(+), ton-m:	13.96	9.97	10.77	11.81	11.02	11.96	14.12	15.01	14.45	13.26	14.67			
As(-), cm2:	27.24	16.39	8.07	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	9.93	17.98	28.87			
As(+), cm2:	8.32	6.93	6.93	7.00	6.93	7.09	8.42	8.97	8.63	7.89	8.77			
Vu, ton:	33.20	32.82	28.30	23.79	19.27	14.76	15.39	19.91	24.42	28.94	29.32			
Tu, ton-m:	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05			
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3+1r	#3+1r			
Spacing, cm:	10.00	10.00	12.50	20.00	22.50	22.50	22.50	22.50	17.50	10.00	10.00			
DESIGN	-----													

	4: Ea	11 #3+1r @ 10									4 #3 @ 12.5	10 #3 @ 22.5	11 #3+1r @ 10	F-4

BEAM: 4(F-G) FLOOR: 3

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.38 m		Section:	b = 45.0 cm		Sec:	VG45X50				
	Lu = 6.45 m		c = 0.38 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2				
X, m:	0.38	1.02	1.67	2.31	2.96	3.60	4.25	4.89	5.54	6.18	6.83				
Mu(-), ton-m:	-54.69	-32.15	-14.29	-10.94	-10.94	-10.94	-10.94	-10.94	-14.03	-31.71	-54.11				
Mu(+), ton-m:	18.23	10.94	10.94	15.75	18.99	19.70	19.25	16.16	10.94	10.94	18.04				
As(-), cm2:	37.42	20.24	8.53	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	8.37	19.93	36.93				
As(+), cm2:	11.00	6.93	6.93	9.44	11.48	11.93	11.65	9.70	6.93	6.93	10.88				
Vu, ton:	37.75	36.07	30.21	24.36	18.24	11.70	18.02	24.14	29.99	35.85	37.53				
Tu, ton-m:	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02				
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3+1r	#3+1r				
Spacing, cm:	10.00	10.00	12.50	17.50	22.50	22.50	22.50	20.00	12.50	10.00	10.00				
DESIGN	-----														

	F-4	11 #3+1r @ 10									10 #3 @ 10	10 #3 @ 22.5	10 #3 @ 10	11 #3+1r @ 10	G-4

BEAM: 4(G-H) FLOOR: 3

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.38 m		Section:	b = 45.0 cm		Sec:	VG45X50				
	Lu = 6.45 m		c = 0.38 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2				
X, m:	0.38	1.02	1.67	2.31	2.96	3.60	4.25	4.89	5.54	6.18	6.83				
Mu(-), ton-m:	-55.21	-32.73	-14.83	-11.04	-11.04	-11.04	-11.04	-11.04	-13.92	-31.38	-53.53				
Mu(+), ton-m:	18.40	11.04	11.04	15.42	18.65	19.31	18.98	16.07	11.04	11.04	17.84				
As(-), cm2:	37.74	20.64	8.87	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	8.30	19.70	36.45				
As(+), cm2:	11.11	6.93	6.93	9.23	11.27	11.69	11.47	9.64	6.93	6.93	10.75				
Vu, ton:	37.71	36.05	30.25	24.45	18.56	12.08	18.04	23.93	29.73	35.53	37.19				
Tu, ton-m:	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02				
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3+1r	#3+1r				
Spacing, cm:	10.00	10.00	12.50	17.50	22.50	22.50	22.50	20.00	12.50	10.00	10.00				
DESIGN	-----														

	G-4	11 #3+1r @ 10									10 #3 @ 10	10 #3 @ 22.5	10 #3 @ 10	11 #3+1r @ 10	H-4

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 6:34:42 p. m. 5/01/2020

BEAM: 4(H-I) FLOOR: 3

Length:		L = 7.17 m		a = 0.38 m		Section:		b = 45.0 cm		Sec: VG45X50	
		Lu = 6.42 m		c = 0.38 m				h = 50.0 cm		Mat: RConcrete2	
X, m:	0.38	1.02	1.66	2.30	2.95	3.59	4.23	4.87	5.51	6.16	6.80
Mu(-), ton-m:	-55.16	-32.72	-14.81	-11.03	-11.03	-11.03	-11.03	-11.03	-13.53	-30.66	-52.49
Mu(+), ton-m:	18.39	11.03	11.03	15.49	18.70	19.56	19.67	17.11	12.03	11.03	17.50
As(-), cm2:	37.71	20.63	8.85	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	8.06	19.20	35.59
As(+), cm2:	11.10	6.93	6.93	9.27	11.30	11.85	11.92	10.29	7.13	6.93	10.54
Vu, ton:	37.63	36.00	30.26	24.52	18.78	12.85	17.83	23.56	29.30	35.04	36.67
Tu, ton-m:	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3+1r	#3+1r
Spacing, cm:	10.00	10.00	12.50	17.50	22.50	22.50	22.50	20.00	12.50	10.00	10.00
DESIGN											
	H-4 11 #3+1r @ 10 10 #3 @ 10 10 #3 @ 22.5 10 #3 @ 10 11 #3+1r @ 10 I-4										

BEAM: 5(A-B) FLOOR: 3

Length:		L = 7.20 m		a = 0.00 m		Section:		b = 45.0 cm		Sec: VG45X50	
		Lu = 7.20 m		c = 0.00 m				h = 50.0 cm		Mat: RConcrete2	
X, m:	0.00	0.72	1.44	2.16	2.88	3.60	4.32	5.04	5.76	6.48	7.20
Mu(-), ton-m:	-58.89	-32.96	-12.04	-11.78	-11.78	-11.78	-11.78	-11.78	-11.78	-31.34	-57.01
Mu(+), ton-m:	19.63	11.78	11.78	17.67	22.00	23.31	21.65	17.57	11.78	11.78	19.00
As(-), cm2:	40.06	20.80	7.14	6.98	6.98	6.98	6.98	6.98	6.98	19.68	38.88
As(+), cm2:	11.89	6.98	6.98	10.64	13.42	14.27	13.19	10.58	6.98	6.98	11.49
Vu, ton:	39.79	37.28	30.34	23.40	16.45	9.51	16.10	23.04	29.99	36.93	39.44
Tu, ton-m:	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3+1r	#3+1r
Spacing, cm:	10.00	10.00	12.50	20.00	22.50	22.50	22.50	22.50	12.50	10.00	10.00
DESIGN											
	A-5 11 #3+1r @ 10 14 #3 @ 7.5 13 #3 @ 22.5 14 #3 @ 7.5 11 #3+1r @ 10 B-5										

BEAM: 5(B-C) FLOOR: 3

Length:		L = 7.20 m		a = 0.00 m		Section:		b = 45.0 cm		Sec: VG45X50	
		Lu = 6.82 m		c = 0.38 m				h = 50.0 cm		Mat: RConcrete2	
X, m:	0.00	0.68	1.37	2.05	2.73	3.41	4.09	4.78	5.46	6.14	6.82
Mu(-), ton-m:	-58.45	-33.80	-13.77	-11.69	-11.69	-11.69	-11.69	-11.69	-13.90	-32.62	-56.72
Mu(+), ton-m:	19.48	11.69	11.69	16.34	19.71	20.76	20.30	16.82	11.69	11.69	18.91
As(-), cm2:	39.78	21.39	8.21	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	8.29	20.56	38.69
As(+), cm2:	11.80	6.93	6.93	9.80	11.94	12.62	12.32	10.11	6.93	6.93	11.43
Vu, ton:	42.14	39.92	33.09	26.26	19.43	12.60	16.90	23.37	29.85	36.32	38.43
Tu, ton-m:	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3+1r	#3+1r
Spacing, cm:	10.00	10.00	10.00	15.00	22.50	22.50	22.50	20.00	12.50	10.00	10.00
DESIGN											
	B-5 11 #3+1r @ 10 16 #3 @ 7.5 11 #3 @ 22.5 9 #3 @ 10 11 #3+1r @ 10 C-5										

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 6:34:42 p. m. 5/01/2020

BEAM: 5(C-D) FLOOR: 3

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.38 m		Section:	b = 45.0 cm		Sec:	VG45X50	
	Lu = 6.45 m		c = 0.38 m		h = 50.0 cm			Mat: RConcrete2				
X, m:	0.38	1.02	1.67	2.31	2.96	3.60	4.25	4.89	5.54	6.18	6.83	
Mu(-), ton-m:	-54.03	-32.26	-14.89	-10.81	-10.81	-10.81	-10.81	-10.81	-14.20	-31.25	-52.76	
Mu(+), ton-m:	18.01	10.81	10.81	15.14	18.01	18.39	18.29	15.68	10.92	10.81	17.59	
As(-), cm2:	36.87	20.31	8.90	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	8.47	19.61	35.81	
As(+), cm2:	10.86	6.93	6.93	9.06	10.86	11.10	11.04	9.40	6.93	6.93	10.59	
Vu, ton:	36.43	34.83	29.26	23.68	18.11	12.15	17.71	23.28	28.86	34.43	36.03	
Tu, ton-m:	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3+1r	#3+1r	
Spacing, cm:	10.00	10.00	12.50	20.00	22.50	22.50	22.50	20.00	12.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											
	C-5	11 #3+1r @ 10 10 #3 @ 10 11 #3 @ 22.5 8 #3 @ 10 11 #3+1r @ 10										D-5

BEAM: 5(D-E) FLOOR: 3

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.38 m		Section:	b = 45.0 cm		Sec:	VG45X50	
	Lu = 6.82 m		c = 0.00 m		h = 50.0 cm			Mat: RConcrete2				
X, m:	0.38	1.06	1.74	2.42	3.11	3.79	4.47	5.15	5.83	6.52	7.20	
Mu(-), ton-m:	-57.95	-33.63	-14.64	-11.59	-11.59	-11.59	-11.59	-11.59	-11.59	-29.25	-53.34	
Mu(+), ton-m:	19.32	11.59	11.59	16.69	20.78	21.05	19.44	15.36	11.59	11.59	17.78	
As(-), cm2:	39.47	21.27	8.74	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	18.24	36.29	
As(+), cm2:	11.69	6.93	6.93	10.02	12.63	12.81	11.77	9.19	6.93	6.93	10.71	
Vu, ton:	39.09	36.96	30.40	23.84	17.28	11.83	18.24	25.16	32.08	39.00	41.26	
Tu, ton-m:	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3+1r	#3+1r	
Spacing, cm:	10.00	10.00	12.50	20.00	22.50	22.50	22.50	17.50	10.00	10.00	10.00	
DESIGN	-----											
	D-5	11 #3+1r @ 10 11 #3 @ 10 10 #3 @ 22.5 16 #3 @ 7.5 11 #3+1r @ 10										E-5

BEAM: 5(E-Ea) FLOOR: 3

	Length:		L = 1.80 m		a = 0.00 m		Section:	b = 45.0 cm		Sec:	VG45X50	
	Lu = 1.80 m		c = 0.00 m		h = 50.0 cm			Mat: RConcrete2				
X, m:	0.00	0.18	0.36	0.54	0.72	0.90	1.08	1.26	1.44	1.62	1.80	
Mu(-), ton-m:	-11.18	-8.93	-6.70	-4.50	-2.32	-2.24	-2.24	-4.14	-6.17	-8.22	-10.28	
Mu(+), ton-m:	9.67	7.75	5.81	3.85	2.24	2.24	2.24	4.11	6.21	8.29	10.34	
As(-), cm2:	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	
As(+), cm2:	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	
Vu, ton:	14.11	14.11	14.11	14.06	13.94	13.83	13.71	13.60	13.54	13.54	13.54	
Tu, ton-m:	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3+1r	#3+1r	#3+1r	#3+1r	#3+1r	#3+1r	#3+1r	#3+1r	#3+1r	
Spacing, cm:	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	
DESIGN	-----											
	E-5	18 #3+1r @ 10										5:Ea

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 6:34:42 p. m. 5/01/2020

BEAM: 5(Ea-F) FLOOR: 3

	Length:		L = 5.40 m		a = 0.00 m		Section:	b = 45.0 cm		Sec:	VG45X50			
	Lu = 5.03 m		c = 0.38 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2			
X, m:	0.00	0.50	1.01	1.51	2.01	2.51	3.02	3.52	4.02	4.52	5.03			
Mu(-), ton-m:	-42.29	-26.83	-13.79	-8.82	-8.82	-8.82	-8.82	-8.82	-16.62	-28.95	-44.11			
Mu(+), ton-m:	14.10	10.05	10.82	11.81	11.01	11.99	14.23	15.21	14.72	13.58	14.70			
As(-), cm2:	27.56	16.61	8.22	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	9.99	18.04	28.94			
As(+), cm2:	8.41	6.93	6.93	7.00	6.93	7.11	8.49	9.10	8.79	8.09	8.78			
Vu, ton:	33.33	32.95	28.43	23.92	19.40	14.89	15.37	19.88	24.40	28.91	29.30			
Tu, ton-m:	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05			
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3+1r	#3+1r			
Spacing, cm:	10.00	10.00	12.50	20.00	22.50	22.50	22.50	22.50	17.50	10.00	10.00			
DESIGN	-----													

	5: Ea	11 #3+1r @ 10									5 #3 @ 12.5	10 #3 @ 22.5	11 #3+1r @ 10	F-5

BEAM: 5(F-G) FLOOR: 3

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.38 m		Section:	b = 45.0 cm		Sec:	VG45X50				
	Lu = 6.45 m		c = 0.38 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2				
X, m:	0.38	1.02	1.67	2.31	2.96	3.60	4.25	4.89	5.54	6.18	6.83				
Mu(-), ton-m:	-54.98	-32.38	-14.47	-11.00	-11.00	-11.00	-11.00	-11.00	-14.18	-31.90	-54.34				
Mu(+), ton-m:	18.33	11.00	11.00	15.81	19.01	19.68	19.28	16.25	11.00	11.00	18.11				
As(-), cm2:	37.59	20.40	8.64	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	8.46	20.06	37.12				
As(+), cm2:	11.06	6.93	6.93	9.48	11.50	11.92	11.67	9.75	6.93	6.93	10.93				
Vu, ton:	37.82	36.14	30.29	24.43	18.41	11.87	18.17	24.19	30.05	35.90	37.59				
Tu, ton-m:	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02				
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3+1r	#3+1r				
Spacing, cm:	10.00	10.00	12.50	17.50	22.50	22.50	22.50	20.00	12.50	10.00	10.00				
DESIGN	-----														

	F-5	11 #3+1r @ 10									10 #3 @ 10	10 #3 @ 22.5	10 #3 @ 10	11 #3+1r @ 10	G-5

BEAM: 5(G-H) FLOOR: 3

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.38 m		Section:	b = 45.0 cm		Sec:	VG45X50				
	Lu = 6.45 m		c = 0.38 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2				
X, m:	0.38	1.02	1.67	2.31	2.96	3.60	4.25	4.89	5.54	6.18	6.83				
Mu(-), ton-m:	-55.11	-32.73	-14.90	-11.02	-11.02	-11.02	-11.02	-11.02	-14.09	-31.53	-53.62				
Mu(+), ton-m:	18.37	11.02	11.02	15.49	18.61	19.17	18.89	16.06	11.02	11.02	17.87				
As(-), cm2:	37.68	20.64	8.91	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	8.40	19.81	36.52				
As(+), cm2:	11.09	6.93	6.93	9.27	11.24	11.60	11.42	9.63	6.93	6.93	10.77				
Vu, ton:	37.51	35.86	30.09	24.33	18.53	12.16	18.07	23.87	29.63	35.40	37.05				
Tu, ton-m:	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02				
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3+1r	#3+1r				
Spacing, cm:	10.00	10.00	12.50	17.50	22.50	22.50	22.50	20.00	12.50	10.00	10.00				
DESIGN	-----														

	G-5	11 #3+1r @ 10									10 #3 @ 10	10 #3 @ 22.5	10 #3 @ 10	11 #3+1r @ 10	H-5

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 6:34:42 p. m. 5/01/2020

BEAM: 5(H-I) FLOOR: 3

	Length:		L = 7.17 m		a = 0.38 m		Section:	b = 45.0 cm		Sec:	VG45X50	
	Lu = 6.42 m		c = 0.38 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.38	1.02	1.66	2.30	2.95	3.59	4.23	4.87	5.51	6.16	6.80	
Mu(-), ton-m:	-55.88	-33.11	-14.97	-11.18	-11.18	-11.18	-11.18	-11.18	-14.10	-31.63	-53.92	
Mu(+), ton-m:	18.63	11.18	11.18	15.83	19.00	19.79	19.88	17.23	12.10	11.18	17.97	
As(-), cm2:	38.16	20.91	8.95	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	8.41	19.88	36.77	
As(+), cm2:	11.25	6.93	6.93	9.48	11.49	12.00	12.05	10.37	7.18	6.93	10.84	
Vu, ton:	38.14	36.48	30.65	24.81	18.98	12.90	18.23	24.06	29.90	35.73	37.39	
Tu, ton-m:	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3+1r	#3+1r	
Spacing, cm:	10.00	10.00	10.00	17.50	22.50	22.50	22.50	20.00	12.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											

	H-5	11 #3+1r @ 10 10 #3 @ 10 10 #3 @ 22.5 10 #3 @ 10 11 #3+1r @ 10									I-5	

BEAM: 6(A-B) FLOOR: 3

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.00 m		Section:	b = 45.0 cm		Sec:	VG45X50	
	Lu = 6.83 m		c = 0.38 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.00	0.68	1.37	2.05	2.73	3.41	4.10	4.78	5.46	6.14	6.83	
Mu(-), ton-m:	-47.24	-28.96	-13.85	-9.45	-9.45	-9.45	-9.45	-9.45	-13.09	-27.26	-45.13	
Mu(+), ton-m:	15.75	9.45	10.82	14.34	15.32	14.68	15.00	13.99	11.17	9.45	15.04	
As(-), cm2:	31.36	18.04	8.25	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	7.79	16.89	29.72	
As(+), cm2:	9.44	6.93	6.93	8.56	9.17	8.77	8.97	8.35	6.93	6.93	9.00	
Vu, ton:	30.87	29.42	24.98	20.54	16.10	11.65	13.07	17.51	21.95	26.40	27.84	
Tu, ton-m:	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3+1r	#3+1r	
Spacing, cm:	10.00	10.00	17.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											

	A-6	11 #3+1r @ 10 4 #3 @ 15 18 #3 @ 22.5 11 #3+1r @ 10									B-6	

BEAM: 6(B-C) FLOOR: 3

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.38 m		Section:	b = 45.0 cm		Sec:	VG45X50	
	Lu = 6.45 m		c = 0.38 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.38	1.02	1.67	2.31	2.95	3.60	4.24	4.89	5.53	6.18	6.82	
Mu(-), ton-m:	-46.37	-28.97	-14.82	-9.27	-9.27	-9.27	-9.27	-9.27	-14.06	-27.88	-45.02	
Mu(+), ton-m:	15.46	9.27	11.42	13.76	14.66	13.69	14.90	14.25	11.95	9.27	15.01	
As(-), cm2:	30.68	18.05	8.85	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	8.39	17.31	29.64	
As(+), cm2:	9.26	6.93	6.93	8.20	8.76	8.15	8.90	8.51	7.09	6.93	8.97	
Vu, ton:	28.46	27.28	23.16	19.03	14.90	10.78	14.50	18.62	22.75	26.87	28.06	
Tu, ton-m:	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3+1r	#3+1r	
Spacing, cm:	10.00	10.00	20.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											

	B-6	11 #3+1r @ 10 2 #3 @ 17.5 17 #3 @ 22.5 11 #3+1r @ 10									C-6	

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 6:34:42 p. m. 5/01/2020

BEAM: 6(C-D) FLOOR: 3

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.38 m		Section:	b = 45.0 cm		Sec:	VG45X50	
	Lu = 6.45 m		c = 0.38 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.38	1.02	1.67	2.31	2.96	3.60	4.25	4.89	5.54	6.18	6.83	
Mu(-), ton-m:	-45.21	-28.38	-14.67	-9.04	-9.04	-9.04	-9.04	-9.04	-14.15	-27.61	-44.24	
Mu(+), ton-m:	15.07	9.04	11.43	13.48	14.15	13.04	14.39	13.93	11.91	9.26	14.75	
As(-), cm2:	29.78	17.65	8.76	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	8.44	17.13	29.04	
As(+), cm2:	9.01	6.93	6.93	8.03	8.44	7.75	8.59	8.30	7.06	6.93	8.81	
Vu, ton:	27.44	26.30	22.35	18.39	14.44	10.49	14.13	18.08	22.03	25.99	27.12	
Tu, ton-m:	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3+1r	#3+1r	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											

	C-6	11 #3+1r @ 10 19 #3 @ 22.5 11 #3+1r @ 10									D-6	

BEAM: 6(D-E) FLOOR: 3

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.38 m		Section:	b = 45.0 cm		Sec:	VG45X50	
	Lu = 6.82 m		c = 0.00 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.38	1.06	1.74	2.42	3.11	3.79	4.47	5.15	5.83	6.52	7.20	
Mu(-), ton-m:	-48.75	-30.00	-14.96	-9.75	-9.75	-9.75	-9.75	-9.75	-9.75	-25.88	-47.41	
Mu(+), ton-m:	16.25	9.75	10.53	14.33	16.56	16.45	16.14	14.80	9.95	9.75	15.80	
As(-), cm2:	32.55	18.75	8.95	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	15.97	31.49	
As(+), cm2:	9.75	6.93	6.93	8.55	9.95	9.88	9.68	8.85	6.93	6.93	9.47	
Vu, ton:	30.07	28.65	24.27	19.89	15.51	11.17	14.26	20.35	27.10	33.84	36.04	
Tu, ton-m:	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3+1r	#3+1r	
Spacing, cm:	10.00	10.00	20.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	15.00	10.00	10.00	
DESIGN	-----											

	D-6	11 #3+1r @ 10 3 #3 @ 15 16 #3 @ 22.5 5 #3 @ 12.5 11 #3+1r @ 10									E-6	

BEAM: 6(E-Ea) FLOOR: 3

	Length:		L = 1.80 m		a = 0.00 m		Section:	b = 45.0 cm		Sec:	VG45X50	
	Lu = 1.80 m		c = 0.00 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.00	0.18	0.36	0.54	0.72	0.90	1.08	1.26	1.44	1.62	1.80	
Mu(-), ton-m:	-11.29	-9.02	-6.77	-4.54	-2.33	-2.31	-2.41	-4.66	-6.93	-9.22	-11.53	
Mu(+), ton-m:	10.70	8.57	6.43	4.26	2.31	2.31	2.31	4.29	6.44	8.58	10.70	
As(-), cm2:	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	
As(+), cm2:	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	
Vu, ton:	13.89	13.89	13.89	13.84	13.73	13.84	13.96	14.07	14.12	14.12	14.12	
Tu, ton-m:	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3+1r	#3+1r	#3+1r	#3+1r	#3+1r	#3+1r	#3+1r	#3+1r	#3+1r	
Spacing, cm:	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	
DESIGN	-----											

	E-6	18 #3+1r @ 10									Ea	

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 6:34:42 p. m. 5/01/2020

BEAM: 6(Ea-F) FLOOR: 3

	Length:		L = 5.40 m		a = 0.00 m		Section:	b = 45.0 cm		Sec:	VG45X50	
	Lu = 5.03 m		c = 0.38 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.00	0.50	1.01	1.51	2.01	2.51	3.02	3.52	4.02	4.52	5.03	
Mu(-), ton-m:	-47.50	-30.41	-14.80	-9.86	-9.86	-9.86	-9.86	-9.86	-18.77	-32.62	-49.30	
Mu(+), ton-m:	15.83	10.16	11.84	15.89	15.40	15.12	16.13	16.16	15.20	13.93	16.43	
As(-), cm2:	33.30	20.77	10.58	8.67	6.93	6.93	6.93	6.93	11.35	20.56	33.00	
As(+), cm2:	11.23	8.67	8.76	11.27	9.22	9.05	9.67	9.69	9.10	8.31	9.87	
Vu, ton:	37.82	37.61	35.09	32.57	17.02	16.04	20.30	24.56	28.82	33.08	33.44	
Tu, ton-m:	1.80	1.80	1.80	1.80	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3+1r	#3+1r	
Spacing, cm:	10.00	10.00	7.50	7.50	22.50	22.50	22.50	17.50	12.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											

	6: Ea 11 #3+1r @ 10 9 #3 @ 7.5 7 #3 @ 22.5 5 #3 @ 12.5 11 #3+1r @ 10 F-6											

BEAM: 6(F-G) FLOOR: 3

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.38 m		Section:	b = 45.0 cm		Sec:	VG45X50	
	Lu = 6.45 m		c = 0.38 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.38	1.02	1.67	2.31	2.96	3.60	4.25	4.89	5.54	6.18	6.83	
Mu(-), ton-m:	-54.20	-32.40	-15.03	-10.84	-10.84	-10.84	-10.84	-10.84	-15.02	-32.33	-54.08	
Mu(+), ton-m:	18.07	10.84	11.47	16.02	18.50	18.59	18.63	16.20	11.65	10.84	18.03	
As(-), cm2:	37.01	20.41	8.99	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	8.98	20.36	36.91	
As(+), cm2:	10.90	6.93	6.93	9.61	11.17	11.23	11.26	9.72	6.93	6.93	10.87	
Vu, ton:	36.22	34.63	29.09	23.55	18.01	12.47	17.95	23.49	29.03	34.56	36.15	
Tu, ton-m:	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3+1r	#3+1r	
Spacing, cm:	10.00	10.00	12.50	20.00	22.50	22.50	22.50	20.00	12.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											

	F-6 11 #3+1r @ 10 10 #3 @ 10 11 #3 @ 22.5 8 #3 @ 10 11 #3+1r @ 10 G-6											

BEAM: 6(G-H) FLOOR: 3

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.38 m		Section:	b = 45.0 cm		Sec:	VG45X50	
	Lu = 6.45 m		c = 0.38 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.38	1.02	1.67	2.31	2.96	3.60	4.25	4.89	5.54	6.18	6.83	
Mu(-), ton-m:	-54.66	-32.92	-15.52	-10.93	-10.93	-10.93	-10.93	-10.93	-14.78	-31.84	-53.31	
Mu(+), ton-m:	18.22	10.93	11.24	15.66	18.17	18.24	18.43	16.19	11.77	10.93	17.77	
As(-), cm2:	37.40	20.77	9.29	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	8.84	20.02	36.26	
As(+), cm2:	10.99	6.93	6.93	9.38	10.96	11.00	11.13	9.71	6.97	6.93	10.71	
Vu, ton:	36.18	34.61	29.13	23.65	18.17	12.69	17.75	23.23	28.71	34.20	35.77	
Tu, ton-m:	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3+1r	#3+1r	
Spacing, cm:	10.00	10.00	12.50	20.00	22.50	22.50	22.50	20.00	12.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											

	G-6 11 #3+1r @ 10 10 #3 @ 10 11 #3 @ 22.5 8 #3 @ 10 11 #3+1r @ 10 H-6											

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 6:34:42 p. m. 5/01/2020

BEAM: 6(H-I) FLOOR: 3

	Length:		L = 7.17 m		a = 0.38 m		Section:	b = 45.0 cm		Sec:	VG45X50	
	Lu = 6.42 m		c = 0.38 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.38	1.02	1.66	2.30	2.95	3.59	4.23	4.87	5.51	6.16	6.80	
Mu(-), ton-m:	-54.57	-32.87	-15.48	-10.91	-10.91	-10.91	-10.91	-10.91	-14.90	-31.80	-53.10	
Mu(+), ton-m:	18.19	10.91	11.63	15.89	18.25	18.41	19.07	17.15	12.94	10.91	17.70	
As(-), cm2:	37.32	20.74	9.27	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	8.91	19.99	36.09	
As(+), cm2:	10.97	6.93	6.93	9.53	11.01	11.11	11.53	10.32	7.69	6.93	10.66	
Vu, ton:	36.02	34.48	29.06	23.64	18.22	12.80	17.61	23.03	28.45	33.87	35.41	
Tu, ton-m:	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3+1r	#3+1r
Spacing, cm:	10.00	10.00	12.50	20.00	22.50	22.50	22.50	22.50	12.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											

	H-6	11 #3+1r @ 10 10 #3 @ 10 11 #3 @ 22.5 8 #3 @ 10 11 #3+1r @ 10									I-6	

BEAM: 6'(E-E') FLOOR: 3

	Length:		L = 3.54 m		a = 0.20 m		Section:	b = 15.0 cm		Sec:	VT15X50	
	Lu = 3.34 m		c = 0.00 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.20	0.53	0.87	1.20	1.54	1.87	2.20	2.54	2.87	3.21	3.54	
Mu(-), ton-m:	-1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.05	-0.82	
Mu(+), ton-m:	1.57	5.06	8.73	11.33	12.84	13.27	12.62	10.89	8.07	4.22	0.00	
As(-), cm2:	2.31	2.31	2.31	2.31	2.31	2.31	2.31	2.31	2.31	2.31	2.31	
As(+), cm2:	2.31	3.03	5.39	7.17	8.26	8.57	8.10	6.86	4.96	2.51	2.31	
Vu, ton:	11.41	11.41	9.38	6.12	2.86	0.41	3.67	6.94	10.20	13.46	16.72	
Tu, ton-m:	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	
DESIGN	-----											

	E-6'	34 #3 @ 10									E'-6'	

BEAM: 7(Da-E) FLOOR: 3

	Length:		L = 2.54 m		a = 0.00 m		Section:	b = 37.5 cm		Sec:	VG37.5X50	
	Lu = 2.16 m		c = 0.38 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.00	0.22	0.43	0.65	0.87	1.08	1.30	1.52	1.73	1.95	2.16	
Mu(-), ton-m:	0.00	-0.14	-0.48	-1.01	-1.75	-2.70	-3.84	-5.20	-6.82	-8.64	-10.68	
Mu(+), ton-m:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
As(-), cm2:	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	6.35	
As(+), cm2:	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	
Vu, ton:	0.00	0.98	1.96	2.94	3.91	4.89	5.87	6.85	7.71	7.71	7.71	
Tu, ton-m:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	
DESIGN	-----											

	7:Da	11 #3 @ 22.5									E-7	

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 6:34:42 p. m. 5/01/2020

BEAM: 7(E-F) FLOOR: 3

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.38 m		Section:	b = 37.5 cm		Sec:	VG37.5X50	
	Lu = 6.45 m		c = 0.38 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.38	1.02	1.67	2.31	2.96	3.60	4.25	4.89	5.54	6.18	6.83	
Mu(-), ton-m:	-28.53	-20.92	-13.60	-6.90	-6.49	-6.49	-6.49	-6.49	-11.79	-21.08	-32.44	
Mu(+), ton-m:	12.92	11.64	10.26	9.09	8.63	8.16	9.95	11.05	11.16	10.93	10.81	
As(-), cm2:	18.08	12.88	8.16	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	7.04	12.98	20.89	
As(+), cm2:	7.74	6.94	6.09	5.78	5.78	5.78	5.90	6.58	6.64	6.50	6.43	
Vu, ton:	13.62	13.53	13.22	12.91	12.60	8.03	9.98	12.38	14.77	17.16	17.85	
Tu, ton-m:	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											
	E-7	11 #3 @ 10 19 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10									F-7	

BEAM: 7(F-G) FLOOR: 3

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.38 m		Section:	b = 37.5 cm		Sec:	VG37.5X50	
	Lu = 6.53 m		c = 0.30 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.38	1.03	1.68	2.33	2.99	3.64	4.29	4.94	5.60	6.25	6.90	
Mu(-), ton-m:	-31.57	-20.49	-11.40	-6.31	-6.31	-6.31	-6.31	-6.31	-9.75	-18.93	-30.01	
Mu(+), ton-m:	10.52	8.59	9.77	10.50	10.20	8.40	8.98	9.18	8.31	7.18	10.00	
As(-), cm2:	20.25	12.59	6.79	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	11.57	19.13	
As(+), cm2:	6.25	5.78	5.79	6.24	6.05	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.93	
Vu, ton:	17.63	16.90	14.41	11.92	9.43	7.23	9.70	12.19	14.68	17.17	17.90	
Tu, ton-m:	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											
	F-7	11 #3 @ 10 19 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10									G-7	

BEAM: 7(G-H) FLOOR: 3

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.30 m		Section:	b = 37.5 cm		Sec:	VG37.5X50	
	Lu = 6.60 m		c = 0.30 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.30	0.96	1.62	2.28	2.94	3.60	4.26	4.92	5.58	6.24	6.90	
Mu(-), ton-m:	-28.71	-17.93	-9.11	-5.74	-5.74	-5.74	-5.74	-5.74	-8.91	-17.60	-28.28	
Mu(+), ton-m:	9.57	5.74	7.24	8.68	9.10	8.40	9.27	8.95	7.50	5.74	9.43	
As(-), cm2:	18.21	10.92	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	10.71	17.90	
As(+), cm2:	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	
Vu, ton:	17.45	16.68	14.13	11.59	9.04	6.50	8.89	11.44	13.98	16.53	17.30	
Tu, ton-m:	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											
	G-7	11 #3 @ 10 19 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10									H-7	

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 6:34:42 p. m. 5/01/2020

BEAM: 7(H-I) FLOOR: 3

	Length:		L = 7.17 m	a = 0.30 m	Section:	b = 37.5 cm	Sec:	VG37.5X50	Lu = 6.57 m	c = 0.30 m	h = 50.0 cm	Mat:	RConcrete2

X, m:	0.30	0.96	1.62	2.27	2.93	3.59	4.24	4.90	5.56	6.22	6.87		
Mu(-), ton-m:	-30.66	-19.33	-9.93	-6.13	-6.13	-6.13	-6.13	-6.13	-8.83	-17.37	-27.98		
Mu(+), ton-m:	10.22	6.13	7.55	8.83	9.27	8.96	10.81	11.16	9.94	8.61	9.33		
As(-), cm2:	19.60	11.83	5.89	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	10.56	17.70		
As(+), cm2:	6.07	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	6.43	6.64	5.89	5.78	5.78		
Vu, ton:	18.20	17.44	14.91	12.37	9.84	7.30	8.75	11.28	13.82	16.35	17.12		
Tu, ton-m:	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01		
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3		
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00		
DESIGN	-----												
	H-7	11 #3 @ 10 19 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10										I-7	

BEAM: 4(A-B) FLOOR: 4

	Length:		L = 7.20 m	a = 0.00 m	Section:	b = 45.0 cm	Sec:	VG45X50	Lu = 6.90 m	c = 0.30 m	h = 50.0 cm	Mat:	RConcrete2

X, m:	0.00	0.69	1.38	2.07	2.76	3.45	4.14	4.83	5.52	6.21	6.90		
Mu(-), ton-m:	-38.48	-24.04	-12.01	-7.70	-7.70	-7.70	-7.70	-7.70	-11.13	-22.28	-36.19		
Mu(+), ton-m:	12.83	7.73	9.63	11.80	12.10	11.29	12.22	12.14	10.42	8.20	12.06		
As(-), cm2:	24.74	14.76	7.12	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	13.60	23.08		
As(+), cm2:	7.62	6.93	6.93	7.00	7.18	6.93	7.25	7.20	6.93	6.93	7.16		
Vu, ton:	23.72	22.61	19.26	15.91	12.56	9.21	10.41	13.76	17.11	20.46	21.57		
Tu, ton-m:	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09		
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3+1r	#3+1r		
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00		
DESIGN	-----												
	A-4	11 #3+1r @ 10 21 #3 @ 22.5 11 #3+1r @ 10										B-4	

BEAM: 4(B-C) FLOOR: 4

	Length:		L = 7.20 m	a = 0.30 m	Section:	b = 45.0 cm	Sec:	VG45X50	Lu = 6.60 m	c = 0.30 m	h = 50.0 cm	Mat:	RConcrete2

X, m:	0.30	0.96	1.62	2.28	2.94	3.60	4.26	4.92	5.58	6.24	6.90		
Mu(-), ton-m:	-38.34	-24.22	-12.58	-7.67	-7.67	-7.67	-7.67	-7.67	-11.46	-22.61	-36.33		
Mu(+), ton-m:	12.78	7.67	9.59	11.28	11.79	10.81	12.18	12.07	10.40	8.39	12.11		
As(-), cm2:	24.64	14.87	7.48	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	13.82	23.19		
As(+), cm2:	7.60	6.93	6.93	6.93	6.99	6.93	7.23	7.16	6.93	6.93	7.18		
Vu, ton:	22.84	21.85	18.59	15.32	12.06	8.80	11.45	14.72	17.98	21.24	22.23		
Tu, ton-m:	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02		
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3+1r	#3+1r		
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00		
DESIGN	-----												
	B-4	11 #3+1r @ 10 19 #3 @ 22.5 11 #3+1r @ 10										C-4	

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 6:34:42 p. m. 5/01/2020

BEAM: 4 (C-D) FLOOR: 4

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.30 m		Section:	b = 45.0 cm		Sec:	VG45X50	
	Lu = 6.60 m		c = 0.30 m		h = 50.0 cm			Mat: RConcrete2				
X, m:	0.30	0.96	1.62	2.28	2.94	3.60	4.26	4.92	5.58	6.24	6.90	
Mu(-), ton-m:	-37.93	-24.12	-12.69	-7.59	-7.59	-7.59	-7.59	-7.59	-11.23	-22.01	-35.28	
Mu(+), ton-m:	12.64	7.59	9.46	10.96	11.39	10.42	11.97	12.08	10.60	8.81	11.76	
As(-), cm2:	24.34	14.80	7.54	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	13.43	22.44	
As(+), cm2:	7.51	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	7.10	7.17	6.93	6.93	6.97	
Vu, ton:	22.30	21.35	18.20	15.06	11.92	8.77	11.10	14.24	17.39	20.53	21.48	
Tu, ton-m:	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3+1r	#3+1r	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											

	C-4	11 #3+1r @ 10 19 #3 @ 22.5 11 #3+1r @ 10									D-4	

BEAM: 4 (D-E) FLOOR: 4

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.30 m		Section:	b = 45.0 cm		Sec:	VG45X50	
	Lu = 6.90 m		c = 0.00 m		h = 50.0 cm			Mat: RConcrete2				
X, m:	0.30	0.99	1.68	2.37	3.06	3.75	4.44	5.13	5.82	6.51	7.20	
Mu(-), ton-m:	-38.92	-24.34	-12.52	-7.78	-7.78	-7.78	-7.78	-7.78	-8.04	-19.44	-33.59	
Mu(+), ton-m:	12.97	7.78	9.15	11.72	12.92	12.08	11.13	10.55	7.78	7.78	11.20	
As(-), cm2:	25.06	14.95	7.44	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	11.77	21.24	
As(+), cm2:	7.72	6.93	6.93	6.94	7.68	7.16	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	
Vu, ton:	23.11	21.92	18.35	14.78	11.22	8.61	12.06	15.62	19.19	22.76	23.95	
Tu, ton-m:	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3+1r	#3+1r	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											

	D-4	11 #3+1r @ 10 21 #3 @ 22.5 11 #3+1r @ 10									E-4	

BEAM: 4 (E-Ea) FLOOR: 4

	Length:		L = 1.80 m		a = 0.00 m		Section:	b = 45.0 cm		Sec:	VG45X50	
	Lu = 1.80 m		c = 0.00 m		h = 50.0 cm			Mat: RConcrete2				
X, m:	0.00	0.18	0.36	0.54	0.72	0.90	1.08	1.26	1.44	1.62	1.80	
Mu(-), ton-m:	-10.45	-8.34	-6.25	-4.18	-2.13	-2.09	-2.09	-3.99	-5.96	-7.94	-9.94	
Mu(+), ton-m:	9.38	7.52	5.64	3.75	2.09	2.09	2.09	3.92	5.87	7.81	9.74	
As(-), cm2:	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	
As(+), cm2:	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	
Vu, ton:	13.05	13.05	13.05	13.00	12.88	12.77	12.65	12.53	12.48	12.48	12.48	
Tu, ton-m:	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3+1r	#3+1r	#3+1r	#3+1r	#3+1r	#3+1r	#3+1r	#3+1r	#3+1r	
Spacing, cm:	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	
DESIGN	-----											

	E-4	18 #3+1r @ 10									4:Ea	

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 6:34:42 p. m. 5/01/2020

BEAM: 4 (Ea-F) FLOOR: 4

	Length:		L = 5.40 m		a = 0.00 m		Section:	b = 45.0 cm		Sec:	VG45X50	
	Lu = 5.10 m		c = 0.30 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.00	0.51	1.02	1.53	2.04	2.55	3.06	3.57	4.08	4.59	5.10	
Mu(-), ton-m:	-31.42	-21.17	-12.24	-6.32	-6.32	-6.32	-6.32	-7.77	-14.02	-22.01	-31.62	
Mu(+), ton-m:	10.81	10.62	9.60	8.55	6.68	7.54	10.36	12.72	14.10	15.07	15.65	
As(-), cm2:	19.73	12.88	7.26	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	8.36	13.43	19.87	
As(+), cm2:	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	7.56	8.41	9.02	9.38	
Vu, ton:	21.64	21.40	18.95	16.50	14.05	11.60	11.36	13.81	16.26	18.71	18.95	
Tu, ton-m:	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3+1r	#3+1r	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											

	4: Ea	11 #3+1r @ 10 13 #3 @ 22.5 11 #3+1r @ 10									F-4	

BEAM: 4 (F-G) FLOOR: 4

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.30 m		Section:	b = 45.0 cm		Sec:	VG45X50	
	Lu = 6.60 m		c = 0.30 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.30	0.96	1.62	2.28	2.94	3.60	4.26	4.92	5.58	6.24	6.90	
Mu(-), ton-m:	-37.99	-23.92	-12.33	-7.60	-7.60	-7.60	-7.60	-7.60	-11.43	-22.58	-36.30	
Mu(+), ton-m:	12.66	7.60	9.58	11.31	11.82	10.89	12.26	12.12	10.40	8.35	12.10	
As(-), cm2:	24.38	14.67	7.32	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	13.80	23.17	
As(+), cm2:	7.52	6.93	6.93	6.93	7.01	6.93	7.28	7.19	6.93	6.93	7.18	
Vu, ton:	22.74	21.76	18.49	15.23	11.97	8.70	11.43	14.69	17.95	21.21	22.20	
Tu, ton-m:	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3+1r	#3+1r	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											

	F-4	11 #3+1r @ 10 19 #3 @ 22.5 11 #3+1r @ 10									G-4	

BEAM: 4 (G-H) FLOOR: 4

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.30 m		Section:	b = 45.0 cm		Sec:	VG45X50	
	Lu = 6.60 m		c = 0.30 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.30	0.96	1.62	2.28	2.94	3.60	4.26	4.92	5.58	6.24	6.90	
Mu(-), ton-m:	-37.97	-24.04	-12.55	-7.59	-7.59	-7.59	-7.59	-7.59	-11.40	-22.39	-35.91	
Mu(+), ton-m:	12.66	7.59	9.56	11.16	11.61	10.60	12.02	11.99	10.41	8.49	11.97	
As(-), cm2:	24.37	14.75	7.45	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	13.68	22.88	
As(+), cm2:	7.52	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	7.13	7.11	6.93	6.93	7.10	
Vu, ton:	22.50	21.53	18.33	15.13	11.92	8.72	11.30	14.50	17.70	20.91	21.88	
Tu, ton-m:	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3+1r	#3+1r	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											

	G-4	11 #3+1r @ 10 19 #3 @ 22.5 11 #3+1r @ 10									H-4	

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 6:34:42 p. m. 5/01/2020

BEAM: 4(H-I) FLOOR: 4

	Length:		L = 7.17 m		a = 0.30 m		Section:	b = 45.0 cm		Sec:	VG45X50	
	Lu = 6.57 m		c = 0.30 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.30	0.96	1.62	2.27	2.93	3.59	4.24	4.90	5.56	6.22	6.87	
Mu(-), ton-m:	-37.05	-23.37	-12.10	-7.41	-7.41	-7.41	-7.41	-7.41	-12.28	-23.40	-36.96	
Mu(+), ton-m:	12.35	8.16	9.98	11.40	11.54	10.48	12.15	12.18	10.78	9.02	12.32	
As(-), cm2:	23.71	14.31	7.18	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	7.29	14.33	23.64	
As(+), cm2:	7.33	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	7.21	7.22	6.93	6.93	7.31	
Vu, ton:	21.99	21.04	17.89	14.74	11.59	8.44	11.40	14.55	17.70	20.85	21.80	
Tu, ton-m:	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3+1r	#3+1r	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											
	H-4	11 #3+1r @ 10 19 #3 @ 22.5 11 #3+1r @ 10										I-4

BEAM: 5(A-B) FLOOR: 4

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.00 m		Section:	b = 45.0 cm		Sec:	VG45X50	
	Lu = 7.20 m		c = 0.00 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.00	0.72	1.44	2.16	2.88	3.60	4.32	5.04	5.76	6.48	7.20	
Mu(-), ton-m:	-58.32	-32.49	-11.67	-11.66	-11.66	-11.66	-11.66	-11.66	-11.66	-30.60	-56.06	
Mu(+), ton-m:	19.44	11.66	11.66	17.18	21.72	23.29	21.63	17.45	11.66	11.66	18.69	
As(-), cm2:	39.70	20.47	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	19.16	38.28	
As(+), cm2:	11.77	6.93	6.93	10.34	13.24	14.26	13.18	10.51	6.93	6.93	11.29	
Vu, ton:	39.52	37.01	30.07	23.12	16.18	9.23	15.68	22.62	29.57	36.51	39.02	
Tu, ton-m:	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3+1r	#3+1r	
Spacing, cm:	10.00	10.00	12.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	12.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											
	A-5	11 #3+1r @ 10 14 #3 @ 7.5 13 #3 @ 22.5 10 #3 @ 10 11 #3+1r @ 10										B-5

BEAM: 5(B-C) FLOOR: 4

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.00 m		Section:	b = 45.0 cm		Sec:	VG45X50	
	Lu = 6.90 m		c = 0.30 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.00	0.69	1.38	2.07	2.76	3.45	4.14	4.83	5.52	6.21	6.90	
Mu(-), ton-m:	-58.45	-33.45	-13.21	-11.69	-11.69	-11.69	-11.69	-11.69	-12.71	-31.51	-55.69	
Mu(+), ton-m:	19.48	11.69	11.69	15.98	19.87	21.33	20.64	16.80	11.69	11.69	18.56	
As(-), cm2:	39.78	21.15	7.86	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	7.55	19.79	38.04	
As(+), cm2:	11.80	6.93	6.93	9.58	12.05	12.98	12.54	10.10	6.93	6.93	11.21	
Vu, ton:	41.26	38.95	32.05	25.14	18.24	11.66	17.06	23.68	30.30	36.91	39.12	
Tu, ton-m:	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3+1r	#3+1r	
Spacing, cm:	10.00	10.00	10.00	17.50	22.50	22.50	22.50	20.00	12.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											
	B-5	11 #3+1r @ 10 17 #3 @ 7.5 10 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10 11 #3+1r @ 10										C-5

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 6:34:42 p. m. 5/01/2020

BEAM: 5(C-D) FLOOR: 4

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.30 m		Section:	b = 45.0 cm		Sec:	VG45X50	
	Lu = 6.60 m		c = 0.30 m		h = 50.0 cm			Mat: RConcrete2				
X, m:	0.30	0.96	1.62	2.28	2.94	3.60	4.26	4.92	5.58	6.24	6.90	
Mu(-), ton-m:	-53.95	-31.60	-13.75	-10.79	-10.79	-10.79	-10.79	-10.79	-12.83	-30.26	-52.25	
Mu(+), ton-m:	17.98	10.79	10.79	14.84	18.37	19.35	18.76	15.58	10.79	10.79	17.42	
As(-), cm2:	36.80	19.86	8.20	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	7.63	18.93	35.39	
As(+), cm2:	10.84	6.93	6.93	8.87	11.09	11.71	11.34	9.33	6.93	6.93	10.49	
Vu, ton:	37.47	35.70	29.84	23.64	17.25	10.86	16.72	23.11	29.32	35.17	36.95	
Tu, ton-m:	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3+1r	#3+1r	
Spacing, cm:	10.00	10.00	12.50	20.00	22.50	22.50	22.50	22.50	12.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											

	C-5	11 #3+1r @ 10 10 #3 @ 10 11 #3 @ 22.5 9 #3 @ 10 11 #3+1r @ 10									D-5	

BEAM: 5(D-E) FLOOR: 4

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.30 m		Section:	b = 45.0 cm		Sec:	VG45X50	
	Lu = 6.90 m		c = 0.00 m		h = 50.0 cm			Mat: RConcrete2				
X, m:	0.30	0.99	1.68	2.37	3.06	3.75	4.44	5.13	5.82	6.51	7.20	
Mu(-), ton-m:	-57.20	-32.74	-13.61	-11.44	-11.44	-11.44	-11.44	-11.44	-11.44	-28.23	-52.51	
Mu(+), ton-m:	19.07	11.44	11.44	16.41	21.08	21.71	19.82	15.10	11.44	11.44	17.50	
As(-), cm2:	39.00	20.65	8.11	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	17.55	35.60	
As(+), cm2:	11.53	6.93	6.93	9.85	12.82	13.23	12.02	9.03	6.93	6.93	10.54	
Vu, ton:	39.83	37.60	30.89	24.19	17.33	10.49	16.91	23.91	30.91	37.90	40.23	
Tu, ton-m:	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3+1r	#3+1r	
Spacing, cm:	10.00	10.00	10.00	20.00	22.50	22.50	22.50	20.00	10.00	10.00	10.00	
DESIGN	-----											

	D-5	11 #3+1r @ 10 11 #3 @ 10 11 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10 11 #3+1r @ 10									E-5	

BEAM: 5(E-Ea) FLOOR: 4

	Length:		L = 1.80 m		a = 0.00 m		Section:	b = 45.0 cm		Sec:	VG45X50	
	Lu = 1.80 m		c = 0.00 m		h = 50.0 cm			Mat: RConcrete2				
X, m:	0.00	0.18	0.36	0.54	0.72	0.90	1.08	1.26	1.44	1.62	1.80	
Mu(-), ton-m:	-10.79	-8.63	-6.49	-4.37	-2.27	-2.16	-2.16	-3.89	-5.78	-7.70	-9.63	
Mu(+), ton-m:	8.96	7.17	5.37	3.55	2.16	2.16	2.16	3.90	5.91	7.90	9.88	
As(-), cm2:	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	
As(+), cm2:	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	
Vu, ton:	13.78	13.78	13.78	13.72	13.61	13.49	13.37	13.26	13.21	13.21	13.21	
Tu, ton-m:	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3+1r	#3+1r	#3+1r	#3+1r	#3+1r	#3+1r	#3+1r	#3+1r	#3+1r	
Spacing, cm:	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	
DESIGN	-----											

	E-5	18 #3+1r @ 10									5:Ea	

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 6:34:42 p. m. 5/01/2020

BEAM: 5(Ea-F) FLOOR: 4

	Length:		L = 5.40 m		a = 0.00 m		Section:	b = 45.0 cm		Sec:	VG45X50			
	Lu = 5.10 m		c = 0.30 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2			
X, m:	0.00	0.51	1.02	1.53	2.04	2.55	3.06	3.57	4.08	4.59	5.10			
Mu(-), ton-m:	-41.09	-25.65	-12.70	-8.36	-8.36	-8.36	-8.36	-8.36	-14.99	-26.92	-41.78			
Mu(+), ton-m:	13.70	8.36	9.06	10.72	10.62	12.01	14.14	14.61	13.48	11.67	13.93			
As(-), cm2:	26.66	15.82	7.55	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	8.96	16.67	27.17			
As(+), cm2:	8.16	6.93	6.93	6.93	6.93	7.13	8.44	8.73	8.03	6.93	8.30			
Vu, ton:	33.08	32.63	27.98	23.32	18.67	14.02	14.80	19.45	24.10	28.75	29.21			
Tu, ton-m:	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05			
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3+1r	#3+1r			
Spacing, cm:	10.00	10.00	12.50	20.00	22.50	22.50	22.50	22.50	20.00	10.00	10.00			
DESIGN	-----													

	5: Ea	11 #3+1r @ 10									4 #3 @ 12.5	11 #3 @ 22.5	11 #3+1r @ 10	F-5

BEAM: 5(F-G) FLOOR: 4

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.30 m		Section:	b = 45.0 cm		Sec:	VG45X50				
	Lu = 6.60 m		c = 0.30 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2				
X, m:	0.30	0.96	1.62	2.28	2.94	3.60	4.26	4.92	5.58	6.24	6.90				
Mu(-), ton-m:	-54.87	-31.72	-13.32	-10.97	-10.97	-10.97	-10.97	-10.97	-12.83	-30.97	-53.91				
Mu(+), ton-m:	18.29	10.97	10.97	15.64	19.45	20.64	19.75	16.16	10.97	10.97	17.97				
As(-), cm2:	37.53	19.93	7.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	7.63	19.42	36.77				
As(+), cm2:	11.04	6.93	6.93	9.37	11.78	12.54	11.97	9.69	6.93	6.93	10.84				
Vu, ton:	38.82	36.96	30.67	23.98	17.28	10.59	16.97	23.66	30.35	36.64	38.50				
Tu, ton-m:	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02				
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3+1r	#3+1r				
Spacing, cm:	10.00	10.00	10.00	20.00	22.50	22.50	22.50	20.00	12.50	10.00	10.00				
DESIGN	-----														

	F-5	11 #3+1r @ 10									10 #3 @ 10	11 #3 @ 22.5	10 #3 @ 10	11 #3+1r @ 10	G-5

BEAM: 5(G-H) FLOOR: 4

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.30 m		Section:	b = 45.0 cm		Sec:	VG45X50				
	Lu = 6.60 m		c = 0.30 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2				
X, m:	0.30	0.96	1.62	2.28	2.94	3.60	4.26	4.92	5.58	6.24	6.90				
Mu(-), ton-m:	-55.11	-32.13	-13.80	-11.02	-11.02	-11.02	-11.02	-11.02	-12.78	-30.66	-53.28				
Mu(+), ton-m:	18.37	11.02	11.02	15.21	18.99	20.12	19.36	15.95	11.02	11.02	17.76				
As(-), cm2:	37.68	20.22	8.22	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	7.59	19.21	36.24				
As(+), cm2:	11.09	6.93	6.93	9.10	11.49	12.21	11.72	9.56	6.93	6.93	10.70				
Vu, ton:	38.60	36.76	30.69	24.08	17.48	10.87	16.92	23.53	30.13	36.21	38.04				
Tu, ton-m:	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02				
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3+1r	#3+1r				
Spacing, cm:	10.00	10.00	10.00	20.00	22.50	22.50	22.50	20.00	12.50	10.00	10.00				
DESIGN	-----														

	G-5	11 #3+1r @ 10									10 #3 @ 10	11 #3 @ 22.5	9 #3 @ 10	11 #3+1r @ 10	H-5

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 6:34:42 p. m. 5/01/2020

BEAM: 5(H-I) FLOOR: 4

Length:		L = 7.17 m		a = 0.30 m		Section:		b = 45.0 cm		Sec: VG45X50	
		Lu = 6.57 m		c = 0.30 m				h = 50.0 cm		Mat: RConcrete2	
X, m:	0.30	0.96	1.62	2.27	2.93	3.59	4.24	4.90	5.56	6.22	6.87
Mu(-), ton-m:	-55.57	-32.28	-13.71	-11.11	-11.11	-11.11	-11.11	-11.11	-12.51	-30.41	-53.14
Mu(+), ton-m:	18.52	11.11	11.11	15.63	19.46	20.83	20.37	17.12	11.11	11.11	17.71
As(-), cm2:	37.97	20.32	8.17	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	7.43	19.03	36.12
As(+), cm2:	11.19	6.93	6.93	9.36	11.79	12.67	12.37	10.30	6.93	6.93	10.67
Vu, ton:	39.08	37.25	31.14	24.84	18.18	11.51	17.32	23.99	30.28	36.39	38.23
Tu, ton-m:	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3+1r	#3+1r
Spacing, cm:	10.00	10.00	10.00	17.50	22.50	22.50	22.50	20.00	12.50	10.00	10.00
DESIGN											
	H-5 11 #3+1r @ 10 10 #3 @ 10 10 #3 @ 22.5 10 #3 @ 10 11 #3+1r @ 10 I-5										

BEAM: 6(A-B) FLOOR: 4

Length:		L = 7.20 m		a = 0.00 m		Section:		b = 45.0 cm		Sec: VG45X50	
		Lu = 6.90 m		c = 0.30 m				h = 50.0 cm		Mat: RConcrete2	
X, m:	0.00	0.69	1.38	2.07	2.76	3.45	4.14	4.83	5.52	6.21	6.90
Mu(-), ton-m:	-46.48	-28.09	-12.95	-9.30	-9.30	-9.30	-9.30	-9.30	-11.87	-25.92	-43.68
Mu(+), ton-m:	15.49	9.30	9.66	13.70	15.19	14.98	15.25	13.86	10.46	9.30	14.56
As(-), cm2:	30.77	17.45	7.70	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	7.04	16.00	28.61
As(+), cm2:	9.28	6.93	6.93	8.16	9.09	8.96	9.12	8.26	6.93	6.93	8.70
Vu, ton:	30.90	29.39	24.85	20.31	15.76	11.22	12.97	17.52	22.06	26.60	28.11
Tu, ton-m:	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3+1r	#3+1r
Spacing, cm:	10.00	10.00	17.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00
DESIGN											
	A-6 11 #3+1r @ 10 4 #3 @ 15 18 #3 @ 22.5 11 #3+1r @ 10 B-6										

BEAM: 6(B-C) FLOOR: 4

Length:		L = 7.20 m		a = 0.30 m		Section:		b = 45.0 cm		Sec: VG45X50	
		Lu = 6.60 m		c = 0.30 m				h = 50.0 cm		Mat: RConcrete2	
X, m:	0.30	0.96	1.62	2.28	2.94	3.60	4.26	4.92	5.58	6.24	6.90
Mu(-), ton-m:	-45.76	-28.07	-13.69	-9.15	-9.15	-9.15	-9.15	-9.15	-12.70	-26.66	-44.00
Mu(+), ton-m:	15.25	9.15	10.16	13.29	14.78	14.34	15.10	13.96	10.84	9.15	14.67
As(-), cm2:	30.21	17.44	8.16	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	7.55	16.49	28.85
As(+), cm2:	9.13	6.93	6.93	7.91	8.83	8.56	9.03	8.32	6.93	6.93	8.76
Vu, ton:	29.02	27.72	23.40	19.08	14.76	10.44	14.23	18.55	22.87	27.19	28.50
Tu, ton-m:	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3+1r	#3+1r
Spacing, cm:	10.00	10.00	20.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00
DESIGN											
	B-6 11 #3+1r @ 10 2 #3 @ 17.5 18 #3 @ 22.5 11 #3+1r @ 10 C-6										

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 6:34:42 p. m. 5/01/2020

BEAM: 6(C-D) FLOOR: 4

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.30 m		Section:	b = 45.0 cm		Sec:	VG45X50	
	Lu = 6.60 m		c = 0.30 m		h = 50.0 cm			Mat: RConcrete2				
X, m:	0.30	0.96	1.62	2.28	2.94	3.60	4.26	4.92	5.58	6.24	6.90	
Mu(-), ton-m:	-44.71	-27.55	-13.58	-8.94	-8.94	-8.94	-8.94	-8.94	-12.81	-26.43	-43.29	
Mu(+), ton-m:	14.90	8.94	10.16	13.01	14.29	13.72	14.62	13.64	10.80	8.94	14.43	
As(-), cm2:	29.40	17.09	8.09	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	7.62	16.34	28.31	
As(+), cm2:	8.91	6.93	6.93	7.74	8.53	8.18	8.73	8.13	6.93	6.93	8.62	
Vu, ton:	28.08	26.82	22.66	18.50	14.34	10.18	13.89	18.06	22.22	26.38	27.64	
Tu, ton-m:	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3+1r	#3+1r	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											

	C-6	11 #3+1r @ 10 19 #3 @ 22.5 11 #3+1r @ 10									D-6	

BEAM: 6(D-E) FLOOR: 4

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.30 m		Section:	b = 45.0 cm		Sec:	VG45X50	
	Lu = 6.90 m		c = 0.00 m		h = 50.0 cm			Mat: RConcrete2				
X, m:	0.30	0.99	1.68	2.37	3.06	3.75	4.44	5.13	5.82	6.51	7.20	
Mu(-), ton-m:	-47.85	-29.13	-14.05	-9.57	-9.57	-9.57	-9.57	-9.57	-9.57	-24.80	-46.38	
Mu(+), ton-m:	15.95	9.57	9.57	13.84	16.59	16.72	16.21	14.42	9.57	9.57	15.46	
As(-), cm2:	31.84	18.16	8.38	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	15.25	30.69	
As(+), cm2:	9.56	6.93	6.93	8.25	9.97	10.05	9.72	8.61	6.93	6.93	9.26	
Vu, ton:	30.43	28.92	24.42	19.92	15.41	10.91	13.99	20.07	26.89	33.71	35.98	
Tu, ton-m:	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3+1r	#3+1r	
Spacing, cm:	10.00	10.00	17.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	15.00	10.00	10.00	
DESIGN	-----											

	D-6	11 #3+1r @ 10 4 #3 @ 15 15 #3 @ 22.5 5 #3 @ 12.5 11 #3+1r @ 10									E-6	

BEAM: 6(E-Ea) FLOOR: 4

	Length:		L = 1.80 m		a = 0.00 m		Section:	b = 45.0 cm		Sec:	VG45X50	
	Lu = 1.80 m		c = 0.00 m		h = 50.0 cm			Mat: RConcrete2				
X, m:	0.00	0.18	0.36	0.54	0.72	0.90	1.08	1.26	1.44	1.62	1.80	
Mu(-), ton-m:	-10.69	-8.54	-6.42	-4.31	-2.22	-2.21	-2.33	-4.47	-6.64	-8.82	-11.03	
Mu(+), ton-m:	10.14	8.12	6.08	4.03	2.21	2.21	2.21	4.05	6.09	8.11	10.12	
As(-), cm2:	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	
As(+), cm2:	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	
Vu, ton:	13.19	13.19	13.19	13.14	13.11	13.23	13.34	13.46	13.51	13.51	13.51	
Tu, ton-m:	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3+1r	#3+1r	#3+1r	#3+1r	#3+1r	#3+1r	#3+1r	#3+1r	#3+1r	
Spacing, cm:	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	
DESIGN	-----											

	E-6	18 #3+1r @ 10									6:Ea	

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 6:34:42 p. m. 5/01/2020

BEAM: 6(Ea-F) FLOOR: 4

	Length:		a = 0.00 m	Section:	b = 45.0 cm		Sec:	VG45X50			
	L = 5.40 m	Lu = 5.10 m			h = 50.0 cm	Mat: RConcrete2					
X, m:	0.00	0.51	1.02	1.53	2.04	2.55	3.06	3.57	4.08	4.59	5.10
Mu(-), ton-m:	-46.39	-29.23	-13.55	-9.28	-9.28	-9.28	-9.28	-9.28	-16.12	-29.36	-45.56
Mu(+), ton-m:	15.46	9.28	9.81	14.95	15.21	15.40	16.25	15.63	13.97	11.89	15.19
As(-), cm2:	32.43	19.96	9.81	8.67	6.93	6.93	6.93	6.93	9.67	18.31	30.05
As(+), cm2:	11.00	8.67	8.67	10.68	9.10	9.22	9.75	9.36	8.33	7.05	9.09
Vu, ton:	37.79	37.54	34.98	32.43	16.65	14.65	19.08	23.53	27.98	32.43	32.87
Tu, ton-m:	1.80	1.80	1.80	1.80	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3+1r	#3+1r
Spacing, cm:	10.00	10.00	7.50	7.50	22.50	22.50	22.50	20.00	12.50	10.00	10.00
DESIGN	----- -----										
	6: Ea 11 #3+1r @ 10 9 #3 @ 7.5 8 #3 @ 22.5 4 #3 @ 12.5 11 #3+1r @ 10 F-6										

BEAM: 6(F-G) FLOOR: 4

	Length:		a = 0.30 m	Section:	b = 45.0 cm		Sec:	VG45X50			
	L = 7.20 m	Lu = 6.60 m			h = 50.0 cm	Mat: RConcrete2					
X, m:	0.30	0.96	1.62	2.28	2.94	3.60	4.26	4.92	5.58	6.24	6.90
Mu(-), ton-m:	-45.11	-27.52	-13.25	-9.02	-9.02	-9.02	-9.02	-9.02	-12.79	-26.73	-44.04
Mu(+), ton-m:	15.04	9.02	9.88	13.05	14.58	14.34	15.13	13.89	10.71	9.02	14.68
As(-), cm2:	29.71	17.07	7.88	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	7.60	16.54	28.88
As(+), cm2:	8.99	6.93	6.93	7.76	8.71	8.56	9.05	8.28	6.93	6.93	8.77
Vu, ton:	28.86	27.55	23.23	18.91	14.59	10.27	14.18	18.50	22.82	27.14	28.45
Tu, ton-m:	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3+1r	#3+1r
Spacing, cm:	10.00	10.00	20.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00
DESIGN	----- -----										
	F-6 11 #3+1r @ 10 2 #3 @ 17.5 18 #3 @ 22.5 11 #3+1r @ 10 G-6										

BEAM: 6(G-H) FLOOR: 4

	Length:		a = 0.30 m	Section:	b = 45.0 cm		Sec:	VG45X50			
	L = 7.20 m	Lu = 6.60 m			h = 50.0 cm	Mat: RConcrete2					
X, m:	0.30	0.96	1.62	2.28	2.94	3.60	4.26	4.92	5.58	6.24	6.90
Mu(-), ton-m:	-45.64	-28.01	-13.68	-9.13	-9.13	-9.13	-9.13	-9.13	-12.70	-26.61	-43.89
Mu(+), ton-m:	15.21	9.13	10.18	13.28	14.74	14.28	15.06	13.94	10.86	9.13	14.63
As(-), cm2:	30.11	17.40	8.15	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	7.54	16.46	28.77
As(+), cm2:	9.10	6.93	6.93	7.90	8.81	8.52	9.01	8.31	6.93	6.93	8.74
Vu, ton:	28.91	27.61	23.31	19.01	14.71	10.41	14.18	18.48	22.78	27.08	28.39
Tu, ton-m:	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3+1r	#3+1r
Spacing, cm:	10.00	10.00	20.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00
DESIGN	----- -----										
	G-6 11 #3+1r @ 10 2 #3 @ 17.5 18 #3 @ 22.5 11 #3+1r @ 10 H-6										

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 6:34:42 p. m. 5/01/2020

BEAM: 6(H-I) FLOOR: 4

	Length:		a = 0.30 m	Section:	b = 45.0 cm	Sec:	VG45X50	Mat:	RConcrete2		
	L = 7.17 m	Lu = 6.57 m								c = 0.30 m	h = 50.0 cm
X, m:	0.30	0.96	1.62	2.27	2.93	3.59	4.24	4.90	5.56	6.22	6.87
Mu(-), ton-m:	-44.68	-27.36	-13.30	-8.94	-8.94	-8.94	-8.94	-8.94	-13.08	-26.88	-43.97
Mu(+), ton-m:	14.89	8.94	10.63	13.54	14.72	14.23	15.32	14.39	11.53	8.94	14.66
As(-), cm2:	29.37	16.96	7.91	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	7.78	16.64	28.83
As(+), cm2:	8.90	6.93	6.93	8.06	8.80	8.49	9.17	8.59	6.93	6.93	8.76
Vu, ton:	28.27	27.01	22.80	18.60	14.40	10.20	14.06	18.26	22.47	26.67	27.93
Tu, ton-m:	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3+1r	#3+1r
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00
DESIGN	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----										
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----										
	H-6 11 #3+1r @ 10 19 #3 @ 22.5 11 #3+1r @ 10 I-6										

BEAM: 6'(E-E') FLOOR: 4

	Length:		a = 0.20 m	Section:	b = 15.0 cm	Sec:	VT15X50	Mat:	RConcrete2		
	L = 3.54 m	Lu = 3.34 m								c = 0.00 m	h = 50.0 cm
X, m:	0.20	0.53	0.87	1.20	1.54	1.87	2.20	2.54	2.87	3.21	3.54
Mu(-), ton-m:	-1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.05	-0.84
Mu(+), ton-m:	1.56	5.05	8.72	11.32	12.83	13.26	12.61	10.87	8.06	4.21	0.00
As(-), cm2:	2.31	2.31	2.31	2.31	2.31	2.31	2.31	2.31	2.31	2.31	2.31
As(+), cm2:	2.31	3.02	5.39	7.16	8.25	8.56	8.09	6.86	4.95	2.50	2.31
Vu, ton:	11.41	11.41	9.38	6.12	2.85	0.42	3.68	6.94	10.20	13.46	16.72
Tu, ton-m:	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3
Spacing, cm:	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00
DESIGN	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----										
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----										
	E-6' 34 #3 @ 10 E'-6'										

BEAM: 7(Da-E) FLOOR: 4

	Length:		a = 0.00 m	Section:	b = 37.5 cm	Sec:	VG37.5X50	Mat:	RConcrete2		
	L = 2.54 m	Lu = 2.24 m								c = 0.30 m	h = 50.0 cm
X, m:	0.00	0.22	0.45	0.67	0.90	1.12	1.34	1.57	1.79	2.02	2.24
Mu(-), ton-m:	0.00	-0.14	-0.51	-1.11	-1.93	-2.97	-4.24	-5.73	-7.45	-9.43	-11.67
Mu(+), ton-m:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
As(-), cm2:	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	6.96
As(+), cm2:	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78
Vu, ton:	0.00	1.04	2.08	3.11	4.15	5.19	6.23	7.27	8.25	8.25	8.25
Tu, ton-m:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3
Spacing, cm:	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50
DESIGN	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----										
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----										
	7:Da 11 #3 @ 22.5 E-7										

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 6:34:43 p. m. 5/01/2020

BEAM: 7(E-F) FLOOR: 4

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.30 m		Section:	b = 37.5 cm		Sec:	VG37.5X50	
	Lu = 6.60 m		c = 0.30 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.30	0.96	1.62	2.28	2.94	3.60	4.26	4.92	5.58	6.24	6.90	
Mu(-), ton-m:	-27.62	-19.98	-12.62	-6.03	-6.03	-6.03	-6.03	-6.03	-9.94	-18.93	-30.14	
Mu(+), ton-m:	9.93	9.29	8.53	7.98	8.30	8.91	10.76	11.66	11.04	10.32	10.05	
As(-), cm2:	17.44	12.26	7.55	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.89	11.57	19.22	
As(+), cm2:	5.89	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	6.40	6.95	6.57	6.13	5.96	
Vu, ton:	13.07	12.97	12.65	12.32	11.99	7.41	8.64	11.19	13.74	16.29	17.06	
Tu, ton-m:	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											
	E-7	11 #3 @ 10 19 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10									F-7	

BEAM: 4(A-B) FLOOR: CUB

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.00 m		Section:	b = 45.0 cm		Sec:	VG45X50	
	Lu = 6.90 m		c = 0.30 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.00	0.69	1.38	2.07	2.76	3.45	4.14	4.83	5.52	6.21	6.90	
Mu(-), ton-m:	-28.52	-17.83	-8.91	-5.70	-5.70	-5.70	-5.70	-5.70	-8.27	-16.54	-26.89	
Mu(+), ton-m:	9.51	6.57	7.59	9.21	9.33	8.80	9.28	9.18	8.04	6.71	8.96	
As(-), cm2:	17.75	10.75	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	16.65	
As(+), cm2:	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	
Vu, ton:	17.48	16.66	14.19	11.72	9.26	6.79	7.75	10.21	12.68	15.15	15.97	
Tu, ton-m:	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3+1r	#3+1r	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											
	A-4	11 #3+1r @ 10 21 #3 @ 22.5 11 #3+1r @ 10									B-4	

BEAM: 4(B-C) FLOOR: CUB

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.30 m		Section:	b = 45.0 cm		Sec:	VG45X50	
	Lu = 6.60 m		c = 0.30 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.30	0.96	1.62	2.28	2.94	3.60	4.26	4.92	5.58	6.24	6.90	
Mu(-), ton-m:	-28.35	-17.94	-9.39	-5.67	-5.67	-5.67	-5.67	-5.67	-8.41	-16.54	-26.59	
Mu(+), ton-m:	9.45	5.74	7.08	8.23	8.64	8.19	9.01	8.95	7.81	6.61	8.86	
As(-), cm2:	17.63	10.82	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	16.45	
As(+), cm2:	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	
Vu, ton:	16.84	16.11	13.72	11.32	8.93	6.53	8.39	10.79	13.18	15.58	16.30	
Tu, ton-m:	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3+1r	#3+1r	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											
	B-4	11 #3+1r @ 10 19 #3 @ 22.5 11 #3+1r @ 10									C-4	

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 6:34:43 p. m. 5/01/2020

BEAM: 4(C-D) FLOOR: CUB

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.30 m		Section:	b = 45.0 cm		Sec:	VG45X50	
	Lu = 6.60 m		c = 0.30 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.30	0.96	1.62	2.28	2.94	3.60	4.26	4.92	5.58	6.24	6.90	
Mu(-), ton-m:	-27.88	-17.75	-9.39	-5.58	-5.58	-5.58	-5.58	-5.58	-8.47	-16.41	-26.20	
Mu(+), ton-m:	9.29	5.82	7.03	8.03	8.34	7.80	8.69	8.72	7.74	6.67	8.73	
As(-), cm2:	17.31	10.69	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	9.85	16.19	
As(+), cm2:	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	
Vu, ton:	16.37	15.67	13.35	11.04	8.73	6.42	8.22	10.53	12.84	15.16	15.86	
Tu, ton-m:	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3+1r	#3+1r	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											

	C-4	11 #3+1r @ 10 19 #3 @ 22.5 11 #3+1r @ 10									D-4	

BEAM: 4(D-E) FLOOR: CUB

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.30 m		Section:	b = 45.0 cm		Sec:	VG45X50	
	Lu = 6.90 m		c = 0.00 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.30	0.99	1.68	2.37	3.06	3.75	4.44	5.13	5.82	6.51	7.20	
Mu(-), ton-m:	-28.99	-18.13	-9.38	-5.80	-5.80	-5.80	-5.80	-5.80	-6.46	-14.98	-25.54	
Mu(+), ton-m:	9.66	5.80	7.30	8.98	9.68	9.01	8.66	8.38	6.44	5.80	8.51	
As(-), cm2:	18.06	10.94	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	8.96	15.75	
As(+), cm2:	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	
Vu, ton:	17.05	16.18	13.56	10.95	8.33	6.45	8.99	11.61	14.22	16.84	17.71	
Tu, ton-m:	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3+1r	#3+1r	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											

	D-4	11 #3+1r @ 10 21 #3 @ 22.5 11 #3+1r @ 10									E-4	

BEAM: 4(E-Ea) FLOOR: CUB

	Length:		L = 1.80 m		a = 0.00 m		Section:	b = 45.0 cm		Sec:	VG45X50	
	Lu = 1.80 m		c = 0.00 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.00	0.18	0.36	0.54	0.72	0.90	1.08	1.26	1.44	1.62	1.80	
Mu(-), ton-m:	-9.46	-7.55	-5.66	-3.79	-1.94	-1.89	-1.89	-3.62	-5.38	-7.16	-8.97	
Mu(+), ton-m:	8.38	6.72	5.04	3.35	1.89	1.89	1.89	3.51	5.27	7.01	8.73	
As(-), cm2:	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	
As(+), cm2:	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	
Vu, ton:	11.81	11.81	11.81	11.76	11.64	11.52	11.41	11.29	11.24	11.24	11.24	
Tu, ton-m:	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3+1r	#3+1r	#3+1r	#3+1r	#3+1r	#3+1r	#3+1r	#3+1r	#3+1r	
Spacing, cm:	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	
DESIGN	-----											

	E-4	18 #3+1r @ 10									4:Ea	

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 6:34:43 p. m. 5/01/2020

BEAM: 4(Ea-F) FLOOR: CUB

	Length:		L = 5.40 m		a = 0.00 m		Section:	b = 45.0 cm		Sec:	VG45X50	
	Lu = 5.10 m		c = 0.30 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.00	0.51	1.02	1.53	2.04	2.55	3.06	3.57	4.08	4.59	5.10	
Mu(-), ton-m:	-24.53	-16.80	-10.03	-4.91	-4.91	-4.91	-4.91	-5.87	-10.57	-16.59	-23.79	
Mu(+), ton-m:	9.17	8.70	7.67	6.67	5.15	5.31	7.35	9.27	10.55	11.62	12.42	
As(-), cm2:	15.07	10.09	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	9.96	14.59	
As(+), cm2:	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	7.37	
Vu, ton:	16.49	16.31	14.51	12.71	10.90	9.10	8.80	10.61	12.41	14.21	14.39	
Tu, ton-m:	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3+1r	#3+1r	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											

	4: Ea	11 #3+1r @ 10 13 #3 @ 22.5 11 #3+1r @ 10									F-4	

BEAM: 4(F-G) FLOOR: CUB

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.30 m		Section:	b = 45.0 cm		Sec:	VG45X50	
	Lu = 6.60 m		c = 0.30 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.30	0.96	1.62	2.28	2.94	3.60	4.26	4.92	5.58	6.24	6.90	
Mu(-), ton-m:	-27.48	-17.19	-8.79	-5.50	-5.50	-5.50	-5.50	-5.50	-8.40	-16.55	-26.62	
Mu(+), ton-m:	9.16	5.70	7.09	8.35	8.75	8.40	9.17	9.01	7.77	6.48	8.87	
As(-), cm2:	17.04	10.34	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	9.94	16.47	
As(+), cm2:	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	
Vu, ton:	16.59	15.87	13.47	11.07	8.68	6.28	8.35	10.75	13.14	15.54	16.26	
Tu, ton-m:	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3+1r	#3+1r	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											

	F-4	11 #3+1r @ 10 19 #3 @ 22.5 11 #3+1r @ 10									G-4	

BEAM: 4(G-H) FLOOR: CUB

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.30 m		Section:	b = 45.0 cm		Sec:	VG45X50	
	Lu = 6.60 m		c = 0.30 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.30	0.96	1.62	2.28	2.94	3.60	4.26	4.92	5.58	6.24	6.90	
Mu(-), ton-m:	-28.12	-17.85	-9.39	-5.62	-5.62	-5.62	-5.62	-5.62	-8.30	-16.31	-26.21	
Mu(+), ton-m:	9.37	5.78	7.07	8.16	8.54	8.04	8.87	8.86	7.77	6.62	8.74	
As(-), cm2:	17.48	10.76	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	9.79	16.19	
As(+), cm2:	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	
Vu, ton:	16.62	15.90	13.55	11.20	8.84	6.49	8.28	10.63	12.98	15.34	16.05	
Tu, ton-m:	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3+1r	#3+1r	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											

	G-4	11 #3+1r @ 10 19 #3 @ 22.5 11 #3+1r @ 10									H-4	

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
6:34:43 p. m. 5/01/2020

BEAM: 4(H-I) FLOOR: CUB

Length:	L = 7.17 m	a = 0.30 m	Section:		b = 45.0 cm	Sec:	VG45X50				
	Lu = 6.57 m	c = 0.30 m			h = 50.0 cm	Mat:	RConcrete2				
X, m:	0.30	0.96	1.62	2.27	2.93	3.59	4.24	4.90	5.56	6.22	6.87
Mu(-), ton-m:	-27.94	-17.64	-9.15	-5.59	-5.59	-5.59	-5.59	-5.59	-9.35	-17.50	-27.52
Mu(+), ton-m:	9.31	6.54	7.53	8.41	8.51	8.20	9.66	9.92	9.02	8.10	9.17
As(-), cm2:	17.35	10.62	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	10.53	17.07
As(+), cm2:	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93
Vu, ton:	16.44	15.75	13.43	11.11	8.80	6.48	8.38	10.69	13.01	15.33	16.02
Tu, ton-m:	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3+1r	#3+1r
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00
DESIGN	-----										
	H-4	11 #3+1r @ 10 19 #3 @ 22.5 11 #3+1r @ 10									I-4

BEAM: 5(A-B) FLOOR: CUB

Length:	L = 7.20 m	a = 0.00 m	Section:		b = 45.0 cm	Sec:	VG45X50				
	Lu = 7.20 m	c = 0.00 m			h = 50.0 cm	Mat:	RConcrete2				
X, m:	0.00	0.72	1.44	2.16	2.88	3.60	4.32	5.04	5.76	6.48	7.20
Mu(-), ton-m:	-42.31	-23.69	-8.65	-8.46	-8.46	-8.46	-8.46	-8.46	-8.46	-22.26	-40.73
Mu(+), ton-m:	14.10	8.46	8.46	13.17	16.24	17.64	15.65	12.67	8.46	8.46	13.58
As(-), cm2:	27.58	14.52	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	13.59	26.39
As(+), cm2:	8.41	6.93	6.93	7.84	9.75	10.63	9.38	7.53	6.93	6.93	8.09
Vu, ton:	28.63	26.81	21.82	16.83	11.85	6.86	11.63	16.62	21.60	26.59	28.42
Tu, ton-m:	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3+1r	#3+1r
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00
DESIGN	-----										
	A-5	11 #3+1r @ 10 2 #3 @ 17.5 21 #3 @ 22.5 11 #3+1r @ 10									B-5

BEAM: 5(B-C) FLOOR: CUB

Length:	L = 7.20 m	a = 0.00 m	Section:		b = 45.0 cm	Sec:	VG45X50				
	Lu = 6.90 m	c = 0.30 m			h = 50.0 cm	Mat:	RConcrete2				
X, m:	0.00	0.69	1.38	2.07	2.76	3.45	4.14	4.83	5.52	6.21	6.90
Mu(-), ton-m:	-42.62	-24.53	-9.85	-8.52	-8.52	-8.52	-8.52	-8.52	-9.14	-22.44	-39.72
Mu(+), ton-m:	14.21	8.52	8.52	11.30	14.13	15.79	15.21	12.49	8.52	8.52	13.24
As(-), cm2:	27.81	15.08	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	13.70	25.65
As(+), cm2:	8.48	6.93	6.93	6.93	8.43	9.46	9.10	7.42	6.93	6.93	7.88
Vu, ton:	29.74	28.09	23.14	18.19	13.23	8.46	12.17	16.93	21.67	26.42	28.00
Tu, ton-m:	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3+1r	#3+1r
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00
DESIGN	-----										
	B-5	11 #3+1r @ 10 2 #3 @ 17.5 19 #3 @ 22.5 11 #3+1r @ 10									C-5

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 6:34:43 p. m. 5/01/2020

BEAM: 5(C-D) FLOOR: CUB

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.30 m		Section:	b = 45.0 cm		Sec:	VG45X50	
	Lu = 6.60 m		c = 0.30 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.30	0.96	1.62	2.28	2.94	3.60	4.26	4.92	5.58	6.24	6.90	
Mu(-), ton-m:	-39.11	-23.01	-10.20	-7.82	-7.82	-7.82	-7.82	-7.82	-9.38	-21.84	-37.65	
Mu(+), ton-m:	13.04	7.82	7.82	10.66	13.23	14.35	13.50	11.23	7.82	7.82	12.55	
As(-), cm2:	25.20	14.08	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	13.32	24.14	
As(+), cm2:	7.75	6.93	6.93	6.93	7.87	8.56	8.04	6.93	6.93	6.93	7.45	
Vu, ton:	27.01	25.73	21.53	17.15	12.56	7.97	12.12	16.70	21.09	25.29	26.57	
Tu, ton-m:	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3+1r	#3+1r	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											

	C-5	11 #3+1r @ 10 19 #3 @ 22.5 11 #3+1r @ 10									D-5	

BEAM: 5(D-E) FLOOR: CUB

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.30 m		Section:	b = 45.0 cm		Sec:	VG45X50	
	Lu = 6.90 m		c = 0.00 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.30	0.99	1.68	2.37	3.06	3.75	4.44	5.13	5.82	6.51	7.20	
Mu(-), ton-m:	-41.75	-24.00	-10.19	-8.35	-8.35	-8.35	-8.35	-8.35	-8.35	-20.89	-38.47	
Mu(+), ton-m:	13.92	8.35	8.35	12.13	15.49	16.35	14.97	11.55	8.35	8.35	12.82	
As(-), cm2:	27.16	14.73	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	12.70	24.73	
As(+), cm2:	8.30	6.93	6.93	7.20	9.28	9.82	8.95	6.93	6.93	6.93	7.62	
Vu, ton:	28.76	27.15	22.34	17.54	12.73	8.06	12.67	17.69	22.71	27.72	29.45	
Tu, ton-m:	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3+1r	#3+1r	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											

	D-5	11 #3+1r @ 10 21 #3 @ 22.5 11 #3+1r @ 10									E-5	

BEAM: 5(E-Ea) FLOOR: CUB

	Length:		L = 1.80 m		a = 0.00 m		Section:	b = 45.0 cm		Sec:	VG45X50	
	Lu = 1.80 m		c = 0.00 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.00	0.18	0.36	0.54	0.72	0.90	1.08	1.26	1.44	1.62	1.80	
Mu(-), ton-m:	-9.81	-7.85	-5.92	-4.00	-2.11	-1.96	-1.96	-3.49	-5.16	-6.86	-8.57	
Mu(+), ton-m:	7.86	6.28	4.70	3.09	1.96	1.96	1.96	3.46	5.26	7.05	8.82	
As(-), cm2:	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	
As(+), cm2:	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	
Vu, ton:	12.56	12.56	12.56	12.51	12.39	12.27	12.16	12.04	11.99	11.99	11.99	
Tu, ton-m:	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3+1r	#3+1r	#3+1r	#3+1r	#3+1r	#3+1r	#3+1r	#3+1r	#3+1r	
Spacing, cm:	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	
DESIGN	-----											

	E-5	18 #3+1r @ 10									5:Ea	

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 6:34:43 p. m. 5/01/2020

BEAM: 5(Ea-F) FLOOR: CUB

	Length:		L = 5.40 m		a = 0.00 m		Section:	b = 45.0 cm		Sec:	VG45X50	
	Lu = 5.10 m		c = 0.30 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.00	0.51	1.02	1.53	2.04	2.55	3.06	3.57	4.08	4.59	5.10	
Mu(-), ton-m:	-31.23	-19.89	-10.35	-6.25	-6.25	-6.25	-6.25	-6.25	-11.15	-19.86	-30.66	
Mu(+), ton-m:	10.41	6.53	7.14	8.03	7.80	8.37	9.91	10.50	10.10	9.37	10.22	
As(-), cm2:	19.60	12.06	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	12.04	19.21	
As(+), cm2:	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	
Vu, ton:	24.21	23.89	20.55	17.21	13.87	10.53	10.87	14.21	17.55	20.89	21.22	
Tu, ton-m:	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3+1r	#3+1r	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											

	5: Ea	11 #3+1r @ 10 13 #3 @ 22.5 11 #3+1r @ 10									F-5	

BEAM: 5(F-G) FLOOR: CUB

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.30 m		Section:	b = 45.0 cm		Sec:	VG45X50	
	Lu = 6.60 m		c = 0.30 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.30	0.96	1.62	2.28	2.94	3.60	4.26	4.92	5.58	6.24	6.90	
Mu(-), ton-m:	-39.04	-22.46	-9.39	-7.81	-7.81	-7.81	-7.81	-7.81	-9.33	-22.30	-38.80	
Mu(+), ton-m:	13.01	7.81	7.81	11.38	14.13	15.56	14.42	11.78	7.81	7.81	12.93	
As(-), cm2:	25.15	13.72	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	13.62	24.97	
As(+), cm2:	7.74	6.93	6.93	6.93	8.43	9.32	8.61	6.99	6.93	6.93	7.69	
Vu, ton:	27.75	26.41	21.95	17.15	12.35	7.55	12.21	17.01	21.81	26.28	27.61	
Tu, ton-m:	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3+1r	#3+1r	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											

	F-5	11 #3+1r @ 10 19 #3 @ 22.5 11 #3+1r @ 10									G-5	

BEAM: 5(G-H) FLOOR: CUB

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.30 m		Section:	b = 45.0 cm		Sec:	VG45X50	
	Lu = 6.60 m		c = 0.30 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.30	0.96	1.62	2.28	2.94	3.60	4.26	4.92	5.58	6.24	6.90	
Mu(-), ton-m:	-39.94	-23.38	-10.22	-7.99	-7.99	-7.99	-7.99	-7.99	-9.28	-22.04	-38.28	
Mu(+), ton-m:	13.31	7.99	7.99	10.93	13.67	14.96	13.96	11.54	7.99	7.99	12.76	
As(-), cm2:	25.81	14.32	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	13.45	24.59	
As(+), cm2:	7.92	6.93	6.93	6.93	8.15	8.94	8.32	6.93	6.93	6.93	7.58	
Vu, ton:	27.81	26.49	22.15	17.49	12.75	8.01	12.26	17.00	21.66	26.00	27.31	
Tu, ton-m:	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3+1r	#3+1r	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											

	G-5	11 #3+1r @ 10 19 #3 @ 22.5 11 #3+1r @ 10									H-5	

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 6:34:43 p. m. 5/01/2020

BEAM: 5(H-I) FLOOR: CUB

	Length:		L = 7.17 m		a = 0.30 m		Section:	b = 45.0 cm		Sec:	VG45X50	
	Lu = 6.57 m		c = 0.30 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.30	0.96	1.62	2.27	2.93	3.59	4.24	4.90	5.56	6.22	6.87	
Mu(-), ton-m:	-40.81	-23.80	-10.24	-8.16	-8.16	-8.16	-8.16	-8.16	-8.81	-21.41	-37.67	
Mu(+), ton-m:	13.60	8.16	8.16	11.34	14.20	16.00	15.55	13.49	9.12	8.16	12.56	
As(-), cm2:	26.45	14.59	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	13.04	24.15	
As(+), cm2:	8.10	6.93	6.93	6.93	8.48	9.60	9.31	8.03	6.93	6.93	7.46	
Vu, ton:	28.43	27.12	22.73	18.35	13.95	9.20	12.80	17.20	21.59	25.97	27.28	
Tu, ton-m:	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3+1r	#3+1r	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											

	H-5	11 #3+1r @ 10 19 #3 @ 22.5 11 #3+1r @ 10									I-5	

BEAM: 6(A-B) FLOOR: CUB

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.00 m		Section:	b = 45.0 cm		Sec:	VG45X50	
	Lu = 6.90 m		c = 0.30 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.00	0.69	1.38	2.07	2.76	3.45	4.14	4.83	5.52	6.21	6.90	
Mu(-), ton-m:	-34.66	-21.13	-9.97	-6.93	-6.93	-6.93	-6.93	-6.93	-8.70	-18.93	-31.94	
Mu(+), ton-m:	11.55	6.93	7.66	10.50	11.48	11.42	11.33	10.35	8.11	6.93	10.65	
As(-), cm2:	21.99	12.86	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	11.45	20.09	
As(+), cm2:	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	
Vu, ton:	22.64	21.54	18.24	14.95	11.65	8.35	9.54	12.84	16.13	19.43	20.53	
Tu, ton-m:	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3+1r	#3+1r	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											

	A-6	11 #3+1r @ 10 21 #3 @ 22.5 11 #3+1r @ 10									B-6	

BEAM: 6(B-C) FLOOR: CUB

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.30 m		Section:	b = 45.0 cm		Sec:	VG45X50	
	Lu = 6.60 m		c = 0.30 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.30	0.96	1.62	2.28	2.94	3.60	4.26	4.92	5.58	6.24	6.90	
Mu(-), ton-m:	-33.54	-20.64	-10.18	-6.71	-6.71	-6.71	-6.71	-6.71	-9.26	-19.33	-31.90	
Mu(+), ton-m:	11.18	6.71	7.52	9.64	10.75	10.78	11.07	10.28	8.16	6.71	10.63	
As(-), cm2:	21.20	12.54	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	11.70	20.06	
As(+), cm2:	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	
Vu, ton:	21.16	20.21	17.08	13.95	10.81	7.68	10.32	13.46	16.59	19.72	20.67	
Tu, ton-m:	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3+1r	#3+1r	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											

	B-6	11 #3+1r @ 10 19 #3 @ 22.5 11 #3+1r @ 10									C-6	

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 6:34:43 p. m. 5/01/2020

BEAM: 6(C-D) FLOOR: CUB

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.30 m		Section:	b = 45.0 cm		Sec:	VG45X50	
	Lu = 6.60 m		c = 0.30 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.30	0.96	1.62	2.28	2.94	3.60	4.26	4.92	5.58	6.24	6.90	
Mu(-), ton-m:	-32.74	-20.24	-10.09	-6.55	-6.55	-6.55	-6.55	-6.55	-9.43	-19.29	-31.56	
Mu(+), ton-m:	10.91	6.55	7.51	9.44	10.38	10.26	10.63	9.92	8.02	6.55	10.52	
As(-), cm2:	20.64	12.28	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	11.68	19.82	
As(+), cm2:	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	
Vu, ton:	20.46	19.55	16.53	13.51	10.48	7.46	10.12	13.14	16.17	19.19	20.10	
Tu, ton-m:	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3+1r	#3+1r	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											

	C-6	11 #3+1r @ 10 19 #3 @ 22.5 11 #3+1r @ 10									D-6	

BEAM: 6(D-E) FLOOR: CUB

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.30 m		Section:	b = 45.0 cm		Sec:	VG45X50	
	Lu = 6.90 m		c = 0.00 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.30	0.99	1.68	2.37	3.06	3.75	4.44	5.13	5.82	6.51	7.20	
Mu(-), ton-m:	-35.64	-21.83	-10.71	-7.13	-7.13	-7.13	-7.13	-7.13	-7.13	-18.54	-34.24	
Mu(+), ton-m:	11.88	7.13	7.46	10.27	12.23	12.56	12.32	11.14	7.53	7.13	11.41	
As(-), cm2:	22.69	13.31	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	11.20	21.70	
As(+), cm2:	7.04	6.93	6.93	6.93	7.26	7.46	7.31	6.93	6.93	6.93	6.93	
Vu, ton:	22.31	21.22	17.96	14.69	11.42	8.15	10.28	14.65	19.55	24.44	26.07	
Tu, ton-m:	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3+1r	#3+1r	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											

	D-6	11 #3+1r @ 10 21 #3 @ 22.5 11 #3+1r @ 10									E-6	

BEAM: 6(E-Ea) FLOOR: CUB

	Length:		L = 1.80 m		a = 0.00 m		Section:	b = 45.0 cm		Sec:	VG45X50	
	Lu = 1.80 m		c = 0.00 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.00	0.18	0.36	0.54	0.72	0.90	1.08	1.26	1.44	1.62	1.80	
Mu(-), ton-m:	-9.33	-7.44	-5.57	-3.74	-1.99	-1.99	-2.11	-4.04	-5.99	-7.96	-9.95	
Mu(+), ton-m:	9.02	7.22	5.40	3.57	1.99	1.99	1.99	3.55	5.33	7.09	8.84	
As(-), cm2:	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	
As(+), cm2:	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	
Vu, ton:	11.75	11.75	11.75	11.81	11.92	12.04	12.16	12.27	12.32	12.32	12.32	
Tu, ton-m:	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3+1r	#3+1r	#3+1r	#3+1r	#3+1r	#3+1r	#3+1r	#3+1r	#3+1r	
Spacing, cm:	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	
DESIGN	-----											

	E-6	18 #3+1r @ 10									6:Ea	

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 6:34:43 p. m. 5/01/2020

BEAM: 6(Ea-F) FLOOR: CUB

Length:		L = 5.40 m		a = 0.00 m		Section:		b = 45.0 cm		Sec: VG45X50	
		Lu = 5.10 m		c = 0.30 m				h = 50.0 cm		Mat: RConcrete2	
X, m:	0.00	0.51	1.02	1.53	2.04	2.55	3.06	3.57	4.08	4.59	5.10
Mu(-), ton-m:	-38.97	-24.64	-11.43	-7.79	-7.79	-7.79	-7.79	-7.79	-13.74	-24.11	-36.66
Mu(+), ton-m:	12.99	7.79	8.26	12.60	12.53	12.46	13.09	12.79	11.98	11.13	12.22
As(-), cm2:	26.86	16.91	8.70	8.70	6.93	6.93	6.93	6.93	8.19	14.80	23.42
As(+), cm2:	9.49	8.70	8.70	9.25	7.44	7.40	7.79	7.60	7.11	6.93	7.25
Vu, ton:	31.48	31.30	29.41	27.53	12.76	12.74	15.93	19.13	22.33	25.53	25.84
Tu, ton-m:	1.83	1.83	1.83	1.83	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3+1r	#3+1r
Spacing, cm:	10.00	10.00	7.50	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00
DESIGN	-----										

	6: Ea 11 #3+1r @ 10 8 #3 @ 7.5 10 #3 @ 22.5 11 #3+1r @ 10 F-6										

BEAM: 6(F-G) FLOOR: CUB

Length:		L = 7.20 m		a = 0.30 m		Section:		b = 45.0 cm		Sec: VG45X50	
		Lu = 6.60 m		c = 0.30 m				h = 50.0 cm		Mat: RConcrete2	
X, m:	0.30	0.96	1.62	2.28	2.94	3.60	4.26	4.92	5.58	6.24	6.90
Mu(-), ton-m:	-34.27	-21.27	-10.73	-6.85	-6.85	-6.85	-6.85	-6.85	-9.71	-20.05	-32.88
Mu(+), ton-m:	11.42	6.85	8.50	10.44	11.29	10.86	10.95	10.23	8.28	6.85	10.96
As(-), cm2:	21.72	12.95	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	12.16	20.74
As(+), cm2:	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93
Vu, ton:	21.22	20.27	17.14	14.01	10.88	7.74	10.62	13.75	16.88	20.02	20.97
Tu, ton-m:	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3+1r	#3+1r
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00
DESIGN	-----										

	F-6 11 #3+1r @ 10 19 #3 @ 22.5 11 #3+1r @ 10 G-6										

BEAM: 6(G-H) FLOOR: CUB

Length:		L = 7.20 m		a = 0.30 m		Section:		b = 45.0 cm		Sec: VG45X50	
		Lu = 6.60 m		c = 0.30 m				h = 50.0 cm		Mat: RConcrete2	
X, m:	0.30	0.96	1.62	2.28	2.94	3.60	4.26	4.92	5.58	6.24	6.90
Mu(-), ton-m:	-33.34	-20.51	-10.10	-6.67	-6.67	-6.67	-6.67	-6.67	-9.21	-19.22	-31.73
Mu(+), ton-m:	11.11	6.67	7.43	9.56	10.67	10.72	11.01	10.21	8.10	6.67	10.58
As(-), cm2:	21.07	12.45	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	11.63	19.95
As(+), cm2:	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93
Vu, ton:	21.06	20.11	17.00	13.88	10.76	7.64	10.27	13.39	16.50	19.62	20.57
Tu, ton-m:	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3+1r	#3+1r
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00
DESIGN	-----										

	G-6 11 #3+1r @ 10 19 #3 @ 22.5 11 #3+1r @ 10 H-6										

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 6:34:43 p. m. 5/01/2020

BEAM: 6(H-I) FLOOR: CUB

	Length:		L = 7.17 m		a = 0.30 m		Section:	b = 45.0 cm		Sec:	VG45X50	
	Lu = 6.57 m		c = 0.30 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.30	0.96	1.62	2.27	2.93	3.59	4.24	4.90	5.56	6.22	6.87	
Mu(-), ton-m:	-33.26	-20.42	-9.99	-6.65	-6.65	-6.65	-6.65	-6.65	-9.52	-19.41	-31.82	
Mu(+), ton-m:	11.09	6.65	8.02	9.96	10.86	11.08	11.94	11.52	9.51	7.58	10.61	
As(-), cm2:	21.01	12.40	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	11.75	20.01	
As(+), cm2:	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	7.08	6.93	6.93	6.93	6.93	
Vu, ton:	20.86	19.94	16.89	13.84	10.79	7.74	10.14	13.19	16.24	19.29	20.21	
Tu, ton-m:	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3+1r	#3+1r	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----											
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----											
	H-6 11 #3+1r @ 10 19 #3 @ 22.5 11 #3+1r @ 10 I-6											

BEAM: 6'(E-E') FLOOR: CUB

	Length:		L = 3.54 m		a = 0.20 m		Section:	b = 15.0 cm		Sec:	VT15X50	
	Lu = 3.34 m		c = 0.00 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.20	0.53	0.87	1.20	1.54	1.87	2.20	2.54	2.87	3.21	3.54	
Mu(-), ton-m:	-1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.05	-0.83	
Mu(+), ton-m:	1.59	5.08	8.76	11.35	12.86	13.28	12.63	10.89	8.07	4.22	0.00	
As(-), cm2:	2.31	2.31	2.31	2.31	2.31	2.31	2.31	2.31	2.31	2.31	2.31	
As(+), cm2:	2.31	3.04	5.41	7.19	8.27	8.58	8.10	6.87	4.96	2.51	2.31	
Vu, ton:	11.40	11.40	9.37	6.11	2.85	0.43	3.69	6.95	10.21	13.47	16.73	
Tu, ton-m:	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	
DESIGN	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----											
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----											
	E-6' 34 #3 @ 10 E'-6'											

BEAM: 7(Da-E) FLOOR: CUB

	Length:		L = 2.54 m		a = 0.00 m		Section:	b = 37.5 cm		Sec:	VG37.5X50	
	Lu = 2.24 m		c = 0.30 m		h = 50.0 cm			Mat:			RConcrete2	
X, m:	0.00	0.22	0.45	0.67	0.90	1.12	1.34	1.57	1.79	2.02	2.24	
Mu(-), ton-m:	0.00	-0.11	-0.39	-0.84	-1.46	-2.26	-3.23	-4.36	-5.67	-7.18	-8.88	
Mu(+), ton-m:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
As(-), cm2:	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	
As(+), cm2:	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	
Vu, ton:	0.00	0.79	1.58	2.37	3.16	3.95	4.74	5.53	6.27	6.27	6.27	
Tu, ton-m:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	
DESIGN	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----											
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----											
	7:Da 11 #3 @ 22.5 E-7											

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 6:34:43 p. m. 5/01/2020

BEAM: 7(E-F) FLOOR: CUB

	Length:		L = 7.20 m		a = 0.30 m		Section:	b = 37.5 cm		Sec:	VG37.5X50	
	Lu = 6.60 m		c = 0.30 m		h = 50.0 cm			Mat: RConcrete2				
X, m:	0.30	0.96	1.62	2.28	2.94	3.60	4.26	4.92	5.58	6.24	6.90	
Mu(-), ton-m:	-25.18	-18.30	-11.68	-5.63	-5.25	-5.25	-5.25	-5.25	-9.42	-16.99	-26.23	
Mu(+), ton-m:	9.73	8.96	8.05	7.27	7.33	7.58	8.95	9.87	9.79	9.80	9.39	
As(-), cm2:	15.75	11.16	6.97	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	10.32	16.47	
As(+), cm2:	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.85	5.80	5.81	5.78	
Vu, ton:	11.61	11.52	11.19	10.86	10.54	6.19	7.98	9.85	11.73	13.61	14.18	
Tu, ton-m:	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	
DESIGN	-----											

	E-7 11 #3 @ 10 19 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10 F-7											

BEAM: 6(Da-E) FLOOR: MAQ

	Length:		L = 2.54 m		a = 0.00 m		Section:	b = 45.0 cm		Sec:	VG45X50	
	Lu = 2.54 m		c = 0.00 m		h = 50.0 cm			Mat: RConcrete2				
X, m:	0.00	0.25	0.51	0.76	1.02	1.27	1.52	1.78	2.03	2.29	2.54	
Mu(-), ton-m:	0.00	-0.13	-0.52	-1.18	-2.10	-3.27	-4.71	-6.42	-8.38	-10.61	-13.10	
Mu(+), ton-m:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
As(-), cm2:	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	
As(+), cm2:	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	
Vu, ton:	0.00	1.03	2.06	3.09	4.12	5.16	6.19	7.22	8.25	8.44	8.44	
Tu, ton-m:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	
Spacing, cm:	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	
DESIGN	-----											

	6:Da 12 #3 @ 22.5 E-6											

BEAM: 6(E-Ea) FLOOR: MAQ

	Length:		L = 1.80 m		a = 0.00 m		Section:	b = 45.0 cm		Sec:	VG45X50	
	Lu = 1.80 m		c = 0.00 m		h = 50.0 cm			Mat: RConcrete2				
X, m:	0.00	0.18	0.36	0.54	0.72	0.90	1.08	1.26	1.44	1.62	1.80	
Mu(-), ton-m:	-8.75	-6.98	-5.22	-3.48	-1.93	-1.93	-2.06	-3.92	-5.80	-7.71	-9.63	
Mu(+), ton-m:	8.68	6.94	5.18	3.41	1.93	1.93	1.93	3.34	5.00	6.65	8.29	
As(-), cm2:	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	
As(+), cm2:	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	
Vu, ton:	11.51	11.51	11.51	11.56	11.67	11.79	11.91	12.02	12.08	12.08	12.08	
Tu, ton-m:	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3+1r	#3+1r	#3+1r	#3+1r	#3+1r	#3+1r	#3+1r	#3+1r	#3+1r	
Spacing, cm:	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	
DESIGN	-----											

	E-6 18 #3+1r @ 10 E-6											

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 6:34:43 p. m. 5/01/2020

BEAM: 6(Ea-F) FLOOR: MAQ

	Length:		a = 0.00 m	Section:	b = 45.0 cm	Sec:	VG45X50	Mat:			
	L = 5.40 m	Lu = 5.10 m						c = 0.30 m	h = 50.0 cm	RConcrete2	
X, m:	0.00	0.51	1.02	1.53	2.04	2.55	3.06	3.57	4.08	4.59	5.10
Mu(-), ton-m:	-25.77	-17.64	-10.44	-5.15	-5.15	-5.15	-5.15	-5.47	-9.64	-14.81	-21.28
Mu(+), ton-m:	8.68	8.29	7.35	6.49	5.37	6.25	8.96	11.49	13.13	14.30	15.34
As(-), cm2:	15.90	10.62	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	8.85	12.95
As(+), cm2:	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	7.81	8.53	9.18
Vu, ton:	17.86	17.68	15.83	13.99	12.24	10.57	9.18	10.69	12.36	14.04	14.20
Tu, ton-m:	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12
Stirrup:	#3+1r	#3+1r	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3+1r	#3+1r
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00
DESIGN	-----										

	6: Ea	11 #3+1r @ 10 13 #3 @ 22.5 11 #3+1r @ 10									F-6

BEAM: 7(Da-E) FLOOR: MAQ

	Length:		a = 0.00 m	Section:	b = 37.5 cm	Sec:	VG37.5X50	Mat:			
	L = 2.54 m	Lu = 2.24 m						c = 0.30 m	h = 50.0 cm	RConcrete2	
X, m:	0.00	0.22	0.45	0.67	0.90	1.12	1.34	1.57	1.79	2.02	2.24
Mu(-), ton-m:	0.00	-0.11	-0.39	-0.84	-1.46	-2.26	-3.23	-4.36	-5.67	-7.18	-8.88
Mu(+), ton-m:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
As(-), cm2:	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78
As(+), cm2:	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78
Vu, ton:	0.00	0.79	1.58	2.37	3.16	3.95	4.74	5.53	6.27	6.27	6.27
Tu, ton-m:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3
Spacing, cm:	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50
DESIGN	-----										

	7: Da	11 #3 @ 22.5									E-7

BEAM: 7(E-F) FLOOR: MAQ

	Length:		a = 0.30 m	Section:	b = 37.5 cm	Sec:	VG37.5X50	Mat:			
	L = 7.20 m	Lu = 6.60 m						c = 0.30 m	h = 50.0 cm	RConcrete2	
X, m:	0.30	0.96	1.62	2.28	2.94	3.60	4.26	4.92	5.58	6.24	6.90
Mu(-), ton-m:	-27.91	-18.44	-10.51	-5.58	-5.58	-5.58	-5.58	-5.58	-8.15	-14.89	-23.38
Mu(+), ton-m:	9.30	7.87	8.14	8.25	7.93	7.07	8.86	10.10	10.12	10.10	9.74
As(-), cm2:	17.64	11.26	6.24	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	8.98	14.52
As(+), cm2:	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.99	6.01	5.99	5.78
Vu, ton:	15.10	14.53	12.66	10.79	8.92	7.04	7.51	9.39	11.27	13.14	13.71
Tu, ton-m:	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3
Spacing, cm:	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00
DESIGN	-----										

	E-7	11 #3 @ 10 19 #3 @ 22.5 11 #3 @ 10									F-7

- Ampliación estructura metálica

A continuación, mostramos el resultado de diseño de la ampliación en estructura metálica donde se evidencia la revisión y el cumplimiento de la NSR-10.

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS

Engineer: YEFRY MORENO PARRA

Project: Untitled

6:36:43 p. m. 5/01/2020

File: C:\Users\Laura\Documents\LAURA\IPC\IP\CALLE 80\PL DWG\ING\MODELO RCB BLOQUE B.rcb

LOAD COMBINATIONS

No	Load combination
1	1.4D0 + 1.4DL + 1.4DL1
2	1.2D0 + 1.2DL + 1.2DL1 + 1.6LL + 1.6LL1
3	1.2D0 + 1.2DL + 1.2DL1 + 1.6LL
4	1.2D0 + 1.2DL + 1.2DL1 + 1.6LL1
5	1.2D0 + 1.2DL + 1.2DL1 + LL + LL1 + EQX + .3EQY
6	1.2D0 + 1.2DL + 1.2DL1 + LL + LL1 - EQX - .3EQY
7	1.2D0 + 1.2DL + 1.2DL1 + LL + LL1 + EQX - .3EQY
8	1.2D0 + 1.2DL + 1.2DL1 + LL + LL1 - EQX + .3EQY
9	1.2D0 + 1.2DL + 1.2DL1 + LL + LL1 + .3EQX + EQY
10	1.2D0 + 1.2DL + 1.2DL1 + LL + LL1 - .3EQX - EQY
11	1.2D0 + 1.2DL + 1.2DL1 + LL + LL1 - .3EQX + EQY
12	1.2D0 + 1.2DL + 1.2DL1 + LL + LL1 + .3EQX - EQY
13	.9D0 + .9DL + .9DL1 + EQX + .3EQY
14	.9D0 + .9DL + .9DL1 - EQX - .3EQY
15	.9D0 + .9DL + .9DL1 + EQX - .3EQY
16	.9D0 + .9DL + .9DL1 - EQX + .3EQY
17	.9D0 + .9DL + .9DL1 + .3EQX + EQY
18	.9D0 + .9DL + .9DL1 - .3EQX - EQY
19	.9D0 + .9DL + .9DL1 - .3EQX + EQY
20	.9D0 + .9DL + .9DL1 + .3EQX - EQY

STEEL DESIGN CHECK

C O L U M N C A P A C I T Y R A T I O S

Column	Story	Sec	Lb2	Lb3	rBA	rV3	rV2
D-1	2	W16x50	420	420	0.377	0.020	0.006
E-1	2	W16x50	420	420	0.558	0.018	0.011
F-1	2	W16x50	420	420	0.561	0.018	0.011
G-1	2	W16x50	420	420	0.561	0.018	0.011
H-1	2	W16x50	420	420	0.563	0.019	0.011
I-1	2	W16x50	420	420	0.379	0.021	0.006

B E A M C A P A C I T Y R A T I O S

Beam	Floor	Sec	LbTop	LbBot	rMn	rMp	rV3
D(1-1')	3	W16x36	353	353	0.007	0.058	0.032
E(1-1')	3	W16x36	353	353	0.013	0.112	0.063
F(1-1')	3	W16x36	353	353	0.013	0.112	0.063
G(1-1')	3	W16x36	353	353	0.013	0.112	0.063
H(1-1')	3	W16x36	353	353	0.013	0.112	0.063
I(1-1')	3	W16x36	353	353	0.007	0.057	0.032
1(D-C')	3	W16x36	720	720	0.053	0.041	0.006
1(D-C')	3	W16x36	720	720	0.053	0.041	0.006
1(D-C')	3	W16x36	720	720	0.053	0.041	0.006
1(E-D'')	3	W16x36	720	720	0.045	0.014	0.005
1(E-D'')	3	W16x36	720	720	0.045	0.014	0.005
1(E-D'')	3	W16x36	720	720	0.045	0.014	0.005
1(E-D'')	3	W16x36	720	720	0.045	0.014	0.005
1(F-F'')	3	W16x36	720	720	0.045	0.016	0.005
1(F-F'')	3	W16x36	720	720	0.045	0.016	0.005
1(F-F'')	3	W16x36	720	720	0.045	0.016	0.005
1(F-F'')	3	W16x36	720	720	0.045	0.016	0.005
1(G-H')	3	W16x36	720	720	0.044	0.014	0.005
1(G-H')	3	W16x36	720	720	0.044	0.014	0.005
1(G-H')	3	W16x36	720	720	0.044	0.014	0.005
1(G-H')	3	W16x36	720	720	0.044	0.014	0.005
1(H-I'')	3	W16x36	717	717	0.050	0.031	0.006
1(H-I'')	3	W16x36	717	717	0.050	0.031	0.006
1(H-I'')	3	W16x36	717	717	0.050	0.031	0.006
1(H-I'')	3	W16x36	717	717	0.050	0.031	0.006
1'(D-C')	3	W16x36	720	720	0.974	0.750	0.152
1'(D-C')	3	W16x36	720	720	0.974	0.750	0.152
1'(D-C')	3	W16x36	720	720	0.974	0.750	0.152
1'(D-C')	3	W16x36	720	720	0.974	0.750	0.152
1'(E-D'')	3	W16x36	720	720	0.974	0.750	0.152

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 6:36:43 p. m. 5/01/2020

Beam	Floor	Sec	LbTop	LbBot	rMn	rMp	rV3
1' (E-D'')	3	W16x36	720	720	0.977	0.314	0.132
1' (E-D'')	3	W16x36	720	720	0.977	0.314	0.132
1' (E-D'')	3	W16x36	720	720	0.977	0.314	0.132
1' (E-D'')	3	W16x36	720	720	0.977	0.314	0.132
1' (F-F'')	3	W16x36	720	720	0.756	0.425	0.126
1' (F-F'')	3	W16x36	720	720	0.756	0.425	0.126
1' (F-F'')	3	W16x36	720	720	0.756	0.425	0.126
1' (F-F'')	3	W16x36	720	720	0.756	0.425	0.126
1' (G-H')	3	W16x36	720	720	0.975	0.315	0.131
1' (G-H')	3	W16x36	720	720	0.975	0.315	0.131
1' (G-H')	3	W16x36	720	720	0.975	0.315	0.131
1' (G-H')	3	W16x36	720	720	0.975	0.315	0.131
1' (H-I'')	3	W16x36	717	717	0.969	0.747	0.152
1' (H-I'')	3	W16x36	717	717	0.969	0.747	0.152
1' (H-I'')	3	W16x36	717	717	0.969	0.747	0.152
1' (H-I'')	3	W16x36	717	717	0.969	0.747	0.152

10. REACCIONES

A continuación, mostramos las reacciones para el Bloque B.

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS

Engineer: YEFRY MORENO PARRA

Project: Untitled

6:36:09 p. m. 5/01/2020

File: C:\Users\Laura\Documents\LAURA\IPC\IP\CALLE 80\PL DWG\ING\MODELO RCB BLOQUE B.rcb

P-Delta Analysis- Support Reactions

Support		Load	Force (ton)			Moment (ton-m)		
Axis	Floor	LdCase	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz
A-1	CIM	D0	0.82	0.94	6.58	-1.08	0.89	0.00
		DL	-0.01	0.01	0.00	-0.01	-0.02	0.00
		DL1	-0.11	3.45	6.81	-3.97	-0.28	0.00
		LL	-0.01	0.00	0.00	-0.01	-0.01	0.00
		LL1	-0.03	1.56	3.14	-1.77	-0.07	0.00
		EQX	9.44	-2.28	2.03	5.43	23.04	0.01
		EQY	1.64	8.28	2.62	-19.78	4.01	0.01
B-1	CIM	D0	0.82	-0.01	8.66	-0.04	0.89	0.00
		DL	-0.01	0.01	0.00	-0.01	-0.02	0.00
		DL1	0.34	-0.22	14.60	0.04	0.23	0.00
		LL	-0.01	0.00	0.00	-0.01	-0.01	0.00
		LL1	0.18	-0.14	6.72	0.09	0.15	0.00
		EQX	8.77	-3.12	2.59	6.36	21.43	0.01
		EQY	1.28	11.38	-0.22	-23.16	3.12	0.01
C-1	CIM	D0	0.82	0.06	8.58	-0.12	0.89	0.00
		DL	-0.01	0.01	0.00	-0.01	-0.02	0.00
		DL1	0.45	0.31	14.21	-0.54	0.37	0.00
		LL	-0.01	0.00	0.00	-0.01	-0.01	0.00
		LL1	0.22	0.16	6.61	-0.23	0.21	0.00
		EQX	8.12	-3.10	2.29	6.33	19.83	0.01
		EQY	0.92	11.26	0.37	-23.03	2.24	0.01
D-1	CIM	D0	1.35	0.03	9.91	-0.08	1.47	0.00
		DL	-0.01	0.01	-0.01	-0.01	-0.03	0.00
		DL1	0.91	1.84	21.01	-2.21	0.89	0.00
		LL	-0.01	0.00	0.00	-0.01	-0.02	0.00
		LL1	0.44	0.08	7.67	-0.15	0.45	0.00
		EQX	9.47	-2.53	4.56	5.71	20.42	0.01
		EQY	0.73	9.91	0.54	-21.57	1.54	0.01
E-1	CIM	D0	1.44	0.05	10.32	-0.10	1.57	0.00
		DL	-0.01	0.01	-0.01	-0.01	-0.03	0.00
		DL1	2.48	0.08	28.99	-0.30	2.62	0.00
		LL	-0.01	0.00	0.00	-0.01	-0.02	0.00
		LL1	1.16	0.06	9.27	-0.12	1.25	0.00
		EQX	8.61	-2.57	4.23	5.75	18.60	0.01
		EQY	0.25	9.98	0.08	-21.65	0.53	0.01
F-1	CIM	D0	1.42	0.04	10.24	-0.10	1.55	0.00
		DL	-0.01	0.01	-0.01	-0.01	-0.03	0.00
		DL1	2.17	0.18	28.43	-0.41	2.31	0.00
		LL	-0.01	0.00	0.00	-0.01	-0.02	0.00
		LL1	1.02	0.05	9.07	-0.12	1.09	0.00
		EQX	7.97	-2.57	3.85	5.75	17.28	0.01
		EQY	-0.19	9.98	-0.06	-21.65	-0.44	0.01
G-1	CIM	D0	1.42	0.04	10.24	-0.10	1.55	0.00
		DL	-0.01	0.01	-0.01	-0.01	-0.03	0.00
		DL1	2.19	0.16	28.43	-0.38	2.35	0.00
		LL	-0.01	0.00	0.00	-0.01	-0.02	0.00
		LL1	1.02	0.05	9.07	-0.12	1.11	0.00
		EQX	7.65	-2.56	3.68	5.75	16.62	0.01
		EQY	-0.64	9.97	-0.31	-21.64	-1.43	0.01
H-1	CIM	D0	1.44	0.08	10.39	-0.14	1.58	0.00
		DL	-0.01	0.01	-0.01	-0.01	-0.03	0.00
		DL1	2.54	0.45	29.25	-0.70	2.75	0.00
		LL	-0.01	0.00	0.00	-0.01	-0.02	0.00
		LL1	1.18	0.13	9.38	-0.21	1.29	0.00
		EQX	7.32	-2.62	3.45	5.81	15.95	0.01
		EQY	-1.09	10.18	0.28	-21.86	-2.40	0.01

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 6:36:09 p. m. 5/01/2020

Axis	Floor	LdCase	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz
I-1	CIM	D0	1.26	-0.79	7.68	0.81	1.38	0.00
		DL	-0.01	0.00	-0.01	-0.01	-0.03	0.00
		DL1	0.92	-4.68	13.48	4.89	1.00	0.00
		LL	-0.01	0.00	-0.01	-0.01	-0.02	0.00
		LL1	0.43	-1.35	4.28	1.40	0.47	0.00
		EQX	6.62	-1.74	3.26	4.85	14.87	0.01
		EQY	-1.48	7.09	-3.07	-18.48	-3.31	0.01
A-2	CIM	D0	-0.05	0.94	8.42	-1.08	-0.06	0.00
		DL	-0.01	0.01	0.00	-0.01	-0.02	0.00
		DL1	-0.15	6.68	13.59	-7.47	-0.33	0.00
		LL	-0.01	0.00	0.00	-0.01	-0.02	0.00
		LL1	-0.04	3.05	6.25	-3.39	-0.08	0.00
		EQX	12.84	-1.59	-0.76	3.79	26.75	0.01
		EQY	2.23	8.32	2.50	-19.87	4.65	0.01
B-2	CIM	D0	-0.05	-0.01	10.50	-0.04	-0.05	0.00
		DL	-0.01	0.01	0.00	-0.01	-0.02	0.00
		DL1	-0.37	-0.27	29.70	0.11	-0.55	0.00
		LL	-0.01	0.01	0.00	-0.01	-0.02	0.00
		LL1	-0.14	-0.16	13.67	0.11	-0.19	0.00
		EQX	11.91	-2.17	-0.22	4.43	24.87	0.01
		EQY	1.73	11.38	-0.32	-23.22	3.62	0.01
C-2	CIM	D0	-0.05	0.05	10.42	-0.11	-0.05	0.00
		DL	-0.01	0.01	0.00	-0.02	-0.02	0.00
		DL1	-0.38	-0.04	28.83	-0.14	-0.54	0.00
		LL	-0.01	0.01	0.00	-0.01	-0.02	0.00
		LL1	-0.15	-0.02	13.31	-0.04	-0.20	0.00
		EQX	11.00	-2.30	-0.47	4.57	22.99	0.01
		EQY	1.24	11.86	0.83	-23.75	2.59	0.01
D-2	CIM	D0	-0.51	-0.33	24.63	0.19	-0.53	0.00
		DL	0.00	0.00	0.00	-0.02	-0.04	0.00
		DL1	-0.80	1.53	50.59	-2.20	-1.16	0.00
		LL	0.00	0.00	0.00	-0.02	-0.03	0.00
		LL1	-0.36	-0.76	19.22	0.62	-0.46	0.00
		EQX	5.04	0.47	2.49	6.92	37.21	0.05
		EQY	0.34	10.59	6.43	-45.32	2.72	0.02
E-2	CIM	D0	-0.58	0.01	26.75	-0.17	-0.60	0.00
		DL	0.00	0.00	-0.01	-0.02	-0.04	0.00
		DL1	-2.03	-0.09	74.41	-0.50	-2.40	0.00
		LL	0.00	0.00	0.00	-0.02	-0.03	0.00
		LL1	-0.94	0.02	26.15	-0.21	-1.05	0.00
		EQX	5.05	0.68	3.35	6.44	34.32	0.05
		EQY	-0.02	8.91	-0.33	-43.57	0.79	0.02
F-2	CIM	D0	-0.57	-0.01	26.68	-0.14	-0.59	0.00
		DL	0.00	0.00	-0.01	-0.02	-0.04	0.00
		DL1	-1.87	0.07	73.05	-0.67	-2.16	0.00
		LL	0.00	0.00	0.00	-0.02	-0.03	0.00
		LL1	-0.86	0.01	25.59	-0.19	-0.94	0.00
		EQX	5.30	0.66	2.91	6.49	32.72	0.05
		EQY	-0.42	9.07	0.03	-43.73	-1.18	0.02
G-2	CIM	D0	-0.58	-0.01	26.68	-0.15	-0.60	0.00
		DL	0.00	0.00	-0.01	-0.02	-0.04	0.00
		DL1	-1.88	-0.11	73.46	-0.47	-2.11	0.00
		LL	0.00	0.00	0.00	-0.02	-0.03	0.00
		LL1	-0.86	-0.05	25.73	-0.13	-0.93	0.00
		EQX	5.54	0.66	2.74	6.49	31.99	0.05
		EQY	-0.80	9.06	-0.20	-43.73	-3.13	0.02
H-2	CIM	D0	-0.59	-0.02	26.75	-0.14	-0.61	0.00
		DL	0.00	0.00	-0.01	-0.02	-0.04	0.00
		DL1	-2.15	0.10	73.78	-0.70	-2.34	0.00
		LL	0.00	0.00	0.00	-0.02	-0.03	0.00
		LL1	-0.98	0.73	27.92	-0.96	-1.04	0.00
		EQX	5.78	0.67	2.51	6.46	31.27	0.05
		EQY	-1.19	9.02	0.43	-43.68	-5.09	0.02

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 6:36:09 p. m. 5/01/2020

Axis	Floor	LdCase	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz
I-2	CIM	D0	-0.52	-0.44	21.68	0.30	-0.53	0.00
		DL	0.00	0.00	-0.01	-0.02	-0.04	0.00
		DL1	-0.86	-6.95	35.62	6.73	-0.91	0.00
		LL	0.00	0.00	-0.01	-0.01	-0.03	0.00
		LL1	-0.39	-2.46	14.41	2.41	-0.40	0.00
		EQX	5.82	0.73	3.87	6.17	30.30	0.05
		EQY	-1.51	7.21	-9.58	-41.74	-6.97	0.02
A-3	CIM	D0	0.08	0.94	8.45	-1.07	0.09	0.00
		DL	-0.01	0.01	0.00	-0.01	-0.02	0.00
		DL1	-0.15	6.63	13.57	-7.40	-0.33	0.00
		LL	-0.01	0.00	0.00	-0.01	-0.02	0.00
		LL1	-0.04	3.03	6.24	-3.36	-0.09	0.00
		EQX	13.05	-0.90	0.11	2.16	26.98	0.01
		EQY	2.27	8.35	2.53	-19.95	4.70	0.01
B-3	CIM	D0	0.01	-0.01	10.44	-0.04	0.02	0.00
		DL	-0.01	0.01	0.00	-0.02	-0.02	0.00
		DL1	-0.10	0.08	29.83	-0.25	-0.25	0.00
		LL	-0.01	0.01	0.00	-0.01	-0.02	0.00
		LL1	-0.02	0.01	13.72	-0.06	-0.06	0.00
		EQX	12.43	-1.23	0.86	2.52	25.43	0.01
		EQY	1.81	11.42	-0.30	-23.32	3.70	0.01
C-3	CIM	D0	0.01	0.05	10.35	-0.11	0.01	0.00
		DL	-0.01	0.01	0.00	-0.02	-0.03	0.00
		DL1	-0.26	-2.99	21.46	3.09	-0.41	0.00
		LL	-0.01	0.01	0.00	-0.01	-0.02	0.00
		LL1	-0.11	-1.38	9.90	1.45	-0.15	0.00
		EQX	11.48	-1.32	0.63	2.61	23.51	0.01
		EQY	1.29	11.91	0.86	-23.85	2.65	0.01
D-3	CIM	D0	0.00	-0.32	23.85	0.18	0.00	0.00
		DL	0.00	0.00	0.01	-0.02	-0.04	0.00
		DL1	-0.06	3.12	48.41	-3.82	-0.38	0.00
		LL	0.00	0.00	0.00	-0.02	-0.03	0.00
		LL1	-0.03	0.29	16.32	-0.47	-0.11	0.00
		EQX	6.12	0.37	-0.88	3.74	38.34	0.05
		EQY	0.43	10.71	6.38	-45.60	2.82	0.02
E-3	CIM	D0	0.03	0.01	25.98	-0.17	0.05	0.00
		DL	0.00	0.00	0.00	-0.02	-0.04	0.00
		DL1	0.03	-0.17	83.92	-0.36	-0.22	0.00
		LL	0.00	0.00	0.00	-0.02	-0.03	0.00
		LL1	0.02	-0.02	26.64	-0.15	-0.04	0.00
		EQX	5.87	0.50	-0.95	3.44	35.24	0.05
		EQY	0.20	9.02	0.74	-43.85	1.02	0.02
F-3	CIM	D0	-0.01	-0.01	25.76	-0.15	0.00	0.00
		DL	0.00	0.00	0.00	-0.02	-0.04	0.00
		DL1	0.02	0.17	82.91	-0.71	-0.17	0.00
		LL	0.00	0.00	0.00	-0.02	-0.03	0.00
		LL1	0.01	0.04	26.32	-0.21	-0.03	0.00
		EQX	6.16	0.49	0.13	3.47	33.64	0.05
		EQY	-0.43	9.17	-0.01	-44.01	-1.19	0.02
G-3	CIM	D0	-0.02	-0.01	25.77	-0.15	-0.01	0.00
		DL	0.00	0.00	0.00	-0.02	-0.04	0.00
		DL1	-0.04	-0.08	83.51	-0.44	-0.17	0.00
		LL	0.00	0.00	0.00	-0.02	-0.03	0.00
		LL1	0.00	-0.06	26.50	-0.10	-0.03	0.00
		EQX	6.35	0.49	0.13	3.47	32.85	0.05
		EQY	-0.86	9.17	-0.02	-44.00	-3.19	0.02
H-3	CIM	D0	-0.02	-0.02	25.80	-0.14	-0.01	0.00
		DL	0.00	0.00	0.00	-0.02	-0.04	0.00
		DL1	0.00	0.01	83.56	-0.54	-0.07	0.00
		LL	0.00	0.00	0.00	-0.02	-0.03	0.00
		LL1	0.00	1.46	30.50	-1.71	0.00	0.00
		EQX	6.54	0.49	0.10	3.45	32.07	0.05
		EQY	-1.29	9.12	0.43	-43.95	-5.20	0.02

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 6:36:09 p. m. 5/01/2020

Axis	Floor	LdCase	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz
I-3	CIM	D0	-0.03	-0.43	20.90	0.30	-0.01	0.00
		DL	0.00	0.00	-0.01	-0.02	-0.05	0.00
		DL1	-0.02	-5.68	40.80	5.46	-0.02	0.00
		LL	0.00	0.00	-0.01	-0.02	-0.03	0.00
		LL1	-0.01	-2.98	16.89	2.97	0.00	0.00
		EQX	6.44	0.52	1.71	3.30	30.96	0.05
		EQY	-1.65	7.31	-9.59	-42.00	-7.12	0.02
A-4	CIM	D0	-8.84	0.01	26.44	-0.35	-0.26	-0.15
		DL	0.00	0.00	-0.19	-0.01	0.00	0.00
		DL1	-6.83	0.55	18.47	-3.58	-0.19	-0.99
		LL	0.00	0.00	-0.13	-0.01	0.00	0.00
		LL1	-2.33	0.21	6.40	-1.30	-0.06	-0.34
		EQX	26.63	-0.26	253.85	0.46	-0.21	0.12
		EQY	3.86	2.03	53.63	-13.37	-0.10	-3.97
B-4	CIM	D0	-0.32	-0.05	39.65	-0.10	-0.34	0.00
		DL	0.00	0.00	-0.05	-0.03	-0.04	0.00
		DL1	0.07	-0.35	99.79	-0.10	-0.37	0.00
		LL	0.00	0.00	-0.04	-0.02	-0.03	0.00
		LL1	0.00	-0.14	33.82	-0.01	-0.11	0.00
		EQX	10.40	-0.12	34.84	1.02	48.53	0.05
		EQY	1.76	10.66	6.16	-45.75	7.33	0.02
C-4	CIM	D0	-0.18	0.02	40.62	-0.17	-0.19	0.00
		DL	0.00	0.00	-0.03	-0.03	-0.04	0.00
		DL1	0.24	-2.68	91.19	2.35	-0.13	0.00
		LL	0.00	0.00	-0.02	-0.02	-0.03	0.00
		LL1	0.07	-1.21	29.99	1.13	-0.02	0.00
		EQX	9.26	0.24	17.81	0.65	44.50	0.05
		EQY	1.12	10.85	1.75	-45.95	5.10	0.02
D-4	CIM	D0	0.02	0.07	42.68	-0.23	0.03	0.00
		DL	0.00	0.00	-0.03	-0.03	-0.04	0.00
		DL1	0.13	3.76	109.18	-4.43	-0.18	0.00
		LL	0.00	0.00	-0.02	-0.02	-0.03	0.00
		LL1	0.04	1.09	33.94	-1.30	-0.04	0.00
		EQX	7.75	0.25	10.45	0.64	40.12	0.05
		EQY	0.52	10.59	-3.22	-45.70	2.92	0.02
E-4	CIM	D0	0.00	-9.40	30.95	0.27	0.04	0.02
		DL	0.00	0.01	0.15	0.00	-0.01	-0.01
		DL1	-0.02	-5.78	62.39	0.27	-0.08	-0.02
		LL	0.00	0.01	0.10	0.00	-0.01	0.00
		LL1	-0.01	-2.09	19.30	0.09	-0.02	0.00
		EQX	1.54	0.30	3.73	0.03	11.63	3.91
		EQY	0.10	34.52	232.54	0.25	0.42	0.18
4:Ea	CIM	D0	0.04	8.75	32.22	-0.30	0.03	0.04
		DL	0.00	0.01	-0.15	0.00	-0.01	0.00
		DL1	0.00	3.52	78.29	-0.56	-0.07	0.03
		LL	0.00	0.01	-0.10	0.00	-0.01	0.00
		LL1	0.00	1.49	23.94	-0.18	-0.02	0.01
		EQX	3.98	2.69	5.95	-0.05	10.38	-0.40
		EQY	0.20	33.89	-220.16	0.20	0.10	0.19
F-4	CIM	D0	0.01	0.19	40.67	-0.35	0.02	0.00
		DL	-0.01	0.00	-0.04	-0.03	-0.05	0.00
		DL1	-0.01	2.25	114.29	-2.84	-0.20	0.00
		LL	0.00	0.00	-0.03	-0.02	-0.03	0.00
		LL1	0.00	0.65	35.07	-0.83	-0.05	0.00
		EQX	7.53	0.25	8.79	0.65	35.11	0.05
		EQY	-0.43	11.65	-10.09	-46.82	-1.19	0.02
G-4	CIM	D0	0.01	0.01	42.35	-0.17	0.02	0.00
		DL	-0.01	0.00	-0.03	-0.03	-0.05	0.00
		DL1	0.05	-0.04	129.45	-0.42	-0.07	0.00
		LL	0.00	0.00	-0.02	-0.02	-0.03	0.00
		LL1	0.01	-0.04	39.74	-0.10	-0.01	0.00
		EQX	7.64	0.24	7.88	0.64	34.26	0.05
		EQY	-0.91	10.81	-0.31	-45.94	-3.25	0.02

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 6:36:09 p. m. 5/01/2020

Axis	Floor	LdCase	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz
H-4	CIM	D0	0.00	0.01	42.28	-0.16	0.02	0.00
		DL	-0.01	0.00	-0.03	-0.03	-0.05	0.00
		DL1	0.01	-0.03	127.11	-0.44	-0.06	0.00
		LL	0.00	0.00	-0.02	-0.02	-0.03	0.00
		LL1	0.00	1.41	42.92	-1.64	-0.01	0.00
		EQX	7.77	0.38	8.68	0.54	33.40	0.05
		EQY	-1.38	10.84	1.08	-45.97	-5.30	0.02
I-4	CIM	D0	-0.39	-0.51	28.46	0.39	-0.39	0.00
		DL	-0.01	0.00	-0.55	-0.03	-0.06	0.00
		DL1	-0.25	-5.84	34.04	5.69	-0.27	0.00
		LL	-0.01	0.00	-0.38	-0.02	-0.04	0.00
		LL1	-0.11	-3.14	13.06	3.16	-0.11	0.00
		EQX	11.66	0.37	236.19	0.51	36.46	0.05
		EQY	-2.76	8.28	-59.23	-43.19	-8.29	0.02
I:4a	CIM	D0	-8.35	-0.01	23.75	-0.03	-0.26	-0.02
		DL	-0.09	0.00	-0.02	-0.01	0.00	0.00
		DL1	-3.52	-0.04	14.80	-0.05	-0.13	-0.07
		LL	-0.07	0.00	-0.01	-0.01	0.00	0.00
		LL1	-1.33	-0.01	5.12	-0.02	-0.04	-0.02
		EQX	66.94	-0.29	77.56	0.17	1.14	-0.08
		EQY	-13.76	2.41	-24.05	-13.02	-0.19	-2.93
A:4a	CIM	D0	8.01	0.35	26.90	-0.25	0.24	-0.29
		DL	0.01	0.00	0.16	-0.01	0.00	0.00
		DL1	3.86	3.61	27.39	-2.69	0.18	-2.96
		LL	0.00	0.00	0.11	-0.01	0.00	0.00
		LL1	1.29	1.30	9.12	-0.98	0.06	-1.06
		EQX	21.63	0.18	-213.38	-0.09	-0.08	0.09
		EQY	7.34	4.29	-31.53	-12.81	0.07	1.27
I:4b	CIM	D0	7.80	-0.01	22.94	-0.03	0.23	0.02
		DL	0.02	0.00	0.48	-0.01	0.00	0.00
		DL1	1.70	-0.07	17.34	-0.05	0.13	0.10
		LL	0.01	0.00	0.33	-0.01	0.00	0.00
		LL1	0.43	-0.02	6.21	-0.02	0.05	0.03
		EQX	26.42	0.50	-295.15	-0.25	-0.68	-0.28
		EQY	-7.47	2.68	60.89	-13.09	0.11	2.84
B:4a	CIM	D0	-9.59	-0.03	34.52	-0.02	-0.32	-0.04
		DL	0.00	0.00	-0.19	-0.01	0.00	0.00
		DL1	-17.36	-0.27	86.14	0.10	-0.69	-0.27
		LL	0.00	0.00	-0.13	-0.01	0.00	0.00
		LL1	-6.00	-0.07	27.31	0.01	-0.23	-0.07
		EQX	22.81	-0.10	222.63	-0.41	-0.27	-0.12
		EQY	3.91	5.87	33.90	-13.96	-0.04	0.31
A:4b	CIM	D0	2.51	0.16	28.79	-0.28	-0.05	0.06
		DL	0.01	0.00	-0.14	-0.01	0.00	0.00
		DL1	2.28	2.29	38.36	-3.56	-0.08	1.04
		LL	0.01	0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00
		LL1	0.72	0.54	12.36	-0.85	-0.03	0.25
		EQX	17.85	-0.52	212.87	-0.12	-0.05	-0.48
		EQY	5.36	2.56	47.20	-12.01	-0.02	-2.89
B-5	CIM	D0	10.08	-0.01	32.01	-0.01	0.29	0.01
		DL	0.00	0.00	0.21	-0.01	0.00	0.00
		DL1	24.02	-0.06	80.76	0.17	0.70	-0.01
		LL	0.00	0.00	0.14	-0.01	0.00	0.00
		LL1	7.86	-0.01	25.76	0.03	0.23	0.00
		EQX	24.47	0.48	-233.22	-0.92	-0.30	0.07
		EQY	4.44	2.23	-34.00	-15.37	-0.03	4.76
C-5	CIM	D0	-0.01	-0.04	46.27	-0.11	0.00	0.00
		DL	0.00	0.00	0.01	-0.03	-0.04	0.00
		DL1	-0.01	-0.85	169.24	0.49	-0.39	0.00
		LL	0.00	0.00	0.01	-0.02	-0.03	0.00
		LL1	0.00	-0.24	53.71	0.12	-0.09	0.00
		EQX	8.09	0.97	-2.97	-2.94	43.35	0.05
		EQY	1.00	11.08	2.42	-47.32	4.98	0.02

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 6:36:09 p. m. 5/01/2020

Axis	Floor	LdCase	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz
D-5	CIM	D0	-0.02	0.08	46.31	-0.24	-0.02	0.00
		DL	0.00	0.00	0.00	-0.03	-0.04	0.00
		DL1	-0.02	1.07	168.42	-1.53	-0.34	0.00
		LL	0.00	0.00	0.00	-0.02	-0.03	0.00
		LL1	0.00	0.31	53.46	-0.46	-0.08	0.00
		EQX	7.84	0.62	0.13	-2.58	40.26	0.05
		EQY	0.53	11.01	-3.39	-47.24	2.93	0.02
E-5	CIM	D0	-0.02	-10.08	32.92	0.29	-0.02	0.01
		DL	0.00	0.02	0.15	0.00	-0.02	-0.01
		DL1	-0.02	-11.87	79.98	0.42	-0.11	-0.03
		LL	0.00	0.02	0.10	0.00	-0.02	-0.01
		LL1	-0.01	-4.27	25.58	0.14	-0.03	0.00
		EQX	1.67	1.22	11.52	0.01	11.71	3.79
		EQY	0.14	35.85	240.50	0.26	0.28	0.07
5:Ea	CIM	D0	-0.01	9.46	34.16	-0.32	-0.02	0.00
		DL	-0.02	0.01	-0.19	0.00	-0.02	-0.01
		DL1	-0.03	9.55	101.16	-0.78	-0.09	0.01
		LL	-0.01	0.01	-0.13	0.00	-0.01	-0.01
		LL1	-0.01	3.70	31.98	-0.25	-0.03	0.00
		EQX	3.97	1.17	-11.01	0.01	10.49	-0.45
		EQY	-0.17	35.40	-226.82	0.20	0.02	-0.09
F-5	CIM	D0	-0.03	0.19	44.31	-0.35	-0.01	0.00
		DL	0.00	0.00	0.02	-0.03	-0.04	0.00
		DL1	-0.03	2.35	147.07	-2.88	-0.22	0.00
		LL	0.00	0.00	0.02	-0.02	-0.03	0.00
		LL1	-0.01	0.67	46.66	-0.84	-0.05	0.00
		EQX	7.68	0.69	-0.47	-2.65	35.29	0.05
		EQY	-0.43	12.13	-10.41	-48.41	-1.19	0.02
G-5	CIM	D0	-0.03	0.02	45.96	-0.17	-0.02	0.00
		DL	-0.01	0.00	0.00	-0.03	-0.05	0.00
		DL1	-0.04	-0.09	166.96	-0.31	-0.17	0.00
		LL	0.00	0.00	0.00	-0.02	-0.03	0.00
		LL1	-0.01	-0.05	52.98	-0.07	-0.04	0.00
		EQX	7.80	0.63	-0.02	-2.59	34.45	0.05
		EQY	-0.92	11.25	0.13	-47.50	-3.26	0.02
H-5	CIM	D0	-0.04	0.02	45.93	-0.17	-0.02	0.00
		DL	-0.01	0.00	0.00	-0.03	-0.05	0.00
		DL1	-0.04	0.16	165.40	-0.58	-0.11	0.00
		LL	0.00	0.00	0.00	-0.02	-0.03	0.00
		LL1	-0.02	1.49	56.51	-1.70	-0.02	0.00
		EQX	7.91	0.63	-0.02	-2.59	33.58	0.05
		EQY	-1.40	11.27	0.76	-47.52	-5.32	0.02
I-5	CIM	D0	-0.04	-0.52	32.75	0.40	-0.02	0.00
		DL	-0.01	0.00	-0.02	-0.03	-0.05	0.00
		DL1	-0.05	-6.32	79.83	6.26	-0.05	0.00
		LL	-0.01	0.00	-0.02	-0.02	-0.04	0.00
		LL1	-0.02	-3.29	29.18	3.34	-0.01	0.00
		EQX	9.45	0.49	-1.16	-2.43	34.16	0.05
		EQY	-2.22	8.78	-18.82	-44.80	-7.72	0.02
A:5a	CIM	D0	-2.60	0.16	28.16	-0.28	0.03	-0.06
		DL	-0.01	0.00	0.18	-0.01	0.00	0.00
		DL1	-2.16	2.27	42.50	-3.54	0.07	-1.03
		LL	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
		LL1	-0.62	0.54	13.32	-0.85	0.02	-0.25
		EQX	29.70	0.47	-229.70	-0.70	0.08	0.02
		EQY	6.10	2.90	-34.59	-12.34	0.02	2.70
I:5a	CIM	D0	-8.79	0.00	22.90	-0.05	-0.24	-0.02
		DL	0.05	0.00	-0.58	-0.01	0.00	0.00
		DL1	-4.40	0.00	19.33	-0.11	-0.18	-0.05
		LL	0.03	0.00	-0.41	-0.01	0.00	0.00
		LL1	-1.52	0.00	7.09	-0.03	-0.06	-0.02
		EQX	23.66	-0.33	315.97	-1.04	-1.04	-0.66
		EQY	-5.28	2.42	-75.16	-13.70	0.26	-3.12

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 6:36:09 p. m. 5/01/2020

Axis	Floor	LdCase	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz
A:5b	CIM	D0	2.03	0.15	26.35	-0.26	-0.03	0.06
		DL	0.03	0.00	-0.10	-0.01	0.00	0.00
		DL1	2.46	1.78	27.03	-2.76	-0.05	0.80
		LL	0.02	0.00	-0.07	-0.01	0.00	0.00
		LL1	0.84	0.61	9.28	-0.95	-0.02	0.28
		EQX	4.69	-0.57	191.63	-0.68	0.09	-0.80
		EQY	3.64	2.61	45.53	-12.58	-0.01	-2.98
I:5b	CIM	D0	7.76	0.00	25.22	-0.05	0.26	0.02
		DL	-0.14	0.00	0.03	-0.01	0.00	0.00
		DL1	4.28	0.00	18.12	-0.09	0.16	0.04
		LL	-0.10	0.00	0.02	-0.01	0.00	0.00
		LL1	1.51	0.00	6.47	-0.03	0.06	0.01
		EQX	72.33	0.46	-90.03	-1.47	0.94	0.30
		EQY	-16.56	2.76	16.52	-13.97	-0.23	3.03
B-6	CIM	D0	-0.09	-0.04	43.05	-0.11	-0.09	0.00
		DL	0.00	0.01	0.03	-0.03	-0.04	0.00
		DL1	-0.32	-0.38	120.45	0.06	-0.79	0.00
		LL	0.00	0.00	0.02	-0.02	-0.03	0.00
		LL1	-0.08	-0.13	40.33	0.03	-0.21	0.00
		EQX	10.48	1.01	-13.55	-5.80	48.64	0.05
		EQY	1.76	11.65	1.43	-49.44	7.33	0.02
C-6	CIM	D0	-0.04	0.02	42.30	-0.17	-0.04	0.00
		DL	-0.01	0.01	0.03	-0.03	-0.04	0.00
		DL1	-0.38	-0.17	119.01	-0.16	-0.78	0.00
		LL	0.00	0.00	0.02	-0.02	-0.03	0.00
		LL1	-0.10	-0.03	39.85	-0.08	-0.21	0.00
		EQX	10.20	1.02	-16.14	-5.82	45.52	0.05
		EQY	1.23	11.81	-1.54	-49.60	5.22	0.02
D-6	CIM	D0	-0.05	0.09	42.78	-0.24	-0.04	0.00
		DL	-0.01	0.01	0.10	-0.04	-0.04	0.00
		DL1	-0.08	1.72	123.87	-2.15	-0.41	0.00
		LL	0.00	0.01	0.07	-0.03	-0.03	0.00
		LL1	-0.02	0.11	40.22	-0.22	-0.10	0.00
		EQX	9.67	1.01	-14.91	-5.80	42.15	0.05
		EQY	0.67	11.56	-4.47	-49.34	3.08	0.02
E-6	CIM	D0	0.02	-13.81	42.89	0.40	-0.06	-0.05
		DL	0.15	-4.52	25.51	0.24	0.88	0.23
		DL1	0.00	-11.00	61.66	0.33	-0.18	-0.09
		LL	0.10	-3.14	17.73	0.17	0.61	0.16
		LL1	0.00	-4.30	20.72	0.12	-0.05	-0.02
		EQX	1.97	-4.73	34.71	0.13	12.40	3.76
		EQY	0.20	36.44	251.88	0.28	-0.19	-0.15
6:Ea	CIM	D0	-0.09	13.55	41.70	-0.40	-0.03	-0.09
		DL	0.93	4.73	15.80	-0.09	0.66	0.78
		DL1	-0.13	8.15	81.44	-0.64	-0.13	-0.09
		LL	0.65	3.29	10.98	-0.06	0.46	0.54
		LL1	-0.04	3.63	26.54	-0.22	-0.03	-0.03
		EQX	4.56	3.71	-16.09	-0.06	11.07	0.12
		EQY	-0.48	37.74	-234.57	0.18	-0.14	-0.39
F-6	CIM	D0	-0.14	0.06	50.07	-0.21	-0.14	0.00
		DL	0.05	-0.59	6.40	0.59	0.02	0.00
		DL1	-0.17	2.18	131.62	-2.64	-0.37	0.00
		LL	0.04	-0.41	4.45	0.41	0.01	0.00
		LL1	-0.05	0.63	42.00	-0.78	-0.10	0.00
		EQX	8.30	1.13	13.10	-5.93	35.94	0.05
		EQY	-0.45	12.78	-17.25	-50.64	-1.21	0.02
G-6	CIM	D0	-0.18	0.02	43.23	-0.17	-0.17	0.00
		DL	-0.01	0.01	-0.04	-0.04	-0.05	0.00
		DL1	-0.15	-0.04	138.47	-0.30	-0.29	0.00
		LL	0.00	0.01	-0.03	-0.03	-0.03	0.00
		LL1	-0.05	-0.03	43.27	-0.08	-0.08	0.00
		EQX	8.03	1.01	-4.86	-5.81	34.67	0.05
		EQY	-0.94	11.77	-0.30	-49.57	-3.28	0.02

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 6:36:09 p. m. 5/01/2020

Axis	Floor	LdCase	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz
H-6	CIM	D0	-0.18	0.02	43.11	-0.17	-0.18	0.00
		DL	-0.01	0.01	0.03	-0.03	-0.05	0.00
		DL1	-0.11	-0.01	136.10	-0.33	-0.18	0.00
		LL	-0.01	0.00	0.02	-0.02	-0.03	0.00
		LL1	-0.04	1.33	46.20	-1.52	-0.05	0.00
		EQX	8.14	0.93	-6.26	-5.72	33.80	0.05
		EQY	-1.44	11.84	1.62	-49.65	-5.36	0.02
I-6	CIM	D0	0.22	-0.52	27.16	0.39	0.25	0.00
		DL	-0.01	0.00	0.57	-0.03	-0.06	0.00
		DL1	0.18	-5.68	33.28	5.65	0.19	0.00
		LL	-0.01	0.00	0.40	-0.02	-0.04	0.00
		LL1	0.08	-2.99	12.36	3.04	0.10	0.00
		EQX	11.56	0.59	-241.86	-5.35	36.36	0.05
		EQY	-2.86	9.20	40.56	-46.76	-8.39	0.02
A:6a	CIM	D0	-2.08	0.15	27.92	-0.26	0.06	-0.05
		DL	-0.03	0.00	0.17	-0.01	0.00	0.00
		DL1	-2.47	1.75	31.15	-2.75	0.04	-0.78
		LL	-0.02	0.00	0.12	-0.01	0.00	0.00
		LL1	-0.77	0.61	10.22	-0.95	0.01	-0.27
		EQX	45.44	0.42	-215.44	-1.26	0.62	0.31
		EQY	8.17	3.05	-31.22	-12.92	0.10	2.78
A-7	CIM	D0	-0.51	0.80	5.90	-0.92	-0.55	0.00
		DL	-0.01	0.01	0.01	-0.02	-0.02	0.00
		DL1	-0.24	2.70	5.56	-3.03	-0.43	0.00
		LL	-0.01	0.00	0.01	-0.01	-0.02	0.00
		LL1	-0.07	1.23	2.53	-1.38	-0.12	0.00
		EQX	12.37	1.62	-5.99	-3.99	26.23	0.01
		EQY	2.11	8.76	2.15	-21.67	4.52	0.01
B-7	CIM	D0	-0.57	0.00	7.70	-0.05	-0.62	0.00
		DL	-0.01	0.01	0.00	-0.02	-0.02	0.00
		DL1	-0.28	-0.06	11.48	-0.03	-0.45	0.00
		LL	-0.01	0.01	0.00	-0.01	-0.02	0.00
		LL1	-0.08	-0.04	5.25	0.01	-0.13	0.00
		EQX	10.61	2.20	-4.97	-4.62	23.43	0.01
		EQY	1.53	11.91	-0.92	-25.11	3.40	0.01
C-7	CIM	D0	-0.57	0.05	7.64	-0.10	-0.62	0.00
		DL	-0.01	0.01	0.01	-0.02	-0.02	0.00
		DL1	-0.26	0.01	11.16	-0.10	-0.41	0.00
		LL	-0.01	0.01	0.00	-0.01	-0.02	0.00
		LL1	-0.08	0.03	5.15	-0.07	-0.11	0.00
		EQX	9.80	2.15	-4.55	-4.58	21.66	0.01
		EQY	1.10	11.68	-0.54	-24.87	2.44	0.01
D-7	CIM	D0	-0.57	0.05	7.64	-0.10	-0.62	0.00
		DL	-0.01	0.01	0.00	-0.02	-0.02	0.00
		DL1	-0.52	1.58	15.58	-1.82	-0.67	0.00
		LL	-0.01	0.01	0.00	-0.01	-0.02	0.00
		LL1	-0.15	0.06	5.45	-0.09	-0.19	0.00
		EQX	8.99	2.27	-4.03	-4.70	19.89	0.01
		EQY	0.68	12.32	0.60	-25.56	1.48	0.01
E-7	CIM	D0	-0.44	0.22	43.90	-0.37	-0.46	0.00
		DL	-0.56	0.37	7.88	-0.42	-0.63	0.00
		DL1	-0.05	-2.10	42.51	1.92	-0.31	0.00
		LL	-0.39	0.26	5.47	-0.29	-0.44	0.00
		LL1	-0.01	-0.56	14.78	0.50	-0.08	0.00
		EQX	6.21	1.42	-25.36	-8.56	35.57	0.05
		EQY	-0.44	12.36	21.96	-51.40	0.35	0.02
F-7	CIM	D0	-0.38	-0.22	39.92	0.08	-0.39	0.00
		DL	-0.04	-0.29	3.01	0.28	-0.08	0.00
		DL1	-0.09	0.54	51.46	-0.85	-0.28	0.00
		LL	-0.03	-0.20	2.09	0.20	-0.06	0.00
		LL1	-0.03	0.17	16.56	-0.27	-0.07	0.00
		EQX	6.62	1.22	-32.48	-8.34	34.11	0.05
		EQY	-0.40	11.16	-13.67	-50.13	-1.16	0.02

Company: IPC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS
 Project: Untitled

Engineer: YEFRY MORENO PARRA
 6:36:09 p. m. 5/01/2020

Axis	Floor	LdCase	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz
G-7	CIM	D0	-0.24	0.02	15.89	-0.07	-0.25	0.00
		DL	0.00	0.00	0.01	-0.01	-0.01	0.00
		DL1	-0.01	0.11	35.58	-0.21	-0.05	0.00
		LL	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01	0.00
		LL1	0.00	0.01	10.24	-0.04	-0.01	0.00
		EQX	2.17	0.46	-9.45	-2.74	10.65	0.01
		EQY	-0.32	4.57	-0.92	-17.14	-1.07	0.01
H-7	CIM	D0	-0.24	0.00	15.96	-0.05	-0.25	0.00
		DL	0.00	0.00	0.02	-0.01	-0.01	0.00
		DL1	-0.02	-0.01	36.17	-0.08	-0.04	0.00
		LL	0.00	0.00	0.01	-0.01	-0.01	0.00
		LL1	-0.01	0.50	11.97	-0.57	-0.01	0.00
		EQX	2.25	0.48	-8.75	-2.76	10.44	0.01
		EQY	-0.47	4.60	1.79	-17.18	-1.72	0.01
I-7	CIM	D0	-0.21	-0.32	12.20	0.30	-0.23	0.00
		DL	0.00	0.00	0.01	-0.01	-0.01	0.00
		DL1	-0.01	-1.74	17.29	1.80	-0.01	0.00
		LL	0.00	0.00	0.01	-0.01	-0.01	0.00
		LL1	0.00	-1.04	6.50	1.10	0.00	0.00
		EQX	2.21	0.19	-8.64	-2.44	10.07	0.01
		EQY	-0.59	3.00	-6.81	-15.41	-2.35	0.01